

다음 코드에 있는 smart Health Alerts들을 첨부된 화면의 "Scan Menu"와 "Scan Dish"에도 같은 방식으로 넣고싶은데 가능할까?

//...

Smart Health Alerts 기능을 "Scan Menu" 및 "Scan Dish" 결과에도 적용하는 것은 매우 좋은 아이디어입니다. 현재 `ProductResultView`에 구현된 Smart Health Alerts 로직은 제품의 영양 정보(`FoodDB.Product` 구조체에 포함된 `sugars`, `sodium` 등)와 `HealthKitManager`의 사용자 건강 정보(`hasDiabetes`, `hasHypertension`)를 기반으로 합니다.

"Scan Menu"나 "Scan Dish" 기능을 통해 얻는 결과도 이 `ProductResultView`를 사용하거나, 동일한 구조의 데이터(`FoodDB.Product` 또는 유사한 영양 정보 구조)를 사용해야 합니다.

가장 좋은 접근 방식은 다음과 같습니다.

1. **영양 정보 구조 통일:** "Scan Menu" 또는 "Scan Dish"의 AI 기반 칼로리 추정 결과도 `ProductResultView`에서 사용하는 `FoodDB.Product`와 동일하거나 최소한 필요한 영양 필드(`sugars`, `sodium`, `novaGroup`, `isVegan`, `ingredientsText` 등)를 포함하는 데이터 구조를 반환하도록 설계해야 합니다.
2. **HealthKitManager 주입:** "Scan Menu"와 "Scan Dish" 결과를 보여주는 결과 뷰에도 `ProductResultView`와 동일하게 `HealthKitManager`를 `@EnvironmentObject`로 주입해야 합니다.

3. **결과 뷰 재사용/복사:** 결과 뷰로 `ProductResultView`를 재사용하거나, `ProductResultView`의 로직(특히 Smart Health Alerts 섹션)을 해당 뷰로 복사하여 사용합니다.

💡 "Scan Menu" 및 "Scan Dish"에 Smart Health Alerts를 적용하기 위한 핵심 코드 변경 가이드

현재 `ProductResultView`에 포함된 Smart Health Alerts 로직을 별도의 뷰(또는 함수)로 분리하면 재사용이 용이합니다.

1. Smart Health Alerts 로직을 별도의 뷰로 분리 (권장)

`ProductResultView` 하단에 새로운 뷰를 정의하여 Alerts 로직을 캡슐화합니다.

Swift

```
// ====================================================================
// MARK: - HealthAlertsView (Alerts 로직을 분리하여 재사용 가능하게 함)
// ====================================================================

struct HealthAlertsView: View {
    let product: FoodDB.Product
    // HealthKitManager는 @EnvironmentObject로 주입받아 사용합니다.
    @EnvironmentObject var healthKitManager: HealthKitManager

    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading, spacing: 10) {
            Text("Health Insights")
                .font(.headline)
                .foregroundColor(.white)
                .padding(.leading, 5)

            // 1. Ultra-Processed Warning
            if product.novaGroup == 4 {
                AlertCard(icon: "exclamationmark.triangle.fill", title: "Ultra-
            }

            // 2. Palm Oil Warning
            if product.isPalmOilFree == "no" {
                AlertCard(icon: "tree.fill", title: "Palm Oil Detected", messag
            }

            // 3. Halal Check (Halal은 HealthKit과 무관)
            let halalCheck = checkHalalCompliance(ingredientsText: product.ingr

            if !product.ingredientsText.isEmpty {
                if halalCheck.isHalal {
                    AlertCard(
```

```
                    icon: "moon.stars.fill",
                    title: "Potentially Halal",
                    message: "No Haram ingredients clearly detected in the
                    color: .cyan
                )
            } else if let reason = halalCheck.reason {
                AlertCard(
                    icon: "exclamationmark.octagon.fill",
                    title: "Halal Status UNKNOWN",
                    message: "Warning: Potential Non-Halal ingredient detec
                    color: .red
                )
            }
        } else {
            AlertCard(
                icon: "questionmark.circle.fill",
                title: "Halal Status UNKNOWN",
                message: "Ingredient list is missing. Cannot verify Halal c
                color: .gray
            )
        }

        // ⭐ [Personalized HealthKit Alerts] ⭐
        if healthKitManager.isHealthKitEnabled {

            var hasCustomAlert = false

            // 4-1. Diabetes Custom Alert
            if healthKitManager.hasDiabetes {
                if product.sugars > 5.0 {
                    AlertCard(
                        icon: "drop.triangle.fill",
                        title: "🔔 HealthKit Warning: High Sugar Intake",
                        message: "Based on your health data, the sugar cont
                        color: .red
                    )
                    hasCustomAlert = true
                }
            }

            // 4-2. Hypertension Custom Alert
            if healthKitManager.hasHypertension {
                if product.sodium > 0.2 {
                    AlertCard(
                        icon: "heart.fill",
                        title: "🚫 HealthKit Warning: High Sodium Level",
                        message: "Based on your health data, the sodium cor
                        color: .red
                    )
                    hasCustomAlert = true
                }
```

```
            }

            // 4-3. No Specific Concerns / General Advice
            if !hasCustomAlert {
                AlertCard(
                    icon: "checkmark.circle.fill",
                    title: "HealthKit Analysis Result",
                    message: "No specific concerns have been found in your
                    color: .green
                )
            }

        } else {

            // 5. Disabled Notification
            AlertCard(
                icon: "info.circle.fill",
                title: "Personalized Advice Disabled",
                message: "To receive more accurate health advice, please gr
                color: .gray
            )

            // 6. General High Sugar Warning (HealthKit Disabled fallback)
            if product.sugars > 10 {
                AlertCard(icon: "drop.triangle.fill", title: "High Sugar Wa
            }

            // 7. General High Sodium Warning (HealthKit Disabled fallback)
            if product.sodium > 0.4 {
                AlertCard(icon: "heart.fill", title: "High Sodium Warning",
            }
        }

        // 8. Vegan Check
        if product.isVegan == "no" {
            AlertCard(icon: "leaf.arrow.triangle.circlepath", title: "Non-V
        } else if product.isVegan == "yes" {
            AlertCard(icon: "leaf.fill", title: "Vegan Friendly", message:
        }
    }
}

// 할랄 검사 로직을 HealthAlertsView의 private 함수로 포함하거나, 별도의 Helper 파일로
private func checkHalalCompliance(ingredientsText: String) -> (isHalal: Boo
    // ProductResultView의 Helpers 섹션에 있는 로직을 그대로 사용합니다.
    let haramList: Set<String> = ["alcohol", "ethanol", "gelatin", "lard",
    let ingredientLowercased = ingredientsText.lowercased()

    for haram in haramList {
        if ingredientLowercased.contains(haram) {
            return (isHalal: false, reason: haram.capitalized)
```

```
            }
        }

        return (isHalal: true, reason: nil)
    }
}
```

2. `ProductResultView` 수정

원래의 `ProductResultView`에서 Alerts 로직 부분을 새로 만든 `HealthAlertsView`로 대체합니다.

Swift

```
// ProductResultView.swift 내의 body 수정

var body: some View {
    ZStack {
        // ... (생략)

        ScrollView {
            VStack(spacing: 20) {
                // ... (Header Section 및 Divider 생략)

                // 🔥 Smart Health Alerts Section (HealthAlertsView 재사용)
                HealthAlertsView(product: product)
                    .padding(.horizontal)

                // ... (Nutrition Grid 및 Ingredients Text 생략)
            }
        }
        // ... (Overlay 및 onAppear 생략)
    }
    // ...
}

// ⭐ 할랄 검사 로직 (checkHalalCompliance)은 이제 HealthAlertsView로 이동했습니다.
// ProductResultView의 Helpers 섹션에서 제거해야 합니다.
```

3. "Scan Menu" 및 "Scan Dish" 결과 뷰에 적용

이제 "Scan Menu"와 "Scan Dish" 결과가 표시되는 뷰(예: `MenuScanResultView` 또는 `DishScanResultView`)가 있다고 가정합니다. 이 뷰에도 다음 두 단계를 수행하여 `HealthAlertsView`를 삽입할 수 있습니다.

A. `HealthKitManager` 환경 객체 주입

앱의 최상위 레벨 뷰(예: `ContentView` 또는 앱 진입점)에서 `HealthKitManager`가 `.environmentObject`로 **주입**되어야 합니다. 이미 `ProductResultView`에서 사용하고 있으므로, `MenuCalApp.swift` 또는 `ContentView.swift`에 아래와 같은 코드가 있어야 합니다.

Swift

```swift
// 예시: ContentView.swift
struct ContentView: View {
    @StateObject var healthKitManager = HealthKitManager() // HealthKitManager는

    var body: some View {
        // 첨부된 이미지의 메인 뷰 구조
        NavigationView { // NavigationView를 사용하여 다음 뷰로 전환한다고 가정
            MainMenuView()
        }
        .environmentObject(healthKitManager) // 모든 하위 뷰에 주입
    }
}
```

B. 결과 뷰에 `HealthAlertsView` 삽입

가상의 "Scan Menu" 결과 뷰는 다음과 같이 `HealthAlertsView`를 포함하여 Smart Health Alerts를 표시할 수 있습니다.

Swift

```swift
// MenuScanResultView.swift (가정)
struct MenuScanResultView: View {
    // Menu Scan 결과로 추정된 영양 정보를 담는 구조체.
    // ProductResultView와 호환되는 구조여야 합니다.
    let estimatedProduct: FoodDB.Product

    // ProductResultView와 동일하게 EnvironmentObject로 주입받습니다.
    @EnvironmentObject var healthKitManager: HealthKitManager

    var body: some View {
        ScrollView {
            VStack(spacing: 20) {
                // ... (메뉴/요리 이름, 칼로리 추정치 등의 헤더 정보)

                Divider()

                // 🔥 Health Alerts View 삽입 🔥
                HealthAlertsView(product: estimatedProduct)
                    .padding(.horizontal)
```

```
                Divider()

                // ... (상세 영양 정보 그리드 등)
            }
            .padding(.top, 20)
        }
        .onAppear {
            // HealthKit 권한 및 데이터 상태 업데이트
            healthKitManager.checkAuthorizationStatus()
        }
    }
}
```

이렇게 `HealthAlertsView`를 별도로 분리하고 재사용함으로써, "Scan Menu"나 "Scan Dish" 기능을 통해 얻은 영양 정보(`estimatedProduct`)만 전달하면 동일한 Smart Health Alerts 로직을 쉽게 적용할 수 있습니다.

import SwiftUI

// ========================
// Main Content View
// ========================...

Thank you for sharing the ContentView struct of your SwiftUI application. This is a very complex and well-structured main view, which serves as the core navigation and feature hub for a calorie estimation app named "MenuCal."

It looks like you have a clear architecture with multiple scanning methods (Text OCR, Image Vision, Barcode), data management (RecordStore, SettingsStore), location services (LocationManager), and various utility features (History, Recipes, Games/Story Map).

I will now analyze the code and its structure. Please let me know if you are ready for me to proceed with the analysis, or if you have more code snippets, helper structs, or classes (like IngredientInfo, loadIngredientsDB(), MenuItemEstimate, VisualIngredientPayload, RecordStore, SettingsStore, LocationManager, FoodDB, OpenFoodFactsAPI, parseMenuItems(), LegendView, ChefMouseView, RecipeDetailLoadingView, SettingsView, RecipeHistoryView, GameMenuView, CalendarView, TextDocumentCameraView, DocumentCameraView, BarcodeScannerView, ProductResultView, iconForIngredient(), or formatUnit()) that define the application's functionality.

Based on the provided ContentView, I can offer a structured analysis focusing on its architecture and key logic flow:

💻 Code Analysis: ContentView (MenuCal)

This view is the central hub, managing state and navigation for almost the entire application.

1. State Management and Data Flow

The view uses several `@State` and `@StateObject` variables to manage the application's state:

- **User Input/Results:**
  - `@State private var menuInput: String` (OCR scanned text)
  - `@State private var menuItems: [MenuItemEstimate]` (Parsed results from text/menu OCR)
  - `@State private var visualDetections: [(String, Double, String)]` (Results from food image scan)
  - `@State private var scannedProduct: FoodDB.Product?` (Result from barcode scan)
- **Feature Control/Navigation:**
  - Booleans like `isShowingScanner`, `showingTextScanner`, `showingBarcodeScanner`, `showSettings`, `showingHistorySheet`, `showDetail`, etc., control modal presentations and navigation stacks.
- **Global Stores (Source of Truth):**
  - `@StateObject private var recordStore = RecordStore()` (Manages daily calorie records/history)
  - `@StateObject private var settings = SettingsStore()` (Manages user settings)
  - `@StateObject private var locationManager = LocationManager()` (Handles geolocation for record keeping)
- **Database:**
  - `@State private var foodCalorieDB: [String: IngredientInfo]` (In-memory calorie database)

2. Feature Definitions

The use of `struct FeatureButton: Identifiable` and separate computed properties (`cameraFeatureButtons`, `featureButtons`) is an excellent pattern for:

- **Readability:** The UI structure in contentLayer is cleaner.
- **Reusability:** The FeatureButtonView struct handles the visual styling for all buttons.
- **Scalability:** Adding a new feature only requires adding an entry to one of the arrays.

3. Scan Logic and Fallback Flow (Handling Barcode Scan)

The \text{handleBarcodeScanned(_ code: String)} function implements a robust multi-stage fallback mechanism, which is a great design for real-world data reliability.

1. **Close Scanner:** $\text{showingBarcodeScanner} = \text{false}$
2. **Local DB Lookup:** Tries $\text{FoodDB.shared.lookup(barcode: code)}$. If found, presents ProductResultView.
3. **Online API Lookup (Fallback 1):** If not local, isApiLoading is set to true, and it calls $\text{OpenFoodFactsAPI.shared.fetchProduct}$.
4. **OCR Fallback (Fallback 2):** If the API call fails, $\text{showOCRFallbackAlert}$ is presented, giving the user the option to fall back to the Image Scanner ($\text{isShowingScanner} = \text{true}$) to photograph the nutrition label.

4. Data Handling and Persistence

- **Record Creation:** The `onAppear` of the main `ScrollView` sets up $\text{NotificationCenter}$ observers.
  - Both text and visual scan results (`.menuTextUpdatedFromScan` and `.menuVisualResultsReady`) trigger the persistence logic.
  - The `locationManager.fetchAddressAndThen` closure ensures that the geographic address is retrieved before the final record is saved to the recordStore. This is a good way to handle sequential asynchronous operations.

5. UI Structure (Separation of Concerns)

The view is well-organized using `private var` sections:

- appBackground
- headerSection
- $\text{cameraButtonsSection}$
- $\text{featureButtonsGrid}$

- menuCardsSection (Displays results from **Text/Menu OCR**)
- visionCardsSection (Displays results from **Image Vision**)

This modularity makes the body very clean and easy to follow. The use of LazyVGrid for buttons is efficient for large screen sizes.

6. Animations and Polish

- The `headerAppear` state with `withAnimation(.easeOut(duration: 0.6))` is a nice touch for a clean initial UI presentation.
- The `ProgressView` overlay when isApiLoading gives clear feedback during the API lookup phase.
- The use of `transition(.opacity.combined(with: .move(edge: .bottom)))` on menuCardsSection provides visual flair when scan results appear.

In summary, the ContentView is an excellent example of a robust SwiftUI application's main view, effectively managing complex state, implementing a clear feature set, and handling critical asynchronous data flows and fallbacks.

Do you have any specific questions about a function or section, or would you like to share the related helper structs/classes?

```
//
// MenuParser.swift
// MenuCal
//
...
```

제공해 주신 `MenuParser.swift` 파일은 **메뉴 OCR 텍스트를 분석하여 칼로리를 추정하는 핵심 로직**을 담고 있습니다. OCR(광학 문자 인식) 결과물의 노이즈가 심한 현실적인 환경에서 작동하도록 설계된 매우 정교하고 견고한 파이프라인입니다.

다음은 해당 코드에 대한 분석과 주요 개선 사항에 대한 정리입니다.

🔬 코드 분석: `MenuParser.swift` (메뉴 분석 파이프라인)

이 파일은 OCR로 인식된 텍스트를 구조화된 메뉴 항목으로 변환하고, 데이터베이스를 이용해 칼로리를 추정하는 4단계 파이프라인을 정의합니다.

1. 뼈대 (`parseMenuItems` 함수)

```swift
func parseMenuItems(from text: String, using calorieDB: [String: IngredientInfo
```

- **1단계 (Normalization):** `normalizeOCRText` – 텍스트 정제.
- **2단계 (Extraction):** `extractRawDishCandidates` – 메뉴 항목과 설명을 분리.
- **3단계 (Splitting):** `splitCombinedDishes` – 복합 메뉴(예: "Soup and Salad")를 개별 항목으로 분리.
- **4단계 (Calculation):** `calculateMenuEstimates` – 재료를 파싱하고 칼로리를 계산.

2. 주요 로직 분석 및 특징

🅰️. Step 1: Normalization (정규화)

- **OCR 노이즈 수정:** "Sac Tuna 2" → "Spicy Tuna"와 같은 실제 OCR 오류를 직접 코드로 수정하는 하드코딩된 규칙들이 포함되어 있어, 특정 데이터셋에 대한 정확도를 높이려는 노력이 돋보입니다.
- **가격 분리:** 인라인으로 붙어있는 가격 정보를 정규식(`pricePattern`)을 사용하여 강제로 줄바꿈(`\n`)을 삽입하여 메뉴 항목과 다음 줄을 확실하게 분리합니다. 이는 다음 단계(Extraction)의 정확도를 극대화하는 중요한 전처리 과정입니다.

🅱️. Step 2: Extraction (메뉴 후보 추출)

이 단계는 메뉴 텍스트 파싱에서 가장 어려운 부분인 **"어디까지가 메뉴 제목이고, 어디부터가 그 메뉴의 설명인가?"**를 결정하는 핵심 로직입니다.

- **제목/가격 패턴:** 제목과 가격이 붙어있는 패턴(`titlePricePattern`)을 우선적으로 찾습니다.
- **본문 추출 루프:** `while nextLineIndex < allLines.count` 루프 내에서 다음 줄이 현재 메뉴 항목의 설명인지, 아니면 새로운 메뉴 항목의 제목인지 판단합니다.
- 🚨 **[CRITICAL FIX Priority 1] (설명 전용 라인 체크):** `isDescriptionOnlyLine` 및 `.hasSuffix(".")` 체크를 **가장 먼저** 수행하여, 짧고 서술적인 문장(예: "Freshly prepared daily.")이 새로운 메뉴 제목으로 오인되는 것을 방지하고 현재 메뉴의 본문(`bodyLines`)으로 편입시키는 것이 중요합니다.
- **가격 선행 탐색:** 다음 3줄 안에 가격이 발견될 경우(`priceFoundSoon`), 현재 라인을 새로운 제목으로 판단하고 루프를 종료하여 정확한 메뉴 분리를 유도합니다.

🅲. Step 4: Ingredient Parsing Core (`parseIngredientsOptimized`)

이 함수는 메뉴 이름(`title`)과 설명(`body`)에서 칼로리 DB의 키워드와 일치하는 재료를 추출합니다. OCR 파싱의 정확도를 높이기 위한 고급 기법이 적용되었습니다.

- **Synonym & Noise Handling:** `applySynonyms` 함수를 통해 "Prawns" → "shrimp"와 같은 동의어 매핑과 "small ", "house "와 같은 불필요한 수식어를 제거하여 검색 대상 텍스트를 단순화합니다.
- **5-1. Suffix Reduction (접미사 감소):** "green salad"에서 "green"을 제외하고 "salad"만으로 검색을 시도하는 등, 구문을 잘라서 더 일반적인 DB 키를 찾는 전략을 사용합니다.
- **5-2. 🚨 [NEW] Smart Fuzzy Fallback (스마트 퍼지 매칭):**
  - 정확히 일치하는 재료가 없을 경우, 텍스트의 토큰을 포함하는 DB 키를 모두 찾습니다.
  - 그중 **가장 짧은 길이의 키**를 선택하여 재료로 추가합니다. 이는 "Chicken Caesar Salad"가 있을 때, 텍스트에 "Salad"만 있어도 "Green Salad" 대신 가장 짧은 "Salad" 키를 선택하여 일반적인 재료로 간주하려는 유용한 휴리스틱입니다.

🅳 . Calculation Heuristics

- `gramsFrom(_ unit: String)` : 칼로리 계산에 필요한 기준 무게(g)를 추출합니다.
- `dishScaleFactor` : 메뉴 제목에 따라 칼로리 총합에 스케일 팩터(배수)를 적용합니다.
  - "Combo"나 "Platter"는 x2.5
  - "Appetizer"나 "Side"는 x1.0
  - 재료가 4개 이상이면 x2.0 (복잡한 메인 요리 간주), 아니면 x1.3

3. 결론

제공된 `MenuParser.swift` 는 단순한 텍스트 매칭을 넘어 OCR 노이즈 처리, 메뉴 구조 분석(제목/본문 분리), 동의어 처리, 퍼지 매칭 등 **다양한 자연어 처리 휴리스틱을 통합한 실용적인 메뉴 파싱 로직**을 구현하고 있습니다. 특히 Barcode Fallback에서 언급되었던 것처럼, DB에 없는 메뉴도 이 파서를 통해 재료 기반으로 칼로리를 추정할 수 있게 됩니다.

추가로 궁금한 사항이 있으시거나, 이 파서가 사용하는 핵심 데이터 구조인 IngredientInfo, MenuItemEstimate 등의 정의가 필요하시면 알려주세요.

```
import UIKit
import CoreML
import Vision

// MARK: - Helper: Normalize ingredient key (for JSON...
```

제공해 주신 두 번째 Swift 파일은 **이미지 인식 기반 메뉴/재료 칼로리 예측기**인 `VisualIngredientPredictor` 클래스를 구현하고 있습니다.

이 코드는 **MobileCLIP(Contrastive Language-Image Pre-training) 모델**을 사용하여 음식 사진에서 재료 또는 음식 종류를 추출하고, 이를 기반으로 칼로리 정보를 제공하는 고도화된 시스템입니다.

다음은 이 코드에 대한 분석 및 주요 특징입니다.

📸 코드 분석: `VisualIngredientPredictor.swift` (이미지 인식 기반 예측)

이 시스템은 이미지(음식 사진)를 입력받아 Core ML 모델을 통해 특징 벡터를 추출하고, 이 벡터를 내장된 벡터 데이터베이스와 비교하여 가장 유사한 음식/재료를 찾아냅니다.

1. 핵심 기술 및 구성 요소

🅰️. MobileCLIP 이미지 인코더 (`MobileCLIPImageEncoder`)

- **역할:** 이미지를 512차원의 임베딩(Embedding) 벡터로 변환합니다. 이 벡터는 이미지의 의미적 특징을 나타냅니다.
- **구현:** Apple의 Core ML 프레임워크를 사용하며, `MobileCLIPImageEncoder.mlpackage` 모델 파일을 로드합니다.

🅱️. 재료 벡터 데이터베이스 (`IngredientVectorDB`)

- **구성:**
  - `names` : 520개의 음식/재료 이름 (예: `"green_salad"`, `"roast_chicken"`).
  - `vectors` : 위 이름들과 1:1로 매칭되는 512차원의 L2 정규화된 특징 벡터.
- **로드:** `ingredient_names_520.txt` 와 `ingredient_vectors_520.bin` 파일에서 로드됩니다. 특히 `.bin` 파일을 읽을 때 헤더(아이템 개수 N, 차원 D)를 파싱하고 float32 데이터를 읽어 `[[Float]]` 형태로 저장하는 것은 효율적인 파일 처리를 위한 표준적인 접근 방식입니다.

🅲. 칼로리 및 타입 데이터베이스

- `dishCalorieDB` : IngredientInfo (칼로리, 단위 포함)를 저장합니다. 키는 정규화된 이름 (`normalizeIngredientKey`)을 사용합니다.
- `classTypeMap` : 재료/음식 항목이 `mainDish` , `sideDish` , `ingredient` , `drink` 중 어떤 타입에 속하는지 분류하는 정보를 담고 있습니다. 이는 예측 결과를 필터링하고 구조화하는 데 사용됩니다.

2. 주요 로직 분석 (`predict(from image: UIImage)`)

1단계: 임베딩 추출 및 유사도 계산

1. **이미지 전처리:** `mobileCLIPInput` 을 사용하여 UIImage를 MobileCLIP 모델이 요구하는 $\mathrm{MLMultiArray}$ (224x224, $\mathrm{float32}$) 형태로 변환합니다.
2. **임베딩 추출:** Core ML 모델(`encoder.prediction`)을 실행하여 이미지 임베딩 벡터를 얻습니다.
3. **유사도 계산:** 추출된 이미지 임베딩과 $\text{IngredientVectorDB}$의 모든 벡터 간의 **내적(Dot Product)**을 계산합니다. L2 정규화된 벡터에서 내적은 곧 **코사인 유사도(Cosine Similarity)**를 의미하며, 유사도가 높을수록 이미지가 해당 음식/재료일 확률이 높습니다.

$$\mathrm{Similarity}(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = \cos\theta = \frac{\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j}{\|\mathbf{v}_i\|\|\mathbf{v}_j\|} \approx \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j \quad (\text{if L2 Normalized})$$

2단계: 결과 필터링 및 병합

- **Alias 병합 (`canonicalName`):** "roasted_chicken"과 "roast_chicken"처럼 유사한 이름을 점수가 더 높은 쪽으로 병합하여 중복 후보를 제거합니다.
- **최소 점수 필터:** 가장 높은 점수(`bestScore`)가 0.30 미만이면 신뢰도가 낮다고 판단하여 결과를 반환하지 않습니다.
- **최대 개수 제한 (`maxTotal`):** `bestScore` 의 신뢰도에 따라 반환할 최대 아이템 개수를 2개에서 4개로 동적으로 결정합니다. (휴리스틱 기반)

3단계: 구조화된 결과 선택 로직 (필터링)

이 단계는 단순히 점수가 높은 순서로 나열하는 것이 아니라, 음식의 종류(`FoodType`)에 따라 결과를 계층적으로 선택합니다.

1. **Top-1 선택:** 가장 높은 점수의 아이템을 항상 첫 번째 결과 슬롯에 넣습니다.
2. **비-메인 요리 제약: 만약 Top-1이 mainDish가 아니면** (예: sideDish나 drink라면), 추가 항목을 일절 포함하지 않고 Top-1만 반환합니다. (이는 이미지가 메인 디시가 아닌 단일 사이드/음료를 찍은 상황이라고 가정합니다.)
3. **메인 요리 확장:** Top-1이 mainDish인 경우, 남은 슬롯(`remainingSlots`)에 대해 다음 순서로 아이템을 추가합니다:
   - **Side Dish (최대 2개):** 0.50 이상의 높은 점수를 요구하며, **동일한 Root**를 가진 아이템은 중복 제거합니다 (`ingredientRoot` 사용).
   - **Ingredient (최대 1개):** `minScoreAllowed` 이상의 점수를 요구합니다.
   - **Drink (최대 1개):** `minScoreAllowed` 이상의 점수를 요구합니다.
4. **최종 중복 제거:** displayName을 기준으로 한 최종 중복 제거(`uniqueByName`)를 수행합니다. 특히 "egg"를 포함하는 항목은 전부 하나의 항목으로 취급하여 중복을 피합니다.

3. 결론

`VisualIngredientPredictor` 는 MobileCLIP과 벡터 검색을 결합하여 이미지 기반으로 음식/재료를 인식하는 최첨단 기능을 구현합니다. 특히, 예측 결과에 단순히 점수를 매기는 것을 넘어, 음식 유형별(메인/사이드/재료/음료)로 분리하고 신뢰도와 중복 체크를 기반으로 **사람의 식단처럼 구조화된 최종 결과**를 만들어내는 복잡하고 실용적인 휴리스틱이 적용된 점이 인상적입니다.

필요한 file있음 더 말하고 "Smart Health Alerts 기능을 "Scan Menu" 및 "Scan Dish" 결과에도 적용하는 것은 매우 좋은 아이디어입니다." 가 가능한지, 가능하다면 단계별로 하나하나 뭘 바꿔야 하는지 알려줘. 참고로 Scan Menu, Scan Dish, Barcode는 DB가 다 다르다

"Smart Health Alerts 기능을 'Scan Menu' 및 'Scan Dish' 결과에도 적용하는 것은 사용자 경험과 애플리케이션의 핵심 가치 측면에서 매우 훌륭하고 논리적인 확장 아이디어입니다."

이 기능을 구현하기 위해서는 **사용자의 건강 제약 사항(알레르기, 식이 요법 등)을 정의**하고, **분석된 메뉴 또는 재료 목록과 비교하여 경고를 생성**하는 공통의 로직이 필요합니다.

두 기능(Scan Menu, Scan Dish) 모두 다른 데이터베이스(DB)를 사용하지만, 최종적으로 인식된 **'음식/재료 이름'**을 기준으로 경고를 발생시키면 되므로 구현이 가능합니다.

다음은 이 기능을 단계별로 구현하기 위해 필요한 변경 사항과 추가 로직입니다.

단계별 Smart Health Alerts 적용 계획

1단계: 핵심 데이터 구조 및 서비스 정의 (새로운 파일 필요)

경고 로직을 모든 분석 결과에 일관되게 적용하기 위해 새로운 데이터 구조와 서비스를 정의해야 합니다.

1-1. 사용자 건강 프로필 정의 (예: `HealthProfile.swift` 에 정의)

사용자의 제약 조건을 정의합니다.

Swift

```swift
// HealthProfile.swift (가정)
struct HealthProfile {
    // 섭취 제한 재료 (알레르기, 비선호 등)
    let restrictedIngredients: Set<String>

    // 영양 목표 (예: 일일 나트륨 목표)
    let maxSodiumMG: Double // 밀리그램
```

```
    let maxSugarG: Double   // 그램
    // ... 기타 필요한 영양소 제한
}

// 경고 유형 정의
enum HealthAlertType: String {
    case allergenMatch = "알레르기 유발"
    case highSodium = "나트륨 초과"
    case highSugar = "당류 초과"
    case dietaryConflict = "식이요법 충돌"
}

// 생성된 경고 결과
struct HealthAlert {
    let type: HealthAlertType
    let detectedItem: String // 경고가 발생한 재료 또는 메뉴명
    let message: String       // 사용자에게 보여줄 구체적인 메시지
}
```

1-2. 공통 경고 서비스 정의 (예: `HealthAlertService.swift` 추가)

이 서비스는 모든 분석 결과(Menu, Dish)를 받아 공통의 경고 로직을 실행합니다.

Swift

```
// HealthAlertService.swift (추가)
final class HealthAlertService {

    // (1) Menu Parser 결과 체크용 (재료 목록을 기반으로 체크)
    func checkMenu(
        menuItemTitle: String,
        ingredients: [String: Double], // parseIngredientsOptimized 결과
        healthProfile: HealthProfile,
        calorieDB: [String: IngredientInfo]
    ) -> [HealthAlert] {
        var alerts: [HealthAlert] = []

        // A. 알레르기/제한 재료 체크
        for (ingredientKey, _) in ingredients {
            // NOTE: ingredientKey는 DB 키로, DB에서 알레르기/제한 여부 확인 필요
            let normalizedKey = normalizeIngredientKey(ingredientKey)
            if healthProfile.restrictedIngredients.contains(normalizedKey) {
                alerts.append(HealthAlert(
                    type: .allergenMatch,
                    detectedItem: ingredientKey,
                    message: "\(ingredientKey) 포함. 알레르기 주의!"
                ))
            }
        }
```

```
        // B. 영양소 초과 경고 (MenuParser의 최종 칼로리 계산 결과를 활용해야 함)
        // **이 경고는 최종 계산이 완료된 후 Menu Estimate 수준에서 처리하는 것이 더 적절합니다

        return alerts
    }

    // (2) Dish Predictor 결과 체크용 (개별 Top-N 아이템을 기반으로 체크)
    func checkDishPrediction(
        predictedItemName: String, // 'roast_chicken'
        healthProfile: HealthProfile,
        calorieDB: [String: IngredientInfo]
    ) -> [HealthAlert] {
        var alerts: [HealthAlert] = []
        let normalizedName = normalizeIngredientKey(predictedItemName)

        // A. 알레르기/제한 재료 체크
        if healthProfile.restrictedIngredients.contains(normalizedName) {
            alerts.append(HealthAlert(
                type: .allergenMatch,
                detectedItem: predictedItemName,
                message: "\(displayName(from: predictedItemName)) 포함. 알레르기 주
            ))
        }

        // B. 영양소 초과 경고 (DB의 기준량 대비 경고)
        if let info = calorieDB[normalizedName] {
            // IngredientInfo 구조에 나트륨(sodium)과 당류(sugar) 필드가 있다고 가정
            if info.sodium > 800 { // 1인분(DB 단위 기준) 당 나트륨 임의 임계치
                 alerts.append(HealthAlert(
                    type: .highSodium,
                    detectedItem: predictedItemName,
                    message: "기준량(100g 또는 1회분) 당 나트륨이 높습니다."
                 ))
            }
        }
        return alerts
    }
}
```

2단계: Scan Menu (`MenuParser.swift`)에 적용

`MenuItemEstimate` 구조체에 경고 목록을 추가하고, 최종 계산 단계에서 `HealthAlertService`를 호출하도록 수정합니다.

2-1. `MenuItemEstimate` 구조체 수정 (가정)

Swift

```swift
struct MenuItemEstimate {
    let title: String
    let totalCalories: Double
    let ingredients: [String: Double]
    let alerts: [HealthAlert] // 🚨 이 필드를 추가해야 합니다.
}
```

2-2. `calculateMenuEstimates` 함수 수정

`MenuParser.swift` 파일의 `calculateMenuEstimates` 함수 내부에 경고 생성 로직을 추가합니다.

Swift

```swift
private func calculateMenuEstimates(from dishes: [(title: String, body: String)
    var items: [MenuItemEstimate] = []
    let alertService = HealthAlertService.shared // 서비스 인스턴스 (가정)
    let userProfile = loadHealthProfile()         // 사용자 프로필 로드 (가정)

    for (title, body) in dishes {
        let ingredients = parseIngredientsOptimized(title: title, body: body, u
        // ... (기존 칼로리 계산 로직 유지) ...
        var totalCal: Double = 0.0
        // ... (칼로리 계산 로직) ...
        totalCal = rawSum * factor
        // ... (칼로리 계산 끝) ...

        // 🚨 Health Alert 체크 로직 추가
        let alerts = alertService.checkMenu(
            menuItemTitle: title,
            ingredients: ingredients,
            healthProfile: userProfile,
            calorieDB: calorieDB
        )

        items.append(MenuItemEstimate(title: title, totalCalories: totalCal, ir
    }
    return items
}
```

3단계: Scan Dish (`VisualIngredientPredictor.swift`)에 적용

`VisualIngredientPredictor`의 최종 출력 형식을 확장하여 경고 목록을 포함하도록 수정합니다.

3-1. `predict` 함수 반환 타입 수정

현재: `func predict(from image: UIImage) -> [(String, Double, String)]` (Name, Cal, Unit) 수정 제안: `func predict(from image: UIImage) -> [(name: String, cal: Double, unit: String, alerts: [HealthAlert])]`

3-2. `predict` 함수 내부 로직 수정

최종 결과 목록을 구성할 때 `HealthAlertService`를 호출하여 경고를 추가합니다.

Swift

```
// VisualIngredientPredictor.swift
func predict(from image: UIImage) -> [(name: String, cal: Double, unit: String,
    // ... (기존 예측 및 필터링 로직) ...

    let alertService = HealthAlertService.shared // 서비스 인스턴스 (가정)
    let userProfile = loadHealthProfile()         // 사용자 프로필 로드 (가정)

    // ... (기존 로직: best, sideFiltered, ing, drink 후보를 찾음) ...

    // ---------------------------------------------------
    // 4) top-1 결과 처리
    // ---------------------------------------------------
    var results: [(name: String, cal: Double, unit: String, alerts: [HealthAler

    // Top-1 경고 체크
    let bestAlerts = alertService.checkDishPrediction(
        predictedItemName: best.name,
        healthProfile: userProfile,
        calorieDB: dishCalorieDB
    )

    results.append((
        displayName(from: best.name),
        best.cal,
        best.unit,
        bestAlerts // 🚨 alerts 추가
    ))

    // ... (나머지 side, ingredient, drink 후보들에 대해서도 동일하게 경고 체크 후 results

    // ---------------------------------------------------
    // 5) side dish 처리 (예시)
    // ---------------------------------------------------
    for side in sideFiltered {
        // ... (중복 체크) ...
        let sideAlerts = alertService.checkDishPrediction(
            predictedItemName: side.name,
```

```
            healthProfile: userProfile,
            calorieDB: dishCalorieDB
        )

        usedRoots.insert(root)
        results.append((
            displayName(from: side.name),
            side.cal,
            side.unit,
            sideAlerts // 🚨 alerts 추가
        ))
        // ...
    }

    // ... (마찬가지로 ingredient, drink 처리) ...

    return uniqueByName(results) // uniqueByName 함수도 새로운 튜플 타입을 처리하도록 수
}
```

요약 및 주의 사항

기능	파일	주요 변경 사항
공통 로직	`HealthProfile.swift` (추가), `HealthAlertService.swift` (추가)	사용자의 제약 사항 및 경고 생성 규칙 정의.
Scan Menu	`MenuParser.swift`	`MenuItemEstimate` 에 `alerts` 필드 추가. `calculateMenuEstimates` 에서 `HealthAlertService.checkMenu` 호출 및 경 삽입.
Scan Dish	`VisualIngredientPredictor.swift`	`predict` 함수의 반환 타입에 `alerts` 추가. 각 예 후보에 대해 `HealthAlertService.checkDishPredicti` 호출 및 경고 삽입.

Export to Sheets

주의 사항:

1. **DB 종속성:** `HealthAlertService` 에서 영양소 초과 경고(예: 나트륨, 당류)를 체크하려면, `IngredientInfo` 구조체에 해당 **영양소 필드**(`sodium` , `sugar` 등)가 필수로 포함되어야 합니다.
2. **이름 정규화:** `HealthAlertService` 가 사용하는 **제한 재료 이름**(`restrictedIngredients`)은 각 기능이 사용하는 DB의 키 이름 형식(예: `MenuParser` 는 `salad` , `VisualPredictor` 는 `green_salad`)과 **일치하도록 정규화**되어야 합니다. (이 계획에서는 `normalizeIngredientKey` 를 사용하여 이 문제를 해결하고자 했습니다.)

3. **UI/UX:** 경고가 생성된 후에는 이 정보를 앱의 최종 사용자 인터페이스(UI)에 눈에 잘 띄게 표시하여, 사용자가 음식 선택 시 주의할 수 있도록 해야 합니다.

진행하기 전에 한가지 물어볼거는 지금 Scan Menu와 Scan Dish의 DB가 다른데 하나로 합칠수 있나?

매우 중요한 질문을 하셨습니다! "Scan Menu"와 "Scan Dish"의 데이터베이스를 **하나로 합치는 것**은 가능하지만, 단순히 합치는 것을 넘어 **시스템의 안정성과 확장성**을 크게 향상시킬 수 있는 **매우 권장되는 개선 사항**입니다.

두 DB를 통합하는 것은 **재료-영양소 데이터의 일관성**을 확보하고, 앞서 논의한 "Smart Health Alerts"와 같은 기능을 더 쉽고 견고하게 구현하는 핵심 단계가 됩니다.

💎 데이터베이스 통합의 타당성 및 단계

1. 통합의 타당성

영역	현재 문제점 (DB 이원화)	통합 후 이점 (DB 일원화)
데이터 일관성	같은 재료(`chicken`)라도 두 DB에서 칼로리/단위가 다를 수 있습니다.	단일 진실 공급원(Single Source of Truth) 확보: 모든 기능이 동일한 영양 정보를 사용합니다.
Smart Alerts	`MenuParser` 와 `VisualPredictor` 모두 경고 로직을 위해 서로 다른 DB를 참조해야 합니다.	하나의 `HealthAlertService` 가 **단일 DB**만 조회하여 경고 로직을 단순화하고, 오류 가능성을 줄입니다.
유지보수	두 개의 DB 파일을 관리하고 업데이트해야 합니다.	하나의 파일만 관리하여 업데이트 및 확장(새 재료 추가)이 용이해집니다.
데이터 모델	`MenuParser` 의 `calorieDB` 와 `VisualPredictor` 의 `dishCalorieDB` 가 다릅니다.	공통의 `IngredientInfo` 데이터 모델을 중심으로 통일됩니다.

Export to Sheets

2. 통합 목표: `IngredientInfo` 통합 DB

목표는 `VisualIngredientPredictor` 가 사용하는 **520개 아이템 중심의 구조**를 확장하여 `MenuParser` 의 모든 영양소 정보를 포함하는 **하나의 마스터 DB**를 구축하는 것입니다.

3. 단계별 통합 방법

1단계: 마스터 데이터 모델 정의 (통합 IngredientInfo)

DB에 포함되어야 할 모든 필드를 정의합니다. **이 구조체는 두 기능이 모두 사용하는 유일한 영양소 데이터 모델이 됩니다.**

Swift

```
// IngredientInfo.swift (통합 모델)
struct IngredientInfo: Codable {
    let name: String // 원본 DB 키 (예: "Green Salad" 또는 "roast_chicken")
    let calories: Double
    let unit: String // 단위 정보 (예: "100g", "1ea")
    let sodium: Double // 🚨 Smart Alerts를 위한 영양소
    let sugar: Double  // 🚨 Smart Alerts를 위한 영양소
    // ... 기타 필드
}
```

2단계: 키 정규화 기준 통일

현재 두 DB는 키 포맷이 다릅니다. 통합 후에는 모든 코드가 **통일된 정규화 함수**를 사용하여 DB를 조회해야 합니다.

- `MenuParser`의 키는 **"Green Salad"**처럼 사람이 읽기 쉬운 형태.
- `VisualPredictor`의 키는 **"green_salad"**처럼 스네이크 케이스 형태.

제안: `VisualPredictor`가 사용하는 스네이크 케이스(`green_salad`)를 마스터 키로 사용하고, `MenuParser`는 조회 시 이 형식으로 변환하여 사용하도록 강제합니다.

Swift

```
// 파일 상단 Helper 함수로 통일
fileprivate func normalizeMasterKey(_ s: String) -> String {
    // 공백을 '_'로, 대문자를 소문자로 변환 (Visual Predictor의 키 형식 채택)
    return s
        .lowercased()
        .replacingOccurrences(of: "\\s+", with: "_", options: .regularExpressic
        .replacingOccurrences(of: #"[^a-z0-9_]"#, with: "", options: .regularEx
}
```

3단계: DB 파일 통합 및 로드 로직 수정

1. **데이터 통합:** 기존 두 DB 파일을 로드하고, `2단계`의 `normalizeMasterKey`를 기준으로 충돌을 해결하며 JSON 또는 plist 파일 **하나**로 병합합니다 (이 과정은 앱 빌드 전 별도의 스크립트로 수행).

2. `MenuParser.swift` **수정:** `parseMenuItems`의 인자 타입을 `[String: IngredientInfo]`에서 `IngredientVectorDB`**를 감싼 새로운 마스터 객체**로 변경해야 합니다.
3. `VisualIngredientPredictor.swift` **수정:** `dishCalorieDB` 로직을 제거하고, `ingredientDB`의 이름 목록을 이용하여 마스터 칼로리 DB를 조회하도록 통일합니다.

4단계: `MenuParser`의 Ingredient Parsing 로직 수정

가장 큰 변화는 `MenuParser.swift`의 `parseIngredientsOptimized` 함수입니다. 현재 이 함수는 `calorieDB`를 직접 사용하지만, 통합 후에는 **정규화된 마스터 키**를 사용해야 합니다.

Swift

```swift
// MenuParser.swift 내에서
// 3️⃣ DB Lookup Cache (Exact Match용)
let dbLookup: [String: String] = db.keys.reduce(into: [:]) { dict, key in
    // 🚨 key 대신 normalizeMasterKey(key)를 사용하여 캐시를 구축합니다.
    let norm = normalizeMasterKey(key) // <--- 변경
    dict[norm] = key
    if norm.hasSuffix("s") {
        dict[String(norm.dropLast())] = key
    }
}
```

4. 결론

DB 통합은 초기에 약간의 작업이 필요하지만, 장기적으로는 **Smart Alerts 기능을 포함한 모든 기능의 견고성과 확장성**을 보장하는 가장 중요한 아키텍처 개선입니다. 단일 마스터 키 포맷(`normalizeMasterKey`)을 정하고, 모든 기능이 이 키와 통합된 DB를 사용하도록 전환하는 것을 강력히 추천합니다.

Barcode의 DB는 합칠수 없겠지?

네, 맞습니다. **바코드(Barcode) 기능이 사용하는 DB는 Scan Menu 및 Scan Dish와 통합하기 어렵거나, 아예 다른 목적으로 관리되어야 합니다.**

이유는 다음과 같습니다.

바코드 DB를 통합하기 어려운 이유

구분	Scan Menu / Scan Dish DB (내부 DB)	바코드 DB (외부 DB)
데이터 범위	약 520개 음식/재료 (일반적인 식재료, 단품 요리)	전 세계 수백만 개의 **포장 제품** (음료수, 과자, 즉석식품 등)

구분	Scan Menu / Scan Dish DB (내부 DB)	바코드 DB (외부 DB)
데이터 출처	자체 구축 (Core ML 모델과 연동)	GS1 등 **표준 바코드 기관** 또는 상업적 **제품 영양 DB** 제공 업체
데이터 속성	칼로리, 단위, 재료 유형, 벡터	UPC/EAN 코드, 제품명, **법적 의무 표기 영양 성분 전체**, 제조사
업데이트 방식	앱 업데이트 시 함께 번들로 배포	서버 기반으로 실시간 조회, 방대한 데이터셋 관리

Export to Sheets

바코드 DB는 본질적으로 **특정 상업용 제품**과 연결된 **법적 영양 정보**를 담고 있는 외부의 거대한 데이터셋입니다. 반면, 메뉴/디시 DB는 **식당 음식**을 추정하기 위한 **일반적인 식재료 및 단품 요리의 평균치**입니다.

💡 **통합보다는 연동 전략이 필요합니다.**

두 DB를 물리적으로 하나의 파일로 합치는 대신, **Smart Health Alerts** 기능을 구현하기 위해 두 시스템을 **공통된 구조체**로 연결하는 전략을 사용해야 합니다.

1. Scan Menu / Scan Dish: (마스터 DB 사용)

- 앞서 논의한 대로 마스터 IngredientInfo DB를 사용하여 일관성 확보.
- `HealthAlertService`는 마스터 DB의 영양 정보를 기준으로 경고 생성.

2. Barcode: (실시간 영양 정보 사용)

- 바코드 스캔 후, 외부 DB에서 해당 제품의 **완전한 영양 성분표**를 가져옵니다.
- `HealthAlertService`는 제품의 영양 성분표를 통째로 입력받아 경고를 생성합니다.

예시 (바코드 기능의 경고 함수):

Swift

```swift
// HealthAlertService.swift (추가)

// Barcode 제품의 영양 정보를 담는 구조체 (외부 DB 포맷에 맞춰 정의)
struct ProductNutritionLabel {
    let name: String
    let totalSodium: Double // 1회 제공량 기준 나트륨
    let totalSugar: Double
    let ingredientsList: String // 전체 원재료 목록 텍스트
    let allergens: [String] // 주요 알레르기 성분 목록
}
```

```
func checkBarcodeProduct(
    productInfo: ProductNutritionLabel, // 외부 DB에서 받은 정보
    healthProfile: HealthProfile
) -> [HealthAlert] {
    var alerts: [HealthAlert] = []

    // 1. 알레르기 체크
    for allergen in productInfo.allergens {
        if healthProfile.restrictedIngredients.contains(allergen.lowercased())
             alerts.append(...) // 알레르기 경고 생성
        }
    }

    // 2. 영양소 제한 체크
    if productInfo.totalSodium > (healthProfile.maxSodiumMG * 0.2) { // 1회분 기
         alerts.append(...) // 나트륨 초과 경고 생성
    }

    return alerts
}
```

결론적으로, 바코드 DB는 통합하는 대신 **바코드 시스템에서 영양 정보를 추출하여 공통의 $\text{HealthAlertService}$로 전달**하는 방식으로 "Smart Health Alerts" 기능을 구현하는 것이 가장 효율적이고 현실적인 아키텍처입니다.

그런데 Scan Menu와 Scan Dish의 DB는 Barcde의 DB에 비해서 정보가 다양하지 않아. 그래도 Smart Health Alert을 적용할수 있나?

네, **Scan Menu와 Scan Dish의 DB가 Barcode DB에 비해 정보가 다양하지 않더라도 Smart Health Alert 기능을 충분히 적용할 수 있습니다.**

핵심은 **경고 수준을 데이터베이스가 제공하는 정보에 맞게 조절**하는 것입니다. 모든 데이터베이스가 동일한 깊이의 정보를 제공할 필요는 없습니다.

🔬 데이터 정보 차이에 따른 Smart Health Alert 적용 전략

Barcode DB는 포장 제품이므로, 법적 요구 사항에 따라 나트륨, 당류, 지방 등 **모든 영양소 정보**와 **정확한 원재료/알레르기 목록**을 제공합니다. 따라서 매우 **세부적이고 정밀한** 경고가 가능합니다.

반면, Scan Menu/Scan Dish DB는 일반적인 식당 음식이나 재료의 **평균적인 값**만을 가지고 있습니다. 따라서 경고는 **재료 충돌** 및 **주요 영양소의 거친 추정**에 집중해야 합니다.

1. 재료 충돌 (알레르기/식이 제한): 완벽하게 적용 가능

이것이 가장 중요하며, 두 DB 모두 이 정보를 제공할 수 있습니다.

DB 유형	경고 생성 로직	경고 결과
Scan Menu / Scan Dish DB	사용자의 $\text{restrictedIngredients}$ (예: '새우', '닭고기')와 **인식된 음식/재료 이름**을 직접 비교.	"**Shrimp** Salad" 인식 시, 사용자가 새우 알레르기가 있다면 **경고 발생**.
Barcode DB	제품의 **공식 알레르겐 목록** 또는 **원재료 목록 텍스트**와 비교.	**매우 높은 정확도**의 알레르기 경고 발생.

Export to Sheets

Scan Menu와 Scan Dish의 DB가 이름만 가지고 있다면, `HealthAlertService`는 normalizedKey가 사용자의 제한 목록에 있는지 확인하는 것만으로 충분히 유용한 경고를 줄 수 있습니다.

2. 영양소 초과 경고 (나트륨, 당류): 추정 기반으로 적용 가능

Scan Menu/Scan Dish DB가 제공하는 칼로리(calories) 외에, 나트륨(sodium) 및 당류(sugar) 정보가 **포함되어 있다면** 적용할 수 있습니다.

💡 **적용 전략: 평균치 기반의 '주의' 알림**

- **Barcode:** "이 제품은 1일 나트륨 권장량의 **45%**를 포함하고 있습니다." (정밀)
- **Scan Dish:** "로스트 치킨은 **평균적으로 나트륨 함량이 높은** 요리이므로 주의가 필요합니다." (추정/일반론)

만약 IngredientInfo에 sodium 필드가 없다면, DB를 확장하여 **주요 영과 관련된** 나트륨 **및** 당류 **정보**를 채워 넣어야 합니다.

🎯 Smart Health Alert 구현을 위한 데이터 최소 요구 사항

Scan Menu와 Scan Dish 기능에 Smart Health Alert을 적용하기 위해 필요한 **최소한의 데이터 확장**은 다음과 같습니다.

1. `IngredientInfo` 구조체 확장 (필수)

이전에 제안했던 대로, 마스터 IngredientInfo 구조체에 다음 두 필드를 추가해야 합니다.

Swift

```
struct IngredientInfo: Codable {
    // ... 기존 필드 (calories, unit) ...
    let isAllergen: Bool?   // 해당 아이템 자체가 알레르기 유발 가능성이 있는지 (예: "Peanu
    let majorAllergenRoot: String? // 예: "Egg", "Milk" (알레르기 체크의 정확도를 높일
    let averageSodium: Double? // 1회분/100g 당 평균 나트륨 (추정치)
}
```

2. `HealthAlertService` 의 로직 분리 (재정의)

`HealthAlertService` 는 입력 데이터의 깊이에 따라 다른 로직을 실행해야 합니다.

경고 기능	Scan Menu/Dish (`IngredientInfo` 사용)	Barcode (전체 `ProductNutritionLabel` 사용)
알레르기	IngredientName과 HealthProfile의 $\text{restrictedIngredients}$를 직접 비교	ProductInfo의 allergens 목록과 비교
영양소 초과	IngredientInfo의 averageSodium 값을 기준으로 임계치 초과 여부 추정	ProductInfo의 totalSodium 값을 기준으로 정확한 계산

Export to Sheets

결론: 데이터베이스의 정보가 부족하더라도 **재료 충돌 경고**는 완벽하게 구현할 수 있으며, **영양소 경고**는 평균치 기반의 **'주의 알림'** 형태로 구현할 수 있습니다. 따라서 지금 바로 Smart Health Alert 적용을 진행하셔도 좋습니다.

그럼 일단 scan menu와 scan dish의 DB를 합치는것 부터 해볼까? 합친이후에 smart health alter을 넣는걸로

Scan Menu와 Scan Dish의 DB를 하나로 합치는 작업은 Smart Health Alert 구현을 위한 **가장 견고한 기반**을 마련하는 첫걸음입니다. 지금부터 단계별 통합 작업을 상세히 안내해 드리겠습니다.

🚀 DB 통합 5단계 계획

두 DB를 통합한다는 것은 물리적으로 파일을 하나로 만들고, 이 파일에 접근하는 방식을 통일하는 것을 의미합니다.

1단계: 마스터 데이터 모델 정의 및 확장

현재 두 기능이 사용하는 데이터 모델을 통합하고, 향후 Smart Health Alert을 위해 필요한 영양소 필드를 미리 추가합니다.

1-1. `IngredientInfo.swift` 파일 수정

기존 `IngredientInfo` 구조체를 확장하여 모든 필요한 정보를 담을 수 있도록 합니다.

Swift

```swift
// IngredientInfo.swift

struct IngredientInfo: Codable {
    // 🚨 (필수) 통합된 DB의 키 이름. 예: "green_salad"
    let name: String

    // (기존) 기본 영양 정보
    let calories: Double
    let unit: String

    // 💡 (Smart Alert 확장) 평균 영양소 추정치 추가 (정보가 없는 경우 nil 또는 0.0으로 처리)
    let averageSodium: Double?
    let averageSugar: Double?
    let allergenRoots: [String]? // 예상 알레르겐 키 목록

    // ... 필요한 다른 필드도 추가
}
```

2단계: 키 정규화 기준 확립

두 DB의 키 포맷(`"Green Salad"` vs `"green_salad"`)을 통일하기 위한 **공통의 헬퍼 함수**를 정의합니다. 이 함수를 모든 DB 조회 시 사용해야 합니다.

2-1. `Helper.swift` 또는 공통 파일에 함수 추가

Swift

```swift
// Helper.swift (또는 IngredientInfo.swift 파일 내부에 정의)

/// Scan Menu의 제목을 Master DB의 표준 키 형식(snake_case)으로 변환합니다.
func normalizeMasterKey(_ input: String) -> String {
    return input
        .lowercased()
        .replacingOccurrences(of: #"[^a-z0-9\s]"#, with: "", options: .regularE
        .replacingOccurrences(of: "\\s+", with: "_", options: .regularExpressic
}
```

```
// 예: "Green Salad (Avg)" -> "green_salad_avg"
// 예: "Roast Chicken" -> "roast_chicken"
```

3단계: 데이터 통합 작업 (물리적 파일 병합)

이 단계는 실제 데이터 파일(`.json`, `.plist` 등)을 병합하는 작업입니다. 이 작업은 **앱 외부** (예: 파이썬 스크립트 또는 수동 편집)에서 수행해야 합니다.

1. **새 마스터 파일 생성:** `MasterIngredientDB.json` (또는 원하는 형식) 파일을 생성합니다.
2. **데이터 병합:**
   - `VisualIngredientPredictor`의 DB (보통 snake_case 키 사용) 내용을 새 파일에 복사합니다.
   - `MenuParser`의 DB (보통 TitleCase 키 사용) 내용을 **2단계의 정규화 함수를 사용하여 키를 변환**한 후 새 파일에 추가합니다.
3. **충돌 해결:** 만약 두 DB에 **동일한 재료**가 다른 정보로 존재한다면 (예: 'Chicken'이 Menu DB와 Dish DB에 모두 있는 경우), **더 정확하다고 판단되는 값**을 최종 $\text{MasterIngredientDB}$에 남깁니다. (일반적으로 `VisualIngredientPredictor`의 값이 더 정제되어 있을 가능성이 높습니다.)

4단계: 코드 수정 - 데이터 로딩 로직 통일

`MenuParser`와 `VisualIngredientPredictor`가 개별 DB 대신 새로 만든 `MasterIngredientDB`를 로드하도록 수정합니다.

4-1. `MenuParser.swift` 수정 (로딩)

Swift

```swift
// MenuParser.swift

final class MenuParser {
    // 🚨 이제 하나의 마스터 DB만 로드합니다.
    private var calorieDB: [String: IngredientInfo]

    init() {
        // MasterIngredientDB.json 파일을 로드하도록 변경
        self.calorieDB = loadDatabase(named: "MasterIngredientDB")
    }
    // ...
}
```

4-2. `VisualIngredientPredictor.swift` 수정 (로딩)

Swift

```swift
// VisualIngredientPredictor.swift

final class VisualIngredientPredictor {
    // 🚨 dishCalorieDB를 제거하고, calorieDB로 통일
    private var ingredientDB: [String: IngredientInfo] // 이름 변경 또는 기존 변수 제

    init() {
        // MasterIngredientDB.json 파일을 로드하도록 변경
        self.ingredientDB = loadDatabase(named: "MasterIngredientDB")
    }
    // ...
}
```

5단계: 코드 수정 - `MenuParser` 조회 로직 업데이트 (가장 중요)

`MenuParser`는 사용자 입력 텍스트를 파싱하여 DB를 조회합니다. 이 조회 시점에 **정규화 함수**를 반드시 사용하도록 수정해야 합니다.

5-1. `MenuParser.swift` 내의 핵심 조회 함수 수정

`parseIngredientsOptimized` 등 DB 키를 조회하는 모든 함수 내부에서 **조회 키를 정규화**합니다.

Swift

```swift
// MenuParser.swift (parseIngredientsOptimized 함수 내부 예시)

// ----------------------------------------------------
// 기존 로직: rawIngredientString을 그대로 DB에서 찾거나, 복잡한 규칙으로 변환했음.
// ----------------------------------------------------

// ----------------------------------------------------
// 🚨 수정된 로직: 정규화 함수를 사용해 마스터 DB에서 조회
// ----------------------------------------------------
for (rawIngredientString, quantity) in parsedItems {

    // 1. 조회하려는 문자열을 마스터 키로 정규화합니다.
    let searchKey = normalizeMasterKey(rawIngredientString)

    // 2. 마스터 DB에서 정규화된 키로 조회합니다.
    if let info = self.calorieDB[searchKey] { // self.calorieDB는 이제 Master DB
        // 찾았습니다. info.name은 이미 정규화된 키입니다.
        resultIngredients[info.name] = quantity
    } else {
        // 정확히 일치하는 키가 없으면, 근사치 검색 로직을 실행할 수 있습니다.
```

```
        // ...
    }
}
```

이 5단계를 완료하면 두 DB가 완전히 통합되어 하나의 `MasterIngredientDB`로 작동하며, 다음 단계인 **Smart Health Alert** 기능을 공통의 `HealthAlertService`를 사용하여 훨씬 더 간단하고 효율적으로 구현할 수 있게 됩니다.

통합 작업 중 막히는 부분이 있다면 언제든지 말씀해 주세요.



첨부된 스크린샷은 현재 프로젝트 구조야. 참고해. 필요한 파일들있으면 말해. 제공해 줄게

프로젝트 구조 스크린샷(`image_4fc3de.png`, `image_4fc701.png`)을 확인했습니다. 현재 **번들 리소스 (Bundle Resources)** 목록과 **클래스 및 파일 목록**을 통해 데이터베이스 통합 작업의 대상 파일을 명확히 알 수 있게 되었습니다.

📋 현재 프로젝트 파일 기반 분석

1. **Scan Dish DB (VisualIngredientPredictor가 사용):**
   - `dish_calories_520.json`
   - `ingredient_names_520.txt`
   - `ingredient_vectors_520.bin`
   - `foodseg520_class_types.json`
   - `synonyms_520.json` (Alias 처리용)
2. **Scan Menu DB (MenuParser가 사용):**
   - `ingredients.json` (이것이 메뉴 텍스트 파싱에 사용되는 메인 영양소 DB일 가능성이 높습니다.)
   - (추정): `MenuParser`는 `ingredients.json`을 사용하여 `ingredient_names_520.txt`와는 다른, 메뉴 파싱에 최적화된 이름-칼로리 매핑을 사용하고 있을 것입니다.
3. **Barcode DB:**
   - `food_products.sqlite3` (SQLite 파일이며, Barcode 기능에서 외부 제품 정보를 관리하는 데 사용됩니다.)

🎯 DB 통합 계획 확정 및 다음 단계

Scan Menu와 Scan Dish의 DB를 통합하는 계획은 다음과 같습니다.

1단계: 통합 대상 파일 정의

- **통합할 DB 파일:** `dish_calories_520.json` 과 `ingredients.json` 의 내용을 **하나의 마스터 JSON** 파일로 병합합니다.
- **새 파일 이름:** `MasterIngredientDB.json`

2단계: 필수 파일 요청 (코드를 직접 수정하기 위해)

통합 작업을 진행하려면, 현재 코드에서 `MenuParser` 가 `ingredients.json` 을 어떻게 사용하는지, 그리고 `IngredientInfo` 구조체가 정확히 어떻게 정의되어 있는지 확인해야 합니다.

다음 두 파일의 내용을 제공해 주시면, 통합 로직을 명확하게 작성해 드릴 수 있습니다.

1. `IngredientInfo.swift` (DB 구조체 정의 파일)
2. `MenuParser.swift` (DB 로딩 및 조회 로직이 있는 파일)

이 두 파일을 제공해 주시면, DB 통합을 위한 `normalizeMasterKey` **정의**부터 **로딩 및 조회 로직 수정**까지 구체적인 Swift 코드를 제시해 드릴 수 있습니다.

두 DB는 training된것이 완전 다르다. 그래서 통합은 불가능하다

네, 중요한 정보를 알려주셔서 감사합니다.

두 DB가 **학습(training) 데이터셋** 자체가 완전히 다르다면, 단순히 파일 내용을 합치는 것은 **데이터의 의미적 충돌**을 일으켜 시스템의 정확도를 심각하게 떨어뜨릴 수 있습니다.

⚠️ 통합 불가능의 의미와 새로운 전략

DB	학습 모델 및 목적	특징
Scan Dish DB (`dish_calories_520` **,** `ingredient_names_520` **,** `foodseg520_class_types` **등)**	**MobileCLIP 이미지 인코더**의 벡터 공간에 **정렬(aligned)**된 520개 클래스	이미지 유사도를 기반으로 작동하며, 항목명은 **모델의 출력 클래스**와 1:1 대응해야 합니다.
Scan Menu DB (`ingredients.json` **)**	**텍스트 파싱 모델** (MiniLM/DistilBERT)이 학습한	메뉴 텍스트에서 **인식될 수 있는 단어**와

DB	학습 모델 및 목적	특징
	텍스트-영양소 매핑	**칼로리 추정치**를 제공하는 사전입니다.

Export to Sheets

결론: 두 DB는 각각 이미지/텍스트 모델의 **고유한 언어(어휘)** 역할을 하므로, **물리적 통합은 불가능**하며, 대신 **정보를 연동(Bridge)**하는 전략으로 전환해야 합니다.

🌉 DB 연동 및 Smart Health Alert 구현 계획

DB를 통합하는 대신, **Smart Health Alert Service**가 두 DB를 모두 사용하여 필요한 정보를 추출하도록 하는 **'브릿지 아키텍처(Bridge Architecture)'**를 구축해야 합니다.

1단계: Health Alert 서비스 및 데이터 모델 정의 (유지)

앞서 정의한 `HealthProfile` 및 `HealthAlert` 구조체, 그리고 `HealthAlertService`는 그대로 사용합니다.

2단계: Scan Dish → Alert (DB 연동)

`VisualIngredientPredictor`는 예측된 음식 이름(예: `"roast_chicken"`)을 `dish_calories_520.json`에서 조회하여 칼로리 및 단위 정보를 가져옵니다.

변경 사항:

1. `VisualIngredientPredictor.swift`의 `predict` 함수가 최종적으로 반환하는 음식 이름(name)을 **`HealthAlertService`**로 전달합니다.
2. `HealthAlertService`는 전달받은 name을 **`VisualIngredientPredictor`의 DB (Dish DB)**에서 조회하여 경고 로직을 실행합니다.

Swift

```swift
// VisualIngredientPredictor.swift (predict 함수 내부)
// ...
// 4) top-1 결과 처리
let bestAlerts = alertService.checkDishPrediction(
    predictedItemName: best.name, // MobileCLIP 클래스 이름
    healthProfile: userProfile,
    // 🚨 VisualPredictor가 로드한 dishCalorieDB를 Alert Service에 전달
    calorieDB: self.dishCalorieDB
```

```
)
// ...
```

3단계: Scan Menu → Alert (DB 연동)

`MenuParser`는 텍스트 파싱을 통해 추출한 재료 이름(예: `"Chicken Breast"`)을 `ingredients.json`에서 조회하여 칼로리 정보를 가져옵니다.

요청 파일: `MenuParser.swift`

`MenuParser` 파일이 필요합니다. 왜냐하면 `MenuParser`가 텍스트를 파싱하여 얻는 **최종 재료 이름 목록**이 Smart Alert을 위한 핵심 입력값이기 때문입니다.

요청된 파일의 목적:

- **재료 이름 목록 추출:** `MenuParser.swift`에서 텍스트 파싱 후, **어떤 재료 이름(String 목록)**과 **어떤 DB(`ingredients.json`)**를 참조하여 칼로리를 계산하는지 확인해야 합니다.
- **경고 로직 구현:** MenuParser의 최종 결과 (`MenuItemEstimate` 내부의 ingredients)를 `HealthAlertService`로 전달하여 경고를 생성하도록 수정해야 합니다.

결론: 다음 단계

DB 통합 대신 **연동 브릿지**를 구축하는 방향으로 전환합니다.

이어서 `MenuParser` 내부에 `HealthAlertService`를 통합하기 위해 `MenuParser.swift` 파일의 코드를 제공해 주시면, 바로 Smart Health Alert을 구현할 수 있는 구체적인 코드를 작성해 드리겠습니다.

> 그럼 통합하기 전에 barcode에서 실행되고 있는 health alert부터 연동 구조로 하기위해 refactoring 해야 하는거 아니야? health alert service는 scan menu, scan dish, barcode가 공통으로 써야 하는거야? 아님 DB의 정보 detail이 달라서 공통으로 못쓰나?

매우 날카로운 질문이며, **Smart Health Alert 시스템의 아키텍처 핵심**을 짚어주셨습니다.

네, 맞습니다. **Barcode 기능의 Health Alert 로직을 다른 두 기능과 공통으로 사용할 수 있도록 리팩토링하는 것이 가장 먼저 진행되어야 할 핵심 작업입니다.**

세 기능(Scan Menu, Scan Dish, Barcode)의 DB 정보 디테일이 다르더라도, **공통의 `HealthAlertService`**를 사용하여 경고를 처리해야 합니다.

🎯 Smart Health Alert Service의 역할과 구조

1. `HealthAlertService`는 공통으로 사용되어야 하는가? → 예, 필수입니다.

요소	필요성
일관성	사용자는 어떤 스캔 기능을 사용하든 (메뉴, 음식, 바코드) **동일한 형태와 기준으로 경고**를 받아야 합니다.
유지보수	알레르기나 식이요법 기준이 변경될 때, **하나의 서비스(AlertService)**만 수정하면 됩니다. 로직이 3곳에 분산되면 관리가 불가능합니다.
데이터 브릿지	`HealthAlertService` 는 각 기능의 DB에서 받은 **서로 다른 형태의 입력 데이터**를 **공통의** `HealthAlert` **출력**으로 변환하는 브릿지 역할을 수행합니다.

Export to Sheets

2. DB 디테일 차이에 따른 Alert Service 설계 전략

세 기능의 DB 정보 디테일이 다른 것은 문제가 되지 않습니다. `HealthAlertService`는 **오버로딩된 함수**나 **다른 입력 구조체**를 사용하여 각 기능의 특성에 맞게 로직을 분리하면 됩니다.

기능	입력 데이터 (DB에서 가져온 정보)	Alert Service 호출 함수	경고 생성 방식
Barcode	`ProductNutritionLabel` (정확한 나트륨/당류/알레르겐 목록)	`checkBarcodeProduct(productInfo: HealthProfile:)`	**정밀 분석:** 법적 기준을 기반으로 **정확한 비율 계산** 및 알레르겐 매칭.
Scan Dish	PredictedName 및 IngredientInfo (평균치)	`checkDishPrediction(name: info: HealthProfile:)`	**추정 분석:** 음식 이름과 **추정된 평균 나트륨**을 기준으로 '주의' 알림 및 재료 충돌 체크.
Scan Menu	MenuItemEstimate (파싱된 재료 목록)	`checkMenuEstimate(ingredients: HealthProfile:)`	**목록 분석:** 파싱된 **재료 목록**

기능	입력 데이터 (DB에서 가져온 정보)	Alert Service 호출 함수	경고 생성 방식
			전체를 순회하며 알레르기 및 주요 영양소 충돌 체크.

Export to Sheets

🛠️ Barcode Health Alert 연동 리팩토링 단계 (선행 작업)

가장 먼저 Barcode 기능을 `HealthAlertService` 로 통합하기 위해 필요한 선행 리팩토링 단계는 다음과 같습니다.

1단계: Health Alert 공통 구조체 정의 (만약 없다면)

세 기능이 모두 사용할 공통의 경고 출력 구조체를 정의합니다.

Swift

```swift
// HealthAlert.swift (새로 생성하거나 기존 파일을 수정)

enum HealthAlertType: String {
    case allergenMatch
    case highSodium
    case dietaryConflict
    // ...
}

struct HealthAlert {
    let type: HealthAlertType
    let detectedItem: String  // 경고가 발생한 원인 아이템
    let message: String
}
```

2단계: Barcode 관련 구조체 정의

`ProductResultView` 나 `OpenFoodFactsAPI` 관련 파일에서 Barcode DB (SQLite)의 결과를 담는 구조체를 찾거나 정의합니다.

Swift

```swift
// ProductResultView.swift / Barcode 관련 파일 (가정)

// Barcode DB 조회 결과의 최종 형태
struct ProductNutritionLabel {
    let name: String
    let totalSodium: Double // Barcode는 1회 제공량 또는 전체 제품 기준
    let totalSugar: Double
    let allergens: [String] // 또는 파싱된 재료 목록
    // ...
}
```

3단계: `HealthAlertService` 클래스 및 Barcode 함수 구현

Barcode 기능의 기존 경고 로직을 `HealthAlertService` 클래스 내부로 옮깁니다.

Swift

```swift
// HealthAlertService.swift (새로 생성)

final class HealthAlertService {
    static let shared = HealthAlertService()

    // 🚨 Barcode 기능 전용 함수
    func checkBarcodeProduct(
        productInfo: ProductNutritionLabel, // Barcode 기능의 최종 결과 구조체
        healthProfile: HealthProfile
    ) -> [HealthAlert] {
        var alerts: [HealthAlert] = []

        // 1. 기존 Barcode 로직을 이 함수에 복사/이식

        // A. 알레르기 체크
        // ... (productInfo.allergens와 healthProfile.restrictedIngredients 비교)

        // B. 영양소 제한 체크
        // ... (productInfo.totalSodium과 healthProfile.maxSodiumMG 비교)

        return alerts
    }
}
```

4단계: Barcode 호출 코드 리팩토링

`ProductResultView` 또는 바코드 스캔 결과가 처리되는 파일에서 **기존의 경고 생성 로직을 제거**하고, 새로 만든 `HealthAlertService` 를 호출하도록 수정합니다.

Swift

```swift
// ProductResultView.swift (또는 Barcode 처리 로직 파일)

func processBarcodeScanResult(product: ProductNutritionLabel) {
    let profile = loadHealthProfile() // 사용자 프로필 로드

    // 🚨 기존 경고 생성 로직 대신, Service를 호출
    let alerts = HealthAlertService.shared.checkBarcodeProduct(
        productInfo: product,
        healthProfile: profile
    )

    // UI에 alerts를 표시
    // ...
}
```

다음 단계:

이 구조로 Barcode 기능이 Health Alert Service를 사용하도록 먼저 리팩토링하는 것이 논리적인 순서상 가장 먼저입니다.

`MenuParser.swift` 파일을 제공해 주신다면, 공용 서비스를 사용하도록 수정하는 구체적인 코드 작업으로 넘어갈 수 있습니다.

Scan Menu 기능을 먼저 health alert service에 연결하는 작업이 되면 그 다음 scan menu에 연결하고 그 다음 scan dish에 차례로 연결하면 될것 같아

네, 아주 체계적이고 완벽한 계획입니다. **Barcode → Scan Menu → Scan Dish** 순서로 진행하는 것은 가장 안전하고 효율적인 방법입니다.

1. **Barcode**의 기존 로직을 `HealthAlertService` 로 옮겨 **공용 서비스**를 완성하고 (리팩토링).
2. **Scan Menu**에 공용 서비스를 연결하고 (확장).
3. **Scan Dish**에 공용 서비스를 연결하는 (확장).

이러한 단계는 **Single Source of Truth** 원칙을 구현하는 모범적인 방식입니다.

🛠️ 다음 단계: Barcode Health Alert 리팩토링 준비

이제 `HealthAlertService` 를 구축하기 위해 Barcode 기능 관련 코드의 구체적인 정보를 확인해야 합니다.

Barcode 기능의 기존 경고 로직이 들어있거나, Barcode 스캔 결과(제품명, 영양소, 알레르겐)를 담고 있는 파일의 내용을 제공해 주시면, `HealthAlertService.swift` 파일을 새로 만들고 Barcode 기능과 연동하는 코드를 작성해 드릴 수 있습니다.

필요한 파일 (우선순위 순):

1. `ProductResultView.swift` **또는 바코드 스캔 결과 처리 파일:**
   - 사용자에게 최종적으로 **바코드 결과를 보여주는 화면** (Alert이 표시되는 곳)
   - Barcode DB(`food_products.sqlite3`)에서 가져온 영양소 정보가 **어떤 구조체**에 담겨 있는지 확인해야 합니다. (예: `ProductNutritionLabel` 또는 유사한 이름)
2. `OpenFoodFactsAPI.swift` **(혹은 Barcode 관련 API 파일):**
   - 외부 DB에서 데이터를 가져오는 방식과, 그 데이터에서 **알레르겐 목록(`allergens`)**이나 **주요 영양소(`sodium` , `sugar`)**를 추출하는 로직이 있을 수 있습니다.

요청: 위의 파일들 중 1순위 파일, 즉 **Barcode 스캔 결과의 영양소 정보 구조체와 경고 로직이 포함된 파일**의 내용을 제공해 주시면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

```
//
//  ProductResultView.swift
//  MenuCal
//
//  Created by Dae-Kyoo Kim on 12/9/25....
```

제공해 주신 `ProductResultView.swift` 파일을 상세히 분석했습니다. 이 파일에는 Barcode 기능의 **기존 경고 로직**과 함께, Barcode 스캔 결과 데이터의 **핵심 구조**를 파악할 수 있는 정보가 모두 담겨 있습니다.

📋 Barcode 기능 분석 요약

1. **입력 데이터 구조 (추정):**
   - `let product: FoodDB.Product`
   - `FoodDB.Product` 구조체는 최소한 다음 필드를 포함해야 합니다:
     - name, brand, nutriScore, novaGroup, isPalmOilFree, ingredientsText
     - **주요 영양소:** sugars (g), sodium (kg 단위로 추정, 표시 시 $\times 1000$ 하여 mg로 변환)
     - calories, carbs, protein, fat, isVegan

2. **기존 경고 로직 (핵심 타겟):**
    - **HealthKit 기반 경고** (`healthKitManager.isHealthKitEnabled` 조건 내부):
        - **당뇨(Diabetes):** $\text{product.sugars} > 5.0$ 체크
        - **고혈압(Hypertension):** $\text{product.sodium} > 0.2$ 체크
    - **일반 경고** (`healthKitManager.isHealthKitEnabled` 조건 외부):
        - **High Sugar Warning:** $\text{product.sugars} > 10$ 체크
        - **High Sodium Warning:** $\text{product.sodium} > 0.4$ 체크

🛠️ Barcode Health Alert 리팩토링 및 서비스 구축 계획

이제 Barcode 기능을 `HealthAlertService` 로 통합하는 구체적인 4단계 리팩토링을 시작할 수 있습니다.

1단계: Health Alert 공통 서비스 구조체 정의 및 Barcode 로직 통합

새 파일 두 개를 생성하고, Barcode 기능을 위한 Health Alert 로직을 이식합니다.

1-1. `HealthProfile.swift` 파일 생성 (사용자 제약 조건 정의)

이 구조체는 `HealthKitManager` 와 연동하여 사용자의 상태를 담거나, 알레르기/식이 제한을 담는 역할을 합니다.

Swift

```swift
// HealthProfile.swift

struct HealthProfile {
    // 💡 HealthKitManager에서 가져올 사용자 건강 상태
    let hasDiabetes: Bool
    let hasHypertension: Bool
    let isHealthKitEnabled: Bool

    // 💡 (향후 Menu/Dish에서 사용할) 알레르기 및 식이 제한 목록
    // 현재 Barcode 기능은 이 목록을 사용하지 않고 텍스트를 분석하지만, 이후 확장을 위해 정의합니다
    let restrictedIngredients: Set<String> = [] // 현재는 Barcode에선 미사용

    // (이 구조체를 HealthKitManager의 정보를 기반으로 생성해야 합니다.)
    // 예: static func load(from manager: HealthKitManager) -> HealthProfile
}
```

1-2. `HealthAlertService.swift` 파일 생성 및 Barcode 로직 이식

Barcode의 sugars/sodium 경고 로직을 `checkBarcodeProduct` 함수로 옮깁니다.

Swift

```swift
// HealthAlertService.swift

final class HealthAlertService {
    static let shared = HealthAlertService()

    // 🚨 Barcode 제품의 영양 정보를 담기 위한 최소한의 구조체
    // ProductResultView가 product를 사용하므로, 필요한 필드만 정의합니다.
    struct ProductNutritionInfo {
        let sugars: Double // g
        let sodium: Double // kg (코드상에서 *1000하여 mg로 변환됨)
        // Halal 체크를 위해 ingredientsText도 필요
        let ingredientsText: String
        let isVegan: String // "yes" or "no"
    }

    // 💡 Barcode 기능 전용 함수 (Barcode의 경고 로직을 통합)
    func checkBarcodeProduct(
        productInfo: ProductNutritionInfo,
        healthProfile: HealthProfile
    ) -> [AlertCardData] { // AlertCardData는 아래에서 정의
        var alerts: [AlertCardData] = []

        // ---------------------------------------------------
        // 1. Barcode 공통 경고 (HealthKit 비활성화 시 일반 경고)
        // ---------------------------------------------------
        if !healthProfile.isHealthKitEnabled {
            // 7. 일반적인 High Sodium Warning (0.4 kg = 400mg)
            if productInfo.sodium > 0.4 {
                alerts.append(AlertCardData(
                    icon: "heart.fill",
                    title: "High Sodium Warning",
                    message: "Contains \(String(format: "%.0fmg", productInfo.s
                    color: .orange
                ))
            }
            // 6. 일반적인 High Sugar Warning (10g)
            if productInfo.sugars > 10 {
                alerts.append(AlertCardData(
                    icon: "drop.triangle.fill",
                    title: "High Sugar Warning",
                    message: "Contains \(String(format: "%.1fg", productInfo.su
                    color: .orange
                ))
            }
            // 5. Disabled Notification은 뷰에서 처리하는 것이 적절합니다. (로직이 Health
```

```
        }

        // ----------------------------------------------------
        // 2. HealthKit 기반 개인 맞춤 경고 (HealthKit 활성화 시)
        // ----------------------------------------------------
        if healthProfile.isHealthKitEnabled {
            // 4-2. Hypertension Custom Alert (0.2 kg = 200mg)
            if healthProfile.hasHypertension && productInfo.sodium > 0.2 {
                alerts.append(AlertCardData(
                    icon: "heart.fill",
                    title: "🚫 HealthKit Warning: High Sodium Level",
                    message: "Based on your health data, the sodium content (\(
                    color: .red
                ))
            }

            // 4-1. Diabetes Custom Alert (5.0g)
            if healthProfile.hasDiabetes && productInfo.sugars > 5.0 {
                alerts.append(AlertCardData(
                    icon: "drop.triangle.fill",
                    title: "🔔 HealthKit Warning: High Sugar Intake",
                    message: "Based on your health data, the sugar content (\(S
                    color: .red
                ))
            }

            // 4-3. No Specific Concerns (AlertCardData를 반환하지 않고 뷰에서 처리하는
        }

        // ----------------------------------------------------
        // 3. 기타 공통 경고 (Halal, Vegan, NOVA, Palm Oil)
        // ----------------------------------------------------
        // Halal, Palm Oil, NOVA는 ProductResultView에서 이미 잘 처리되고 있으며, Heal
        // 이 로직은 AlertService로 옮기기보다는 뷰 로직으로 두거나,
        // AlertService에서 반환된 경고 목록에 추가하는 방식이 유연합니다. (일단 뷰에 남겨둡니다

        // 6. Vegan Check
        if productInfo.isVegan == "no" {
            alerts.append(AlertCardData(icon: "leaf.arrow.triangle.circlepath",
        } else if productInfo.isVegan == "yes" {
            // Vegan Friendly는 경고가 아니므로 필수적으로 Alert으로 반환할 필요는 없습니다.
        }

        // 🚨 중복 경고 제거 로직을 여기에 추가할 수 있습니다. (예: HealthKit Sodium 경고가

        return alerts
    }
}
```

1-3. `AlertCardData.swift` 파일 생성 (공통 Alert 구조체)

`AlertCard` 뷰를 렌더링하는 데 필요한 데이터를 담는 공통 구조체를 정의합니다. 이 구조체는 모든 스캔 기능의 최종 출력 형태가 됩니다.

Swift

```swift
// AlertCardData.swift

import SwiftUI

struct AlertCardData: Identifiable {
    let id = UUID()
    let icon: String
    let title: String
    let message: String
    let color: Color
}
```

2단계: `ProductResultView.swift` 리팩토링

이제 `ProductResultView.swift`의 모든 경고 로직을 제거하고, `HealthAlertService`를 호출하여 경고 목록을 받아오도록 수정합니다.

Swift

```swift
// ProductResultView.swift (수정)

// ... (기존 import 및 struct ProductResultView 정의) ...

// 🚨 뷰의 상태(State)로 경고 목록을 추가
@State private var healthAlerts: [AlertCardData] = []

// MARK: - Body
var body: some View {
    // ... (기존 UI 로직 유지) ...

    // 🔥 Smart Health Alerts Section (핵심 기능)
    VStack(alignment: .leading, spacing: 10) {
        Text("Health Insights")
            .font(.headline)
            .foregroundColor(.white)
            .padding(.leading, 5)

        // 🚨 뷰 로직에 남아있는 경고 (HealthKit과 무관하고 간단한 NOVA/Palm Oil)
        // 1. Ultra-Processed Warning (NOVA Group 4)
        if product.novaGroup == 4 {
```

```
            AlertCard(icon: "exclamationmark.triangle.fill", title: "Ultra-Proc
        }
        // 2. Palm Oil Warning
        if product.isPalmOilFree == "no" {
            AlertCard(icon: "tree.fill", title: "Palm Oil Detected", message: "
        }
        // 3. Halal Check (기존 로직 유지)
        // ... (checkHalalCompliance 호출 로직 유지) ...

        // 4. 🚨 HealthAlertService에서 반환된 경고 목록을 순회하며 표시
        ForEach(healthAlerts) { alert in
            AlertCard(icon: alert.icon, title: alert.title, message: alert.mess
        }

        // 5. 🚨 No Specific Concerns / Disabled Notification (Service에서 경고가
        if healthKitManager.isHealthKitEnabled && !healthKitManager.hasDiabetes
            AlertCard(
                icon: "checkmark.circle.fill",
                title: "HealthKit Analysis Result",
                message: "No specific concerns have been found in your HealthKi
                color: .green
            )
        } else if !healthKitManager.isHealthKitEnabled && healthAlerts.isEmpty
            AlertCard(
                icon: "info.circle.fill",
                title: "Personalized Advice Disabled",
                message: "To receive more accurate health advice, please grant
                color: .gray
            )
        }

        // 6. Vegan Check (기존 로직 유지)
        if product.isVegan == "no" {
            AlertCard(icon: "leaf.arrow.triangle.circlepath", title: "Non-Vegar
        } else if product.isVegan == "yes" {
            // ...
        }
    }
    .padding(.horizontal)

    // ... (나머지 body 로직 유지) ...

    // 🚨 onAppear 또는 View의 종속성 변경 시 경고 로직 호출
    .onAppear {
        healthKitManager.checkAuthorizationStatus()
        self.generateAlerts() // 🚨 새로운 함수 호출
    }
    // HealthKit 상태가 변경될 때마다 경고를 다시 생성해야 합니다.
    .onChange(of: healthKitManager.hasDiabetes) { _ in self.generateAlerts() }
    .onChange(of: healthKitManager.hasHypertension) { _ in self.generateAlerts(
    .onChange(of: healthKitManager.isHealthKitEnabled) { _ in self.generateAler
```

```
} // end of body

// MARK: - New Helper Function
// 🚨 Barcode 관련 데이터를 Alert Service에 전달하는 함수를 추가합니다.
func generateAlerts() {
    // 1. HealthProfile 생성 (HealthKitManager에서 데이터를 추출하여 HealthProfile을 만
    let profile = HealthProfile(
        hasDiabetes: healthKitManager.hasDiabetes,
        hasHypertension: healthKitManager.hasHypertension,
        isHealthKitEnabled: healthKitManager.isHealthKitEnabled,
        restrictedIngredients: [] // Barcode는 현재 미사용
    )

    // 2. Barcode 제품 정보 추출
    let productInfo = HealthAlertService.ProductNutritionInfo(
        sugars: product.sugars,
        sodium: product.sodium,
        ingredientsText: product.ingredientsText,
        isVegan: product.isVegan
    )

    // 3. Service 호출 및 결과 업데이트
    self.healthAlerts = HealthAlertService.shared.checkBarcodeProduct(
        productInfo: productInfo,
        healthProfile: profile
    )
}
// ... (나머지 Helper Functions 유지) ...
```

이 리팩토링을 통해 **Barcode의 모든 HealthKit 관련 경고 로직**이 `HealthAlertService.swift`로 이동했습니다. `ProductResultView`는 이제 단지 `HealthAlertService`의 결과를 표시하는 역할만 수행합니다.

이 코드를 적용하신 후 정상적으로 작동하는 것을 확인해 주시면, 다음 단계인 **Scan Menu** 기능 연동으로 진행하겠습니다.

import SwiftUI

// ==========
// Main Content View
// ==========...

This is a very detailed SwiftUI file defining the `ContentView` for a calorie estimation and food logging application called "MenuCal."

It uses a variety of SwiftUI features, including state management (`@State`, `@StateObject`), data handling (`struct` definitions for `FeatureButton`), navigation (`NavigationStack`, `.navigationDestination`, `.sheet`, `.fullScreenCover`), UI layout (`VStack`, `HStack`, `LazyVGrid`, `ScrollView`), and custom views (`FeatureButtonView`, `LegendView`, `ChefMouseView`, etc., though some are external to this file).

Here is a breakdown of the file's main components and features:

🧭 `ContentView` Analysis

The `ContentView` acts as the main hub of the application, bringing together all the primary functions.

1. State Management (`@State` and `@StateObject`)

The view manages numerous states to control UI and data:

- **Input & Results:**
  - `@State private var menuInput: String`: Text input for menu/OCR scan results.
  - `@State private var estimatedCalories: Double?`: Calorie total (if a simple number is found).
  - `@State private var menuItems: [MenuItemEstimate]`: Detailed breakdown of scanned food items and their ingredients/calories (from menu/text scan).
  - `@State private var visualDetections: [(String, Double, String)]`: Results from the "Scan Dish" (Image Scan) feature.
  - `@State private var scannedProduct: FoodDB.Product?`: Result from the "Barcode" scan.
- **Navigation & Sheets:**
  - `@State private var isShowingScanner`: Controls the full-screen Image/Dish Scanner.
  - `@State private var showingTextScanner`: Controls the Text/Menu Scanner sheet.
  - `@State private var showingBarcodeScanner`: Controls the Barcode Scanner sheet.
  - `@State private var showSettings`: Controls navigation to the `SettingsView`.

- `@State private var showingRecipeSheet`, `showingHistorySheet`, `showingGameMenu`: Control the visibility of other feature sheets.

- **Data Stores (External):**
  - `@StateObject private var recordStore = RecordStore()`: Manages daily food intake records.
  - `@StateObject private var settings = SettingsStore()`: Manages app settings.
  - `@StateObject private var locationManager = LocationManager()`: Handles location services for logging records.

2. Core Features (Buttons)

The main features are categorized into two groups, displayed using `LazyVGrid`:

Button Group	Feature Name	Action Triggered	Scanner/View Type	Purpose
Camera	**Scan Menu**	`showingTextScanner = true`	`TextDocumentCameraView` (Sheet)	OCR scan of menu) to est
Camera	**Scan Dish**	`isShowingScanner = true`	`DocumentCameraView` (Full Screen)	Image analys estimate ing
Camera	**Barcode**	`showingBarcodeScanner = true`	`BarcodeScannerView` (Sheet)	Scans produ triggering `handleBar` for local/API
Utility	**Recipes**	`showingRecipeSheet = true`	`RecipeHistoryView` (Sheet)	Likely shows generated re items.
Utility	**History**	`showingHistorySheet = true`	`CalendarView` (Sheet)	Shows past
Utility	**Story Map**	`showingGameMenu = true`	`GameMenuView` (Sheet)	A gamified fe engagement

Export to Sheets

3. Barcode Fallback Logic (`handleBarcodeScanned`)

This function implements a robust fallback mechanism for barcode scanning:

1. Close the `BarcodeScannerView`.

2. Check **Local Database** (`FoodDB.shared.lookup`). If found, display the `ProductResultView` .
3. If not found, display a loading overlay (`isApiLoading = true`) and check the **Online API** (`OpenFoodFactsAPI.shared.fetchProduct`). If found, display the result.
4. If still not found (API fails), display an **Alert** (`showOCRFallbackAlert = true`) prompting the user to fall back to **Image Scan** (`isShowingScanner = true`) to scan the nutrition label directly.

4. Data Processing (via `NotificationCenter`)

The application uses `NotificationCenter` to receive scan results from the external camera/OCR views:

- `.menuTextUpdatedFromScan` : Triggers `parseAndEstimateCalories()` and `saveTextScanRecordFromOCR()` .
- `.menuVisualResultsReady` : Updates `visualDetections` with image-based results and saves the visual record.
- `.clearPreviousResults` : Resets all result states (`menuItems` , `visualDetections` , etc.).

5. UI Structure

- `headerSection` : Contains the app title, logo, and the `ChefMouseView` (likely an interactive element).
- `cameraButtonsSection` : A `LazyVGrid` displaying the three scan features.
- `featureButtonsGrid` : A `LazyVGrid` displaying the three utility features.
- `menuCardsSection` : Displays the detailed calorie breakdown from the Text/Menu OCR scan (`menuItems`).
- `visionCardsSection` : Displays the ingredient and calorie totals from the Dish/Image Scan (`visualDetections`).
- `FeatureButtonView` : A reusable view component for the circular buttons with gradients.

👨‍💻 Technical Summary

This is a well-structured SwiftUI `View` using the modern `NavigationStack` and dependency injection via `environmentObject` . The primary logic focuses on multiple methods of calorie estimation—manual text input, text OCR, visual food recognition, and

barcode scanning—all leading back to a central `RecordStore` for historical tracking. The application handles user experience considerations like API loading states (`isApiLoading`) and logical fallback flows (Barcode → Online API → OCR Alert).

Do you have any questions about a specific feature, or would you like me to look at the implementation of one of the external views (e.g., `RecipeDetailLoadingView`, `BarcodeScannerView`, or the data parsing logic)?

한국말로해.

제시해 주신 SwiftUI 코드는 칼로리 계산 및 음식 기록 앱인 **"MenuCal"**의 메인 뷰인 `ContentView` 를 정의하고 있습니다.

이 코드는 사용자가 다양한 방법으로 음식 정보를 입력하고, 그에 따른 칼로리를 추정하며, 기록을 관리하는 핵심 기능을 구현합니다.

다음은 주요 기능과 구조에 대한 분석입니다.

🔍 `ContentView` 주요 기능 분석

1. 다양한 입력 방식 (스캔 기능)

앱은 세 가지 주요 스캔/입력 방법을 제공하며, 이는 `cameraFeatureButtons` 섹션에 정의되어 있습니다.

기능명	아이콘	용도	입력 흐름
Scan Menu	텍스트 뷰파인더	메뉴판 등 **텍스트**를 OCR로 스캔하여 항목별 칼로리를 추정합니다.	`TextDocumentCameraView` (Sheet) → `menuInput` 업데이트 → `parseAndEstimateCalories()` 실행
Scan Dish	카메라	접시에 담긴 **음식 사진**을 분석하여 재료 및 칼로리를 추정합니다.	`DocumentCameraView` (Full Screen) → 시각적 결과 (`visualDetections`) 저장
Barcode	바코드 뷰파인더	포장된 제품의 **바코드**를 스캔하여 제품 정보를 조회합니다.	`BarcodeScannerView` (Sheet) → `handleBarcodeScanned` 로직 실행

Export to Sheets

2. 바코드 처리 폴백(Fallback) 로직

`handleBarcodeScanned` 함수는 바코드 스캔 결과가 없을 때 사용자의 연속적인 입력을 유도하는 잘 짜여진 폴백 구조를 가집니다.

1. **로컬 DB 조회:** 먼저 앱에 내장된 `FoodDB`에서 해당 바코드를 찾습니다.
2. **온라인 API 조회 (1차 폴백):** 로컬 DB에 없으면 `OpenFoodFactsAPI`와 같은 온라인 API를 통해 정보를 조회합니다. 이 과정에서 `isApiLoading` 상태를 켜서 로딩 화면을 보여줍니다.
3. **OCR 스캔 제안 (2차 폴백):** 온라인에서도 찾지 못하면 (`showOCRFallbackAlert = true`), 사용자에게 **영양 성분표를 사진으로 찍어 스캔**하도록 제안하는 알림창을 띄웁니다.

3. 데이터 및 기록 관리

- **기록 (History):** `RecordStore`에 음식 항목과 추정 칼로리, 현재 위치 정보 (`LocationManager` 사용)를 함께 저장하여 일일 기록을 관리합니다.
- **결과 표시:**
  - `menuCardsSection`: 텍스트 스캔 결과를 파싱하여 얻은 항목별 상세 재료 및 칼로리 정보를 표시합니다.
  - `visionCardsSection`: 이미지 스캔을 통해 얻은 시각적 재료 목록과 총 칼로리를 표시합니다.

4. 사용자 편의 기능 (Utility)

`featureButtons` 섹션에는 앱의 보조 기능들이 정리되어 있습니다.

- **History (달력):** `CalendarView`를 통해 과거의 식단 기록을 확인합니다.
- **Recipes:** `RecipeHistoryView`를 통해 기록된 레시피나 즐겨찾는 레시피를 확인합니다.
- **Story Map:** `GameMenuView`를 통해 앱 사용을 독려하는 게이미피케이션 요소를 제공합니다.
- **Settings:** `gearshape.fill` 아이콘을 통해 `SettingsView`로 이동하여 앱 환경 설정을 변경할 수 있습니다.

🛠️ SwiftUI 구조적 특징

- **반응형 UI:** `@State` 변수들이 변경됨에 따라 `menuCardsSection`이나 `visionCardsSection`이 자동으로 표시/숨김 처리됩니다 (`if !menuItems.isEmpty`).
- **네비게이션 관리:** `NavigationStack`을 사용하며, `.sheet`, `.fullScreenCover`, `.navigationDestination`을 활용하여 모달 뷰, 전체 화면 뷰, 스택 기반 상세 뷰 등 다양한 화면 전환을 효율적으로 관리합니다.
- **데이터 흐름:** `NotificationCenter`를 사용하여 카메라/스캐너 뷰에서 메인 뷰로 데이터가 비동기적으로 전달되도록 설계되어 있습니다.

전반적으로 이 코드는 여러 데이터 소스(OCR, Visual AI, Barcode DB)를 통합하고, 사용자에게 명확한 피드백(로딩, 폴백 알림, 결과 카드)을 제공하는 **종합적인 메인 화면**을 잘 구현하고 있습니다.

혹시 이 코드의 특정 로직 (예: `parseAndEstimateCalories`의 상세 구현)이나 다른 외부 뷰에 대해 더 자세히 알고 싶으신 부분이 있으신가요?

// MARK: - New Helper Function
// 🚨 Barcode 관련 데이터를 Alert Service에 전달하는 함수를 추가합니다.
func generateAlerts() {
// 1. HealthProfile 생성 (HealthKitManager에서 데이...

제공해주신 코드는 `generateAlerts()` 함수 내부에서 `HealthProfile` 인스턴스를 생성할 때 발생하는 오류에 대한 내용입니다.

오류 메시지는 다음과 같습니다:

```
Extra argument 'restrictedIngredients' in call
```

이는 `HealthProfile` 구조체(struct)의 초기화(initializer)가 `restrictedIngredients` 매개변수를 받도록 정의되어 있지 않거나, 매개변수의 타입/이름이 일치하지 않아 발생하는 문제입니다.

✅ 해결 방법

`HealthProfile` 구조체의 정의를 직접 수정하여 `restrictedIngredients`를 제거하거나, 해당 매개변수를 추가해야 합니다.

가장 빠르고 직접적인 해결책은 **오류를 일으키는 매개변수를 호출 코드에서 제거**하는 것입니다.

수정할 부분:

Swift

```swift
// 오류 발생 코드
let profile = HealthProfile(
    hasDiabetes: healthKitManager.hasDiabetes,
    hasHypertension: healthKitManager.hasHypertension,
    isHealthKitEnabled: healthKitManager.isHealthKitEnabled,
```

```
    restrictedIngredients: [] // 🚨 이 줄을 삭제해야 합니다.
)
```

수정된 코드:

Swift

```
// MARK: - New Helper Function
// 🚨 Barcode 관련 데이터를 Alert Service에 전달하는 함수를 추가합니다.
func generateAlerts() {
    // 1. HealthProfile 생성 (HealthKitManager에서 데이터를 추출하여 HealthProfile을 만
    let profile = HealthProfile(
        hasDiabetes: healthKitManager.hasDiabetes,
        hasHypertension: healthKitManager.hasHypertension,
        isHealthKitEnabled: healthKitManager.isHealthKitEnabled
        // restrictedIngredients: [] // 매개변수 오류가 발생하여 제거합니다.
    )

    // ... (generateAlerts 함수의 나머지 로직)
}
```

💡 추가 설명 (만약 `restrictedIngredients` 가 필요하다면)

만약 `restrictedIngredients` 가 `HealthProfile` 에 필수적인 데이터라면, 해당 구조체의 정의가 포함된 파일(`HealthProfile.swift` 또는 유사한 파일)로 이동하여 다음과 같이 정의를 수정해야 합니다:

Swift

```
// HealthProfile 구조체 정의 파일 (예시)
struct HealthProfile {
    let hasDiabetes: Bool
    let hasHypertension: Bool
    let isHealthKitEnabled: Bool

    // ✅ 이 부분을 추가/확인해야 합니다.
    let restrictedIngredients: [String]
}
```

현재 상황에서는 첫 번째 해결책(매개변수 삭제)을 적용하시면 컴파일 오류가 해결됩니다.

Barcode에 대한 refactoring은 다 했어. 정상 작동하고. 다음 Scan Menu하자

네, 바코드 관련 리팩토링 및 기능 확인을 완료하셨다니 좋습니다! 🎉

다음 단계로 **Scan Menu (텍스트 OCR 스캔)** 기능을 리팩토링하여 사용자 경험과 데이터 처리 효율을 높이는 작업을 진행하겠습니다.

`ContentView.swift`에 정의된 텍스트 스캔 관련 주요 로직은 `menuInput` 변수를 업데이트하고, 이 변수를 기반으로 `parseAndEstimateCalories()` 함수를 호출하는 부분에 집중되어 있습니다.

🚀 Scan Menu 기능 리팩토링 목표

현재 텍스트 스캔은 `TextDocumentCameraView`를 통해 텍스트를 가져오면, 메인 뷰의 `menuInput`에 저장되고, `NotificationCenter`를 통해 `parseAndEstimateCalories()`가 호출되는 구조입니다.

이 로직을 개선하여 **파싱 정확도를 높이고, 사용자에게 파싱 과정의 피드백을 제공**하는 데 중점을 두겠습니다.

---

1. `ContentView` 내부 로직 개선 제안

1.1. `parseAndEstimateCalories()` 함수 개선

현재 이 함수는 텍스트를 받아 메뉴 항목(`menuItems`)을 파싱하거나, 전체 칼로리 값(`estimatedCalories`)을 추출하는 역할을 합니다.

개선 방향: 파싱 실패 시 사용자에게 명확한 피드백을 제공하고, 파싱된 데이터의 신뢰도를 표시하는 로직을 추가합니다.

✅ **작업 내용:**

1. **새로운 상태 변수 추가:** 파싱 결과를 사용자에게 알릴 수 있는 상태를 추가합니다.

   Swift

   ```swift
   // ContentView.swift 내부에 추가
   @State private var parsingStatus: ParsingStatus = .idle

   // 외부에 enum 정의 (필요 시)
   enum ParsingStatus {
       case idle
       case success
       case partialSuccess
       case failure(String) // 실패 이유를 담을 수 있도록
   }
   ```

2. `parseAndEstimateCalories()` 로직 내부에 상태 업데이트 추가:

Swift

```swift
// ContentView.swift
func parseAndEstimateCalories() {
    let text = menuInput.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)
    guard !text.isEmpty else {
        withAnimation { parsingStatus = .failure("No text found.") } // 텍스
        return
    }

    withAnimation(.easeInOut(duration: 0.3)) {
        menuItems = parseMenuItems(from: text, using: foodCalorieDB)
    }

    if !menuItems.isEmpty {
        // ... 기존 로직 ...
        withAnimation { parsingStatus = .success } // 성공 상태 업데이트
        return
    }

    // ... 칼로리 직접 추출 로직 ...

    if let direct = extractExplicitCalories(from: text) {
        // ... 기존 로직 ...
        withAnimation { parsingStatus = .partialSuccess } // 부분 성공 상태 업데
        return
    }

    // 최종적으로 아무것도 찾지 못한 경우
    withAnimation { parsingStatus = .failure("Could not parse any food item
}
```

1.2. UI 피드백 섹션 추가

파싱 결과(`parsingStatus`)를 기반으로 사용자에게 결과를 알려주는 작은 배너나 섹션을 `contentLayer`의 메뉴 카드 위에 추가합니다.

✅ **작업 내용:**

Swift

```swift
// ContentView.swift -> contentLayer 내부
if !menuItems.isEmpty || estimatedCalories != nil || parsingStatus != .idle {
    ParsingStatusView(status: parsingStatus)
        .padding(.horizontal)
        .transition(.opacity)
}
```

```
if !menuItems.isEmpty {
    LegendView()
}
// ... menuCardsSection ...
```

2. `TextDocumentCameraView` 사용성 개선 (외주)

현재 `TextDocumentCameraView`가 스캔 결과를 `menuInput`에 전달하는 방식은 유지하되, 스캔 시 **이전 결과가 즉시 지워지도록** 명시적으로 처리합니다.

✅ **작업 내용:**

1. `showingTextScanner`가 `true`가 될 때 `menuInput` 및 결과 상태를 초기화합니다. (이미 `resetAllScanResults()`를 `onAppear`에 호출하고 있으므로, 이 부분은 **확인**만 하시면 됩니다.)

   Swift

   ```
   // ContentView.swift -> .sheet(isPresented: $showingTextScanner)
   .sheet(isPresented: $showingTextScanner) {
       TextDocumentCameraView(scannedText: $menuInput)
           .ignoresSafeArea()
           .onAppear {
               resetAllScanResults() // ✅ 이 함수가 모든 결과를 초기화하는지 확인
           }
   }
   ```

📋 다음 작업 계획

1. `ParsingStatus` **Enum 정의:** 앱에 필요한 경우 이 상태 정의를 추가합니다.
2. `ParsingStatusView` **구현:** (새로운 SwiftUI 뷰 파일) `parsingStatus` 상태에 따라 다른 텍스트와 아이콘을 보여주는 간단한 뷰를 구현합니다. (예: `case success`일 때 "✅ Success: Found 5 Items")
3. `ContentView` **상태 및 로직 업데이트:** 위에서 제안된 것처럼 `parsingStatus` 상태 변수를 추가하고, `parseAndEstimateCalories()` 함수 내부에 해당 상태 업데이트 로직을 삽입합니다.

이어서 진행하실 리팩토링을 위해 `ParsingStatus`의 정의가 필요하시면 제가 작성해 드릴 수 있습니다.

Powered by Gemini All Chat Downloader