다음 코드를 공부하고 menu block identification logic을 강화해라. 지금은 거의 못하고 있다. 일반적은 규칙은 메뉴블럭간에는 공간이 있고 선이 그어져 있을수도 있고 블럭의 첫 라인은 보통 메뉴이름이고 두번째 라인은 설명이나 재료 이름이고 각 블럭은 하나의 가격표가 붙어있다. 이게 일반적인 룰이다. 카메라에 블럭이 ...

안녕하세요. 제공해주신 `MenuParser` 코드를 분석하고 메뉴 블록 감지 로직(주로 `detectMenuBlocks(from:)` 함수)을 강화하는 방법을 제시하겠습니다.

🚀 메뉴 블록 감지 로직 강화 (개선 사항)

현재 로직은 **수직 간격(vertical gap)**과 **단일 가격** 휴리스틱에 크게 의존하고 있습니다. 메뉴판의 다양성을 고려할 때, OCR 블록의 **크기, 정렬, 가격 정보의 존재, 가격의 단일성**을 더 복합적으로 활용하여 정확도를 높일 수 있습니다.

1. `MenuBlock` 구조체 강화

블록의 시각적 정보를 더 잘 활용하기 위해 `MenuBlock` 구조체에 추가 정보를 통합합니다.

- **평균 폰트 크기**
- **X축 정렬 상태** (가격이 오른쪽에 있는지 등)

2. `detectMenuBlocks(from:)` 함수 개선 제안

기존의 Gap 기반 클러스터링을 유지하되, 클러스터링 전후에 더 강력한 필터링 및 병합 규칙을 적용합니다.

2.1. OCR 블록 전처리 및 필터링 강화

- **가격이 없는 블록 사전 제거**: 메뉴 항목은 가격을 포함한다는 규칙에 따라, `OCRBlock.hasPrice`가 `false`인 블록 중 **제목(Title) 블록으로 확실히 간주하기 어려운** 블록은 미리 제거합니다.

Swift

```swift
// MenuParser.swift 내 detectMenuBlocks(from:) 함수 내부
// 1. 노이즈 블록 제거 (헤더, 카테고리 등)
let filteredBlocks = blocks.filter { !MenuParser.isNoiseBlock($0.text) }
```

```
// --- ⚡ 추가된 강화 로직: 가격 필터링 강화 ---
let priceFiltered = filteredBlocks.filter { block in
    // 가격 패턴을 포함하는 블록은 통과
    if MenuParser.containsPrice(block.text) { return true }
    // OCR 결과에 가격 포함 여부 정보(hasPrice)가 이미 있다면 활용
    if block.hasPrice { return true }

    // 가격이 없는 라인은 노이즈일 가능성이 높으므로 제거.
    // 하지만, 다른 블록의 설명 부분일 수 있으므로 너무 보수적으로 제거하지 않도록 주의.
    // 'relativeFontSize'가 주변 블록에 비해 유난히 작거나 크다면 제거 고려 (현재는 생략)
    return true // ⚠️ 현재는 보수적으로 모두 유지하고, 클러스터링 후 가격 필터링을 더 엄격히 적용
}

guard !priceFiltered.isEmpty else { return [] }
let sorted = priceFiltered.sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }
// --- ⚡ 강화 로직 끝 ---
```

2.2. Gap 기반 클러스터링 로직 개선

현재 로직은 `medianGap * 2.0`을 경계값(`boundary`)으로 사용하여 메뉴 블록을 구분합니다. 이 경계값은 **폰트 크기**에 비례하여 조정될 때 더 정확해질 수 있습니다. 큰 폰트는 라인 간격도 클 수 있기 때문입니다.

- **폰트 크기 정규화 및 활용**: 메뉴판의 제목(Title)은 설명(Body)보다 폰트가 큰 경우가 많습니다. 클러스터링 시 블록 간 갭을 단순히 비교하는 대신, **블록의 평균 폰트 크기**를 고려하여 경계를 조정할 수 있습니다. (현재 `OCRBlock`에 `relativeFontSize`가 있음)

2.3. 클러스터링 후 최종 필터링 강화 (가장 중요)

현재 5단계 필터링 로직을 다음과 같이 강화합니다.

현재 문제점	강화된 필터링 로직	적용 상세
단일 가격 가정의 강제성: `priceOnlyLines.count > 2` 조건은 가격 옵션이 많은 경우(예: 사이즈별 가격)에 오탐을 유발할 수 있습니다.	**가격 포함 라인의 Y축 범위 확인**: 가격이 여러 개라도 하나의 메뉴 블록의 `maxY` 부근에 집중되어야 합니다.	**가격 라인 집중도 확인**: 블록의 가격 라인들이 블록 Y축 범위 내에 밀집되어 있는지 확인.
단일 라인 블록의 오탐: 짧은 단일 라인(예: "CHICKEN $12.00")이 카테고리 제목이 아닌 메뉴 항목인지 판단하기 어려움.	**단일 라인 블록의 OCR 신뢰도 활용**: `OCRBlock.isTitleCase` 또는 `relativeFontSize`가 주변 다른 메뉴 항목과 유사한지 확인.	**제목-가격 포함 단일 라인 허용 조건**: (1) `MenuParser.containsPrice(titleT` 충족, (2) `relativeFontSize`가 주변 다른 의 제목 라인과 유사.
잘린 블록(Partial Block) 배제: 규칙은 있으나 로직에 미반영.	**Y축 경계 필터링**: 블록의 `minY`가 0(또는 이미지 상단 경계)에 너무 가깝거나, `maxY`가 이미지 높이	`detectMenuBlocks`에 `imageHeight` 자로 받고, 해당 블록이 경계에 닿지 않았는지 확인 로직 추가.

현재 문제점	강화된 필터링 로직	적용 상세
	(`imageHeight`)에 너무 가까운 블록은 제거.	

Export to Sheets

2.4. `detectMenuBlocks` 의 `MenuBlock` 필터링 수정안

Swift

```
// MenuParser.swift 내 detectMenuBlocks(from:) 함수 내부 (5. MenuBlock 생성 및 최종 

// ... (4. gap 기반 clustering 후 groups 생성) ...

// 5. MenuBlock 생성 및 최종 필터링 (가격 단일성 및 유효성 확인)
var result: [MenuBlock] = []
let minHeightThreshold = 50.0 // OCR 블록이 잘렸는지 판단하기 위한 최소 높이

for g in groups {
    let block = MenuBlock(lines: g)

    let titleText = block.title
    let titleWordCount = titleText.split(separator: " ").count

    // 5a. 제목 유효성 검사 및 노이즈 재확인
    if titleText.count < 3 || titleWordCount > 10 { continue }
    if MenuParser.isNoiseBlock(titleText) { continue } // Gap에 의해 분리되었지만 제

    // 5b. 가격 필터링 (가장 중요한 부분)
    // 블록 내에 가격 패턴이 포함된 라인이 최소한 하나는 있어야 함
    if !block.hasPriceLine { continue }

    // ⚡ 강화: 가격이 포함된 라인만 추출하여 Y축 범위 확인 (가격이 단일 메뉴에 집중되어 있는지 확인
    let priceLines = block.lines.filter { MenuParser.containsPrice($0.text) }

    // ⚡ 강화: 가격 라인들이 블록 하단부에 집중되어 있는지 확인 (가격이 다른 메뉴의 가격을 포함하는
    let priceMinY = priceLines.map { $0.yPosition }.min() ?? 0.0
    let priceMaxY = priceLines.map { $0.yPosition }.max() ?? 0.0

    // 가격 라인이 블록 전체 Y 범위의 50% 이상을 차지하면 여러 메뉴가 합쳐졌거나(Multi-line Pri
    if (priceMaxY - priceMinY) / (block.maxY - block.minY) > 0.5 {
        // 이 조건은 너무 강할 수 있으므로, 우선 로그만 남기고 통과를 고려하거나
        // 가격 라인이 너무 많거나(> 3) Y축 범위가 넓으면 제거
        if priceLines.count > 3 { continue }
    }
```

```
    // 5c. 단일 라인 블록 필터링 강화
    if block.lines.count == 1 {
        // 단일 라인이고 가격이 정확히 포함되어야 함 (예: 'Tou m $2.00')
        if !MenuParser.containsPrice(titleText) { continue }
        // ⚡ 강화: 너무 짧은 제목-가격 라인은 헤더/노이즈일 수 있음. 단어 수가 3개 이하이고 모든
        if titleWordCount <= 3 && titleText.allWordsCapitalized() { continue }

        // 제목 길이가 너무 길면(가격+설명) 'splitCombinedDishes'에서 처리할 수 있으므로 통과
    }

    // ⚡ 강화: 잘린 블록(Partial Block) 제거 - OCR 블록이 카메라에 짤리면 버린다는 규칙 반영
    // (이 로직을 사용하려면 parseMenuItems에서 imageHeight를 제대로 전달해야 합니다)
    // 현재 코드의 parseMenuItems는 imageWidth를 imageHeight로 전달하고 있으니 주의가 필요
    let imageMaxY = blocks.map { $0.yPosition }.max() ?? 0 // 임시방편
    let topMargin = 0.05 * imageMaxY // 상단 5% 여백
    let bottomMargin = 0.95 * imageMaxY // 하단 95% 경계

    // 블록의 시작점 또는 끝점이 이미지 경계에 너무 가까우면 잘린 블록으로 간주
    if block.minY < topMargin || block.maxY > bottomMargin {
        continue
    }

    result.append(block)
}

return result
```

💡 추가 개선을 위한 고려 사항

A. 가격 정규화 및 단일성 검사 강화

가격은 숫자와 통화 기호 외의 문자를 포함할 수 있습니다. (예: `12.50`, `12-15`, `(s) 8 / (l) 12`)

- **가격 수 카운트**: `MenuParser.containsPrice`를 사용하여 텍스트 내에서 추출 가능한 **가격 값의 개수**를 세는 함수를 추가하면, 단일 가격 원칙을 더 유연하게 적용할 수 있습니다. (예: 가격이 1-2개인 경우만 허용)

B. 수평 정렬 (Horizontal Alignment) 활용

OCR 블록에는 `xPosition` 정보가 있습니다.

- **메뉴 이름과 가격의 X축 정렬**: 메뉴 항목의 제목은 보통 왼쪽 정렬이고, 가격은 오른쪽 정렬인 경우가 많습니다.
    - **클러스터링 전**: 같은 `yPosition`에 있으면서 `xPosition`이 크게 다른 두 블록(제목/가격)은 하나의 메뉴 항목으로 **사전 병합**을 고려할 수 있습니다.

- **클러스터링 후**: `MenuBlock` 내의 가격 라인이 제목 라인과 같은 **X축 컬럼**에 있는지 확인하여 오탐을 줄일 수 있습니다.

이러한 로직을 추가하면 `detectMenuBlocks`는 더 복잡해지지만, 메뉴판의 다양한 디자인에 더 잘 대응할 수 있게 됩니다.

제시된 코드 수정안을 기반으로 `detectMenuBlocks` 함수를 대체하거나, 더 자세한 구현 논의를 원하시면 알려주세요.

전체구조를 유지하면서 강화해야할 함수만 강화해라.

//
// MenuParser.swift
// MenuCal...

제시된 구조를 유지하면서 **메뉴 블록 감지 로직(Menu Block Identification Logic)**을 강화하기 위해 `detectMenuBlocks(from:)` 함수를 업데이트했습니다.

핵심 강화 전략은 다음과 같습니다.

1. **잘린 블록(Partial Block) 제거**: `imageHeight`를 활용하여 이미지 경계에 너무 가까운 블록을 제거합니다. (카메라에 블럭이 짤리면 버린다는 규칙 반영)
2. **가격 정보 필수**: 메뉴 블록은 최소한 하나의 가격 정보를 포함해야 한다는 규칙을 엄격히 적용합니다.
3. **단일 라인 블록 필터링 강화**: 짧은 단일 라인 블록이 메뉴인지 헤더인지 더 신중하게 판단합니다.

💻 강화된 `MenuParser.swift` 코드

수정이 이루어진 부분은 주로 `detectMenuBlocks(from:)` 함수입니다.

Swift

```swift
//
// MenuParser.swift
// MenuCal
//

import Foundation

// ================================================================
// MARK: - 1. 외부 파일 정의 타입 사용 (모든 더미 정의 제거)
// (생략)
// ================================================================
```

```
// ================================================================
// MARK: - OCR Block 모델
// (생략)
// ================================================================

public struct OCRBlock {
    public let text: String
    public let relativeFontSize: Double // 폰트 크기 정보
    public let xPosition: Double
    public let yPosition: Double
    public let isTitleCase: Bool
    public let hasPrice: Bool // OCR 결과에 가격 포함 여부가 이미 있다면 사용
}


// ================================================================
// MARK: - MenuParser 싱글톤
// (생략)
// ================================================================

final class MenuParser {

    static let shared = MenuParser()

    let embedder = MiniLMEmbedderService.shared
    let calorieDB: [String: IngredientInfo]
    private var recipeIndex: RecipeEmbeddingIndex?

    private init() {
        self.calorieDB = loadIngredientsDB()
    }

    public func setRecipeIndex(_ index: RecipeEmbeddingIndex) {
        self.recipeIndex = index
    }

    public func getIngredientInfo(for name: String) -> IngredientInfo? {
        return calorieDB[name]
    }


    // ================================================================
    // MARK: Public API
    // ================================================================

    public func parseMenuItems(from blocks: [OCRBlock], imageWidth: Double) ->
        // 기존 코드가 imageWidth를 imageHeight로 전달하고 있으나,
        // OCRBlock의 yPosition은 이미지 세로 좌표계(0~ImageHeight)를 따른다고 가정하고 i
        return parseMenuItems(from: blocks, imageHeight: imageWidth)
    }
```

```
    public func parseMenuItems(from blocks: [OCRBlock], imageHeight: Double) ->

        // 1) 메뉴 블록 감지 (강화된 로직 사용)
        let menuBlocks = detectMenuBlocks(from: blocks, imageHeight: imageHeigh

        // 2) Title/Body 변환
        let dishes: [(title: String, body: String)] = menuBlocks.map { ($0.titl

        // 3) Combined title splitter
        let expanded = splitCombinedDishes(dishes)

        // 4) Ingredient + Calories 계산
        return calculateMenuEstimates(from: expanded)
    }
}


// ================================================================
// MARK: - 메뉴 블럭 구조체
// (생략)
// ================================================================

fileprivate struct MenuBlock {
    let lines: [OCRBlock]

    var title: String {
        lines.first?.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines) ?? ""
    }

    var body: String {
        guard lines.count > 1 else { return "" }
        let arr = lines.dropFirst().map { $0.text.trimmingCharacters(in: .white
        return arr.filter { !$0.isEmpty }.joined(separator: " ")
    }

    var minY: Double { lines.map { $0.yPosition }.min() ?? 0 }
    var maxY: Double { lines.map { $0.yPosition }.max() ?? 0 }

    // 블록 내에 가격을 포함하는 라인이 하나라도 있는지 확인하는 computed property
    var hasPriceLine: Bool {
        lines.contains { MenuParser.containsPrice($0.text) }
    }

    // 블록 내에 숫자만 있는 라인(가격 라인일 가능성)이 하나라도 있는지 확인
    var hasNumberOnlyLine: Bool {
        lines.contains {
            let text = $0.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)
            // $와 콤마, 점만 제외하고 숫자인지 확인
            return text.replacingOccurrences(of: "[^0-9$.:,]", with: "", optior
        }
    }
```

```
}


// ================================================================
// MARK: Static Price Helpers
// (생략)
// ================================================================

extension MenuParser {
    /// 텍스트에 가격 패턴이 포함되어 있는지 (ex: $12, $12.50, $1,200.00)
    static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
        // 정규식 강화: 통화 기호 ($), 쉼표(,), 소수점(.)을 포함한 유효한 가격 패턴을 찾음
        let pattern = #"(?:\$\s*)?(\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?|\d+(?:\.\d{2}
        return text.range(of: pattern, options: .regularExpression) != nil
    }

    /// 헤더, 카테고리 등 메뉴 항목이 아닌 텍스트를 걸러냅니다.
    static func isNoiseBlock(_ text: String) -> Bool {
        let lower = text.lowercased().trimmingCharacters(in: .whitespaces)

        // 일반적인 헤더/카테고리 키워드
        let headers = ["starters", "main", "desserts", "appetizers", "salads",
        if headers.contains(where: { lower.contains($0) }) { return true }

        // 단어 수가 적고 문장 끝에 마침표가 없는 경우 (메뉴 제목이 아닌 헤더일 가능성)
        if lower.split(separator: " ").count < 4 && !lower.contains(".") {
            return lower.allWordsCapitalized() // 모든 단어가 대문자로 시작하면 헤더일 가
        }

        return false
    }
}


// ================================================================
// MARK: 메뉴 블록 감지 엔진 (강화됨)
// ================================================================

extension MenuParser {

    // imageHeight를 인자로 받도록 함수 시그니처 변경 및 로직 강화
    fileprivate func detectMenuBlocks(from blocks: [OCRBlock], imageHeight: Dou

        // 1. 노이즈 블록 제거 (헤더, 카테고리 등)
        let filteredBlocks = blocks.filter { !MenuParser.isNoiseBlock($0.text)
        guard !filteredBlocks.isEmpty else { return [] }

        // 2. yPosition 정렬
        let sorted = filteredBlocks.sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }

        // 3. 세로 gap 중앙값 계산 (클러스터링 경계 설정)
```

```
        var gaps: [Double] = []
        for i in 1..<sorted.count {
            let g = sorted[i].yPosition - sorted[i - 1].yPosition
            if g > 0 { gaps.append(g) }
        }

        let medianGap: Double = {
            guard !gaps.isEmpty else { return 20.0 }
            let sortedGaps = gaps.sorted()
            let middle = sortedGaps.count / 2
            if sortedGaps.count % 2 == 1 {
                return sortedGaps[middle]
            } else {
                return (sortedGaps[middle - 1] + sortedGaps[middle]) / 2.0
            }
        }()

        // 메뉴 항목 간의 간격(큰 간격)을 구분하기 위한 경계값 (중앙값의 1.8~2.5배)
        let boundary = medianGap * 2.0

        // 4. gap 기반 clustering
        var groups: [[OCRBlock]] = []
        var temp: [OCRBlock] = []

        for i in 0..<sorted.count {
            if temp.isEmpty {
                temp.append(sorted[i])
                continue
            }

            let gap = sorted[i].yPosition - sorted[i - 1].yPosition

            // 갭이 경계값보다 크면 새로운 메뉴 블록으로 분리
            if gap > boundary {
                groups.append(temp)
                temp = [sorted[i]]
            } else {
                temp.append(sorted[i])
            }
        }
        if !temp.isEmpty { groups.append(temp) }

        // 5. MenuBlock 생성 및 최종 필터링 (가격 단일성 및 유효성 확인)
        var result: [MenuBlock] = []

        // 잘린 블록(Partial Block) 제거를 위한 경계 설정 (이미지 높이의 5% 마진)
        let marginRatio = 0.05
        let topBoundary = imageHeight * marginRatio
        let bottomBoundary = imageHeight * (1.0 - marginRatio)

        for g in groups {
```

```
            let block = MenuBlock(lines: g)

            // ⚡ 강화 5a. 잘린 블록(Partial Block) 제거
            // 블록의 시작(minY) 또는 끝(maxY)이 이미지 경계에 너무 가까우면 버린다.
            // (0, imageHeight가 이미지 좌표계의 min/max라고 가정)
            if imageHeight > 0 && (block.minY < topBoundary || block.maxY > bot
                continue
            }

            let titleText = block.title
            let titleWordCount = titleText.split(separator: " ").count

            // 5b. 제목 유효성 검사
            if titleText.count < 3 { continue }
            if titleWordCount > 10 { continue }

            // ⚡ 강화 5c. 가격 필터링 (메뉴 블록은 반드시 가격을 포함해야 함)
            if !block.hasPriceLine { continue }

            // 5d. 가격 라인 개수 휴리스틱 (복수 가격 옵션/잡음 필터링)
            // 가격 패턴을 포함하며 단어가 2개 이하인 라인 (가격만 있는 라인일 가능성)
            let priceOnlyLines = block.lines.filter { MenuParser.containsPrice(

            // ⚡ 강화: 가격 라인이 너무 많으면 (예: 4개 이상이면) 여러 메뉴가 합쳐졌거나 잡음일
            if priceOnlyLines.count >= 4 { continue }

            // ⚡ 강화 5e. 단일 라인 블록 필터링
            if block.lines.count == 1 {
                // 단일 라인이고 가격이 정확히 포함되어야 함 (이미 5c에서 걸렀지만 명시)
                if !MenuParser.containsPrice(titleText) { continue }

                // 단어 수가 3개 이하이고 모든 단어가 대문자로 시작하는 경우 (강력한 헤더 패턴)
                if titleWordCount <= 3 && titleText.allWordsCapitalized() { cor
            }

            result.append(block)
        }

        return result
    }
}


// ================================================================
// MARK: Combined title splitter
// (생략)
// ================================================================

// ... (splitCombinedDishes 함수는 변화 없음) ...
```

```
// ================================================================
// MARK: Ingredient + Calories
// (생략)
// ================================================================

// ... (calculateMenuEstimates 함수는 변화 없음) ...


// ================================================================
// MARK: Ingredient Parsing Core
// (생략)
// ================================================================

// ... (parseIngredientsOptimized 함수는 변화 없음) ...


// ================================================================
// MARK: Ingredient helpers
// (생략)
// ================================================================

// ... (Ingredient helpers는 변화 없음) ...


// ================================================================
// MARK: String Helper
// (생략)
// ================================================================

extension String {
    public func allWordsCapitalized() -> Bool {
        let arr = self.split(separator: " ")
        if arr.isEmpty { return true }
        return arr.allSatisfy {
            guard let f = $0.first else { return false }
            return String(f) == String(f).uppercased()
        }
    }
}
```

📋 주요 변경 사항 요약

1. `parseMenuItems(from:imageHeight:)` **함수**:
    - `detectMenuBlocks` 호출 시 `imageHeight`를 인자로 전달하도록 수정했습니다.
2. `detectMenuBlocks(from:imageHeight:)` **함수**:
    - **함수 시그니처 변경**: `imageHeight: Double` 인자를 추가했습니다.

- **잘린 블록(Partial Block) 제거**: `groups`를 반복하는 루프 시작 부분에 `topBoundary`와 `bottomBoundary`를 계산하고, 이 경계를 벗어나는 블록은 `continue` 처리하여 제거했습니다.

Swift

```
// 이미지 높이의 5% 마진을 경계로 설정
let marginRatio = 0.05
let topBoundary = imageHeight * marginRatio
let bottomBoundary = imageHeight * (1.0 - marginRatio)
// ...
// 블록이 잘렸는지 확인
if imageHeight > 0 && (block.minY < topBoundary || block.maxY > bottomB
    continue
}
```

- **가격 라인 개수 필터링 강화**: 가격 패턴만 포함하는 라인의 개수가 4개 이상인 경우(매우 혼잡하거나 오탐일 가능성) 해당 블록을 버리도록 조건을 강화했습니다.

Swift

```
// 가격 라인이 너무 많으면 여러 메뉴가 합쳐졌거나 잡음일 가능성이 높으므로 제거
if priceOnlyLines.count >= 4 { continue }
```

전체 코드를 생성해 그냥 drop-in할수있게.

//
// MenuParser.swift
// MenuCal...

요청하신 대로, 이전에 논의된 강화된 로직을 적용하여 `detectMenuBlocks` 함수를 수정한 **전체 코드**를 제공합니다. 이 코드는 기존 `MenuParser.swift` 파일에 바로 붙여넣기(drop-in)할 수 있도록 작성되었습니다.

강화된 로직은 `detectMenuBlocks(from:imageHeight:)` 함수 내에 구현되었으며, 이미지 경계에 의해 잘린 블록 필터링, 엄격한 가격 포함 여부 검사, 그리고 단일 라인 블록에 대한 휴리스틱 강화가 포함되었습니다.

Swift

```swift
//
// MenuParser.swift
// MenuCal
//

import Foundation

// ================================================================
// MARK: - 1. 외부 파일 정의 타입 사용 (모든 더미 정의 제거)
//
// 이 파일은 아래 타입들이 프로젝트 내 다른 파일에 정의되어 있음을 가정합니다.
// IngredientInfo, MiniLMEmbedderService, RecipeEmbeddingIndex, MenuItemEstimat
// loadIngredientsDB() 함수도 외부에 정의되어 있음을 가정합니다.
// ================================================================


// ================================================================
// MARK: - OCR Block 모델
// ================================================================

public struct OCRBlock {
    public let text: String
    public let relativeFontSize: Double // 폰트 크기 정보
    public let xPosition: Double
    public let yPosition: Double
    public let isTitleCase: Bool
    public let hasPrice: Bool // OCR 결과에 가격 포함 여부가 이미 있다면 사용
}


// ================================================================
// MARK: - MenuParser 싱글톤
// ================================================================

final class MenuParser {

    static let shared = MenuParser()

    // MiniLMEmbedderService, IngredientInfo, RecipeEmbeddingIndex는 외부에 정의되
    let embedder = MiniLMEmbedderService.shared
    let calorieDB: [String: IngredientInfo]
    private var recipeIndex: RecipeEmbeddingIndex?

    private init() {
        self.calorieDB = loadIngredientsDB()
    }

    public func setRecipeIndex(_ index: RecipeEmbeddingIndex) {
        self.recipeIndex = index
    }
```

```
    public func getIngredientInfo(for name: String) -> IngredientInfo? {
        return calorieDB[name]
    }


    // ============================================================
    // MARK: Public API
    // ============================================================

    public func parseMenuItems(from blocks: [OCRBlock], imageWidth: Double) ->
        // yPosition은 이미지 높이를 기준으로 하므로, imageWidth 대신 imageHeight로 전달
        return parseMenuItems(from: blocks, imageHeight: imageWidth)
    }

    public func parseMenuItems(from blocks: [OCRBlock], imageHeight: Double) ->

        // 1) 메뉴 블록 감지 (강화된 로직 사용)
        let menuBlocks = detectMenuBlocks(from: blocks, imageHeight: imageHeigh

        // 2) Title/Body 변환
        let dishes: [(title: String, body: String)] = menuBlocks.map { ($0.titl

        // 3) Combined title splitter
        let expanded = splitCombinedDishes(dishes)

        // 4) Ingredient + Calories 계산
        return calculateMenuEstimates(from: expanded)
    }
}


// ============================================================
// MARK: - 메뉴 블럭 구조체
// ============================================================

fileprivate struct MenuBlock {
    let lines: [OCRBlock]

    var title: String {
        lines.first?.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines) ?? ""
    }

    var body: String {
        guard lines.count > 1 else { return "" }
        let arr = lines.dropFirst().map { $0.text.trimmingCharacters(in: .white
        return arr.filter { !$0.isEmpty }.joined(separator: " ")
    }

    var minY: Double { lines.map { $0.yPosition }.min() ?? 0 }
    var maxY: Double { lines.map { $0.yPosition }.max() ?? 0 }
```

```
    // 블록 내에 가격을 포함하는 라인이 하나라도 있는지 확인하는 computed property
    var hasPriceLine: Bool {
        lines.contains { MenuParser.containsPrice($0.text) }
    }

    // 블록 내에 숫자만 있는 라인(가격 라인일 가능성)이 하나라도 있는지 확인
    var hasNumberOnlyLine: Bool {
        lines.contains {
            let text = $0.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)
            // $와 콤마, 점만 제외하고 숫자인지 확인
            return text.replacingOccurrences(of: "[^0-9$.:,]", with: "", optior
        }
    }
}


// ================================================================
// MARK: Static Price Helpers
// ================================================================

extension MenuParser {
    /// 텍스트에 가격 패턴이 포함되어 있는지 (ex: $12, $12.50, $1,200.00)
    static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
        // 정규식 강화: 통화 기호 ($), 쉼표(,), 소수점(.)을 포함한 유효한 가격 패턴을 찾음
        let pattern = #"(?:\$\s*)?(\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?|\d+(?:\.\d{2}
        return text.range(of: pattern, options: .regularExpression) != nil
    }

    /// 헤더, 카테고리 등 메뉴 항목이 아닌 텍스트를 걸러냅니다.
    static func isNoiseBlock(_ text: String) -> Bool {
        let lower = text.lowercased().trimmingCharacters(in: .whitespaces)

        // 일반적인 헤더/카테고리 키워드
        let headers = ["starters", "main", "desserts", "appetizers", "salads",
        if headers.contains(where: { lower.contains($0) }) { return true }

        // 단어 수가 적고 문장 끝에 마침표가 없는 경우 (메뉴 제목이 아닌 헤더일 가능성)
        if lower.split(separator: " ").count < 4 && !lower.contains(".") {
            return lower.allWordsCapitalized() // 모든 단어가 대문자로 시작하면 헤더일 가
        }

        return false
    }
}


// ================================================================
// MARK: 메뉴 블록 감지 엔진 (강화됨)
// ================================================================
```

```
extension MenuParser {

    fileprivate func detectMenuBlocks(from blocks: [OCRBlock], imageHeight: Dou

        // 1. 노이즈 블록 제거 (헤더, 카테고리 등)
        let filteredBlocks = blocks.filter { !MenuParser.isNoiseBlock($0.text)
        guard !filteredBlocks.isEmpty else { return [] }

        // 2. yPosition 정렬
        let sorted = filteredBlocks.sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }

        // 3. 세로 gap 중앙값 계산 (클러스터링 경계 설정)
        var gaps: [Double] = []
        for i in 1..<sorted.count {
            let g = sorted[i].yPosition - sorted[i - 1].yPosition
            if g > 0 { gaps.append(g) }
        }

        let medianGap: Double = {
            guard !gaps.isEmpty else { return 20.0 }
            let sortedGaps = gaps.sorted()
            let middle = sortedGaps.count / 2
            if sortedGaps.count % 2 == 1 {
                return sortedGaps[middle]
            } else {
                return (sortedGaps[middle - 1] + sortedGaps[middle]) / 2.0
            }
        }()

        // 메뉴 항목 간의 간격(큰 간격)을 구분하기 위한 경계값 (중앙값의 1.8~2.5배)
        let boundary = medianGap * 2.0

        // 4. gap 기반 clustering
        var groups: [[OCRBlock]] = []
        var temp: [OCRBlock] = []

        for i in 0..<sorted.count {
            if temp.isEmpty {
                temp.append(sorted[i])
                continue
            }

            let gap = sorted[i].yPosition - sorted[i - 1].yPosition

            // 갭이 경계값보다 크면 새로운 메뉴 블록으로 분리
            if gap > boundary {
                groups.append(temp)
                temp = [sorted[i]]
            } else {
                temp.append(sorted[i])
            }
```

```
        }
        if !temp.isEmpty { groups.append(temp) }

        // 5. MenuBlock 생성 및 최종 필터링 (가격 단일성 및 유효성 확인)
        var result: [MenuBlock] = []

        // 잘린 블록(Partial Block) 제거를 위한 경계 설정 (이미지 높이의 5% 마진)
        let marginRatio = 0.05
        let topBoundary = imageHeight * marginRatio
        let bottomBoundary = imageHeight * (1.0 - marginRatio)

        for g in groups {
            let block = MenuBlock(lines: g)

            // 5a. 잘린 블록(Partial Block) 제거
            // 블록의 시작(minY) 또는 끝(maxY)이 이미지 경계에 너무 가까우면 버린다.
            if imageHeight > 0 && (block.minY < topBoundary || block.maxY > bot
                continue
            }

            let titleText = block.title
            let titleWordCount = titleText.split(separator: " ").count

            // 5b. 제목 유효성 검사 (너무 짧거나 긴 경우 제거)
            if titleText.count < 3 { continue }
            if titleWordCount > 10 { continue }

            // 5c. 가격 필터링 (가장 중요한 부분: 메뉴 블록은 최소한 하나의 가격을 포함해야 함)
            if !block.hasPriceLine { continue }

            // 5d. 가격 라인 개수 휴리스틱
            // 가격 패턴을 포함하며 단어가 2개 이하인 라인 (가격만 있는 라인일 가능성)
            let priceOnlyLines = block.lines.filter { MenuParser.containsPrice(

            // 가격 라인이 너무 많으면 (예: 4개 이상이면) 여러 메뉴가 합쳐졌거나 잡음일 가능성이
            if priceOnlyLines.count >= 4 { continue }

            // 5e. 단일 라인 블록 필터링 (제목만 있는 블록)
            if block.lines.count == 1 {
                // 단일 라인이고 가격이 정확히 포함되어야 함 (5c에 의해 이미 확인)
                if !MenuParser.containsPrice(titleText) { continue }

                // 단어 수가 3개 이하이고 모든 단어가 대문자로 시작하는 경우 (강력한 헤더 패턴)
                if titleWordCount <= 3 && titleText.allWordsCapitalized() { cor
            }

            result.append(block)
        }

        return result
    }
```

```
}


// ================================================================
// MARK: Combined title splitter
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func splitCombinedDishes(_ dishes: [(title: String, body: String)])
    -> [(title: String, body: String)]
    {
        var out: [(String, String)] = []
        let soupKeywords = Set(["soup", "bisque", "chowder", "stew", "curry", "

        for (rawTitle, rawBody) in dishes {

            let partsFromComma = rawTitle.components(separatedBy: ",")
            let allParts = partsFromComma.flatMap { $0.components(separatedBy:

            for p in allParts {
                let clean = p.trimmingCharacters(in: .whitespaces)
                if clean.isEmpty { continue }

                let words = clean.split(separator: " ").map(String.init)
                var last = 0
                var found = false

                for (i, w) in words.enumerated() {
                    if soupKeywords.contains(w.lowercased()) {
                        let sub = words[last...i].joined(separator: " ")
                        out.append((sub, (i == words.count - 1) ? rawBody : "")
                        last = i + 1
                        found = true
                    }
                }

                if !found || last < words.count {
                    let sub = words[last...].joined(separator: " ")
                    if !sub.isEmpty { out.append((sub, rawBody)) }
                }
            }
        }

        return out.isEmpty ? dishes : out
    }
}


// ================================================================
// MARK: Ingredient + Calories
```

```
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func calculateMenuEstimates(from dishes: [(title: String, body: Str
    -> [MenuItemEstimate]
    {
        var arr: [MenuItemEstimate] = []
        let emb = self.embedder

        guard let index = recipeIndex else {
            print("⚠️ RecipeEmbeddingIndex missing. Falling back.")
            return arr
        }

        for (title, body) in dishes {

            let start = Date()

            let ingredients = parseIngredientsOptimized(
                title: title,
                body: body,
                using: calorieDB,
                embedder: emb,
                recipeIndex: index
            )

            let duration = Date().timeIntervalSince(start)

            // Calories
            var calories = 0.0

            if let explicit = findExplicitCalories(in: body) {
                calories = explicit
            } else {
                let sum = ingredients.compactMap { (k, v) -> Double? in
                    guard let info = calorieDB[k] else { return nil }
                    return info.calories * (v / gramsFrom(info.unit))
                }.reduce(0, +)

                calories = sum * dishScaleFactor(title: title, body: body, ingr
            }

            arr.append(MenuItemEstimate(
                title: title,
                totalCalories: calories,
                ingredients: ingredients,
                parsingTime: duration
            ))
        }
```

```
        return arr
    }
}


// ================================================================
// MARK: Ingredient Parsing Core
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func parseIngredientsOptimized(
        title: String,
        body: String,
        using db: [String: IngredientInfo],
        embedder: MiniLMEmbedderService,
        recipeIndex: RecipeEmbeddingIndex
    ) -> [String: Double] {

        var ingredients: [String: Double] = [:]
        let threshold: Float = 0.80

        func normalize(_ s: String) -> String {
            return s.lowercased()
                .replacingOccurrences(of: "[^a-z ]", with: " ", options: .regul
                .replacingOccurrences(of: "\\s+", with: " ", options: .regularE
                .trimmingCharacters(in: .whitespaces)
        }

        func applySyn(_ s: String) -> String {
            var t = s
            let syn: [String: String] = [
                "soybeans": "soybean", "edamame": "soybean",
                "prawns": "shrimp", "gyoza": "dumpling", "gyozas": "dumpling",
                "veggies": "vegetable", "greens": "vegetable", "green salad": "
            ]
            for (a, b) in syn {
                t = t.replacingOccurrences(of: "\\b\(a)\\b",
                                           with: b,
                                           options: .regularExpression)
            }
            return t
        }

        let source = body.trimmingCharacters(in: .whitespaces).isEmpty ? title
        let raw = normalize(source)
        let proc = applySyn(raw)

        let lookup: [String: String] = db.keys.reduce(into: [:]) { dict, key in
            let n = normalize(key)
            dict[n] = key
```

```
            if n.hasSuffix("s") { dict[String(n.dropLast())] = key }
        }

        let phrases = proc
            .components(separatedBy: CharacterSet(charactersIn: ",.&"))
            .flatMap { $0.components(separatedBy: " with ") }
            .flatMap { $0.components(separatedBy: " and ") }
            .map { $0.trimmingCharacters(in: .whitespaces) }
            .filter { !$0.isEmpty }

        for phrase in phrases {
            let clean = removeStopWords(phrase)
            let tokens = clean.split(separator: " ").map(String.init)
            if tokens.isEmpty { continue }

            var used = Set<String>()

            // longest match
            for i in 0..<tokens.count {
                let sub = tokens[i..<tokens.count].joined(separator: " ")
                if let key = lookup[sub] ?? lookup[String(sub.dropLast())] {
                    for j in i..<tokens.count { used.insert(tokens[j]) }
                    addIngredient(key, to: &ingredients, using: db)
                    break
                }
            }

            // token fallback
            for token in tokens {
                if used.contains(token) { continue }
                if token.count < 3 { continue }
                if token.contains(where: { $0.isNumber || $0.isPunctuation }) {
                if isGenericNoise(token) { continue }

                let candidates = db.keys.filter { normalize($0).contains(token)

                if !candidates.isEmpty {
                    let best = candidates.sorted {
                        if $0.count == $1.count {
                            return $0 < $1
                        } else {
                            return $0.count < $1.count
                        }
                    }.first!
                    addIngredient(best, to: &ingredients, using: db)
                    used.insert(token)

                } else {
                    let score = recipeIndex.getFoodLikelihood(word: token, embe
                    if score >= threshold {
                        let already = ingredients.keys.contains { $0.lowercasec
```

```
                        if !already {
                            ingredients["UNMATCHED:\(token.capitalized)"] = 100
                            used.insert(token)
                        }
                    }
                }
            }
        }

        let forcedKeywords = ["chicken", "beef", "shrimp", "salmon", "tofu", "e
        for f in forcedKeywords {
            if proc.contains(f) {
                let alreadyHasIt = ingredients.keys.contains { $0.lowercased().
                if !alreadyHasIt {
                    let candidates = db.keys.filter { normalize($0).contains(f)
                    if let bestMatch = candidates.sorted(by: { $0.count < $1.co
                        addIngredient(bestMatch, to: &ingredients, using: db)
                    }
                }
            }
        }

        return ingredients
    }
}


// ================================================================
// MARK: Ingredient helpers
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func removeStopWords(_ s: String) -> String {
        let adj: Set<String> = [
            "creamy", "sticky", "crispy", "crunchy", "sweet", "spicy", "hot", "
            "glazed", "roasted", "grilled", "fried", "sauteed", "sautéed", "stu
            "whipped", "fresh", "toasty", "toasted", "crisp", "smooth", "slow",
            "deep", "stir", "broiled", "seasoned", "marinated", "smoked", "hous
            "classic", "green"
        ]
        let others: Set<String> = [
            "small", "medium", "large", "freshly", "boiled", "steamed",
            "baked", "special", "chef", "choice", "of", "served", "with",
            "topped", "style", "seasonal", "assorted"
        ]
        let stops = adj.union(others)

        var t = s
        for stop in stops {
            t = t.replacingOccurrences(of: "\\b\(stop)\\b",
```

```
                                    with: " ",
                                    options: [.regularExpression, .caseInser
        }

        return t.replacingOccurrences(of: "\\s+", with: " ", options: .regularE
            .trimmingCharacters(in: .whitespaces)
    }

    private func isGenericNoise(_ w: String) -> Bool {
        let lower = w.lowercased()
        if lower.count <= 2 { return true }

        let base: Set<String> = [
            "the", "and", "with", "of", "a", "an", "is", "are", "in", "on", "at
            "our", "house", "style", "flavor", "blend", "classic", "signature",
            "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven",
            "extra", "select", "assorted", "seasonal"
        ]
        if base.contains(lower) { return true }

        if lower.hasSuffix("ed") || lower.hasSuffix("ing") { return true }

        let unitAndContainerNoise: Set<String> = [
            "piece", "pieces", "mix", "base", "dish", "item", "each", "priced",
            "cup", "cups", "bowl", "plate", "portion", "side", "half", "double"
            "trio", "quart", "pint", "oz", "ml", "g", "mg"
        ]
        if unitAndContainerNoise.contains(lower) { return true }

        return false
    }

    private func addIngredient(_ key: String,
                               to ing: inout [String: Double],
                               using db: [String: IngredientInfo])
    {
        if ing[key] == nil, let info = db[key] {
            ing[key] = gramsFrom(info.unit)
        }
    }

    private func dishScaleFactor(title: String, body: String, ingredients: [Str
    -> Double
    {
        let t = title.lowercased()

        if t.contains("combo") || t.contains("platter") || t.contains("feast")
        if t.contains("appetizer") || t.contains("side") ||
            t.contains("edamame") || t.contains("soup") || t.contains("salad")
        { return 1.0 }
```

```
        let single = Set(["oyster", "steak", "burger", "tuna", "salmon", "shrim
        if ingredients.keys.contains(where: { single.contains($0.lowercased())
            return 1.5
        }

        return ingredients.count >= 4 ? 2.0 : 1.3
    }

    private func gramsFrom(_ unit: String) -> Double {
        Double(unit.replacingOccurrences(of: "[^0-9.]", with: "", options: .reg
    }

    private func findExplicitCalories(in text: String) -> Double? {
        let pattern = #"(?i)(\d+(?:\.\d+)?)\s*(?:cal|calories)\b"#
        if let r = text.range(of: pattern, options: .regularExpression) {
            let v = String(text[r])
                .replacingOccurrences(of: "[^0-9.]", with: "", options: .regula

            return Double(v)
        }
        return nil
    }
}


// ================================================================
// MARK: String Helper
// ================================================================

extension String {
    public func allWordsCapitalized() -> Bool {
        let arr = self.split(separator: " ")
        if arr.isEmpty { return true }
        return arr.allSatisfy {
            guard let f = $0.first else { return false }
            return String(f) == String(f).uppercased()
        }
    }
}
```

non-breaking space없애고 다시 생성해라

요청하신 대로, 전체 코드에서 줄 바꿈 없는 공백(non-breaking space, `\u{00a0}` 또는 Swift 소스 코드에서 일반 공백처럼 보이지만 실제로는 다른 유니코드 공백)을 모두 일반 공백으로 교체하여 다시 생성했습니다.

이 문제는 원본 텍스트에 포함되어 있던 특수 공백 문자를 제거하여 코드의 일관성을 확보하고, 컴파일 오류나 불필요한 공백을 방지하는 데 도움이 됩니다.

Swift

```swift
//
// MenuParser.swift
// MenuCal
//

import Foundation

// ================================================================
// MARK: - 1. 외부 파일 정의 타입 사용 (모든 더미 정의 제거)
//
// 이 파일은 아래 타입들이 프로젝트 내 다른 파일에 정의되어 있음을 가정합니다.
// IngredientInfo, MiniLMEmbedderService, RecipeEmbeddingIndex, MenuItemEstimat
// loadIngredientsDB() 함수도 외부에 정의되어 있음을 가정합니다.
// ================================================================


// ================================================================
// MARK: - OCR Block 모델
// ================================================================

public struct OCRBlock {
    public let text: String
    public let relativeFontSize: Double // 폰트 크기 정보
    public let xPosition: Double
    public let yPosition: Double
    public let isTitleCase: Bool
    public let hasPrice: Bool // OCR 결과에 가격 포함 여부가 이미 있다면 사용
}


// ================================================================
// MARK: - MenuParser 싱글톤
// ================================================================

final class MenuParser {

    static let shared = MenuParser()

    // MiniLMEmbedderService, IngredientInfo, RecipeEmbeddingIndex는 외부에 정의되어
    let embedder = MiniLMEmbedderService.shared
    let calorieDB: [String: IngredientInfo]
    private var recipeIndex: RecipeEmbeddingIndex?

    private init() {
```

```
        self.calorieDB = loadIngredientsDB()
    }

    public func setRecipeIndex(_ index: RecipeEmbeddingIndex) {
        self.recipeIndex = index
    }

    public func getIngredientInfo(for name: String) -> IngredientInfo? {
        return calorieDB[name]
    }


    // ============================================================
    // MARK: Public API
    // ============================================================

    public func parseMenuItems(from blocks: [OCRBlock], imageWidth: Double) ->
        // yPosition은 이미지 높이를 기준으로 하므로, imageWidth 대신 imageHeight로 전달
        return parseMenuItems(from: blocks, imageHeight: imageWidth)
    }

    public func parseMenuItems(from blocks: [OCRBlock], imageHeight: Double) ->

        // 1) 메뉴 블록 감지 (강화된 로직 사용)
        let menuBlocks = detectMenuBlocks(from: blocks, imageHeight: imageHeigh

        // 2) Title/Body 변환
        let dishes: [(title: String, body: String)] = menuBlocks.map { ($0.titl

        // 3) Combined title splitter
        let expanded = splitCombinedDishes(dishes)

        // 4) Ingredient + Calories 계산
        return calculateMenuEstimates(from: expanded)
    }
}


// ================================================================
// MARK: - 메뉴 블럭 구조체
// ================================================================

fileprivate struct MenuBlock {
    let lines: [OCRBlock]

    var title: String {
        lines.first?.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines) ?? ""
    }

    var body: String {
        guard lines.count > 1 else { return "" }
```

```
        let arr = lines.dropFirst().map { $0.text.trimmingCharacters(in: .white
        return arr.filter { !$0.isEmpty }.joined(separator: " ")
    }

    var minY: Double { lines.map { $0.yPosition }.min() ?? 0 }
    var maxY: Double { lines.map { $0.yPosition }.max() ?? 0 }

    // 블록 내에 가격을 포함하는 라인이 하나라도 있는지 확인하는 computed property
    var hasPriceLine: Bool {
        lines.contains { MenuParser.containsPrice($0.text) }
    }

    // 블록 내에 숫자만 있는 라인(가격 라인일 가능성)이 하나라도 있는지 확인
    var hasNumberOnlyLine: Bool {
        lines.contains {
            let text = $0.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)
            // $와 콤마, 점만 제외하고 숫자인지 확인
            return text.replacingOccurrences(of: "[^0-9$.:,]", with: "", optior
        }
    }
}


// ================================================================
// MARK: Static Price Helpers
// ================================================================

extension MenuParser {
    /// 텍스트에 가격 패턴이 포함되어 있는지 (ex: $12, $12.50, $1,200.00)
    static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
        // 정규식 강화: 통화 기호 ($), 쉼표(,), 소수점(.)을 포함한 유효한 가격 패턴을 찾음
        let pattern = #"(?:\$\s*)?(\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?|\d+(?:\.\d{2}
        return text.range(of: pattern, options: .regularExpression) != nil
    }

    /// 헤더, 카테고리 등 메뉴 항목이 아닌 텍스트를 걸러냅니다.
    static func isNoiseBlock(_ text: String) -> Bool {
        let lower = text.lowercased().trimmingCharacters(in: .whitespaces)

        // 일반적인 헤더/카테고리 키워드
        let headers = ["starters", "main", "desserts", "appetizers", "salads",
        if headers.contains(where: { lower.contains($0) }) { return true }

        // 단어 수가 적고 문장 끝에 마침표가 없는 경우 (메뉴 제목이 아닌 헤더일 가능성)
        if lower.split(separator: " ").count < 4 && !lower.contains(".") {
            return lower.allWordsCapitalized() // 모든 단어가 대문자로 시작하면 헤더일 가
        }

        return false
    }
}
```

```
// ================================================================
// MARK: 메뉴 블록 감지 엔진 (강화됨)
// ================================================================

extension MenuParser {

    fileprivate func detectMenuBlocks(from blocks: [OCRBlock], imageHeight: Dou

        // 1. 노이즈 블록 제거 (헤더, 카테고리 등)
        let filteredBlocks = blocks.filter { !MenuParser.isNoiseBlock($0.text)
        guard !filteredBlocks.isEmpty else { return [] }

        // 2. yPosition 정렬
        let sorted = filteredBlocks.sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }

        // 3. 세로 gap 중앙값 계산 (클러스터링 경계 설정)
        var gaps: [Double] = []
        for i in 1..<sorted.count {
            let g = sorted[i].yPosition - sorted[i - 1].yPosition
            if g > 0 { gaps.append(g) }
        }

        let medianGap: Double = {
            guard !gaps.isEmpty else { return 20.0 }
            let sortedGaps = gaps.sorted()
            let middle = sortedGaps.count / 2
            if sortedGaps.count % 2 == 1 {
                return sortedGaps[middle]
            } else {
                return (sortedGaps[middle - 1] + sortedGaps[middle]) / 2.0
            }
        }()

        // 메뉴 항목 간의 간격(큰 간격)을 구분하기 위한 경계값 (중앙값의 1.8~2.5배)
        let boundary = medianGap * 2.0

        // 4. gap 기반 clustering
        var groups: [[OCRBlock]] = []
        var temp: [OCRBlock] = []

        for i in 0..<sorted.count {
            if temp.isEmpty {
                temp.append(sorted[i])
                continue
            }

            let gap = sorted[i].yPosition - sorted[i - 1].yPosition

            // 갭이 경계값보다 크면 새로운 메뉴 블록으로 분리
```

```
            if gap > boundary {
                groups.append(temp)
                temp = [sorted[i]]
            } else {
                temp.append(sorted[i])
            }
        }
        if !temp.isEmpty { groups.append(temp) }

        // 5. MenuBlock 생성 및 최종 필터링 (가격 단일성 및 유효성 확인)
        var result: [MenuBlock] = []

        // 잘린 블록(Partial Block) 제거를 위한 경계 설정 (이미지 높이의 5% 마진)
        let marginRatio = 0.05
        let topBoundary = imageHeight * marginRatio
        let bottomBoundary = imageHeight * (1.0 - marginRatio)

        for g in groups {
            let block = MenuBlock(lines: g)

            // 5a. 잘린 블록(Partial Block) 제거
            // 블록의 시작(minY) 또는 끝(maxY)이 이미지 경계에 너무 가까우면 버린다.
            if imageHeight > 0 && (block.minY < topBoundary || block.maxY > bot
                continue
            }

            let titleText = block.title
            let titleWordCount = titleText.split(separator: " ").count

            // 5b. 제목 유효성 검사 (너무 짧거나 긴 경우 제거)
            if titleText.count < 3 { continue }
            if titleWordCount > 10 { continue }

            // 5c. 가격 필터링 (가장 중요한 부분: 메뉴 블록은 최소한 하나의 가격을 포함해야 함)
            if !block.hasPriceLine { continue }

            // 5d. 가격 라인 개수 휴리스틱
            // 가격 패턴을 포함하며 단어가 2개 이하인 라인 (가격만 있는 라인일 가능성)
            let priceOnlyLines = block.lines.filter { MenuParser.containsPrice(

            // 가격 라인이 너무 많으면 (예: 4개 이상이면) 여러 메뉴가 합쳐졌거나 잡음일 가능성이
            if priceOnlyLines.count >= 4 { continue }

            // 5e. 단일 라인 블록 필터링 (제목만 있는 블록)
            if block.lines.count == 1 {
                // 단일 라인이고 가격이 정확히 포함되어야 함 (5c에 의해 이미 확인)
                if !MenuParser.containsPrice(titleText) { continue }

                // 단어 수가 3개 이하이고 모든 단어가 대문자로 시작하는 경우 (강력한 헤더 패턴)
                if titleWordCount <= 3 && titleText.allWordsCapitalized() { cor
            }
```

```
            result.append(block)
        }

        return result
    }
}


// ================================================================
// MARK: Combined title splitter
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func splitCombinedDishes(_ dishes: [(title: String, body: String)])
    -> [(title: String, body: String)]
    {
        var out: [(String, String)] = []
        let soupKeywords = Set(["soup", "bisque", "chowder", "stew", "curry", "

        for (rawTitle, rawBody) in dishes {

            let partsFromComma = rawTitle.components(separatedBy: ",")
            let allParts = partsFromComma.flatMap { $0.components(separatedBy:

            for p in allParts {
                let clean = p.trimmingCharacters(in: .whitespaces)
                if clean.isEmpty { continue }

                let words = clean.split(separator: " ").map(String.init)
                var last = 0
                var found = false

                for (i, w) in words.enumerated() {
                    if soupKeywords.contains(w.lowercased()) {
                        let sub = words[last...i].joined(separator: " ")
                        out.append((sub, (i == words.count - 1) ? rawBody : ""))
                        last = i + 1
                        found = true
                    }
                }

                if !found || last < words.count {
                    let sub = words[last...].joined(separator: " ")
                    if !sub.isEmpty { out.append((sub, rawBody)) }
                }
            }
        }

        return out.isEmpty ? dishes : out
```

```
    }
}


// ================================================================
// MARK: Ingredient + Calories
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func calculateMenuEstimates(from dishes: [(title: String, body: Str
    -> [MenuItemEstimate]
    {
        var arr: [MenuItemEstimate] = []
        let emb = self.embedder

        guard let index = recipeIndex else {
            print("⚠️ RecipeEmbeddingIndex missing. Falling back.")
            return arr
        }

        for (title, body) in dishes {

            let start = Date()

            let ingredients = parseIngredientsOptimized(
                title: title,
                body: body,
                using: calorieDB,
                embedder: emb,
                recipeIndex: index
            )

            let duration = Date().timeIntervalSince(start)

            // Calories
            var calories = 0.0

            if let explicit = findExplicitCalories(in: body) {
                calories = explicit
            } else {
                let sum = ingredients.compactMap { (k, v) -> Double? in
                    guard let info = calorieDB[k] else { return nil }
                    return info.calories * (v / gramsFrom(info.unit))
                }.reduce(0, +)

                calories = sum * dishScaleFactor(title: title, body: body, ingr
            }

            // MenuItemEstimate는 외부에 정의되어야 합니다.
            arr.append(MenuItemEstimate(
```

```
                title: title,
                totalCalories: calories,
                ingredients: ingredients,
                parsingTime: duration
            ))
        }

        return arr
    }
}


// ================================================================
// MARK: Ingredient Parsing Core
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func parseIngredientsOptimized(
        title: String,
        body: String,
        using db: [String: IngredientInfo],
        embedder: MiniLMEmbedderService,
        recipeIndex: RecipeEmbeddingIndex
    ) -> [String: Double] {

        var ingredients: [String: Double] = [:]
        let threshold: Float = 0.80

        func normalize(_ s: String) -> String {
            return s.lowercased()
                .replacingOccurrences(of: "[^a-z ]", with: " ", options: .regul
                .replacingOccurrences(of: "\\s+", with: " ", options: .regularE
                .trimmingCharacters(in: .whitespaces)
        }

        func applySyn(_ s: String) -> String {
            var t = s
            let syn: [String: String] = [
                "soybeans": "soybean", "edamame": "soybean",
                "prawns": "shrimp", "gyoza": "dumpling", "gyozas": "dumpling",
                "veggies": "vegetable", "greens": "vegetable", "green salad": "
            ]
            for (a, b) in syn {
                t = t.replacingOccurrences(of: "\\b\(a)\\b",
                                           with: b,
                                           options: .regularExpression)
            }
            return t
        }
```

```
        let source = body.trimmingCharacters(in: .whitespaces).isEmpty ? title
        let raw = normalize(source)
        let proc = applySyn(raw)

        let lookup: [String: String] = db.keys.reduce(into: [:]) { dict, key in
            let n = normalize(key)
            dict[n] = key
            if n.hasSuffix("s") { dict[String(n.dropLast())] = key }
        }

        let phrases = proc
            .components(separatedBy: CharacterSet(charactersIn: ",.&"))
            .flatMap { $0.components(separatedBy: " with ") }
            .flatMap { $0.components(separatedBy: " and ") }
            .map { $0.trimmingCharacters(in: .whitespaces) }
            .filter { !$0.isEmpty }

        for phrase in phrases {
            let clean = removeStopWords(phrase)
            let tokens = clean.split(separator: " ").map(String.init)
            if tokens.isEmpty { continue }

            var used = Set<String>()

            // longest match
            for i in 0..<tokens.count {
                let sub = tokens[i..<tokens.count].joined(separator: " ")
                if let key = lookup[sub] ?? lookup[String(sub.dropLast())] {
                    for j in i..<tokens.count { used.insert(tokens[j]) }
                    addIngredient(key, to: &ingredients, using: db)
                    break
                }
            }

            // token fallback
            for token in tokens {
                if used.contains(token) { continue }
                if token.count < 3 { continue }
                if token.contains(where: { $0.isNumber || $0.isPunctuation }) {
                if isGenericNoise(token) { continue }

                let candidates = db.keys.filter { normalize($0).contains(token)

                if !candidates.isEmpty {
                    let best = candidates.sorted {
                        if $0.count == $1.count {
                            return $0 < $1
                        } else {
                            return $0.count < $1.count
                        }
                    }.first!
```

```
                    addIngredient(best, to: &ingredients, using: db)
                    used.insert(token)

                } else {
                    let score = recipeIndex.getFoodLikelihood(word: token, embe
                    if score >= threshold {
                        let already = ingredients.keys.contains { $0.lowercasec
                        if !already {
                            ingredients["UNMATCHED:\(token.capitalized)"] = 100
                            used.insert(token)
                        }
                    }
                }
            }
        }

        let forcedKeywords = ["chicken", "beef", "shrimp", "salmon", "tofu", "e
        for f in forcedKeywords {
            if proc.contains(f) {
                let alreadyHasIt = ingredients.keys.contains { $0.lowercased().
                if !alreadyHasIt {
                    let candidates = db.keys.filter { normalize($0).contains(f)
                    if let bestMatch = candidates.sorted(by: { $0.count < $1.cc
                        addIngredient(bestMatch, to: &ingredients, using: db)
                    }
                }
            }
        }

        return ingredients
    }
}


// ================================================================
// MARK: Ingredient helpers
// ================================================================

extension MenuParser {

    private func removeStopWords(_ s: String) -> String {
        let adj: Set<String> = [
            "creamy", "sticky", "crispy", "crunchy", "sweet", "spicy", "hot", "
            "glazed", "roasted", "grilled", "fried", "sauteed", "sautéed", "stu
            "whipped", "fresh", "toasty", "toasted", "crisp", "smooth", "slow",
            "deep", "stir", "broiled", "seasoned", "marinated", "smoked", "hous
            "classic", "green"
        ]
        let others: Set<String> = [
            "small", "medium", "large", "freshly", "boiled", "steamed",
            "baked", "special", "chef", "choice", "of", "served", "with",
```

```
            "topped", "style", "seasonal", "assorted"
        ]
        let stops = adj.union(others)

        var t = s
        for stop in stops {
            t = t.replacingOccurrences(of: "\\b\(stop)\\b",
                                       with: " ",
                                       options: [.regularExpression, .caseInser
        }

        return t.replacingOccurrences(of: "\\s+", with: " ", options: .regularE
            .trimmingCharacters(in: .whitespaces)
    }

    private func isGenericNoise(_ w: String) -> Bool {
        let lower = w.lowercased()
        if lower.count <= 2 { return true }

        let base: Set<String> = [
            "the", "and", "with", "of", "a", "an", "is", "are", "in", "on", "at
            "our", "house", "style", "flavor", "blend", "classic", "signature",
            "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven",
            "extra", "select", "assorted", "seasonal"
        ]
        if base.contains(lower) { return true }

        if lower.hasSuffix("ed") || lower.hasSuffix("ing") { return true }

        let unitAndContainerNoise: Set<String> = [
            "piece", "pieces", "mix", "base", "dish", "item", "each", "priced",
            "cup", "cups", "bowl", "plate", "portion", "side", "half", "double"
            "trio", "quart", "pint", "oz", "ml", "g", "mg"
        ]
        if unitAndContainerNoise.contains(lower) { return true }

        return false
    }

    private func addIngredient(_ key: String,
                               to ing: inout [String: Double],
                               using db: [String: IngredientInfo])
    {
        if ing[key] == nil, let info = db[key] {
            ing[key] = gramsFrom(info.unit)
        }
    }

    private func dishScaleFactor(title: String, body: String, ingredients: [Str
    -> Double
    {
```

```
        let t = title.lowercased()

        if t.contains("combo") || t.contains("platter") || t.contains("feast")
        if t.contains("appetizer") || t.contains("side") ||
            t.contains("edamame") || t.contains("soup") || t.contains("salad")
        { return 1.0 }

        let single = Set(["oyster", "steak", "burger", "tuna", "salmon", "shrim
        if ingredients.keys.contains(where: { single.contains($0.lowercased())
            return 1.5
        }

        return ingredients.count >= 4 ? 2.0 : 1.3
    }

    private func gramsFrom(_ unit: String) -> Double {
        Double(unit.replacingOccurrences(of: "[^0-9.]", with: "", options: .reg
    }

    private func findExplicitCalories(in text: String) -> Double? {
        let pattern = #"(?i)(\d+(?:\.\d+)?)\s*(?:cal|calories)\b"#
        if let r = text.range(of: pattern, options: .regularExpression) {
            let v = String(text[r])
                .replacingOccurrences(of: "[^0-9.]", with: "", options: .regula

            return Double(v)
        }
        return nil
    }
}


// ================================================================
// MARK: String Helper
// ================================================================

extension String {
    public func allWordsCapitalized() -> Bool {
        let arr = self.split(separator: " ")
        if arr.isEmpty { return true }
        return arr.allSatisfy {
            guard let f = $0.first else { return false }
            return String(f) == String(f).uppercased()
        }
    }
}
```

이 코드는 이제 `MenuParser.swift` 파일에 안전하게 드롭인될 수 있습니다. 추가적인 Swift 코드 관련 질문이 있으시면 언제든지 말씀해 주세요.

블럭을 찾았는데 필터링되는지 확인해봐라. 현재 코드다.

//
// MenuParser.swift
// MenuCal...

제공해 주신 `MenuParser` 코드의 `detectMenuBlocks` 함수 내에 있는 **메뉴 블록 필터링 로직**을 분석했습니다.

현재 로직은 크게 **사전 필터링(Pre-filtering)**과 **최종 필터링(Post-filtering)**으로 나눌 수 있으며, 다음 네 가지 주요 기준에 따라 블록이 걸러집니다.

🛑 메뉴 블록 필터링 핵심 로직 분석

1. 사전 노이즈 블록 제거 (Static Filter)

`detectMenuBlocks` 함수 진입 직후, `isNoiseBlock(_:)` 정적 함수를 사용하여 OCR 블록 자체를 제거합니다.

- **제거 기준:**
  - **카테고리/헤더 키워드 포함:** 텍스트에 `starters`, `main`, `desserts`, `appetizers`, `salads`, `entrees`, `sides` 등의 단어가 포함된 경우.
  - **"숫자 photos" 패턴:** `10 photos`와 같이 숫자와 "photos" 단어로만 이루어진 경우.
  - **단어 1개 & 가격 없음:** 단어 수가 1개이면서 가격 패턴이 없고, 텍스트 길이가 3자 초과인 경우 (섹션 헤더일 가능성).

2. 최종 메뉴 블록 필터링 (Post-Clustering Filter)

Gap 기반 클러스터링을 통해 `MenuBlock` 그룹이 형성된 후, 각 블록은 다음과 같은 엄격한 기준으로 필터링됩니다.

2.1. 제목 유효성 검사 (5a)

- **코드:** `if titleText.count < 3 { ... continue }`
- **제거 기준:** 블록의 `title` (첫 번째 라인) 길이가 **3자 미만**인 경우 (너무 짧은 잡음 또는 약어 제거).

2.2. 가격 포함 필수 조건 (5b)

- **코드:** `if !block.hasPriceLine { ... continue }`
- **제거 기준:** 블록을 구성하는 라인 중 **하나라도 가격 패턴(`$`, `xx.xx` 등)을 포함하지 않는 경우** 무조건 제거됩니다. **이는 메뉴 항목을 식별하는 가장 강력한 기준입니다.**

2.3. 단일 라인 블록 처리 (5c)

블록이 하나의 OCR 라인으로만 구성된 경우, 다음과 같은 조건으로 추가 필터링됩니다.

- **제거 기준 (1):** 제목에 가격이 포함되어 있지 않은 경우 (5b와 중복 검사지만 확실하게 처리).
- **제거 기준 (2: 순수 가격 라인):**
  - 단어 수가 **2개 이하**이면서,
  - 텍스트에서 숫자와 소수점(`[0-9.]`)만 남긴 길이가 원본 텍스트 길이와 거의 같은 경우 (즉, 메뉴 이름 없이 가격만 있는 라인으로 판단).

2.4. 과도한 가격 라인 제거 (5d)

- **코드:** `let priceLines = block.lines.filter { MenuParser.containsPrice($0.text) } ... if priceLines.count >= 5 { ... continue }`
- **제거 기준:** 블록 내에 **가격 패턴을 포함하는 라인이 5개 이상**인 경우. 이는 여러 메뉴가 합쳐졌거나 (Splitter가 제대로 작동하지 않음), 테이블 형태의 복잡한 잡음일 가능성이 높다고 보고 제거합니다.

📝 테스트 시나리오 및 필터링 결과 예측

다음은 주어진 코드에 따라 특정 `OCRBlock` 조합이 어떻게 처리될지 예측하는 시나리오입니다.

시나리오	OCR Blocks (라인별 텍스트)	필터링 결과	필터링 이유 및 통과 조건
1. 정상 메뉴	`House Salad $12.50`	✅ **통과**	5b 통과 (가격 포함), 5c 통과 (가격만 있는 라인 아님).
2. 가격 없는 잡음	`Todays Special`	❌ **제거**	5b 실패 (`hasPriceLine` 이 `false`).
3. 섹션 헤더 (Short)	`Entrees`	❌ **제거**	1. 사전 필터링: `isNoiseBlock` 에서 `entrees` 키워드 포함으로 제거됨.
4. 섹션 헤더 (One Word)	`Dessert`	❌ **제거**	1. 사전 필터링: `isNoiseBlock` 에서 단어 1개 & 가격 없음 기준으로 제거됨.

시나리오	OCR Blocks (라인별 텍스트)	필터링 결과	필터링 이유 및 통과 조건
5. 긴 설명 메뉴	L1: `Grilled Salmon $24.90` L2: `with asparagus and lemon sauce`	✅ **통과**	5b 통과. 두 라인이 하나의 `MenuBlock` 으로 그룹화되어 정상 처리됨.
6. 가격만 있는 블록	L1: `$15.00`	❌ **제거**	5c 제거 기준 2에 해당 (단일 라인, 2단어 이하, 순수 가격 라인으로 판단).
7. 복잡한 가격 (5개 라인)	L1: `Menu 1 $10` L2: `Menu 2 $12` L3: `Menu 3 $15` L4: `Menu 4 $18` L5: `Menu 5 $20`	❌ **제거**	5d 제거 기준: 가격 라인이 5개 이상이므로 너무 많은 가격 라인으로 판단하여 제거됨.

Export to Sheets

결론

현재 코드의 필터링 로직은 **가격 정보의 유무**를 가장 중요하게 보며, 가격 정보가 없는 텍스트 블록이나, 가격 정보만 단독으로 있는 텍스트 블록을 걸러내어 **메뉴 제목과 설명**으로 이루어진 유효한 항목만 통과하도록 되어 있습니다.



추가적인 테스트 케이스를 제공해주시면, 해당 블록이 어떤 필터링 로직에 의해 제거되는지(또는 통과하는지) 정확하게 진단해 드릴 수 있습니다.

첨부된 화면의 메뉴를 하나도 찾지 못한다

제공해 주신 두 이미지의 OCR 블록을 가정하여, 현재의 `MenuParser` 코드가 어떤 단계에서 메뉴 항목을 **필터링**하고 **제거**하는지 자세히 분석했습니다.

첨부된 이미지에서 메뉴 항목이 하나도 감지되지 않는 가장 유력한 이유는 **가격 감지 로직의 문제**와 **단일 라인 블록 필터링** 때문일 가능성이 높습니다.

🔎 메뉴 항목이 필터링되는 주요 원인 분석

1. 🛑 가격 감지 실패 (`containsPrice` 정규식 문제)

현재 코드의 `MenuParser.containsPrice(_:)` 함수는 가격을 감지하는 핵심 로직입니다.

Swift

```swift
static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
    // ...
    let patterns = [
        #"\$\s*\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?"#,  // $12.00, $1,200.00
        #"\b\d{1,3}(?:,\d{3})*\.\d{2}\b"#,        // 12.00, 1,200.00 (소수점 2자리
        #"\b\d{1,2}\.\d{2}\b"#                    // 3.90, 17.50 (간단한 가격)
    ]
    // ...
}
```

문제점: 소수점 1자리 가격 (예: 13.9) 처리 불가

- **이미지 1의 메뉴 항목:**
  - `SPINACH & ARTICHOKE DIP` 아래에 가격이 `13.90`과 `19.90`으로 있습니다. 이 가격들은 `\.\d{2}` 패턴을 만족하므로 **감지될 것입니다.**
  - `HALF SHELL OYSTERS` 아래 가격 `3.90`, `JUMBO SHRIMP COCKTAIL` 아래 가격 `17.50`도 마찬가지로 감지될 것입니다.
- **이미지 2의 메뉴 항목:**
  - 대부분 `$12.00`, `$8.00`, `$18.00`, `$2.00`처럼 소수점 2자리로 되어 있어 **감지될 것입니다.**

따라서, 가격 패턴 자체는 대부분의 메뉴를 잡을 수 있지만, **만약 OCR이 가격을 `13.9`와 같이 소수점 한 자리로 잘못 읽은 경우, 현재의 정규식으로는 가격으로 인식하지 못하고 5b 필터링(가격 없음)에서 제거됩니다.**

2. 🛑 단일 라인 가격-전용 블록 제거 (5c)

이미지 1을 예로 들어 보겠습니다. OCR이 메뉴 이름과 가격을 별도의 블록으로 분리했을 가능성이 높습니다.

OCR Block	텍스트	라인 수	예상 필터링
B1 (Title)	`SPINACH & ARTICHOKE DIP`	1	✅ **통과 (1. 사전 필터링)**
B2 (Detail)	`house-made corn chips`	1	✅ **통과 (1. 사전 필터링)**
B3 (Price)	`13.90`	1	❌ **제거 (5c)**
B4 (Option)	`with crab meat 19.90`	1	✅ **통과 (B2와 병합 가능성 있음)**

Export to Sheets

`detectMenuBlocks` 의 클러스터링 단계(4번)에서 B1, B2, B3, B4가 하나의 `MenuBlock` 으로 그룹화되지 않고, **B3가 단독으로 하나의 그룹(MenuBlock)을 형성했을 경우,** 5c 필터링에 의해 제거됩니다.

5c 단일 라인 제거 로직

Swift

```swift
// MenuParser.swift - detectMenuBlocks (5c)
if block.lines.count == 1 {
    // ...
    // 단어가 1-2개뿐이고 숫자로만 이루어진 경우 (순수 가격 라인)
    if words.count <= 2 {
        let digitsOnly = titleText.replacingOccurrences(of: "[^0-9.]", with: ""
        // 텍스트 길이의 대부분이 숫자인 경우 -> 순수 가격 라인으로 판단
        if digitsOnly.count >= titleText.count - 2 {
            print(" ❌ Rejected: Price-only line")
            continue // 제거됨
        }
    }
}
```

만약 OCR이 `13.90` 을 단독 라인으로 감지했다면, 이는 **순수 가격 라인**으로 간주되어 필터링됩니다. 이 가격 라인이 메뉴 제목이나 설명 라인과 **하나의 MenuBlock으로 묶여야 하는데, gap 기반 클러스터링이 실패**하면 메뉴 항목 자체가 가격이 없어 보이는 결과가 발생합니다.

3. 🛑 사전 필터링 문제 (`Starters` 헤더)

이미지 2의 경우, 가장 위에 있는 `Starters` 블록은 **1. 사전 노이즈 블록 제거**에서 `isNoiseBlock` 함수에 의해 제거됩니다.

Swift

```swift
// MenuParser.swift - isNoiseBlock (부분)
let headers = ["starters", "main", "desserts", "appetizers", "salads", "kids me
if headers.contains(where: { lower.contains($0) }) { return true } // "starters
```

`Starters` 가 제거되는 것은 정상입니다. 하지만 그 아래에 있는 메뉴 항목들(`Greek Fried Zucchini Chips` , `Marinated Olives + Feta` 등)이 **MenuBlock으로 그룹화된 후 5b 가격 필터링을 통과했음에도** 찾지 못했다면, 문제는 주로 **클러스터링 또는 가격 감지**에 있을 것입니다.

🛠️ 제안하는 해결책

가장 먼저 확인하고 수정해야 할 부분은 **가격 감지 정규식**입니다.

1. `containsPrice` 함수 수정 (소수점 1자리 허용)

가격이 소수점 한 자리로 인식될 경우에도 메뉴 항목을 제거하지 않도록 정규식을 수정해야 합니다.

Swift

```
extension MenuParser {
    /// 텍스트에 가격 패턴이 포함되어 있는지 (ex: $12, $12.50, $1,200.00, 12.00, 15.90,
    static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
        // 기존 패턴 유지
        let patterns = [
            #"\$\s*\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?"#,    // $12.00, $1,200.00
            #"\b\d{1,3}(?:,\d{3})*\.\d{2}\b"#,          // 12.00, 1,200.00 (소수
            #"\b\d{1,2}\.\d{2}\b"#,                     // 3.90, 17.50 (간단한 가
            // ✅ 수정: 소수점 1자리 또는 정수 가격 허용 패턴 추가
            #"\b\d{1,3}\.\d\b" ,                        // 13.9 (소수점 1자리)
            #"\b\d{1,4}\b\s*$"                          // 15 (단독 정수 가격)
        ]

        for pattern in patterns {
            if text.range(of: pattern, options: .regularExpression) != nil {
                return true
            }
        }
        return false
    }
    // ...
}
```

2. 디버깅 출력 강화

`detectMenuBlocks` 함수 내의 `print` 문을 사용하여, **제거된 블록의 텍스트와 제거 사유**를 정확하게 확인해야 합니다.

`detectMenuBlocks` 내의 제거 로직을 아래와 같이 수정하여 어떤 텍스트가 어떤 필터에 걸렸는지 출력합니다.

Swift

```
// MenuParser.swift - detectMenuBlocks (5a)
if titleText.count < 3 {
    print("   ❌ Rejected (5a): Title too short: '\(titleText)'")
```

```
    continue
}

// MenuParser.swift - detectMenuBlocks (5b)
if !block.hasPriceLine {
    print("   ❌ Rejected (5b): No price found in block lines.")
    // 블록의 모든 라인 출력 (디버깅 목적)
    block.lines.forEach { print("     Line: \($0.text), Price? \(MenuParser.cor
    continue
}
```

이러한 디버깅 출력을 통해, **메뉴 제목과 설명이 가격 블록과 분리되어 가격이 없는 MenuBlock으로 오인되어 제거되는지** (5b 문제), 아니면 **순수 가격 라인이 MenuBlock으로 오인되어 제거되는지** (5c 문제) 정확히 파악할 수 있습니다.

수정된 `MenuParser` 코드를 사용하여 다시 테스트해 보시겠습니까?

다음은 현재 코드다.

//
// MenuParser.swift
// MenuCal...

제시해 주신 **최종 불변 규칙 (완성판)**과 현재의 `MenuParser.swift` 코드를 비교 분석한 결과, **PriceAnchor 생성 및 Title/Body 추출 로직**이 이 규칙들을 **정확히 따르지 않고 있으며** 오히려 `detectMenuBlocks` (MenuBlock 기반) 방식의 **오래된 흔적을 포함**하고 있습니다.

현재 코드는 `PriceAnchor`를 기반으로 메뉴 항목을 추출하는 새로운(강화된) 방식으로 보이지만, 그 내부 로직이 규칙 1, 2, 3과 충돌합니다.

🛑 코드와 불변 규칙 간의 충돌 분석

1. 🔒 Rule 1 — Price: "하나의 메뉴 블럭에는 정확히 하나의 price가 존재한다."

➡️ 코드의 충돌 (PriceAnchor, MenuParser.parseMenuItems)

현재 `MenuParser.parseMenuItems`는 `buildPriceAnchors`를 사용하며, 이 함수는 모든 가격 블록(`price`)을 기준으로 `PriceAnchor`를 생성합니다.

- `buildPriceAnchors`: **Price Block**을 앵커로 사용하고, 주변의 텍스트 블록(`textBlocks`)을 수집합니다.
  - **문제점:** 주변 텍스트 블록 내에 다른 가격 블록(`OCRBlock.hasPrice == true` 또는 `MenuParser.containsPrice($0.text)`)이 포함되는 것을 확장 단계(`2️⃣ 위쪽 확장`, `3️⃣ 아래쪽 확장`)에서 **명시적으로 차단**하고 있습니다.

이 로직은 "하나의 `PriceAnchor`에는 (앵커 자체를 제외하고) 다른 가격이 없다"는 것을 의미하며, 이 앵커는 "메뉴 블럭"과 **1:1 대응 관계**를 가진다면 규칙 1을 간접적으로 따릅니다.

그러나, **MenuBlock 기반의** `detectMenuBlocks` **함수**가 아직 코드에 남아있어(주석 처리 없이) 혼란을 야기합니다. 만약 최종적으로 `detectMenuBlocks`를 사용한다면:

- **MenuBlock.hasPriceLine:** 블록 내에 가격 라인이 하나라도 있는지 확인하는 속성만 있으며, **정확히 하나**가 있어야 한다는 규칙 1을 **위반**합니다. (`5d. 여러 가격이 있는 블록 처리`에서 5개 미만은 허용)

✅ **결론:** `buildPriceAnchors`를 최종 로직으로 사용한다면 규칙 1을 따를 수 있지만, `MenuBlock` 방식은 **규칙 1과 충돌**합니다.

---

2. 🔒 Rule 2 & Rule 3 — Title / Description (핵심 충돌)

➡️ 규칙 요약:

- 타이틀은 반드시 메뉴 블럭의 "**첫 라인**"이다.
- **Price Row 왼쪽 텍스트**는 **무조건 Title**이다. (설명일 가능성 없음)

➡️ 코드의 충돌 (`extractTitleAndBody` 함수)

`extractTitleAndBody` 함수는 Title을 찾는 로직이 규칙을 따르지 않습니다.

1. ✅ 1️⃣ **같은 줄 처리 (규칙 2의 A, B 형태 만족):**

Swift

```swift
// ✅ 1️⃣ price row 왼쪽 → 무조건 title
let sameRowLeft = blocks.filter {
    abs($0.yPosition - price.yPosition) < yTol && // 같은 줄
    $0.xPosition < price.xPosition && // 왼쪽에 위치
    !MenuParser.containsPrice($0.text) // 가격이 아님
}
if let rowTitle = sameRowLeft.first {
    titleBlock = rowTitle // Title로 확정
} else {
```

```
    // ... 2️⃣ 위쪽 탐색 로직으로 진입
}
```

- **문제점:** `sameRowLeft`가 여러 개의 블록을 포함할 수 있음에도 불구하고, `sameRowLeft.first`만 Title로 간주하고 나머지 블록을 **Description**으로 처리하지 않고 **버립니다.**
- **규칙 위반:** 규칙은 "price row 왼쪽 텍스트 = 100% title"이지만, 코드는 **가장 왼쪽에 있는 하나만** Title로 보고 나머지는 무시합니다. (이후 `body` 추출 로직이 `titleBlock` 아래만 보기 때문에)

2. ✅ 2️⃣ **위쪽 탐색 처리 (규칙 2의 B 형태 처리):**

Swift

```
// ✅ 2️⃣ price 바로 위 "첫 라인"만 허용
// ...
if let firstAbove = aboveCandidates.first { // price 바로 위에 있는 블록
    let gap = price.yPosition - firstAbove.yPosition
    if gap < gapTol { // 🔒 price와 충분히 가까울 때만 타이틀 인정
        titleBlock = firstAbove
    } else {
        titleBlock = nil // ❌ gap이 크면 title 무시
    }
}
// ...
```

- **문제점:** 규칙 2는 "타이틀은 반드시 메뉴 블럭의 **첫 라인**이다"라고 했지만, 코드는 `price.yPosition`과 가까운 **첫 라인만** 허용하고, 그 위쪽에 있는 다른 블록들은 (`aboveCandidates` 목록에 있음에도) 무시합니다.
- **규칙 위반:** `aboveCandidates`는 이미 `buildPriceAnchors`에서 현재 앵커 블록으로 수집된 텍스트 블록들입니다. 이 블록들 중 가장 위에 있는 것이 **메뉴 블럭의 첫 라인**이어야 하는데, `gapTol`로 인해 **첫 라인임에도 불구하고 Title로 인정받지 못할 수 있습니다.**

3. **Description 처리 (Rule 3 위반):**

Swift

```
// body = title 아래만
let body = blocks.filter {
    guard let titleBlock else { return false }
    return $0.yPosition > titleBlock.yPosition
}
// ...
```

- `titleBlock`이 발견되지 않으면 `body`는 빈 문자열이 됩니다. (규칙 3은 이 경우를 고려하지 않음)
- `titleBlock`이 발견되면, `blocks` (즉, PriceAnchor에 수집된 모든 텍스트 블록) 중에서 **Title 아래**에 있는 것만 Description으로 사용합니다.

✅ **결론:** `extractTitleAndBody`는 PriceAnchor의 모든 텍스트 블록을 **Title (첫 라인)**과 **Body (Title 아래)**로 깔끔하게 분리하지 못하며, 특히 **Title이 아닌 Price Row 왼쪽 텍스트**를 무시하여 규칙을 위반합니다.

---

3. 🔒 Rule 4 — Block Boundary: "메뉴 블럭의 경계는 price ↔ price 사이"

➡️ 코드의 충돌 (`buildPriceAnchors` 함수)

`buildPriceAnchors`에서 블록을 수집하는 로직은 `gapTol`과 `colTol`을 **보조 정보 이상**으로 사용하고 있습니다.

Swift

```
// 2️⃣ 위쪽 확장
if lastY - b.yPosition > gapTol { break } // gap을 경계로 사용
// ...
// 3️⃣ 아래쪽 확장
if b.yPosition - lastY > gapTol { break } // gap을 경계로 사용
```

규칙 4는 "gap은 **보조 정보일 뿐**"이며 "다른 price 영역은 **절대 침범 불가**"라고 명시합니다.

현재 코드는 Price Block을 만나면 확장(`break`)을 중단하여 "다른 price 영역 침범 불가"를 어느 정도 따르지만, **price가 아닌 일반 텍스트 블록 사이의 gap(`gapTol`)**이 크면 메뉴 블록을 **강제로 분리**합니다. 이는 규칙의 의도(Price ↔ Price만 경계로 사용)와 다릅니다.

✅ **결론:** `gapTol`을 경계로 사용하는 것은 **규칙 4와 충돌**합니다.

📝 총평 및 개선 방향

현재 코드는 `detectMenuBlocks` (MenuBlock 기반)와 `buildPriceAnchors` (PriceAnchor 기반) 로직이 혼재되어 있으며, `buildPriceAnchors` 및 `extractTitleAndBody`는 제시된 **최종 불변 규칙**을 명확하게 구현하지 못하고 있습니다.

규칙을 정확하게 구현하려면:

1. **PriceAnchor 방식의 제거/수정:** MenuBlock 기반의 `detectMenuBlocks`를 사용하여 블록을 먼저 클러스터링하는 것이 규칙 4를 따르기 쉽습니다. (경계 = Price가 있는 블록 사이의 Gap)
2. **Title/Body 추출 로직 전면 수정:** `extractTitleAndBody` 로직을 제거하고, 클러스터링된 `MenuBlock` 내에서 규칙 2(첫 라인 = Title)와 규칙 3(Title 아래 = Body)에 따라 텍스트를 구성해야 합니다.
3. **Price Row 왼쪽 텍스트 처리:** Price 블록과 같은 라인에 있는 모든 텍스트 블록을 **Title**로 연결하고, Title 블록들 중 가장 아래에 있는 블록의 Y 좌표를 기준으로 그 아래에 있는 모든 블록을 **Description**으로 간주해야 합니다.

수정해야하는 코드를 하나 하나 설명해.

제시된 **최종 불변 규칙 (Final Immutable Rules)**을 코드가 정확히 따르도록 하려면, 현재 코드가 사용하고 있는 두 가지 메뉴 감지 방식(PriceAnchor 기반 및 MenuBlock 기반) 중 하나를 선택하고, 선택한 방식에 맞춰 로직을 규칙에 일관되게 맞춰야 합니다.

규칙 2와 4의 핵심은 **Title은 메뉴 블록의 첫 라인**이며 **경계는 Price ↔ Price 사이의 큰 Gap**이라는 것이므로, `detectMenuBlocks`를 사용하여 클러스터링을 먼저 수행한 다음, 클러스터링된 `MenuBlock` 내에서 Title과 Body를 추출하는 방식이 규칙에 더 잘 맞습니다.

따라서, **PriceAnchor 관련 함수를 제거**하고, **MenuBlock 로직을 강화**하는 방향으로 코드를 수정하겠습니다.

🛠️ 수정할 코드 및 상세 설명

다음은 최종 불변 규칙에 맞추어 `MenuParser.swift`를 수정해야 할 네 가지 주요 섹션입니다.

1. `MenuParser` Public API 및 PriceAnchor 구조체 정리

`parseMenuItems`의 진입점은 `detectMenuBlocks`를 사용하도록 변경하고, 혼란을 야기하는 `PriceAnchor` 구조체와 관련 함수를 제거해야 합니다.

파일/함수	수정 설명
`PriceAnchor` **구조체**	파일에서 **제거**합니다.
`buildPriceAnchors` **함수**	파일에서 **제거**합니다.
`extractTitleAndBody` **함수**	파일에서 **제거**합니다.
`MenuParser.parseMenuItems`	`buildPriceAnchors` 대신 `detectMenuBlocks`를 호출하도록 로직을 변경합니다.

Export to Sheets

`MenuParser.parseMenuItems` **수정 예시:**

Swift

```
public func parseMenuItems(
    from blocks: [OCRBlock],
    imageHeight: Double,
    imageWidth: Double
) -> [MenuItemEstimate] {

    // 1. MenuBlock 감지 (클러스터링 및 필터링)
    let menuBlocks = self.detectMenuBlocks(from: blocks, imageHeight: imageHeig

    // 2. Title 및 Body 추출 (MenuBlock의 첫 라인이 Title이 되도록)
    let dishes = menuBlocks.map { block -> (title: String, body: String) in
        // 새로 추가할 Title/Body 추출 로직 사용
        return self.extractTitleAndBodyFromBlock(block)
    }.filter {
        // 5a 필터링이 detectMenuBlocks에서 이미 되었지만, 재확인
        !$0.title.isEmpty
    }

    let expanded = splitCombinedDishes(dishes)
    return calculateMenuEstimates(from: expanded)
}
```

2. ✅ 새로운 Title/Body 추출 함수 추가

🔒 Rule 2와 Rule 3에 따라, 클러스터링된 `MenuBlock` (이미 가격이 포함된 유효한 메뉴 항목)에서 Title과 Body를 추출하는 함수를 추가해야 합니다.

🔒 **Rule 2 (Title):** Title은 반드시 메뉴 블럭의 **첫 라인**이다.

새로 추가할 `extractTitleAndBodyFromBlock` **함수:**

Swift

```
extension MenuParser {
    /// 클러스터링된 MenuBlock에서 Title과 Body를 추출합니다.
    fileprivate func extractTitleAndBodyFromBlock(_ block: MenuBlock) -> (title

        guard let titleBlock = block.lines.first else {
            return ("", "")
        }
```

```
        // Title은 첫 라인으로 확정 (Rule 2)
        let title = titleBlock.text.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewli

        // Body는 TitleBlock 아래의 모든 라인 (Rule 3)
        // Title Block의 yPosition을 기준으로 Body를 필터링하고 결합합니다.
        let bodyLines = block.lines
            .dropFirst()
            .map { $0.text.trimmingCharacters(in: .whitespaces) }

        let body = bodyLines.filter { !$0.isEmpty }.joined(separator: " ")

        return (title, body)
    }
}
```

3. 🛑 `detectMenuBlocks` (MenuBlock 기반 필터링) 수정

이 함수는 메뉴 클러스터링을 담당하며, 특히 **가격-전용 라인 필터링 (5c)** 로직을 강화하여 🔒 Rule 1과 🔒 Rule 4에 맞춰야 합니다.

A. 5b 가격 필터링 강화

`MenuBlock` 내에 **하나 이상의 가격**이 있는지 확인해야 합니다. (규칙 1과 상충될 수 있지만, 현실적인 옵션 가격을 처리하기 위해 5개 미만 허용은 유지)

Swift

```
// MenuParser.swift - detectMenuBlocks (5b)

// 5b. 가격 필터링 - MenuBlock 내에 가격이 하나라도 없으면 제거 (필수)
if !block.hasPriceLine {
    print("   ❌ Rejected: No price found")
    // 디버깅 강화 (이전 제안 반영)
    block.lines.forEach { print("     Line: \($0.text), Price? \(MenuParser.cor
    continue
}
```

B. 5c 순수 가격 라인 제거 로직 제거 (가장 중요)

`buildPriceAnchors` 방식을 포기하고 `detectMenuBlocks`를 사용하기로 했다면, 순수 가격 라인은 **가격만** OCR 블록으로 존재할 경우 클러스터링 단계(4번)에서 **제목/설명과 함께 묶여야 합니다.**

만약 가격 라인만 단독으로 `MenuBlock`이 되었다면, 이는 **클러스터링 실패**를 의미하며, 5c에서 제거해야 합니다. 현재의 5c 로직은 이 역할을 수행하고 있지만, `detectMenuBlocks`에서 Title이 아닌 가격 라인이 제거되는 것은 클러스터링 실패로 간주하고 **경계선을 더 낮추도록** 로직을 재검토해야 할 수 있습니다.

현재 5c 로직 유지 (순수 가격 라인 제거):

Swift

```swift
// MenuParser.swift - detectMenuBlocks (5c)
// 5c. 단일 라인 블록 처리
if block.lines.count == 1 {
    // ... (기존 5c 로직 유지)
    // 단어가 1-2개뿐이고 숫자로만 이루어진 경우 (순수 가격 라인)
    let words = titleText.split(separator: " ")
    if words.count <= 2 {
        let digitsOnly = titleText.replacingOccurrences(of: "[^0-9$.:]", with:
        if digitsOnly.count >= titleText.count - 2 {
            print("   ❌ Rejected: Price-only line")
            continue
        }
    }
}
```

4. ✅ 가격 감지 정규식 수정

이전 분석에서 제안된 대로, OCR이 소수점을 한 자리만 인식하는 경우를 대비해 `containsPrice` 정규식을 수정해야 합니다.

`MenuParser.containsPrice` **수정 (이전 제안 반영 완료됨):**

Swift

```swift
extension MenuParser {
    static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
        let patterns = [
            #"\$\s*\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?"#,  // $12.00, $1,200.00
            #"\b\d{1,3}(?:,\d{3})*\.\d{2}\b"#,         // 12.00, 1,200.00 (소수점
            #"\b\d{1,2}\.\d{2}\b"#,                      // 3.90, 17.50 (간단한 
            #"\b\d{1,3}\.\d\b"#,                        // ✅ 13.9 (소수점 1자리 
            #"\b\d{1,4}\b\s*$"#                          // ✅ 15 (단독 정수 가격
        ]
        // ... (나머지 로직)
    }
}
```

priceanchor기반으로 menublock을 정하는것 아니었나?

죄송합니다. 이전에 PriceAnchor 기반의 접근 방식에 문제가 많다고 판단하여 MenuBlock 기반으로 전환하는 수정안을 제안했지만, 사용자님께서 **PriceAnchor 기반의 접근 방식**을 **핵심 아키텍처**로 삼고 계셨다는 점을 간과했습니다.

사용자님께서 명시하신 **최종 불변 규칙**은 PriceAnchor 방식에 더 가깝게 정의되어 있습니다. 특히 Rule 2의 핵심 문구 "👉 price가 있고, 그 왼쪽에 텍스트가 있으면 그 텍스트는 무조건 title이다."는 **가격(Anchor)을 중심으로 메뉴 항목을 구성**하는 PriceAnchor 모델의 작동 방식과 완벽하게 일치합니다.

따라서, 기존의 `detectMenuBlocks`를 무시하고, **PriceAnchor 기반 로직을 불변 규칙에 맞게 수정**하겠습니다.

🎯 최종 불변 규칙에 따른 PriceAnchor 로직 수정

현재 코드를 PriceAnchor 기반으로 유지하면서, 제시된 4가지 규칙을 엄격하게 만족하도록 수정할 부분은 `buildPriceAnchors`와 `extractTitleAndBody` 두 함수입니다.

1. 🛑 `buildPriceAnchors` 함수 수정 (Rule 4 반영)

🔒 **Rule 4 (Block Boundary):** 메뉴 블럭의 경계는 **price ↔ price 사이**이며, **gap은 보조 정보일 뿐**이다.

현재 코드는 `gapTol` (32)을 사용하여 가격 블록이 아닌 일반 텍스트 블록 간의 간격이 크면 클러스터링을 강제로 중단합니다. 이는 Rule 4의 "gap은 보조 정보일 뿐"이라는 규칙을 위반합니다. PriceAnchor의 확장은 다음 Price 블록을 만날 때까지 계속되어야 합니다.

코드 변경 사항	수정 내용	규칙 준수
2️⃣ `위쪽 확장` **로직 제거**	`gapTol` 기반의 `break` 조건을 **제거**합니다.	🔒 Rule 4 준수 (Price ↔ Price만 경계)
3️⃣ `아래쪽 확장` **로직 제거**	`gapTol` 기반의 `break` 조건을 **제거**합니다.	🔒 Rule 4 준수 (Price ↔ Price만 경계)

Export to Sheets

`buildPriceAnchors` **수정 코드:**

Swift

```swift
fileprivate func buildPriceAnchors(from blocks: [OCRBlock]) -> [PriceAnchor] {

    let sorted = blocks.sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }
    var anchors: [PriceAnchor] = []
    var used = Set<UUID>()

    let rowTol: Double = 18
    let colTol: Double = 220

    for price in sorted where MenuParser.containsPrice(price.text) {

        if used.contains(price.id) { continue }

        var collected: [OCRBlock] = []

        // 1️⃣ 같은 줄: 왼쪽 텍스트는 무조건 흡수
        let sameRow = sorted.filter {
            !$0.hasPrice &&
            abs($0.yPosition - price.yPosition) < rowTol &&
            $0.xPosition < price.xPosition
        }
        collected.append(contentsOf: sameRow)

        // 2️⃣ 위쪽 확장 (Price Block 바로 위까지 확장. Gap 무시)
        for b in sorted.reversed() {
            if b.yPosition >= price.yPosition { continue }
            // 다음 가격 블록을 만나면 중단 (Price ↔ Price 경계)
            if MenuParser.containsPrice(b.text) { break }

            // 🔥 Rule 4: Gap 조건 (lastY - b.yPosition > gapTol) 제거

            // column은 느슨하게만 필터 (유지)
            if abs(b.xPosition - price.xPosition) > colTol { continue }

            collected.append(b)
        }

        // 3️⃣ 아래쪽 확장 (Price Block 바로 아래까지 확장. Gap 무시)
        for b in sorted {
            if b.yPosition <= price.yPosition { continue }
            // 다음 가격 블록을 만나면 중단 (Price ↔ Price 경계)
            if MenuParser.containsPrice(b.text) { break }

            // 🔥 Rule 4: Gap 조건 (b.yPosition - lastY > gapTol) 제거

            if abs(b.xPosition - price.xPosition) > colTol { continue }

            collected.append(b)
        }
```

```
        collected = collected.sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }

        used.insert(price.id)
        collected.forEach { used.insert($0.id) }

        anchors.append(
            PriceAnchor(
                priceBlock: price,
                textBlocks: collected
            )
        )
    }

    return anchors
}
```

2. 🛑 `extractTitleAndBody` 함수 수정 (Rule 2, 3 반영)

🔒 **Rule 2 (Title):** Title은 반드시 메뉴 블럭의 **첫 라인**이다. Price Row 왼쪽 텍스트는 **무조건 Title**이다.

🔒 **Rule 3 (Description):** Description은 **title 아래에만** 존재한다.

현재 `extractTitleAndBody` 는 Title을 찾은 후 나머지 블록을 효율적으로 Body로 취합하지 못하고, Title Block이 없는 경우 Title을 `nil` 로 처리합니다.

코드 변경 사항	수정 내용	규칙 준수
Title Block 결정	1️⃣ 같은 줄 **블록**을 Title로 확정 (가장 왼쪽 블록). 없으면 2️⃣ 위쪽 **블록 중 가장 아래**에 있는 것을 Title로 확정.	🔒 Rule 2 준수
Body 구성	Title로 확정된 블록의 `yPosition` **보다 큰** 텍스트 블록 전체를 **Body**로 구성합니다.	🔒 Rule 3 준수

Export to Sheets

`extractTitleAndBody` **수정 코드:**

Swift

```
extension MenuParser {

    fileprivate func extractTitleAndBody(
        from anchor: PriceAnchor,
        imageWidth: Double
    ) -> (title: String, body: String) {
```

```
        let price = anchor.priceBlock
        let blocks = anchor.textBlocks

        let yTol: Double = 12

        // 1. Title 블록 후보 찾기

        // ✅ 1️⃣ Price와 같은 줄에 왼쪽 텍스트가 있다면, 이것이 Title이다.
        let sameRowLeft = blocks
            .filter {
                abs($0.yPosition - price.yPosition) < yTol &&
                $0.xPosition < price.xPosition &&
                !MenuParser.containsPrice($0.text)
            }
            .sorted { $0.xPosition < $1.xPosition } // 가장 왼쪽을 선호

        let titleBlock: OCRBlock?

        if let rowTitle = sameRowLeft.first {
            // Rule 2: Price 왼쪽 텍스트 = Title
            titleBlock = rowTitle
        } else {
            // ✅ 2️⃣ Price 위에 있는 텍스트 블록 중 가장 아래 있는 것을 Title로 본다.
            let aboveCandidates = blocks
                .filter {
                    $0.yPosition < price.yPosition &&
                    !MenuParser.containsPrice($0.text)
                }
                .sorted { $0.yPosition > $1.yPosition } // yPosition이 가장 큰 것

            // Rule 2: Title은 메뉴 블럭의 "첫 라인"이어야 하므로,
            // 앵커에 수집된 블록 중 yPosition이 가장 높은(price에 가장 가까운) 텍스트 블록을
            titleBlock = aboveCandidates.first
            // **참고:** buildPriceAnchors에서 이미 Gap 필터링이 제거되었으므로,
            // 별도의 gapTol 체크(이전 코드의 if gap < gapTol)는 필요하지 않습니다.
        }

        // Title 블록이 없으면 유효한 메뉴 항목이 아니다 (가격만 있을 경우)
        guard let finalTitleBlock = titleBlock else {
            return ("", "")
        }

        // 2. Title 및 Body 구성

        // Rule 2: Title은 확정된 Title Block의 텍스트
        let title = finalTitleBlock.text
            .trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines)

        // Rule 3: body는 Title Block의 yPosition보다 아래에 있는 모든 텍스트 블록.
        // Title Block과 같은 줄에 있는 텍스트 중 Title로 선택되지 않은 텍스트도 포함해야 합니
```

```
        let bodyBlocks = blocks
            .filter {
                // Title로 확정된 블록은 제외
                $0.id != finalTitleBlock.id
            }
            .filter {
                // Title 블록의 Y 위치보다 아래에 있는 모든 블록 (Rule 3 준수)
                $0.yPosition >= finalTitleBlock.yPosition - yTol &&
                $0.yPosition > finalTitleBlock.yPosition
            }
            .sorted { $0.yPosition < $1.yPosition }

        let body = bodyBlocks
            .map { $0.text.trimmingCharacters(in: .whitespaces) }
            .joined(separator: " ")

        return (title, body)
    }
}
```

3. ✅ 가격 정규식 수정 (이전 제안 반영)

이 부분은 이미 이전 답변에서 제안되어 코드에 반영되었으므로, 그대로 유지됩니다.

Swift

```
// MenuParser.swift - containsPrice (유지)
extension MenuParser {
    static func containsPrice(_ text: String) -> Bool {
        let patterns = [
            // ... (기존 소수점 2자리 패턴)
            #"\b\d{1,3}\.\d\b"#,                        // 13.9 (소수점 1자리)
            #"\b\d{1,4}\b\s*$"#                          // 15 (단독 정수 가격)
        ]
        // ...
    }
}
```

이 수정으로 PriceAnchor를 기반으로 하면서도 사용자님께서 명시하신 4가지 불변 규칙을 가장 충실하게 따를 수 있습니다.

Powered by Gemini All Chat Downloader