



FICHE DE RÉFÉRENCE — DASHBOARD HSI37

À garder à portée de main · Mise à jour juin 2026

Règle de sécurité absolue : Avant chaque sauvegarde, vérifier que `config.js` n'apparaît PAS dans la liste. Ce fichier contient tes clés secrètes — il ne doit jamais partir en ligne.

1 LES 3 OUTILS — NE PAS LES CONFONDRE

Terminal

La fenêtre noire avec `%` à la fin. C'est lui qui tourne vraiment sur ton Mac. Tu y tapes les commandes Git et tu y lances le serveur.

→ Ouvrir avec Spotlight : `⌘ + Espace` → "Terminal"

Claude Code

La fenêtre où tu discutes en français pour faire écrire du code. Tu la lances en tapant `claude` dans le Terminal.

Jamais de commandes Git ici. Jamais de serveur ici.

Navigateur

Safari ou Chrome. Sert uniquement à voir le dashboard.

Adresse :

`localhost:8002/index.html`

→ Forcer le rechargement : `⌘ + Maj + R`

Astuce : garde **deux fenêtres Terminal ouvertes** — une pour le serveur (python3), une pour Git / Claude Code. Menu Terminal → Shell → Nouvelle fenêtre, ou `⌘ + N`.

2 DÉMARRER UNE SESSION DE TRAVAIL

1 Aller dans le dossier du projet

```
cd ~/hsi37-dashboard
```

cd = "change directory" (changer de dossier). ~ = ton dossier personnel.

2 Vérifier qu'on est au bon endroit

```
ls
```

Tu dois voir : `index.html`, `app.js`, `styles.css`, `config.js`

3 Lancer le serveur local (pour voir le site)

```
python3 -m http.server 8002
```

Laisser cette fenêtre Terminal **ouverte** — le serveur tourne tant qu'elle est ouverte. Si message "Address already in use" (port occupé) → essaie 8003, 8004...

4 Ouvrir le dashboard dans le navigateur

```
localhost:8002/index.html
```

Colle cette adresse dans la barre du navigateur (pas dans Google).

5 Lancer Claude Code (dans une 2ème fenêtre Terminal)

```
cd ~/hsi37-dashboard  
claude
```

Si demandé "trust this folder" → taper `1` (oui). Pour quitter : `/exit` ou Ctrl + C deux fois.

3 SAUVEGARDER ET ENVOYER EN LIGNE — LA SÉQUENCE GIT

À faire **après chaque étape qui fonctionne**. Toujours dans le dossier du projet.

```
# Étape 0 – Toujours commencer ici
```

```
cd ~/hsi37-dashboard
```

```
# Étape 1 – Voir ce qui a changé
```

```
git status
```

⚠ **VÉRIFIER : config.js NE DOIT PAS apparaître dans la liste**

```
# Étape 2 – Préparer les fichiers
```

```
git add .
```

```
# Le point (.) = tous les fichiers modifiés, sauf ceux  
ignorés comme config.js
```

```
# Étape 3 – Créer la sauvegarde avec un message clair
```

```
git commit -m "Description de ce que tu as fait"
```

```
# Pas d'accents dans le message. Ex : git commit -m  
"Ajout membre Dupont"
```

```
# Étape 4 – Envoyer en ligne
```

```
git push origin main
```

```
# Les changements sont visibles en ligne en moins d'une  
minute
```

VOIR LES 5 DERNIÈRES SAUVEGARDES

```
git log --oneline -5
```

ANNULER DES MODIFICATIONS NON ENCORE SAUVEGARDÉES

```
git restore .
```

Attention : efface tout ce qui n'a pas encore été "commité" (sauvegardé). À utiliser seulement si tu as cassé quelque chose. En cas de doute → ne rien faire et demander.

4 RÉOLUTION DE BLOCAGES

- **Le Terminal affiche `quote>` ou `dquote>` en boucle**

Tu as collé du texte avec un guillemet mal fermé. → Appuie sur **Ctrl + C** pour revenir à l'invite normale.

- **"command not found" (commande introuvable)**

Commande mal tapée ou outil absent. Vérifie l'orthographe exacte.

- **"Address already in use" (port déjà utilisé)**

Le port 8002 est occupé. Essaie : `python3 -m http.server 8003` puis va sur `localhost:8003/index.html`

- **La page ne s'affiche pas dans le navigateur**

Le serveur python3 n'est pas lancé. Relancer l'étape 3 de la routine de démarrage.

- **Une commande tourne sans fin**

Appuie sur **Ctrl + C** pour l'arrêter.

- **Terminal complètement bloqué**

Ferme la fenêtre et relance une nouvelle fenêtre Terminal.

5 LEXIQUE EXPRESS

Mot	Ce que ça veut dire
<code>cd</code>	Change Directory = se déplacer dans un dossier
<code>ls</code>	List = lister les fichiers du dossier courant
<code>~</code>	Ton dossier personnel sur le Mac
commit	Une photo/sauvegarde de ton projet à un instant T
push	Envoyer tes sauvegardes sur internet (GitHub)
git status	Voir quels fichiers ont changé depuis la dernière sauvegarde
git add .	Préparer tous les fichiers modifiés pour la prochaine sauvegarde
port	Numéro de "porte" utilisé par le serveur local (8001, 8002...)
localhost	Ton ordinateur lui-même, vu comme un site web
config.js	Fichier contenant tes clés secrètes Supabase — ne jamais envoyer en ligne

6 ADRESSES UTILES

Quoi	Adresse / Commande
Dossier du projet	<code>~/hsi37-dashboard</code>
Dashboard en local (sur ton Mac)	<code>localhost:8002/index.html</code>
Base de données	Supabase — projet hsi37-dashboard, région Paris

Quoi	Adresse / Commande
Clés de connexion	<code>config.js</code> — NE JAMAIS partager

7 SUPABASE — LA BASE DE DONNÉES

Supabase = l'endroit où sont stockés les adhérents du dashboard.
Ce n'est pas sur ton Mac, c'est en ligne.

Quoi	Détail
Accès	supabase.com → Se connecter → Projet hsi37-dashboard
Région	Paris
Clés secrètes	Dans <code>config.js</code> sur ton Mac — NE JAMAIS copier-coller en chat
Table des adhérents	Menu gauche → Table Editor → table <code>members</code>
Voir les connexions	Menu gauche → Authentication → Users

Supabase est indépendant de Git. Modifier un adhérent dans Supabase ne nécessite pas de git push. Git sert pour le *code* (app.js, index.html...), pas pour les données.

MODIFIER UN MOT DE PASSE UTILISATEUR

- 1 Aller sur supabase.com → ton projet → menu gauche **Authentication** → **Users**
- 2 Trouver l'utilisateur → cliquer sur les **3 points** à droite de la ligne
- 3 Cliquer **Send password recovery** → un email de réinitialisation part automatiquement à l'utilisateur

OU pour forcer toi-même un nouveau mot de passe : cliquer sur l'utilisateur → **Update password** → saisir → **Save**.

8 CLOUDFLARE — VÉRIFIER LE DÉPLOIEMENT EN LIGNE

Cloudflare Pages = l'hébergeur qui met le site en ligne. Dès que tu fais un `git push`, Cloudflare détecte le changement et met le site à jour automatiquement.

VÉRIFIER QUE LE DÉPLOIEMENT A RÉUSSI

- 1 Aller sur dash.cloudflare.com
- 2 Menu gauche → **Workers & Pages** → ton projet
- 3 Onglet **Deployments** → le dernier déploiement doit afficher **Success** (vert)

Quoi	Détail
Accès	dash.cloudflare.com
Délai après push	1 à 2 minutes
Après vérification	Faire <code>⌘ + Maj + R</code> sur le site pour vider le cache

9 GITHUB — LE COFFRE-FORT DU CODE

GitHub = l'endroit en ligne où le code est stocké. Cloudflare va y lire les fichiers pour mettre le site en ligne. Tu n'y touches presque jamais directement.

Quoi	Détail
Accès	github.com
Identifiant	oceandriftlodge-ops
Branche principale	<code>main</code>

VOIR L'HISTORIQUE DES ENVOIS

```
git log --oneline
```

Affiche la liste des commits. Appuie sur `q` pour quitter.

VÉRIFIER SUR QUELLE BRANCHE TU ES

```
git branch
```

Doit afficher `* main`. Si ce n'est pas le cas, demande de l'aide avant de continuer.

Ne jamais coller un token GitHub (ghp_...) dans un chat. Si ça arrive → aller immédiatement sur GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → révoquer le token exposé.

10 VIDER LE CACHE DU NAVIGATEUR

Le cache (= ancienne version de la page gardée en mémoire par le navigateur) peut faire croire qu'une modification n'a pas fonctionné. À faire systématiquement après chaque modification.

Action	Raccourci
Recharger sans cache (le plus utile)	<code>⌘ + Maj + R</code>
Recharger normalement	<code>⌘ + R</code>
Vider tout le cache (Chrome)	<code>⌘ + Maj + Suppr</code> → cocher "Images et fichiers en cache" → Effacer

Règle simple : après chaque `git push`, attendre 1 minute puis faire `⌘ + Maj + R` sur la page pour voir les changements.

11 TOUCHES MAC ESSENTIELLES POUR CE PROJET

DANS LE TERMINAL

Raccourci	Ce que ça fait
<code>Ctrl + C</code>	Arrêter une commande en cours / débloquer le Terminal
<code>⌘ + N</code>	Ouvrir une nouvelle fenêtre Terminal
Flèche ↑	Rappeler la dernière commande tapée (très pratique)

DANS LE NAVIGATEUR

Raccourci	Ce que ça fait
<code>⌘ + Maj + R</code>	Recharger sans cache — à faire après chaque modification
<code>⌘ + R</code>	Recharger normalement
<code>⌘ + T</code>	Ouvrir un nouvel onglet
<code>⌘ + W</code>	Fermer l'onglet en cours

PARTOUT SUR LE MAC

Raccourci	Ce que ça fait
<code>⌘ + Espace</code>	Spotlight — chercher et ouvrir n'importe quelle app (ex: Terminal)
<code>⌘ + Z</code>	Annuler la dernière action
<code>⌘ + C</code>	Copier
<code>⌘ + V</code>	Coller
<code>⌘ + ⌘ + Échap</code>	Forcer à quitter une application bloquée
<code>⌘ + Maj + 4</code>	Capture d'écran d'une zone (utile pour signaler un bug)

RÈGLE D'OR — DANS CET ORDRE, TOUJOURS

1. **git status** → vérifier que config.js est absent
2. **git add .** → préparer les fichiers
3. **git commit -m "..."** → sauvegarder
4. **git push origin main** → envoyer en ligne
5. Serveur (python3) et Git → dans le vrai **Terminal** · Prompts → dans **Claude Code**