NO.

DATE

<add>

假設輸入數字 129, 129

192 input → bray[1][] = {1, 9, 2, a, a, a}

192 input → bray[2][] = {1, 9, 2, a, a, a}

↓ convert to int form array a convert to 10

array[1][] = {1, 9, 2, 10, 10, 10}

array[2][] = {1, 9, 2, 10, 10, 10}

↓ 從右邊開始檢查，有 k (=2) 組相鄰，故向右移動 k+1 (=3) 格

array[3][k+i+1] = array[1][i]

array[3][k+i+1] = array[2][i]

↓

array[3][] = {10, 10, 10, 1, 9, 2}

array[4][] = {10, 10, 10, 1, 9, 2}

↓ 將 10 替換成 0

array[3][] = {0, 0, 0, 1, 9, 2}

array[4][] = {0, 0, 0, 1, 9, 2}

以上這些步驟為陣列的重新排序，將用於後面的 mul, sub, mean function.

由左而右

array[3][] = {0, 0, 0, 1, 9, 2}

array[4][] = {0, 0, 0, 1, 9, 2}

result: Sum[1][] = {0 0 0 3 8 4}

carry → Sum[2][] = {0 0 0 1 0 0}

被加數 加數 進位

Sum[1][i] = (array[3][i] + array[4][i] + Sum[2][i]) % 10

Sum[2][i-1] = (array[3][i] + array[4][i] + Sum[2][i]) / 10

⇒

(2 + 2 + 0) % 10 = 4

(2 + 2 + 0) / 10 = 0

(9 + 9 + 0) % 10 = 8

(9 + 9 + 0) / 10 = 1

(1 + 1 + 1) % 10 = 3

(1 + 1 + 1) / 10 = 0

0

array[3][] + array[4][] 得 Sum[1] 的這個方法稱為"陣列加法"，將用於 mul mean 函數

↓

by the process, we can obtain the result stored in the Sum[1][].

↓

為了印出首項不為 0 的結果，從左開始檢 Sum[1][] 有 l 組相鄰的 0，從 Sum[1][l+1] 開始列印到尾，即可得到答案。

Sum[1][] = {0, 0, 0, 3, 8, 4}, l = 2

print Sum[1][2+1] to Sum[1][5]

即可得 384

4

右邊的步驟稱為列印，同樣也會用於 mul, sub, mean, function

SEASON