

수요예측 기반 Top-K 후보 구조를 활용한 서울 따릉이 재배치 강화학습

서울 25 개 구 실험에서 A2C 가 가장 안정적이었고 Bandit 은 단기 후보 선택의 한계를 보여준 알고리즘 비교

작성일: 2026-06-07

Abstract

본 연구는 서울 25 개 구 따릉이 정류소 재배치 문제를 강화학습으로 해결할 수 있는지 검증한다. 재배치 문제는 현재 재고뿐 아니라 앞으로 어느 정류소에서 대여와 반납이 집중될지에 영향을 받는다. 따라서 본 실험에서는 1 시간 수요예측 feature 를 상태 (state)에 추가하고, 매 step 마다 수요예측 기반 Top-K 후보 정류소 12 개를 구성했다.

비교 알고리즘은 REINFORCE with Value Baseline, A2C, PPO, Double DQN, Contextual Bandit 이다. 모든 성능은 고정된 7 개 평가일 평균 reward 와 MostImbalanced baseline 대비 Delta 로 평가했다. 현재 결과에서 A2C 는 평균 Best Delta +16.9, 평균 Final Delta +15.0 로 가장 안정적이었다. 전체 최고 단일 결과는 양천구 / REINFORCE / Best Delta +76.9 이다.

1. 서론

공공 자전거 공유 시스템에서 재배치는 운영 품질을 좌우하는 핵심 문제다. 특정 정류소에 자전거가 부족하면 대여 실패가 발생하고, 특정 정류소가 가득 차면 반납 실패가 발생한다.

초기 실험에서는 단순 RL agent 가 강한 규칙 기반 baseline 을 넘기 어려웠다. 주요 원인은 행동 공간(action space)이 크고, 보상(reward)이 하루 운영 결과로 늦게 반영되며, 현재 상태만으로 미래 수요 집중을 충분히 볼 수 없다는 점이었다. 이에 따라 본 실험은 알고리즘만 바꾸는 방식이 아니라 상태와 행동 구조를 학습 가능한 형태로 재구성하는 방향으로 진행했다.

- 서울 25 개 구를 동일한 방식으로 학습하고 평가한다.
- 1 시간 예측 대여/반납 정보를 상태에 포함한다.
- 전체 정류소 대신 수요예측 기반 Top-K 후보 12 개 중 선택하도록 행동을 구성한다.
- Best checkpoint 와 Final checkpoint 를 분리해 성능 가능성과 안정성을 함께 본다.

2. 관련 연구

공유 자전거 재배치 문제는 vehicle routing, inventory rebalancing, demand forecasting 이 결합된 동적 운영 문제로 연구되어 왔다. Liu et al. (2016)은 multi-source data 를 이용해 정류소별 수요와 재고 목표를 함께 고려했고, TAGCN 계열 연구는 graph 구조와 시간 attention 을 이용해 정류소별 대여/반납 수요를 예측했다.

강화학습 기반 재배치 연구에서도 historical usage, weather, station attributes, demand forecast 를 상태에 포함하는 방향이 자주 사용된다. 본 실험은 이 흐름과 맞닿아 있으며, 특히 agent 가 볼 수 있는 상태에 미래 수요 정보를 넣고 행동 후보를 줄여 학습 신호를 선명하게 만드는 데 초점을 둔다.

RL 에서 latent representation 을 policy 입력으로 쓰는 흐름도 참고했다. World Models 는 압축된 환경 feature 를 agent 입력으로 사용할 수 있음을 보였고, PlaNet 은 latent dynamics 를 학습해 latent 공간에서 planning 을 수행했다. DeepMDP 는 단순 복원보다 reward 와 다음 latent state 를 잘 예측하는 representation 이 RL 에 더 직접적으로 유용하다는 관점을 제시한다.

3. 용어 정리

용어	의미
MostImbalanced	현재 재고가 목표 재고에서 가장 많이 벗어난 정류소를 우선 방문하는 baseline
Reward	stockout, full, 이동거리 비용을 음수로 합산한 하루 점수. 0 에 가까울수록

	좋은
Delta	모델 평가 reward - baseline reward. 양수이면 baseline 보다 좋음
Best checkpoint	학습 중 고정 평가일 평균 reward 가 가장 좋았던 시점
Final checkpoint	학습이 끝난 마지막 시점. Best 와의 차이는 학습 안정성을 보여줌
Top-K action	수요예측 점수 상위 12 개 후보 정류소 중 선택하는 구조

4. 문제 정의

서울 25 개 구를 각각 독립된 재배치 실험 단위로 두었다. episode 하나는 하루 운영을 의미하며, 10 분 단위 대여/반납 데이터를 시간 순서대로 replay 하면서 정류소 재고가 변한다. 재배치 agent 는 매 decision step 마다 다음 방문 정류소를 선택한다.

항목	정의
State	현재 재고, capacity, target 편차, 1 시간 예측 수요, 트럭 상태, 시간 정보
Action	현재 step 의 Top-K 후보 중 다음 방문 정류소 선택
Reward	$-1.0 * \text{stockout} - 0.8 * \text{full} - 0.008 * \text{travel_km} - 0.002 * \text{travel_step}$
Evaluation	고정 7 개 날짜 평균 reward 와 baseline 대비 Delta

```
pred_net_1h = pred_returns_1h - pred_rentals_1h
projected_bikes = current_bikes + pred_net_1h
projected_deviation = (projected_bikes - target_bikes) / capacity

Delta = model_eval_reward - MostImbalanced_eval_reward
```

5. 방법론

전처리된 서울 전체 데이터는 정류소 테이블과 10 분 단위 대여/반납 테이블로 구성된다. 구별 수요예측 파일은 각 시각과 정류소의 1 시간 예측 대여량, 반납량, 순수요를 담는다.

데이터	현재 보고서 기준
구 수	25.0
분석 대상 정류소 수	3313.0
active 정류소 수	2808.0
10 분 대여/반납 row 수	40,565,021
구별 forecast parquet	25 개

Top-K 구조는 agent 가 정류소 전체를 무작위로 탐색하지 않도록 돕는다. 후보는 예측 불균형, 이동거리, 권역 penalty 를 함께 고려해 만들어진다. policy network 의 행동 index 는 고정 정류소 ID 가 아니라 현재 step 의 후보 rank 를 의미한다.

```
candidate_score =
    forecast_imbalance
    - candidate_travel_coef * travel_distance
    - zone_penalty
```

추가 실험으로 VAE latent state 보강도 확인했다. VAE 는 정책을 직접 학습하는 알고리즘이 아니라, 정류소별 같은 요일/시간대의 과거 수요 profile 을 낮은 차원의 latent feature 로 압축한 뒤 기존 observation 뒤에 붙이는 표현학습 모듈이다.

```
input_profile = [rental_mean, return_mean, net_mean, total_mean, net_std]
z = VAE_encoder(input_profile)
state_plus = concat(original_state, forecast_features, z)
```

6. 알고리즘

6.1 REINFORCE with Value Baseline

REINFORCE 는 episode 종료 후 reward-to-go 를 계산하여 policy 를 업데이트하는 Monte Carlo policy gradient 알고리즘이다. Value network 는 baseline 으로 사용해 advantage 의 분산을 줄인다.

```
returns = discounted_reward_to_go(rewards, gamma)
advantages = returns - value_net(states)

policy_loss = -(log_probs * advantages.detach()).mean()
value_loss = mse_loss(value_net(states), returns)
```

6.2 A2C

A2C 는 actor(policy)와 critic(value)을 함께 학습한다. TD target 을 사용하므로 REINFORCE 보다 더 자주 업데이트할 수 있고, 이번 실험에서는 가장 안정적인 평균 성능을 보였다.

```
target = reward + gamma * (1 - done) * value(next_state)
advantage = target - value(state)

actor_loss = -(log_prob(action) * advantage.detach()).mean()
critic_loss = mse_loss(value(state), target)
```

6.3 PPO

PPO 는 policy 가 한 번에 너무 크게 변하지 않도록 clipped objective 를 사용한다. 본 실험에서는 action mask 를 지원하는 MaskablePPO 를 사용해 Top-K 후보 밖의 action 은 선택되지 않도록 했다.

```
r_t(theta) = pi_theta(a_t | s_t) / pi_old(a_t | s_t)
L_clip = min(
    r_t(theta) * A_t,
    clip(r_t(theta), 1 - epsilon, 1 + epsilon) * A_t
)
```

6.4 Double DQN

DQN 은 Q-network 가 각 action 의 가치를 추정하고, replay buffer 에서 뽑은 transition 으로 TD target 을 학습한다. 본 실험에서는 Q-value 과대추정을 줄이기 위해 Double DQN 을 사용했고, 실험 설정에서는 Dueling Q-network 도 함께 사용했다. 평가 reward 는 원본 reward 그대로이며, 학습 TD target 안정화를 위해 학습 reward 에만 reward_scale=0.01 을 적용했다.

```
a* = argmax_a Q_online(s', a)
y = r + gamma * Q_target(s', a*)
loss = Huber(Q_online(s, a), y)
```

6.5 Contextual Bandit (LinUCB)

Contextual Bandit 은 현재 state 의 Top-K 후보 feature 를 보고, 이번 step 에서 어떤 후보를 고를지 학습한다.

REINFORCE/A2C/PPO/DQN 과 달리 다음 state 이후의 장기 return 을 직접 bootstrapping 하지 않는다. 본 실험에서는 LinUCB 를 사용해 예측 reward 와 uncertainty bonus 를 함께 고려했다.

```
theta_a = inv(A_a) b_a
score_a = theta_a^T x_a + alpha * sqrt(x_a^T inv(A_a) x_a)
```

```
A_a <- A_a + x_a x_a^T  
b_a <- b_a + reward * x_a
```

7. 실험 설정

항목	값
범위	서울 25 개 구
학습 데이터	구별 train pool 200 일
평가 날짜	2025-03-25, 2025-04-18, 2025-05-17, 2025-07-01, 2025-07-06, 2025-07-09, 2025-08-21
평가 지표	7 개 평가일 평균 reward
baseline	MostImbalanced
후보 action 수	Top-K 12
수요예측 horizon	1 시간
BC 사용 여부	현재 결과는 no-BC
rollback 사용 여부	현재 interactive full run 은 rollback 없음

알고리즘	주요 하이퍼파라미터
REINFORCE	gamma=0.99, hidden=256, lr_policy=3e-4, lr_value=1e-3, normalize_advantages=True
A2C	gamma=0.99, hidden=256, lr_policy=1e-4, lr_value=3e-4, batch_size=32, memory_size=200
PPO	gamma=0.99, gae_lambda=0.95, lr=1e-4, clip_range=0.1, ent_coef=0.003, target_kl=0.03
DQN	Double DQN=True, Dueling=True, masked target Q=True, reward_scale=0.01, eps=0.3->0.02
BANDIT	LinUCB, alpha=0.5, l2=1.0, reward_scale=0.01

8. 실험 결과

8.1 알고리즘별 전체 요약

모든 결과는 고정 7 개 평가일에서 MostImbalanced baseline 대비 Delta 로 비교했다. Best checkpoint 는 성능 가능성, Final checkpoint 는 학습 안정성을 의미한다.

Algorithm	구 수	Best 승리 구	Final 승리 구	Mean Best Δ	Median Best Δ	Mean Final Δ
A2C	25.0	17.0	17.0	16.9	13.0	15.0
REINFORCE	25.0	13.0	9.0	-0.8	3.9	-27.4
PPO	25.0	13.0	10.0	-3.5	3.9	-35.7
DQN	25.0	0.0	0.0	-47.1	-47.8	-60.9
BANDIT	25.0	7.0	1.0	-34.0	-13.0	-57.1

Figure 1 은 기존 막대 분포 대신 구별 scorecard 로 구성했다. 왼쪽 다섯 열은 알고리즘별 Best Delta 이고, 오른쪽은 정류소 수, 전체 수요량, forecast coverage 이다. 붉은 셀이 몰린 구는 baseline 을 넘지 못한 구이며, 오른쪽 지표를 함께 보면 단순 알고리즘 문제인지, 수요 규모가 큰 구의 reward scale 문제인지, 예측 데이터 coverage 가 낮은 문제인지 비교할 수 있다.

구별 Best Delta와 데이터 특성 Scorecard

붉은 셀은 baseline 하회, 푸른 셀은 baseline 초과입니다. 오른쪽 지표는 하위 구간의 규모/복잡도/예측 커버리지를 비교하기 위한 보조 정보입니다.




Figure 1. 구별 Best Delta 와 데이터 특성 Scorecard

8.2 학습곡선

아래 그림은 train reward 가 아니라, 학습 중 주기적으로 고정 평가일을 다시 실행한 주기적 평가 return 이다. 실선은 25 개 구 평균 Delta, 점선은 중앙값, 음영은 IQR 이다.



Figure 2. REINFORCE/A2C/PPO/DQN/Bandit 주기적 평가 return 학습곡선

8.3 Best 3 / Worst 3 구

Algorithm	구분	구	Baseline	Best	Final	Best Δ	Final Δ	Best step
A2C	Best	강서구	-3549.0	-3499.1	-3499.1	49.9	49.9	50.0
A2C	Best	강남구	-531.7	-482.0	-482.0	49.7	49.7	50.0
A2C	Best	노원구	-800.3	-752.1	-752.1	48.2	48.2	50.0
A2C	Worst	관악구	-143.5	-162.1	-162.1	-18.6	-18.6	50.0
A2C	Worst	은평구	-241.8	-257.3	-257.3	-15.5	-15.5	50.0
A2C	Worst	서대문구	-191.4	-204.0	-204.2	-12.6	-12.7	200.0
BANDIT	Best	동대문구	-473.8	-453.0	-470.9	20.8	3.0	40000.0
BANDIT	Best	종랑구	-301.3	-280.6	-308.3	20.7	-7.0	20000.0
BANDIT	Best	서초구	-288.8	-270.6	-295.2	18.3	-6.4	40000.0
BANDIT	Worst	강서구	-3549.0	-3707.5	-3721.5	-158.5	-172.4	120000.0
BANDIT	Worst	성동구	-863.7	-1002.3	-1042.8	-138.6	-179.1	20000.0
BANDIT	Worst	강동구	-662.9	-779.3	-795.2	-116.4	-132.3	20000.0
DQN	Best	강북구	-35.2	-42.8	-42.8	-7.5	-7.5	170000.0
DQN	Best	강남구	-531.7	-543.7	-550.9	-12.1	-19.2	40000.0
DQN	Best	서초구	-288.8	-311.6	-311.6	-22.7	-22.7	170000.0
DQN	Worst	강서구	-3549.0	-3684.2	-3764.5	-135.2	-215.5	120000.0
DQN	Worst	강동구	-662.9	-743.0	-745.9	-80.1	-83.0	80000.0
DQN	Worst	광진구	-899.5	-966.6	-996.5	-67.1	-97.0	140000.0
PPO	Best	강서구	-3549.0	-3499.1	-3668.7	49.9	-119.6	40000.0
PPO	Best	광진구	-899.5	-850.9	-850.9	48.6	48.6	170000.0
PPO	Best	노원구	-800.3	-752.1	-752.1	48.2	48.2	20000.0
PPO	Worst	양천구	-1511.2	-1679.9	-1731.2	-168.7	-219.9	160000.0
PPO	Worst	마포구	-760.2	-814.2	-894.6	-54.0	-134.4	140000.0
PPO	Worst	영등포구	-2440.1	-2490.7	-2602.1	-50.6	-162.0	40000.0
REINFORCE	Best	양천구	-1511.2	-1434.3	-1652.9	76.9	-141.7	50.0
REINFORCE	Best	강남구	-531.7	-482.0	-482.0	49.7	49.7	450.0
REINFORCE	Best	광진구	-899.5	-851.9	-851.9	47.6	47.6	200.0
REINFORCE	Worst	강서구	-3549.0	-3706.5	-3706.5	-157.5	-157.5	500.0
REINFORCE	Worst	마포구	-760.2	-815.2	-826.3	-54.9	-66.1	300.0
REINFORCE	Worst	강동구	-662.9	-711.4	-711.4	-48.5	-48.5	350.0

아래 그림은 알고리즘별 Best/Worst 3 구를 분리한 것이다. 각 박스는 하나의 구이며, 초록 배경은 Best 3, 붉은 배경은 Worst 3 을 의미한다. 검은 점은 해당 구에서 가장 좋았던 평가 시점을 나타낸다.

A2C: Best/Worst 3 구별 학습곡선




Figure 3a. A2C Best/Worst 3 구별 학습곡선

REINFORCE: Best/Worst 3 구별 학습곡선




Figure 3b. REINFORCE Best/Worst 3 구별 학습곡선

PPO: Best/Worst 3 구별 학습곡선




Figure 3c. PPO Best/Worst 3 구별 학습곡선

DQN: Best/Worst 3 구별 학습곡선




Figure 3d. DQN Best/Worst 3 구별 학습곡선

BANDIT: Best/Worst 3 구별 학습곡선




Figure 3e. Bandit Best/Worst 3 구별 학습곡선

8.4 서울 지도와 원인 분석

서울 25개 구별 최고 알고리즘과 Best delta




Figure 4. 서울 25개 구별 최고 알고리즘과 Best Delta

Best/Worst 결과 해석용 scatter




Figure 5. 수요 규모와 baseline 난이도 대비 Best Delta

9. 논의

구별 성능 차이는 수요의 시공간 집중도, baseline 난이도, reward scale 차이로 해석할 수 있다. 특정 시간과 지역에 수요가 강하게 몰리면 Top-K 후보가 실제 문제 정류소를 잘 잡을 때 개선폭이 커진다. 반대로 MostImbalanced가 이미 잘 작동하는 구에서는 RL이 추가로 개선할 여지가 작다.

A2C는 평균 Best Delta와 Final Delta가 모두 가장 안정적이다. TD 기반 advantage를 사용하기 때문에 episode 전체 reward를 기다리는 REINFORCE보다 업데이트 신호가 빠르고, PPO보다 현재 Top-K rank 행동 구조에 덜 민감하게 작동한 것으로 해석된다.

REINFORCE는 일부 구에서 큰 개선을 만들지만 Final 안정성이 낮다. Monte Carlo return을 사용하기 때문에 reward 분산이 크고, 구별 수요 패턴에 따라 학습곡선의 흔들림이 커질 수 있다.

PPO는 clipping과 target KL을 사용하므로 일반적으로 안정적이라고 알려져 있지만, 이번 구조에서는 구별 편차가 컸다. Top-K rank 행동은 매 step마다 행동 index의 의미가 바뀌므로, PPO가 기대하는 완전한 policy update가 항상 좋은 방향으로 누적되지 않을 수 있다.

DQN은 Double DQN으로 target action 선택과 target value 평가를 분리하고, Dueling Q-network로 상태 가치와 action advantage를 나누어 추정했다. 그럼에도 평균 Best Delta와 Final Delta가 가장 낮았다. 주된 원인은 Top-K rank action의 의미가 state마다 바뀌는 점, 재배치 reward가 여러 step 뒤의 재고 변화로 나타나는 점, forecast feature와 이동거리 penalty가 Q-value target을 noisy하게 만드는 점으로 해석된다.

Contextual Bandit은 현재 후보 feature와 즉시 reward만 사용하므로 학습이 매우 빠르다. 그러나 다음 state 이후의 재고 변화와 트럭 위치 효과를 장기 return으로 보지 않는다. 따라서 일부 구에서는 baseline을 넘을 수 있지만, 현재 선택이 이후 이동 경로와 재고 균형에 크게 영향을 주는 구에서는 성능이 크게 떨어졌다. 이 결과는 따름이 재배치가 단순한 후보 선택 문제만은 아니며, 일부 지역에서는 장기 순차 의사결정으로 다루어야 함을 보여준다.

9.1 VAE latent 실험 해석

현재 완료된 25개 구 VAE-REINFORCE 실험에서는 Best 기준 10개 구, Final 기준 6개 구가 baseline을 넘었다. 평균 Best Delta는 -3.9, 평균 Final Delta는 -37.4였다.

구분	구	Baseline	Best	Final	Best Δ	Final Δ	Best ep
개선 상위	양천구	-1511.2	-1460.3	-1460.3	50.9	50.9	100.0
개선 상위	강서구	-3549.0	-3499.1	-3596.9	49.9	-47.8	50.0
개선 상위	노원구	-800.3	-756.5	-829.9	43.8	-29.5	50.0
개선 상위	마포구	-760.2	-716.5	-910.2	43.8	-150.0	200.0
개선 상위	동대문구	-473.8	-441.6	-441.6	32.3	32.3	200.0

하락 상위	광진구	-899.5	-979.9	-982.7	-80.3	-83.2	400.0
하락 상위	송파구	-1988.4	-2055.9	-2092.1	-67.4	-103.7	1.0
하락 상위	금천구	-357.1	-393.6	-393.6	-36.5	-36.5	500.0
하락 상위	성북구	-154.3	-190.2	-190.2	-36.0	-36.0	150.0
하락 상위	성동구	-863.7	-895.7	-905.9	-32.0	-42.2	150.0

VAE 실험의 의미는 모든 구에서 성능이 좋아졌다는 것이 아니라, latent feature 가 어떤 구에서는 수요 패턴을 보완하지만 다른 구에서는 정책 입력을 더 복잡하게 만들어 성능을 낮출 수 있다는 점이다. 특히 reconstruction 중심 VAE 는 수요 패턴을 잘 압축하더라도 reward 에 중요한 정보만 골라 압축한다고 보장할 수 없다. DeepMDP 계열 연구가 reward prediction 과 next-state prediction 을 함께 강조하는 이유도 여기에 있다.

따라서 현재 VAE 는 최종 기본 모델이 아니라 추가 ablation 으로 해석하는 것이 적절하다. 후속으로는 beta, latent dimension 을 바꾸는 단순 튜닝보다, latent 가 reward 또는 projected imbalance 를 예측하도록 auxiliary loss 를 붙이는 방향이 더 타당하다.

10. 결론

현재 25 개 구 결과에서 REINFORCE, A2C, PPO, DQN, Bandit 을 비교하면 A2C 가 가장 안정적인 선택이다. REINFORCE 는 개선 가능성은 크지만 구별 편차가 있고, PPO 는 Best checkpoint 기준 가능성은 있으나 Final 안정성이 약하다. DQN 은 Double DQN 과 Dueling 구조를 적용했지만 Top-K rank action 과 delayed reward 조합에서 Q-value 학습이 충분히 안정화되지 못했다. Bandit 은 빠른 진단 모델로는 유용하지만, 전체 문제를 대체하기에는 장기 재배치 효과를 보지 못한다.

이 결과의 함의는 단순히 어떤 알고리즘이 가장 좋은가에서 끝나지 않는다. 향후 연구에서는 구별 독립 학습을 넘어 구 간 이동, 트럭 배치 수, depot 위치, 실시간 재고 스냅샷을 함께 반영해야 한다. 또한 Top-K 후보가 실패한 구에서는 후보 생성 점수와 수요 예측 coverage 를 함께 진단해야 한다.

가장 중요한 결론은 서울 따릉이 재배치 문제에서는 알고리즘 선택만큼 상태와 행동 구조 설계가 중요하다는 점이다. 1 시간 수요 예측과 Top-K 후보 행동 구조는 RL 이 baseline 을 넘어설 수 있는 조건을 만들었고, 그 효과는 구별 수요 패턴과 baseline 난이도에 따라 다르게 나타났다.

References

1. Liu, J. et al. (2016). Rebalancing Bike Sharing Systems: A Multi-source Data Smart Optimization. KDD.
2. Chai, D. et al. (2021). TAGCN: Station-level demand prediction for bike-sharing system via a temporal attention graph convolution network. Information Sciences.
3. Pan, L. et al. (2024). A Reinforcement Learning Approach for Dynamic Rebalancing in Bike-Sharing System. arXiv:2402.03589.
4. Betkier, I., & Dawid, W. (2025). Intelligent Rebalancing: Reinforcement Learning Agent for Optimal Bike-Sharing Distribution Powered by Historical Usage Data. SSRN.
5. Schulman, J. et al. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347.
6. Williams, R. J. (1992). Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning.
7. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction.
8. Seoul administrative boundary GeoJSON. <https://github.com/southkorea/seoul-maps>
9. Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World Models. arXiv:1803.10122.
10. Hafner, D. et al. (2019). Learning Latent Dynamics for Planning from Pixels.
11. Gelada, C. et al. (2019). DeepMDP: Learning Continuous Latent Space Models for Representation Learning. ICML.

Appendix A. 전체 구별 결과

Algorithm	구	Baseline	Best	Final	Best Δ	Final Δ	Best step
A2C	강서구	-3549.0	-3499.1	-3499.1	49.9	49.9	50.0
A2C	강남구	-531.7	-482.0	-482.0	49.7	49.7	50.0
A2C	노원구	-800.3	-752.1	-752.1	48.2	48.2	50.0
A2C	광진구	-899.5	-851.9	-851.9	47.6	47.6	100.0
A2C	구로구	-847.1	-800.9	-800.9	46.1	46.1	50.0

A2C	송파구	-1988.4	-1943.3	-1943.3	45.1	45.1	50.0
A2C	마포구	-760.2	-716.5	-716.5	43.8	43.8	50.0
A2C	동대문구	-473.8	-441.6	-441.6	32.3	32.3	50.0
A2C	종랑구	-301.3	-272.6	-272.6	28.7	28.7	100.0
A2C	서초구	-288.8	-263.8	-285.4	25.1	3.5	50.0
A2C	강동구	-662.9	-639.9	-639.9	23.0	23.0	50.0
A2C	성동구	-863.7	-840.8	-840.8	22.9	22.9	50.0
A2C	양천구	-1511.2	-1498.2	-1498.2	13.0	13.0	200.0
A2C	동작구	-174.0	-165.5	-165.5	8.5	8.5	150.0
A2C	중구	-244.3	-239.4	-239.4	4.9	4.9	100.0
A2C	금천구	-357.1	-352.3	-352.5	4.8	4.6	100.0
A2C	종로구	-371.9	-368.0	-368.0	3.9	3.9	50.0
A2C	용산구	-104.4	-106.5	-106.5	-2.1	-2.1	50.0
A2C	강북구	-35.2	-39.2	-39.2	-4.0	-4.0	50.0
A2C	성북구	-154.3	-160.5	-160.5	-6.2	-6.2	50.0
A2C	영등포구	-2440.1	-2447.8	-2471.7	-7.7	-31.6	100.0
A2C	도봉구	-124.9	-134.3	-134.3	-9.4	-9.4	50.0
A2C	서대문구	-191.4	-204.0	-204.2	-12.6	-12.7	200.0
A2C	은평구	-241.8	-257.3	-257.3	-15.5	-15.5	50.0
A2C	관악구	-143.5	-162.1	-162.1	-18.6	-18.6	50.0
BANDIT	동대문구	-473.8	-453.0	-470.9	20.8	3.0	40000.0
BANDIT	종랑구	-301.3	-280.6	-308.3	20.7	-7.0	20000.0
BANDIT	서초구	-288.8	-270.6	-295.2	18.3	-6.4	40000.0
BANDIT	강남구	-531.7	-518.5	-543.2	13.2	-11.5	60000.0
BANDIT	송파구	-1988.4	-1982.9	-2004.8	5.5	-16.4	20000.0
BANDIT	동작구	-174.0	-170.0	-176.8	4.0	-2.8	80000.0
BANDIT	용산구	-104.4	-103.9	-109.0	0.5	-4.6	60000.0
BANDIT	성북구	-154.3	-156.4	-163.0	-2.2	-8.8	60000.0
BANDIT	강북구	-35.2	-39.1	-41.8	-3.9	-6.6	120000.0
BANDIT	중구	-244.3	-252.4	-278.0	-8.1	-33.7	20000.0
BANDIT	마포구	-760.2	-770.0	-791.5	-9.7	-31.3	60000.0
BANDIT	도봉구	-124.9	-137.0	-138.8	-12.1	-13.8	80000.0
BANDIT	서대문구	-191.4	-204.4	-207.6	-13.0	-16.2	80000.0
BANDIT	관악구	-143.5	-165.3	-175.2	-21.8	-31.7	40000.0
BANDIT	은평구	-241.8	-265.5	-294.5	-23.7	-52.7	20000.0
BANDIT	금천구	-357.1	-385.0	-428.7	-27.9	-71.6	20000.0
BANDIT	종로구	-371.9	-408.1	-429.3	-36.1	-57.4	20000.0
BANDIT	영등포구	-2440.1	-2478.6	-2513.1	-38.5	-73.0	20000.0
BANDIT	구로구	-847.1	-897.6	-916.8	-50.5	-69.7	140000.0
BANDIT	양천구	-1511.2	-1566.1	-1626.6	-54.9	-115.4	20000.0
BANDIT	노원구	-800.3	-900.6	-973.4	-100.3	-173.1	20000.0
BANDIT	광진구	-899.5	-1015.2	-1043.3	-115.6	-143.7	20000.0
BANDIT	강동구	-662.9	-779.3	-795.2	-116.4	-132.3	20000.0
BANDIT	성동구	-863.7	-1002.3	-1042.8	-138.6	-179.1	20000.0
BANDIT	강서구	-3549.0	-3707.5	-3721.5	-158.5	-172.4	120000.0
DQN	강북구	-35.2	-42.8	-42.8	-7.5	-7.5	170000.0
DQN	강남구	-531.7	-543.7	-550.9	-12.1	-19.2	40000.0
DQN	서초구	-288.8	-311.6	-311.6	-22.7	-22.7	170000.0
DQN	종랑구	-301.3	-325.2	-329.5	-23.9	-28.2	80000.0
DQN	용산구	-104.4	-131.4	-145.6	-27.0	-41.3	20000.0
DQN	금천구	-357.1	-385.7	-388.8	-28.6	-31.7	120000.0
DQN	구로구	-847.1	-876.2	-903.7	-29.2	-56.6	140000.0
DQN	도봉구	-124.9	-156.4	-164.7	-31.4	-39.7	160000.0
DQN	동대문구	-473.8	-507.0	-527.5	-33.2	-53.7	120000.0
DQN	중구	-244.3	-281.7	-295.6	-37.4	-51.3	80000.0
DQN	동작구	-174.0	-213.1	-213.1	-39.2	-39.2	170000.0
DQN	서대문구	-191.4	-238.5	-245.5	-47.1	-54.1	20000.0
DQN	양천구	-1511.2	-1559.0	-1570.4	-47.8	-59.2	160000.0
DQN	성북구	-154.3	-202.4	-202.4	-48.2	-48.2	170000.0

DQN	마포구	-760.2	-809.1	-823.2	-48.9	-63.0	80000.0
DQN	송파구	-1988.4	-2043.3	-2074.6	-54.9	-86.2	100000.0
DQN	노원구	-800.3	-855.3	-880.7	-55.0	-80.4	140000.0
DQN	종로구	-371.9	-427.8	-447.9	-55.9	-76.0	80000.0
DQN	영등포구	-2440.1	-2498.1	-2515.8	-58.0	-75.7	80000.0
DQN	관악구	-143.5	-201.8	-206.5	-58.3	-63.0	100000.0
DQN	성동구	-863.7	-927.8	-927.8	-64.1	-64.1	170000.0
DQN	은평구	-241.8	-306.6	-306.6	-64.9	-64.9	170000.0
DQN	광진구	-899.5	-966.6	-996.5	-67.1	-97.0	140000.0
DQN	강동구	-662.9	-743.0	-745.9	-80.1	-83.0	80000.0
DQN	강서구	-3549.0	-3684.2	-3764.5	-135.2	-215.5	120000.0
PPO	강서구	-3549.0	-3499.1	-3668.7	49.9	-119.6	40000.0
PPO	광진구	-899.5	-850.9	-850.9	48.6	48.6	170000.0
PPO	노원구	-800.3	-752.1	-752.1	48.2	48.2	20000.0
PPO	동대문구	-473.8	-441.6	-441.6	32.3	32.3	80000.0
PPO	종랑구	-301.3	-272.6	-272.6	28.7	28.7	100000.0
PPO	강남구	-531.7	-508.3	-508.3	23.4	23.4	170000.0
PPO	성동구	-863.7	-840.4	-840.8	23.3	22.9	140000.0
PPO	강동구	-662.9	-639.9	-639.9	23.0	23.0	160000.0
PPO	서초구	-288.8	-270.9	-270.9	17.9	17.9	170000.0
PPO	동작구	-174.0	-165.5	-172.8	8.5	1.2	40000.0
PPO	금천구	-357.1	-351.4	-387.9	5.6	-30.9	140000.0
PPO	종구	-244.3	-239.4	-239.4	4.9	4.9	170000.0
PPO	종로구	-371.9	-368.0	-395.1	3.9	-23.2	120000.0
PPO	용산구	-104.4	-106.5	-106.5	-2.1	-2.1	60000.0
PPO	강북구	-35.2	-39.2	-43.4	-3.9	-8.2	20000.0
PPO	성북구	-154.3	-160.5	-211.0	-6.2	-56.7	20000.0
PPO	도봉구	-124.9	-134.3	-136.2	-9.4	-11.2	60000.0
PPO	은평구	-241.8	-257.3	-257.3	-15.5	-15.5	160000.0
PPO	송파구	-1988.4	-2004.7	-2201.8	-16.3	-213.3	20000.0
PPO	관악구	-143.5	-162.1	-162.1	-18.6	-18.6	20000.0
PPO	서대문구	-191.4	-211.1	-224.0	-19.7	-32.6	80000.0
PPO	구로구	-847.1	-888.0	-941.1	-40.9	-94.0	120000.0
PPO	영등포구	-2440.1	-2490.7	-2602.1	-50.6	-162.0	40000.0
PPO	마포구	-760.2	-814.2	-894.6	-54.0	-134.4	140000.0
PPO	양천구	-1511.2	-1679.9	-1731.2	-168.7	-219.9	160000.0
REINFORCE	양천구	-1511.2	-1434.3	-1652.9	76.9	-141.7	50.0
REINFORCE	강남구	-531.7	-482.0	-482.0	49.7	49.7	450.0
REINFORCE	광진구	-899.5	-851.9	-851.9	47.6	47.6	200.0
REINFORCE	송파구	-1988.4	-1943.3	-1943.3	45.1	45.1	50.0
REINFORCE	동대문구	-473.8	-441.6	-441.6	32.3	32.3	100.0
REINFORCE	종랑구	-301.3	-272.6	-297.0	28.7	4.3	50.0
REINFORCE	노원구	-800.3	-773.4	-957.9	26.9	-157.6	150.0
REINFORCE	서초구	-288.8	-263.8	-263.8	25.1	25.1	250.0
REINFORCE	성동구	-863.7	-840.8	-905.6	22.9	-41.9	50.0
REINFORCE	종구	-244.3	-239.4	-239.4	4.9	4.9	500.0
REINFORCE	금천구	-357.1	-352.5	-391.6	4.6	-34.5	450.0
REINFORCE	구로구	-847.1	-843.2	-843.2	3.9	3.9	400.0
REINFORCE	종로구	-371.9	-368.0	-368.0	3.9	3.9	200.0
REINFORCE	용산구	-104.4	-106.5	-106.5	-2.1	-2.1	400.0
REINFORCE	강북구	-35.2	-39.2	-39.2	-4.0	-4.0	100.0
REINFORCE	성북구	-154.3	-160.5	-160.5	-6.2	-6.2	150.0
REINFORCE	영등포구	-2440.1	-2447.8	-2571.6	-7.7	-131.5	150.0
REINFORCE	동작구	-174.0	-183.0	-183.0	-9.1	-9.1	500.0
REINFORCE	서대문구	-191.4	-203.9	-204.2	-12.5	-12.7	150.0
REINFORCE	관악구	-143.5	-162.1	-162.1	-18.6	-18.6	250.0
REINFORCE	도봉구	-124.9	-157.8	-157.8	-32.8	-32.8	500.0
REINFORCE	은평구	-241.8	-279.3	-279.3	-37.5	-37.5	450.0
REINFORCE	강동구	-662.9	-711.4	-711.4	-48.5	-48.5	350.0

REINFORCE	마포구	-760.2	-815.2	-826.3	-54.9	-66.1	300.0
REINFORCE	강서구	-3549.0	-3706.5	-3706.5	-157.5	-157.5	500.0

Appendix B. 재현용 주요 실행 설정

```
PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m src.agents.ours.run_interactive
```

```
processed_dir = data/processed_seoul_all
forecast_dir = data/forecast_by_gu
capacity_path = data/processed/station_capacity.csv
future_mode = forecast_projected_travel
candidate_top_k = 12
candidate_mode = forecast_imbalance
candidate_travel_coef = 0.20
candidate_zone_mode = static3
bc_epochs = 0
```

```
# VAE latent feature는 interactive runner에서 먼저 생성한다.
# 생성 파일: data/vae_latent_by_gu/vae_demand_latent_구이름.parquet
```