



시나리오 JSON 작성 가이드 문서

▣ 개요

시나리오 시스템에서 사용하는 JSON 작성 방법을 설명합니다. 이 가이드를 따라 새로운 시나리오를 작성할 수 있습니다.

1▣ 기본 구조

```
{
  "scenarioInfo": {
    "title": "시나리오 제목",
    "date": "2025년 11월 4일",
    "location": "장소",
    "totalDuration": 120,
    "description": "시나리오 설명"
  },
  "timeline": [
    { /* 이벤트 1 */ },
    { /* 이벤트 2 */ }
  ]
}
```

2▣ 이벤트 기본 템플릿

모든 이벤트는 이 구조를 따릅니다:

```
{
  "id": "unique_event_id",
  "description": "[번호] 설명",
  "chapter": null,
  "dialogue": null,
  "move": null,
  "rotate": null,
  "spawn": null,
  "despawn": null,
  "effect": null,
  "animation": null,
  "sound": null,
  "delay": null,
  "notes": "비고"
}
```

규칙:

- **id**: 고유한 식별자 (한 시나리오 내에서 중복 금지)
- **description**: 이벤트 설명 (타임라인 UI에 표시됨)
- **notes**: 개발자용 메모 (선택사항)
- **나머지 필드**: 필요한 이벤트만 값 입력, 나머지는 null

3. 이벤트 타입별 작성법

ChapterEvent (챕터 표시)

```
"chapter": {
  "id": "chapter_001",
  "title": "챕터 제목",
  "backgroundColor": "#000000",
  "textColor": "#FFFFFF",
  "displayDuration": 2.0
}
```

옵션:

- **backgroundColor**: 16진수 색상 코드
- **textColor**: 16진수 색상 코드
- **displayDuration**: 표시 시간 (초)

DialogueEvent (대사)

```
"dialogue": {
  "id": "dlg_001",
  "speaker": "캐릭터 이름",
  "speakerId": "character_id",
  "text": "대사 내용",
  "duration": 3.0,
  "displayType": "subtitle",
  "position": "bottom",
  "voiceFile": ""
}
```

옵션:

- **displayType**: "subtitle" (자막)
- **position**: "top", "middle", "bottom"
- **voiceFile**: 음성 파일 경로 (선택사항)

▣ MoveEvent (이동)

```
"move": {
  "id": "move_001",
  "targets": {
    "type": "names",
    "value": ["object_id_1", "object_id_2"]
  },
  "waypoints": [
    {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
    {"x": 10, "y": 0, "z": 0},
    {"x": 20, "y": 0, "z": 5}
  ],
  "duration": 5.0,
  "moveType": "smooth",
  "lookAt": "forward"
}
```

필수 옵션:

- moveType: "smooth" (부드러움), "linear" (직선), "easein", "easeout"
- lookAt: "forward" (진행방향 바라봄), null (고정)
- waypoints: 최소 2개 이상의 위치 포인트

▣ RotateEvent (회전)

```
"rotate": {
  "id": "rot_001",
  "targets": {
    "type": "names",
    "value": ["object_id"]
  },
  "targetRotation": {"x": 0, "y": 180, "z": 0},
  "duration": 2.0,
  "easeType": "smooth"
}
```

옵션:

- targetRotation: 목표 회전 값 (도 단위)
- easeType: "smooth", "easein", "easeout"

☆☆ SpawnEvent (나타내기)

```
"spawn": {
  "id": "spawn_001",
  "targets": {
    "type": "names",
```

```

    "value": ["object_id"]
  },
  "position": {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
  "rotation": {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
  "scale": {"x": 1, "y": 1, "z": 1},
  "fadeIn": true,
  "fadeDuration": 1.0
}

```

옵션:

- fadeIn: true/false (Fade in 효과)
- fadeDuration: Fade 시간 (초)

▣ DespawnEvent (사라지기)

```

"despawn": {
  "id": "despawn_001",
  "targets": {
    "type": "names",
    "value": ["object_id"]
  },
  "fadeOut": true,
  "fadeDuration": 1.0,
  "destroy": false
}

```

옵션:

- destroy: true (오브젝트 삭제), false (비활성화만)

▣ EffectEvent (효과)

```

"effect": {
  "id": "effect_001",
  "effectType": "particle",
  "prefabName": "effect_name",
  "position": {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
  "rotation": {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
  "scale": {"x": 1, "y": 1, "z": 1},
  "duration": 2.0
}

```

▮ AnimationEvent (애니메이션)

```
"animation": {
  "id": "anim_001",
  "targets": {
    "type": "names",
    "value": ["object_id"]
  },
  "animationName": "animation_trigger_name"
}
```

▮ SoundEvent (사운드)

```
"sound": {
  "id": "sound_001",
  "clipName": "sound_file_name",
  "volume": 1.0,
  "duration": 2.0
}
```

▮ DelayEvent (대기)

```
"delay": {
  "id": "delay_001",
  "duration": 2.0
}
```

4 ▮ Vector3Data 형식

모든 좌표는 이 형식을 사용합니다:

```
{
  "x": 0,
  "y": 0,
  "z": 0
}
```

5 ▮ Targets 형식

오브젝트 선택 방식:

```
// 이름으로 선택
"targets": {
  "type": "names",
  "value": ["object_id_1", "object_id_2"]
}
```

```

}

// 태그로 선택
"targets": {
  "type": "tag",
  "value": ["tag_name"]
}

```

6 실용 팁

✓ 좋은 예

```

{
  "id": "evt_scene_01",
  "description": "[Scene 1] 열차 도착",
  "chapter": null,
  "dialogue": {
    "id": "dlg_001",
    "speaker": "안내자",
    "text": "KTX가 도착했습니다.",
    "duration": 2.0,
    "displayType": "subtitle",
    "position": "bottom",
    "voiceFile": ""
  },
  "move": null,
  "rotate": null,
  "spawn": {
    "id": "spawn_train",
    "targets": {"type": "names", "value": ["train_ktx_00"]},
    "position": {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
    "rotation": {"x": 0, "y": 0, "z": 0},
    "scale": {"x": 1, "y": 1, "z": 1},
    "fadeIn": true,
    "fadeDuration": 1.0
  },
  "despawn": null,
  "effect": null,
  "animation": null,
  "sound": null,
  "delay": null,
  "notes": "시작 장면"
}

```

✕ 주의사항

- **ID 중복 금지:** 각 이벤트의 id는 시나리오 내에서 유일해야 함
- **스펠링 정확:** "position", "rotation" 등 정확한 필드명 필수
- **null 처리:** 사용하지 않는 이벤트는 null로 설정
- **배열 구문:** value는 배열 형식 ["item1", "item2"]

7. 색상 코드 참고

색상	코드
검은색	#000000
흰색	#FFFFFF
빨강	#FF0000
초록	#00FF00
파랑	#0000FF
노랑	#FFFF00
주황	#FFA500
회색	#808080

온라인 도구: [Color Picker](#)

8. 유효성 검사

JSON 작성 후 검증:

1. 구문 검사: [JSONLint](#)에서 유효성 확인
2. 필드명 확인: 정확한 영문 필드명 사용
3. 배열 형식: value 필드는 항상 배열 [] 형식
4. null 처리: 사용하지 않는 필드는 반드시 null

9. 완전한 예시

[이전에 제공한 발표용 또는 테스트 JSON을 참고하세요]

이 가이드를 따르면 시나리오 시스템에서 지원하는 모든 이벤트를 사용할 수 있습니다! ✓

✱✱

1. https://kakaobusiness.gitbook.io/main/tool/chatbot/skill_guide/answer_json_format
2. <https://clickup.com/ko/blog/438216/ai-json-generator>
3. <https://experienceleague.adobe.com/ko/docs/workfront-learn/tutorials-workfront/fusion/final-functional-bits-and-bobs/working-with-json>
4. <https://zerobig-k8s.tistory.com/34>
5. <https://support.microsoft.com/ko-kr/office/json을-사용하여-열-서식-지정-1f927342-2bed-4745-b727-ff8b7ff96b22>
6. <https://www.gpters.org/llm-service/post/transforming-boring-articles-fun-W79YE9tkSwNWay0>
7. https://www.reddit.com/r/learnprogramming/comments/y2xjtr/what_is_better_thing_to_do_use_json_template_or/

8. https://docs.kakaoi.ai/kakao_i_web_chatbot_sdk/appdix_a/

9. <https://blog.naver.com/answerbook/222730902298>