


NOTE

공 통 사 항	1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
	2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
	3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
	4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.
	5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.
	6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것. MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.
	7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것. → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
	8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

특이 사항	1. A1S5, A13S5 Type의 PAD는 LT강으로 강재 사급임.
	2. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 3R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용

PLAN HISTORY					
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
0	22. 04. 04	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完
001	22. 04. 05	치수누락으로 추가	김성경	이천하	결재完


(표지 포함 4 매)


DEP'T NO. B111000	SHIP NO. 8124-8129	SHIP TYPE 86,000 CBM CLASS LPG CARRIER	
TEL. NO. 2706	부 서 명 구 조 설 계 부	도 면 명 Vertical Ladder 제작도	
승 인	책 임 김 성 주		
검 도	책 임 이 천 하		
작 성	대 리 김 성 경		
 Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea		도 면 번 호 T11C0C15H	POR NO.
		DATE 2022. 04. 04	H20

C:\EXDB\설계공통양식\W작도표지.xls



예산대구분	PROJECT NO.		발행부서	작성자 사번		DATE	DWG. NO	PAGE
6016	8124		B111000	P009313		20220404	T11C0C15H	2
	8125-8129		구조설계부	이천하	T : 2706			3

[illegible]


* A1S5,A13S5 TYPE의 PAD 재질은 LT강 임. → 강재 사급					MARK NO. MARKING			TYPE	P	W
A1S5,A13S5 TYPE								A1(S5)	340	350
06	PAD	9.0	460LF-M32S	0.35 Kg/EA	PROJECT NO.					
07	PAD	9.0	460LF-M32S	0.53 Kg/EA	SERIAL NO. OF BLOCK					
					BLOCK NO.					

7	PAD	9.0	SS400		Kg / E
6	PAD	9.0	SS400		Kg / E
5	LEG	85*9	SS400		Kg / M
4	※ LEG	65*65*8/75*75*9	SS400		Kg / M
3	LEG	65*9	SS400		Kg / M
2	STEP	22*22	SS400		Kg / M
1	SIDE FRAME	65*9	SS400	2	Kg / M
NO	DESCRIPTION	SIZE	MAT'L	Q'TY/ST	WEIGHT




SHIP NO.	8124 - 8129	3
BLK NO.	T11C0C15H	3

FR.126-420 SEC.
(P&S)



FR.129-420 SEC.
(P&S)



8124-VER-PDRH20-01-R1



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
1																																				
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT SPEC.				DIMENSION								SQ.B	LEG Qty				PAD Qty				WGT	BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support
3									LEN	D	SU	U	SB	B	S1	S2	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	
4	01	416412100	1	A1S5	O				3360	250	110	270	255	30	1400		10	6			6				54.40	S15P	VLHS15P01	20		54.40						
5	02	416412100	1	A1S5	O				3360	250	110	270	255	30	1400		10	6			6				54.40	S15S	VLHS15S01	20		54.40						
6	03	416412100	1	A1S5	O				3360	250	110	270	255	30	1400		10	6			6				54.40	S15P	VLHS15P02	20		54.40						
7	04	416412100	1	A1S5	O				3360	250	110	270	255	30	1400		10	6			6				54.40	S15S	VLHS15S02	20		54.40						
8	05	416412100	1	A1S5	O				1500	165	160	110	80	30			5	4			4				25.60	S15P	VLHS15P03	10		25.60						
9	06	416412100	1	A1S5	O				1500	165	160	110	80	30			5	4			4				25.60	S15S	VLHS15S03	10		25.60						
10	07	416412100	1	A1S5	O				1340	165	150	290	80	30			4	4			4				22.70	S15P	VLHS15P04	8		22.70						
11	08	416412100	1	A1S5	O				1340	165	150	290	80	30			4	4			4				22.70	S15S	VLHS15S04	8		22.70						
12	09	416412100	1	A1S5	O				1680	165	190	290	150	30			5	4			4				27.30	S15P	VLHS15P05	10		27.30						
13	10	416412100	1	A1S5	O				1680	165	190	290	150	30			5	4			4				27.30	S15S	VLHS15S05	10		27.30						
14	11	416412100	1	A1S5	O				1500	165	160	110	80	30			5	4			4				25.60	S15P	VLHS15P06	10		25.60						
15	12	416412100	1	A1S5	O				1500	165	160	110	80	30			5	4			4				25.60	S15S	VLHS15S06	10		25.60						
16	13	416412100	1	A1S5	O				1340	165	150	290	80	30			4	4			4				22.70	S15P	VLHS15P07	8		22.70						
17	14	416412100	1	A1S5	O				1340	165	150	290	80	30			4	4			4				22.70	S15S	VLHS15S07	8		22.70						
18	15	416412100	1	A1S5	O				1680	165	190	290	150	30			5	4			4				27.30	S15P	VLHS15P08	10		27.30						
19	16	416412100	1	A1S5	O				1680	165	190	290	150	30			5	4			4				27.30	S15S	VLHS15S08	10		27.30						
20	17	416412100	1	A13S5	O				5440	165	160	110	100	50	1800	1650	17	8			8				83.40	S15P	VLHS15P09	34		83.40						
21	18	416412100	1	A13S5	O				5440	165	160	110	100	50	1800	1650	17	8			8				83.40	S15S	VLHS15S09	34		83.40						
22	19	416412100	1	A13S5	O				1540	165	90	190	80	30			5	4			4				25.90	S15P	VLHS15P10	10		25.90						
23	20	416412100	1	A13S5	O				1540	165	90	190	80	30			5	4			4				25.90	S15S	VLHS15S10	10		25.90						
24	21	416412100	1	A13S5	O				5440	165	160	110	100	50	1800	1650	17	8			8				83.40	S15P	VLHS15P11	34		83.40						
25	22	416412100	1	A13S5	O				5440	165	160	110	100	50	1800	1650	17	8			8				83.40	S15S	VLHS15S11	34		83.40						
26	23	416412100	1	A13S5	O				1540	165	90	190	80	30			5	4			4				25.90	S15P	VLHS15P12	10		25.90						
27	24	416412100	1	A13S5	O				1540	165	90	190	80	30			5	4			4				25.90	S15S	VLHS15S12	10		25.90						
28	25	416412100	1	A1S5	O				1940	165	160	110	200	130			6	4			4				31.00	S15P	VLHS15P13	12		31.00						
29	26	416412100	1	A1S5	O				1940	165	160	110	200	130			6	4			4				31.00	S15S	VLHS15S13	12		31.00						
30	27	416412100	1	A1S5	O				840	165	180	130	80	30			3	4			4				16.60	S15P	VLHS15P14	6		16.60						
31	28	416412100	1	A1S5	O				840	165	180	130	80	30			3	4			4				16.60	S15S	VLHS15S14	6		16.60						
32	29	416412100	1	A1S5	O				4050	변	참	조					12	4	2		2				65.90	S15P	VLHS15P15	24		65.90						
33	30	416412100	1	A1S5	O				4050	변	참	조					12	4	2		2				65.90	S15S	VLHS15S15	24		65.90						
34	31	416412100	1	A1S5	O				1940	165	160	110	200	130			6	4			4				31.00	S15P	VLHS15P16	12		31.00						
35	32	416412100	1	A1S5	O				1940	165	160	110	200	130			6	4			4				31.00	S15S	VLHS15S16	12		31.00						
36	33	416412100	1	A1S5	O				840	165	180	130	80	30			3	4			4				16.60	S15P	VLHS15P17	6		16.60						
37	34	416412100	1	A1S5	O				840	165	180	130	80	30			3	4			4				16.60	S15S	VLHS15S17	6		16.60						
38	35	416412100	1	A1S5	O				4050	변	참	조					12	4	2		2				65.90	S15P	VLHS15P18	24		65.90						
39	36	416412100	1	A1S5	O				4050	변	참	조					12	4	2		2				65.90	S15S	VLHS15S18	24		65.90						