
PLAN HISTORY								
DATE	REV. NO.	DESCRIPTION	DRAWN	CHKD	APPR0			
2023.03.28	0	제작용으로 도면 작성, 배포함-적용호선 : 8173	최민수	최재영	김경곤			

#### \* NOTE

보호 도장 기능기준(Performance Standard for Protective Coating)관련 모든 모서리를 "RC" 처리 할 것.

- RC GRINDING DETAIL : 1 PASS GRINDING + BURR 제거(SMOOTH GRINDING)



# A SAMHO HEAVY INDUSTRIE

(주)한진기공

(표지 포함 8 매)

DEP'T	SHIP NO.	SHIP TYPE
B124	8173	174,000 CBM CLASS LNG CARRIER
TEL.	SAMHO SHIP DESIGN OFFICE	PURCHASE ORDER SPECIFICATION FOR
2932	선 실 설 계 부	
APPROVE	DBY <u>K.G.KIM</u> (김경곤)	VERITCAL LADDER
CHECKED	BY J. Y. CHOI (최재영)	
DRAWN B	Y <u>M. S. CHOI</u> (최민수)	
		DWG NO.
		H12C0F30596A-0
HYUNDA	I SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.	P.O.R NO.
	SAMHO SHIPYARD, KOREA	R10

P-1

PLAN		I LIIQT	) DV			SHIP NO.	8173	}			
		1 2		PLAN HISTORY				DWG. NO.	H12C0F30	)596A	
DATE	REV. NO.	DESCRIPTION				DRAWN	CHECKED	APPROVED			
		<b>/</b> L						MHO	NDU	JSTRIE	
		PAIN	TING S	SPFC		天	715	PAINT			
PAINT'G SYMBOL	PAINT OR A	ITEM	MATERIAL	SHOP PRIMER	표면		BRAND NAM		D.F.T (μ)	REMARK ( 적용ITEM)	
U1	VERTICAL	LADDER	STEEL	NS	Т2	1	EP 1760	GREY 1135	75	AVLU01,AVA01 AVLB01,AVLC01 AVLD01,AVLN01	
UH	VERTICAL	. LADDER	STEEL	NS	T2		EP 1760 UT 6582	GREY 1135 CREAM 1Y 8.3/	150 5 60	AVN02.AVN03	
	Ţ										
외주 MAKER	IT	EM		IN SIDE				IN SIDE	OUT SIDE		
PAINT 시공 범위	VERTICA	L LADDER	FINAL O	SHO	OP PR	IMER	PRIMER				



## 製作仕樣書(외주구매용)


SHIP NO.	8173
POR NO.	H12C0F30596A


- 1. GAL'V 早洲: HOT DIP GAL'V 80~120µ.(단, BOLT/NUT异는 45~65µ)
- <del>2. GREASE NIPPLE은 FULL GREASING하고 규정된 고무 CAP을</del> 씌울것.
- 3. SS400 이 아닌 재질의 BOLT/NUT는 재질을 PUNCHING 할 것.
- 4. 도장 : 유첨 PAINTING SPEC.에 준하되 특히 DECK에 취부되는 끝단부 20 mm 까지는 INORGANIC SHOP PRIMER 15μ (IZ 182) 시공 할 것.

5. HOT DIP GALV'D : DECK에 설치되는 부위는 끝단에서 20 mm 까지는 ALKYD RESIN MP-120(KCC) COATING 하여 도급이 되지 않도록 할 것. (이래 그림 참조)

PAINTING or GALVANIZED
TING SPEC.

SHOP PRIMER or ALKYD RESIN MP-120 (KCC)







- 6. 보호도장성능기준(PSPC)관련 외부에 설치되는 모든 철의장품 모서리를 "RC" 처리 할 것.
- 7. 납품시 P.O.R SHEET와 유첨도를 첨부하여 Q.C 검사를 받을 것.
- 8. MAKER CERTIFICATE(특수재료는 MILL SHEET)를 첨부 할 것.
- 9. 무도장으로 입고되는 품목으로서 그 품목의 일부분이 도금이되어 있을 경우는 SHOP BLASTING 으로부터 도금부분이 훼손되지 않도록 보호 MASKING 하여 입고 할 것. (단, 도금표면에 다시 PAINTING하는 경우는 제외됨)
- 10. 의장품 자재 PALLET 고박용 번선 및 고박 ITEM에 대한 묶음 WIRE(철사)는 필히 부식 방지용 COATING WIRE를 사용하여 입고시킬 것.
- 11. 납품시 하기와 같은 TAG를 식별하기 쉬운 위치에 적의 부착하여 입고 할 것.
  - 1) 용접선 있는 자재는 용접선 부근 50mm 이내 PAINT MARKER 마킹 적용 (설치 후 은폐 도장작업 쉽게 하기 위함)
  - 2) 용접선 없는 자재는 자재 인식표(TAG) 또는 안티 울트라테이프에 마킹 후 부착 (자재 TAG 및 안티 울트라테이프 제거는 선실생산 1,2부에서 실시함)
  - 3) 적용대상: 강재로 제작되는 모든 철의장품
  - 4) MARKING 방법: SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ NO., MARK(PC'S) NO.

1			LIST OF VERTICAL LADDER					SHIP NO	8	3173					
A								DWG. NO	H12C0	F30596A					
DECK	BLOCK	MARK NO.	TYPE	DECK HEIGHT +CAMBER	L	"B"	"D"/ "D1"	"P"	LP1	LP2	LP3	SP1	SP2	WEIGHT (KG)	REMARK
UPP.	H11C0	AVLU01	C1	4700	4680	350	250 / 150	340						67.1	ELEVATOR ESCAPE
А	H12C0	AVLA01	C1	4300	4280	350	250 / 150	340						60.8	ELEVATOR ESCAPE
В	H13C0	AVLB01	C1	2900	2880	350	250 / 150	340	_	유첨도	면 침	·조할	것.	42.1	ELEVATOR ESCAPE
С	H14C0	AVLC01	C1	2900	2840	350	250 / 150	340						40.4	ELEVATOR ESCAPE
D	H15C0	AVLD01	C1	2900	2920	350	250 /150	340						42.4	ELEVATOR ESCAPE
N	H16C0	AVLN01	C1	1400	1340	350	250 / 150	340						21.3	ELEVATOR ESCAPE
N	H91P0	AVLN02	A1	2400 -80	2200	350	/50 //50	340						34.1	PILOT SHELTER
N	H91S0	AVLN03	A1	2400 -80	2200	350	/50 /1 <b>5</b> 0	340		S/				34.1	PILOT SHELTER
										H	ĒΑ	V		DU	STRIE
								1							
	TOTAL			в	SETS/SI	HIP								342.3	KG

P-4



P-5






### SECTION 3. LADDER

HS	NO.	7161	47/
REV. DATE			

### 3. Vertical Ladder (Type-A1)

No.	Description	Size	Material	Weight	Remark
1	Side frame	65x9t F.BAR	SS400 or SS275	4.59 kg/m	Painted
2	Step	22 SQ. BAR	SS400 or SS275	3.80 kg/m	Painted
3	Lug	65x9t F.BAR	SS400 or SS275	4.59 kg/m	Painted




#### Note

1.Application: Panama pilot shelter



## SECTION 3. LADDER



#### 3. Vertical ladder (Type-C1)

No.	Description	Size	Mat'l	Weight	Remark
1	Side frame	65x9t F.bar	SS400 or SS275	4.59 kg/m	Painted
2	Step	22 SQ. bar	SS400 or SS275	3.80 kg/m	Painted
3	Lug	65x9t F.Bar	SS400 or SS275	4.59 kg/m	Painted

