


# NOTE

공 통 사 항	1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
	2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
	3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
	4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.
	5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.
	6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것. MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.
	7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것. → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
	8. 특기외 SU=160mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

특이 사항	
----------	--


PLAN HISTORY					
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
0	23. 06. 30	Vertical Ladder 제작용으로 작성	이천하		결재完

(표지 포함 3 매)

DEP'T NO. B111000	SHIP NO. 8049, 8174	SHIP TYPE 174,000 CBM CLASS LNGC	
TEL. NO. 2706	부서명 선 체 설 계 부	도면명  Vertical Ladder 제작도	
승 인	책 임 이 현		
검 도			
작 성	책 임 이 천 하		
 Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea		도면 번호 E11P5115H	POR NO.
		DATE 2023. 06. 30	H08

## VERTICAL LADDER MFG. LIST

예산대구분	PROJECT NO.		발행부서	작성 자 사 번		DATE	DWG. NO	PAGE
6016	8049		B111000	P009313		20230630	E11P5115H	1
	8174		선체설계부	이천하	T : 2706			2

[illegible]


					※ MARK(No.4)
					LEG : 350<D≤1300 → 65°65*8 E.A
					LEG : D>1300 → 75°75*9 E.A
7	PAD	9.0	SS400		Kg / EA
6	PAD	9.0	SS400		Kg / EA
5	LEG	9.0	SS400		Kg / M
4	※ LEG	65°65*8	SS400		Kg / M
3	LEG	65°9	SS400		Kg / M
2	STEP	22*22	SS400		Kg / M
1	SIDE FRAME	65°9	SS400	2	Kg / M
NO	DESCRIPTION	SIZE	MAT'L	Q'TY/ST	WEIGHT




SHIP NO.	8049, 8174	2
BLK NO.	E11P5115H	2

2000 OFF C.L ELEV.

VLHE11S10  
(S-ONLY)



V/LADDER PLAN  
(TYP)



8049-VER-PDRH08-01

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1																																			
2																	Vertical Ladder Option 사항											Vertical Ladder Option 사항							
3	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT SPEC.			DIMENSION								SQ.B	LEG Qty				PAD Qty				WGT	BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support
4								LEN	D	SU	U	SB	B	S1	S2	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	
5	01	416412100	1	A1	O			2180	175	160	110	80	30			7	4			4				34.90	E11P	VLHE11P01	14	34.90							
6	02	416412100	1	A1	O			2180	175	160	110	80	30			7	4			4				34.90	E11S	VLHE11S01	14	34.90							
7	03	416412100	1	A1		O		2180	210	160	110	80	30			7	4			4				35.60	E11P	VLHE11P02	14	35.60							
8	04	416412100	1	A1			O	2180	210	160	110	80	30			7	4			4				35.60	E11S	VLHE11S02	14	35.60							
9	05	416412100	1	A1	O			1160	175	160	110	80	30			4	4			4				21.30	E11S	VLHE11S03	8	21.30							
10	06	416412100	1	A1P3	O			1460	165	160	110	80	30			5	4			4				25.30	E11P	VLHE11P03	10	25.30							
11	07	416412100	1	A1			O	1160	165	160	110	80	30			4	4			4				21.10	E11S	VLHE11S04	8	21.10							
12	08	416412100	1	A1			O	1160	214	160	110	80	30			4	4			4				22.00	E11S	VLHE11S05	8	22.00							
13	09	416412100	1	A1			O	1160	230	160	110	80	30			4	4			4				22.30	E11S	VLHE11S06	8	22.30							
14	10	416412100	1	A1			O	1160	173	160	110	80	30			4	4			4				21.20	E11P	VLHE11P04	8	21.20							
15	11	416412100	1	A1		O		2860	173	160	110	150	30			9	4			4				44.00	E11P	VLHE11P05	18	44.00							
16	12	416412100	1	A1			O	2860	173	160	110	150	30			9	4			4				44.00	E11S	VLHE11S07	18	44.00							
17	13	416412100	1	A1			O	1500	173	160	110	80	30			5	4			4				25.80	E11S	VLHE11S08	10	25.80							
18	14	416412100	1	A1			P	3	3040	150	160	290	80	30	1350	9	6			6				47.40	E11S	VLHE11S09	18	47.40							
19	15	416412100	1	A1			U	1	2160	도면						7	4							34.90	E11S	VLHE11S10	14	34.90							



(주)한진기공