
PLAN HISTORY											
DATE	REV. NO.	DESCRIPTION	DRAWN	CHKD	APPRD						
2023.03.02	0	제작용으로 도면 작성, 배포함-적용호선 : 8170	박종수	도왕현	서동재						

#### \* NOTE

보호 도장 기능기준(Performance Standard for Protective Coating)관련 모든 모서리를 "RC" 처리 할 것.

- RC GRINDING DETAIL: 1 PASS GRINDING + BURR 제거(SMOOTH GRINDING)



## A I SAMHO HEAVY INDUSTRI

(표지 포함 12 매)

DEP'T	SHIP NO.	SHIP TYPE						
B124	8170	174,000 CBM CLASS LNG CARRIER						
TEL.	SAMHO SHIP DESIGN OFFICE	PURCHASE ORDER SPECIFICATION FOR						
2938	선 실 설 계 부							
APPROVE	D BY D. J. SEO (서 동재)	VERITCAL LADDER						
CHECKED	<u> </u>	ZERITOAL LABBER						
DRAWN B	Y <u>J. S. PARK (박 종 수)</u>	<b>)</b>						
		DWG NO. H11C5148A-0						
HYUNDA	I SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. SAMHO SHIPYARD, KOREA	P.O.R NO. R10						

	DLA	N I II CT				SHIP NO.	8170	)	
	PLA	N HIST	URT			DWG. NO.	H11C51	148A	
DATE	REV. NO.	С	ON			DRAWN	CHECKED	APPROVED	
	HY					SA HE	MHO AVY I	NDU	STRIE
	PAIN	NTING S	SPEC.		N.	기岩	PAINT SUPPLIER		
PAINT'G SYMBOL	PAINT ITEM OR AREA	MATERIAL SHOP 표면 PRIMER 처리					ME OF PAINT DLOR SHADE	D.F.T (μ)	REMARK ( 적용ITEM)
U1	VERTICAL LADDER	STEEL	NS	T2	1	EP 1760	GREY 1135	75	AVLU01,AVA01 AVLB01,AVLC01 AVLD01,AVLN01
UH	VERTICAL LADDER	STEEL	NS	T2	2	EH 2351 EH 2351 UT 6582 UT 6582	R/BROWN 2260 GREY 1128 CREAM B052 CREAM B052	125 125 50 50	VA01
GH	HAND GRIP	GRIP STEEL		- DC 1 2		EP 1760 UT 6582	GREY 1135 CREAM B052	50 50	HAND GRIP
외주 MAKED	ITEM		IN SIDE	& OL	JT SIC	DE	IN SIDE	OUT SIDE	
MAKER PAINT	VERTICAL LADDER	FINAL	SHO	OP PR	IMER	PRIMER			
시공 범위		0							




### 製作仕樣書(외주구매용)


SHIP NO. 8170
POR NO. H11C5148A

- -1. GAL'V 두께 : HOT DIP GAL'V 80~120µ.(단, BOLT/NUT큐는 45~65µ)
- <del>- 2. GREASE NIPPLE은 FULL GREASING하고 규정된 고무 CAP을 </del>씌울것.
  - 3. SS400 이 아닌 재질의 BOLT/NUT는 재질을 PUNCHING 할 것.
  - 4. 도장 : 유첨 PAINTING SPEC.에 준하되 특히 DECK에 취부되는 끝단부 20 mm 까지는 INORGANIC SHOP PRIMER 15μ (IZ 182) 시공 할 것.

-5. HOT DIP GALV'D : DECK에 설치되는 부위는 끝단에서 20 mm 까지는 ALKYD RESIN MP-120(KCC) - COATING 하여 도급이 되지 않도록 할 것. (이래 그림 참조)




#### PSPC 관련 (NO. 4 & 6번 해당)



- 6. 보호도장성능기준(PSPC)관련 외부에 설치되는 모든 철의장품 모서리를 "RC" 처리 할 것.
- 7. 납품시 P.O.R SHEET와 유첨도를 첨부하여 Q.C 검사를 받을 것.
- 8. MAKER CERTIFICATE(특수재료는 MILL SHEET)를 첨부 할 것.
- 9. 무도장으로 입고되는 품목으로서 그 품목의 일부분이 도금이되어 있을 경우는 SHOP BLASTING 으로부터 도금부분이 훼손되지 않도록 보호 MASKING 하여 입고 할 것. (단, 도금표면에 다시 PAINTING하는 경우는 제외됨)
- 10. 의장품 자재 PALLET 고박용 번선 및 고박 ITEM에 대한 묶음 WIRE(철사)는 필히 부식 방지용 COATING WIRE를 사용하여 입고시킬 것.
- 11. 납품시 하기와 같은 TAG를 식별하기 쉬운 위치에 적의 부착하여 입고 할 것.
  - 1) 용접선 있는 자재는 용접선 부근 50mm 이내 PAINT MARKER 마킹 적용 (설치 후 은폐 도장작업 쉽게 하기 위함)
  - 2) 용접선 없는 자재는 자재 인식표(TAG) 또는 안티 울트라테이프에 마킹 후 부착 (자재 TAG 및 안티 울트라테이프 제거는 선실생산 1,2부에서 실시함)
  - 3) 적용대상: 강재로 제작되는 모든 철의장품
  - 4) MARKING 방법: SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ NO., MARK(PC'S) NO.

	>			LIS	ST OF	VERT	I CAL	LADO	ER				SHIP NO		5170 <b>5148A</b>
DEC	BLOCK	MARK NO.	TYPE	DECK HEIGHT +CAMBER	L	"B"	"D"/ "D1"	"P"	LP1	LP2	LP3	SP1	SP2	WEIGHT (KG)	REMARK
UPP	H11C0	AVLU01	C1	4700	4680	350	190 /90	340						65.4	ELEVATOR ESCAPE
А	H12C0	AVLA01	C1	4300	4280	350	190 /90	340						59.1	ELEVATOR ESCAPE
В	H13C0	AVLB01	C1	3500	3480	350	190 /90	340	<u>.</u>	유첨도	면 침	조할 :	것.	50.4	ELEVATOR ESCAPE
С	H14C0	AVLC01	C1	3500	3480	350	190 /90	340						46.3	ELEVATOR ESCAPE
D	H15C0	AVLD01	C1	3500	2480	350	190 /90	340						49.1	ELEVATOR ESCAPE
N	H16C0	AVLN01	C1	1100	1040	350	190 /90	340						16.1	ELEVATOR ESCAPE
	-		7		N					S/		H(VY	O	DITIC	TDIE
										HE	EA	VI		D02	TRIE
					天)	1	<b>!</b>	4	7		1				
	TOTAL	<u> </u>		6	SETS/SI	HIP						<u> </u>		286.4	KG






## SECTION 3. LADDER


HS	NO.	7161	47C
ш			
REV. DATE			

#### 3. Vertical ladder (Type-C1)


No.	Description	Size	Mat'l	Weight	Remark
1	Side frame	65x9t F.bar	SS 400	4.59 kg/m	Painted
2	Step	22 SQ. bar	SS 400	3.80 kg/m	Painted
3	Lug	65x9t F.Bar	SS 400	4.59 kg/m	Painted




		1A	. L	 IST	- OI	F V	ÆR	TIC		 — 4DI	) DEF	₹		HDS No. 4103 P-107A
		REMARK	VL-C1 TYPE											
		TOTAL WEIGHT (KG)	29.0										29.0	
		LUG Q'TY (EA)	4						<b>/</b>		SH	A	M A	
		STEP Q'TY (EA)	9	(	3	=)	161	<b>5</b>  -	Z	J				
		LADDER WIDTH (B)	350											
	(XX)	LADDER HEIGHT (H)	1800											
	(2) VERTICAL LADDER (VX - XX)	BLOCK	H12C											
	(2) VERTICAL	NO.	VA-01										TOTAL	




### <VA-01 TYPE>




# A-DK STB'D VERTICAL LADDER VA-01





#### HAND GRIP 2개 별도 공급



<u>NOTE</u>

1. APPLICATION: LIFT TRUNK TOP ON NAV.-DECK

