

查询账号下所有域名的流量汇总

更新时间：2025-06-04 20:05:16

GET <https://api.cdnetworks.com/api/report/traffic>

该接口用于查询用户账号下所有域名的流量汇总信息。用户提供开始结束时间参数来获取详细的流量数据。通过该接口，用户可了解和分析所有域名在指定时间段内的CDN流量使用情况。

- 限制说明：请求头 X-Time-Zone 影响返回数据的显示时区，请修改为您所需的时区，例如：返回数据希望以0时区展示，则传递头部 X-Time-Zone: GMT+00:00
- 数据延迟：5~15min
- 单用户调用频率：300/5min
- 适用产品：应用性能管理、静态加速、流媒体直播、流媒体点播、互动直播、Flood Shield、Flood Shield 2.0

请求参数

查询参数

参数名称	描述
*datefrom String	开始时间1.时间格式为 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss ± HH:mm。请注意：± HH:mm 为时区偏移量，可根据您的数据需要进行调整，例如 +00:00 代表 UTC 时间，+08:00 代表东八区，-05:00 代表西五区。2024-01-15T10:30:45+00:00，表示UTC 时间 2024 年 1 月 15 日上午 10 点 30 分 45 秒;2.必须小于当前时间和dateto;3.dateFrom和dateTo相差不能超过 31天;4.只能查询最近2年内数据。
*dateto String	结束时间 1.时间格式为 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss ± HH:mm。请注意：± HH:mm 为时区偏移量，可根据您的数据需要进行调整，例如 +00:00 代表 UTC 时间，+08:00 代表东八区，-05:00 代表西五区。2024-01-15T10:30:45+00:00，表示UTC 时间 2024 年 1 月 15 日上午 10 点 30 分 45 秒; 2.必须大于datefrom;如果大于当前时间,则重新赋值为当前时间;

参数名称	描述
granularity String	默认值: daily 可选值: fiveminutes hourly daily 数据粒度 1.fiveminutes:5分钟,hourly:1小时,daily:1天; 2.不传递,默认为daily; 3.传递fiveminutes时,若客户数据采集粒度有特殊配置将按实际配置粒度返回。

返回参数

Body 参数

参数名称	描述
totalTraffic String	总流量,保留2位小数,单位为MB
☐ dataSeries List	流量数据
timestamp String	时间: 1.查询的数据粒度为fiveminutes时,格式为yyyy-MM-dd HH:mm;每一个时间片数据值代表的是前一个时间粒度范围内的数据值。一天开始的时间片是yyyy-MM-dd 00:05,最后一个时间片是yyyy-MM-dd 24:00。 2.查询的数据粒度为hourly时,格式为yyyy-MM-dd HH;每一个时间片数据值代表的是前一个时间粒度范围内的数据值。一天开始的时间片是yyyy-MM-dd 01,最后一个时间片是yyyy-MM-dd 24。 3.查询的数据粒度为daily时,格式为yyyy-MM-dd;每一个时间片数据值代表的该天内的数据值。 4.返回开始时间和结束时间包含的时间片。
traffic String	流量,保留2位小数,单位为MB

示例

JSON

请求示例

```
#!/bin/bash

# Please remember to change the param (-H "X-Time-Zone") in this demo to the TimeZone you want in
response
username='example_username'
apiKey='example_apiKey'
date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"`
password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64`
curl -i --url "https://api.cdnetworks.com/api/report/traffic?datefrom=2017-11-07T00:00:00%2B00:00&dateto=2017-11-07T00:10:00%2B00:00&granularity=fiveminutes" \
-X "GET" \
-H "X-Time-Zone:GMT+00:00" \
-u "$username:$password" \
-H "Date: $date" \
-H "Accept: application/json"
```

返回示例

```
{
  "totalTraffic": "62.18",
  "dataSeries": [
    {
      "timestamp": "2019-07-23 00:05:00",
      "traffic": "31.47"
    },
    {
      "timestamp": "2019-07-23 00:10:00",
      "traffic": "30.7"
    }
  ]
}
```