



**UNIVERSITAS TRISAKTI**

**KONSEP BISNIS MODERN MENGGUNAKAN PLATFORM  
BLOCKCHAIN ETHEREUM DAN GOOGLE CLOUD PLATFORM  
PADA BIDANG AGRIBISNIS**

**SKRIPSI**

**ANNUR HANGGA PRIHADI  
065001800028**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
PRODI SISTEM INFORMASI  
UNIVERSITAS TRISAKTI  
JULI 2022**



**UNIVERSITAS TRISAKTI**


**KONSEP BISNIS MODERN MENGGUNAKAN PLATFORM  
BLOCKCHAIN ETHEREUM DAN GOOGLE CLOUD PLATFORM  
PADA BIDANG AGRIBISNIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Komputer**

**ANNUR HANGGA PRIHADI  
065001800028**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
PRODI SISTEM INFORMASI  
UNIVERSITAS TRISAKTI  
JULI 2022**



**TRISAKTI UNIVERSITY**

**MODERN BUSINESS CONCEPTS USING THE ETHEREUM  
BLOCKCHAIN PLATFORM AND GOOGLE CLOUD PLATFORM IN  
THE AGRIBUSINESS**

**THESIS**

**Submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Computer  
Degree**

**ANNUR HANGGA PRIHADI  
065001800028**

**FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
INFORMATION SYSTEM STUDY PROGRAM  
TRISAKTI UNIVERSITY  
JULY 2022**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Annur Hangga Prihadi**

**NIM : 065001800028**

**Tanda Tangan**

  
:

**Tanggal :**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Annur Hangga Prihadi  
NIM : 065001800028  
Program Studi : Sistem Informasi  
Judul Skripsi : Konsep Bisnis Modern Menggunakan Platform Blockchain  
Ethereum dan Google Cloud Platform Pada Bidang Agribisnis

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti**

## **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing Utama : Is Mardianto, S.Si., M.Kom ( )  
Pembimbing Pendamping : Iwan Purwanto, S.Kom., MTL., MOS. ( )  
Penguji I : Dr. Ahmad Zuhdi, S.Si, M.Kom ( )  
Penguji II : Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom ( )  
Penguji III : Drs. Muhammad Najih, M.Sc ( )

Ditetapkan di :  
Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nyalah saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi tentang “Konsep Bisnis Modern Menggunakan Platform Blockchain Ethereum dan Google Cloud Platform Pada Bidang Agribisnis” ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini saya banyak dibantu oleh orang lain, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Is Mardianto, S.Si., M.Kom dan bapak Iwan Purwanto, S.Kom., MTI., MOS., telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Vitalik Buterin telah menciptakan ekosistem Ethereum yang bisa saya modifikasi di dalam penyusunan ini;
- (3) Orang tua dan kerabat dekat yang telah memberikan dukungan kepada saya;
- (4) Sahabat Nagabonar yang membantu dalam mengurus hal-hal lain dalam penyusunan ini.

Salam terakhir saya harap Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho balasan kepada pihak yang telah membantu saya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan inspirasi sekaligus manfaat dalam pengembangan kedepannya. Semoga semua umat manusia berbahagia, Terima Kasih.

Jakarta, 04 Januari 2022



Annur Hangga Prihadi

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Trisakti, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annur Hangga Prihadi  
NIM : 065001800028  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknologi Industri  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Trisakti **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Konsep Bisnis Modern Menggunakan Platform Blockchain Ethereum dan Google Cloud Platform Pada Bidang Agribisnis

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Trisakti berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 18 Juli 2022  
Yang Menyatakan



(Annur Hangga Prihadi)

## ABSTRAK

Nama : Annur Hangga Prihadi  
Program Studi : Sistem Informasi  
Judul : Konsep Bisnis Modern Menggunakan Platform Blockchain  
Ethereum dan Google Cloud Platform Pada Bidang  
Agribisnis

Teknologi *blockchain* secara luas dianggap sebagai pilihan dalam perkembangan teknologi yang mengedepankan sistem *peer-to-peer*, dan data yang terdesentralisasi untuk data organisasi. Proses *supply chain* di bidang agribisnis saat ini masih menggunakan teknologi tradisional yang dimana data dan dokumentasi produk agribisnis masih dicatat dan disimpan di atas kertas atau *database* pribadi, dan hanya dapat diperiksa oleh otoritas pihak ketiga yang terpercaya. Teknologi blockchain berpotensi dapat mengubah proses tersebut menjadi lebih modern dikarenakan transparansi dalam setiap kegiatan untuk memudahkan pelacakan dan visibilitas barang dalam *supply chain* berkat auditabilitas pencatatan yang lebih mudah, contohnya seperti Carrefour Italia melaporkan bahwa telah menerapkan sistem pelacakan makanan dengan blockchain. Peneliti fokus dalam membangun solusi bisnis dan sistem blockchain pada transparansi *supply chain* bidang agribisnis dengan target *Minimum Viable Product* berupa hasil Txn proses *supply chain*, lalu peneliti menggunakan jaringan Ethereum dengan produk *Smart Contract*-nya untuk membangun sistem bisnis beserta *blockchain*-nya. Dalam melakukan hal ini peneliti perlu mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan dalam menggunakan jaringan Ethereum untuk mengimplementasikan proses bisnis dan sistem *blockchain* yang akan dijalankan. Hasil produk dari penelitian ini berupa prototipe sistem blockchain yang menghasilkan Txn pada proses *supply chain* untuk transparansi dalam kegiatan bisnis *supply chain* yang sedang berjalan.

Kata kunci:

*Blockchain, Ethereum, Smart Contract, Supply Chain, Txn*



## **ABSTRACT**

Name : Annur Hangga Prihadi  
Study Program : Sistem Informasi  
Title : Modern Business Concepts Using The Ethereum Blockchain Platform and Google Cloud Platform in the Agribusiness

Blockchain technology is widely regarded as the choice in technological developments that promote peer-to-peer systems, and decentralized data for organizational data. The supply chain process in the agribusiness sector currently still uses traditional technology where data and documentation of agribusiness products are still recorded and stored on paper or personal databases, and can only be checked by trusted third-party authorities. Blockchain technology has the potential to change the process to be more modern due to transparency in every activity to facilitate tracking and visibility of goods in the supply cause easier auditability of records, for example Carrefour Italia reported that it has implemented a food tracking system with blockchain. The researcher focuses on building business solutions and blockchain systems on supply chain transparency in the agribusiness sector with the Minimum Viable Product target in the form of Txn supply chain processes, then the researcher uses the Ethereum network with its Smart Contract products to build a business system and its blockchain. In doing this, the researcher needs to identify the functions needed to use the Ethereum network to implement business processes and blockchain systems to be run. The product of this research is a prototype blockchain system that generates Txn in supply chain processes for transparency in ongoing supply chain business activities.

Key Words:

Blockchain, Ethereum, Smart Contract, Supply Chain, Txn

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
TITLE PAGE.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	4
2.2 Pengertian Blockchain.....	4
2.3 Kerangka Kerja Blockchain.....	6
2.3.1 Transaksi dan Alamat.....	6
2.3.2 Smart Contract.....	6
2.4 Algoritma Konsensus Blockchain.....	7
2.4.1 Proof of Work (PoW).....	8
2.4.2 Proof of Stake (PoS).....	9
2.5 Blockchain Untuk Manajemen Supply Chain.....	11
2.6 Ethereum.....	13

2.7	MetaMask.....	17
2.8	Content Management System.....	18
2.9	Python.....	18
2.10	Google Cloud Platform.....	19
2.11	QR Code.....	19
2.12	Flowchart.....	19
2.13	Business Process Modeling Notation.....	21
	2.13.1 Flow Object.....	21
	2.13.2 Data.....	22
	2.13.3 Connecting Objects.....	22
	2.13.4 Swimlanes.....	23
	2.13.5 Artifacts.....	23
<b>3.</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1	Arsitektur Ethereum.....	24
3.2	Arsitektur <i>Cloud</i> .....	25
3.3	Membuat <i>Smart Contract</i> .....	25
3.4	QR Code.....	27
3.5	Memasang Token di MetaMask.....	27
3.6	Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain.....	30
<b>4.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1	Implementasi.....	33
4.2	Membuat <i>Smart Contract</i> .....	33
	4.2.1 Modifikasi <i>Smart Contract</i> .....	33
	4.2.2 Meng-compile <i>Smart Contract</i> .....	34
	4.2.3 <i>Deploy Smart Contract</i> .....	35
	4.2.4 Konfirmasi <i>Deploy Smart Contract</i> .....	36
	4.2.5 Melihat Token.....	37
4.3	Pasang Token di MetaMask.....	38
	4.3.1 Detail <i>Contract Deployment</i> .....	38
	4.3.2 Token HAJW.....	40
	4.3.3 Import Token.....	41
4.4	Input CMS.....	43

4.5	Proses Logistik dan Transport.....	46
4.5.1	Proses Rantai Pasok.....	46
4.5.2	Aktivitas POD.....	47
4.6	Penggunaan Layanan GCP.....	47
4.7	Grafik Pemegang Token.....	49
4.8	Cetak QR Code.....	50
4.9	Tampilan Website.....	52
<b>5.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
5.1	Simpulan.....	54
5.2	Saran.....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Blockchain.....	5
Gambar 2.2. Detail Struktur Blockchain.....	6
Gambar 2.3. Algoritma Konsensus Proof Of Work.....	9
Gambar 2.4. Algoritma Konsensus Proof Of Stake.....	11
Gambar 2.5. Struktur Blockchain Ethereum.....	14
Gambar 2.6. Contoh Struktur Header Transaksi Ethereum.....	15
Gambar 2.7. Contoh Transaksi Smart Contract Yang Mengalami Kegagalan.....	15
Gambar 2.8. Contoh Struktur Body Transaksi Ethereum.....	16
Gambar 2.9. Tampilan MetaMask Akun Penulis.....	18
Gambar 3.1. Arsitektur Ethereum.....	24
Gambar 3.2. Arsitektur Cloud.....	25
Gambar 3.3. Alur Membuat Smart Contract.....	25
Gambar 3.4. Alur Kerja Mencetak QR Code.....	27
Gambar 3.5. Pasang Token Smart Contract di MetaMask.....	27
Gambar 3.6. Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain (Pasar Jagal) Level 1.....	29
Gambar 3.7. Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain (Produsen Terkenal/PT) Level 1.....	30
Gambar 3.8. Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain (Pasar Jagal/Produsen Terkenal) Level 2.....	31
Gambar 4.1. Modifikasi Smart Contract.....	33
Gambar 4.2. Compile Smart Contract.....	34
Gambar 4.3. Sukses Compile Smart Contract.....	34
Gambar 4.4. Deploy Smart Contract Dengan Injected Web3.....	35
Gambar 4.5. Konfirmasi Deploy Smart Contract.....	36
Gambar 4.6. Aktivitas Deploy Smart Contract.....	37
Gambar 4.7. Token Berhasil Dibuat.....	37
Gambar 4.8. HAJW Token.....	38

Gambar 4.9.	Aktivitas Contract Deployment.....	38
Gambar 4.10.	Detail Contract Deployment.....	39
Gambar 4.11.	Txn Deployment Smart Contract.....	40
Gambar 4.12.	Token HAJW.....	40
Gambar 4.13.	Tampilan MetaMask.....	41
Gambar 4.14.	Isi Token Contract Address.....	41
Gambar 4.15.	Import Token Berhasil.....	42
Gambar 4.16.	Kolom 1 Halaman Web.....	43
Gambar 4.17.	Kolom 2 Halaman Web.....	44
Gambar 4.18.	Kolom 3 Halaman Web.....	45
Gambar 4.19.	Proses Rantai Pasok.....	46
Gambar 4.20.	Tampilan Deployment Smart Contract.....	47
Gambar 4.21.	Tampilan Instance Server CMS Peneliti.....	48
Gambar 4.22.	Tampilan Pengaturan Firewall.....	48
Gambar 4.23.	Grafik Pemegang Token HAJW.....	49
Gambar 4.24.	Tampilan Sistem Generator QR Code.....	50
Gambar 4.25.	Hasil QR Code.....	51
Gambar 4.26.	Tampilan Website Setelah User Memindai QR Code.....	52

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	4
Tabel 2.2. Simbol dan Fungsi Flowchart.....	20
Tabel 2.3. Flow Object BPMN.....	22
Tabel 2.4. Notasi Data BPMN.....	22
Tabel 2.5. Notasi Connecting Object BPMN.....	22
Tabel 2.6. Notasi Swimlanes BPMN.....	23
Tabel 2.7. Notasi Artifacts BPMN.....	23
Tabel 4.1. Aktivitas POD.....	47

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Teknologi Blockchain secara luas dianggap sebagai pilihan revolusi dalam perkembangan teknologi yang mengedepankan sistem peer-to-peer, data yang terdesentralisasi untuk data organisasi. Blockchain memungkinkan pembaruan sistem moneter yang terdesentralisasi seperti Bitcoin, Smart Contract Ethereum, Binance Smart Chain, dan sumber daya lain yang dapat dikelola secara online. Awalnya teknologi Blockchain dikembangkan oleh orang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 yang fungsi utamanya untuk memfasilitasi transaksi mata uang kripto. Dalam perkembangan yang lebih baru telah difokuskan tentang bagaimana Blockchain dapat digunakan untuk mendistribusikan sistem buku besar keuangan atau ledger system dan transaksi keuangan lainnya. Teknologi Blockchain memungkinkan antar entitas yang berbeda untuk bertukar data dan membuat transaksi dalam beberapa menit tanpa adanya intervensi atau verifikasi oleh pihak ketiga seperti bank saat melakukan proses transaksi yang dilakukan nasabah. Teknologi ini dapat dicapai melalui shared data framework yang menggunakan algoritma komputer untuk melakukan pembaruan secara real time. Teknologi Blockchain sangat menjanjikan revolusi domain organisasi seperti supply chain dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Selain itu, teknologi Blockchain memungkinkan keamanan pertukaran data terdistribusi yang dapat memiliki dampak besar pada tata kelola organisasi. Hal itu juga bisa mengubah cara bisnis pihak dalam supply chain menyusun keterhubungan mereka dan bagaimana mereka akhirnya bertukar produk dan data.

Saat ini supply chain dalam bidang agribisnis sangat terstruktur, global dan saling berhubungan. Data dan dokumentasi produk agribisnis mengenai keamanan, sustainability, sumber, dan atribut lainnya biasanya dicatat dan disimpan di atas kertas atau database pribadi, dan hanya dapat diperiksa oleh otoritas pihak ketiga yang tepercaya. Situasi ini membuat akses ke data menjadi mahal, memerlukan waktu yang lama, syarat akan manipulasi, korupsi dan



kesalahan yang menyebabkan ancaman kerugian dalam proses bisnisnya terutama bidang finansial. Banyak industri yang bekerja sama dengan pemerintah, pengawas independen untuk memungkinkan transparansi informasi yang lebih baik dan membangun kepercayaan di antara para stackholder dalam supply chain produk agribisnis.

Terlepas dari tren digitalisasi dalam bidang ekonomi yang terus berlanjut, produk agribisnis masih menjadi salah satu industri yang kurang terdigitalisasi. Teknologi Blockchain berpotensi mempengaruhi situasi ini dalam banyak hal, dikelompokkan dalam empat arah: pertama, sektor pangan dapat memperoleh manfaat dari digital smart contract yang terdesentralisasi, otomatis berjalan secara independen hingga otomatisasi pemrosesan transaksi dan validasi antar pelaku supply chain. Smart Contract juga dapat berkontribusi terhadap otomatisasi peran badan pengatur dan interaksi pertukaran informasi di bidang pangan, namun ada kekhawatiran tentang kualitas yang dilaporkan data, dan validitas dan konsistensi smart contract. Kedua, Blockchain dapat memfasilitasi integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, yang berpotensi mengarah pada integrasi sistem dan kinerja yang lebih baik. Ketiga, Blockchain menawarkan sesuatu berupa data yang tidak dapat diubah dalam catatan transaksi blok, dan dapat diakses di seluruh entitas. Dengan demikian, Blockchain bisa menjadi instrumen untuk menciptakan lebih banyak kepercayaan di antara para pelaku supply chain di bidang agribisnis berkat auditabilitas catatan yang lebih mudah. Keempat, teknologi Blockchain dapat memudahkan pelacakan dan visibilitas barang dalam supply chain, dengan melacak barang dari satu entitas ke entitas lainnya. Misalnya Carrefour Italia melaporkan bahwa telah menerapkan sistem pelacakan makanan dengan Blockchain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti fokus dalam membangun solusi bisnis pada transparansi supply chain bidang agribisnis dengan menggunakan teknologi Blockchain.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah pada Tugas Akhir ini adalah

**1.3.1** *Minimum Viable Product* berupa hasil Txn proses *supply chain* hingga konsumen

**1.3.2** Memilih jaringan Ethereum

**1.3.3** Menggunakan *Smart Contract* yang berada di jaringan Ethereum

**1.3.4** Produk agribisnis yang dijadikan representasi token adalah Ayam

**1.3.5** Konsensus data dalam blockchain hanya pengiriman jumlah token representasi dari total produk yang dikirim oleh entitas

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah membuat prototipe sistem Blockchain yang menghasilkan Txn pada proses *supply chain* untuk transparansi dalam kegiatan bisnis *supply chain* yang berjalan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh pada penelitian Tugas Akhir ini adalah

**1.5.1** Adanya transparansi pada proses *supply chain* antar entitas.

**1.5.2** Mengembangkan sistem bisnis baru menggunakan Blockchain di Indonesia.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA


#### 2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Pembahasan
Blockchain in Food and Agriculture Supply Chain: UseCase of Blockchain in Indonesia	Pada jurnal ini perusahaan Hara menggunakan Hara Token (Mata uang kripto Indonesia) dalam kegiatan transaksi di blockchain untuk kegiatan pertukaran data dan berdagang dan bagi yang berpartisipasi akan mendapatkan Hara Token.
A Blockchain-Based Trust Model for the Internet of Things Supply Chain Management	Pada jurnal ini peneliti mencoba memanfaatkan produk teknologi blockchain untuk optimisasi penggunaan Internet of Things dalam transaksi yang sedang berjalan di proses supply chain contohnya seperti penggunaan barcode

#### 2.2 Pengertian Blockchain


Teknologi Blockchain adalah jenis buku besar atau ledger terdistribusi dan telah digunakan dalam implementasi mata uang kripto seperti Bitcoin. Blockchain membangun data rantai kronologis dengan cara data yang tidak dapat diubah dan sifatnya abadi. Data transaksi diatur di dalam blok, dan untuk menambahkan blok baru ke rantai node dari blockchain perlu mencapai konsensus. Konsensus adalah sebuah sistem yang memastikan bahwa semua pengguna yang terlibat dalam rantai Blockchain menyetujui keadaan tertentu dari sistem sebagai keadaan sebenarnya. Semua blok itu dikonfirmasi dan divalidasi melalui mekanisme konsensus yang dijalankan bersama dari blok tervalidasi bagian pertama hingga terakhir, oleh karena itu disebut dengan Blockchain.



**Gambar 2.1** Struktur Blockchain

(Sumber: A Blockchain-Based Trust Model for the Internet of Things Supply Chain Management)

Sistem Blockchain mendistribusikan catatan waktu dari semua transaksi jaringan, direplikasi pada antar node dari jaringan peer-to-peer. Blok validator node berpartisipasi dalam algoritma konsensus, untuk memvalidasi dan menambahkan blok baru ke blockchain, serta mempertahankan yang tidak dapat diubah dalam canonical shared-state dari blockchain. Informasi transaksi dikelompokkan bersama ke dalam blok, dan setiap blok ditautkan ke blok awal, mirip dengan sistem linked list. Ketika ada suatu entitas ingin melakukan modifikasi blok saat terjadinya transaksi, entitas tersebut harus mengubah isi dari satu blok, serta semua blok lainnya yang dimana sebagian besar transaksi telah terjadi di blok entitas blockchain lainnya pada saat yang sama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sifat desentralisasi, ketangguhan dan keamanan dalam penyebaran blockchain, perlu memiliki kumpulan blok validator besar. Untuk framework yang diusulkan seperti komponen dasar yang diperlukan adalah blockchain itu sendiri, *smart contract* untuk perjanjian tingkat layanan yang dapat di program, dan penyimpanan file terdesentralisasi untuk hosting data transaksi.



**Gambar 2.2** Detail Struktur Blockchain

(Sumber: Blockchain for Increased Trust in Virtual Health Care: Proof-of-Concept Study)

## 2.3 Kerangka Kerja Blockchain

### 2.3.1 Transaksi dan Alamat

Setiap entitas di Blockchain memiliki pasangan kunci publik/pribadi yang digunakan untuk pengalamatan, dan membuat tanda tangan digital pada setiap transaksi untuk jaminan tanpa adanya intervensi. Karena pasangan kunci ini tidak terkait dengan identitas kehidupan nyata, blockchain menawarkan "nama samaran" kepada penggunanya. Transaksi yang ditandatangani dibuat untuk transfer token mata uang kripto, atau berinteraksi dengan fungsi Application Binary Interface (ABI) yang di-deploy di dalam smart contract.

### 2.3.2 Smart Contract

*Smart contract* hanyalah potongan kode yang disimpan di Blockchain itu sendiri dan mampu menerapkan syarat dan ketentuan terprogram atas transaksi yang terjadi di jaringan. Dalam kerangka kerja yang peneliti usulkan, untuk transaksi data supply chain yang dirancang secara pribadi, peneliti menggunakan *smart contract* untuk memungkinkan para pelaku memutuskan kapan terjadinya transaksi dan

berapa banyak data yang akan ditransaksikan dengan entitas yang mereka pilih, seperti pertukaran dibagian moneter dan/atau jasa

## 2.4 Algoritma Konsensus Blockchain

Algoritma konsensus adalah mekanisme yang memungkinkan pengguna atau mesin untuk berkoordinasi dalam pengaturan terdistribusi yang sudah diatur. Sistem ini perlu memastikan bahwa semua entitas dalam sistem dapat menyetujui satu sumber kebenaran, bahkan jika beberapa entitas mengalami kegagalan. Dengan kata lain, sistem harus toleran terhadap kesalahan.

Dalam sistem pengaturan yang terpusat, satu entitas memiliki kekuasaan atas sistem yang sedang berjalan. Dalam kebanyakan kasus, entitas tersebut dapat membuat perubahan sesuka mereka, tidak ada sistem tata kelola yang rumit untuk mencapai konsensus di antara banyak administrator. Tetapi dalam pengaturan yang terdesentralisasi, entitas bekerja dengan sistem yang terdistribusi untuk menghasilkan “bagaimana kita mencapai kesepakatan tentang data transaksi yang sedang ditambahkan?”

Contohnya dalam mata uang kripto, saldo suatu entitas dicatat dalam database blockchain. Sangat penting bahwa setiap entitas (atau lebih tepatnya, setiap node) memelihara salinan data transaksi yang identik. Jika tidak, transaksi akan segera berakhir dengan informasi yang saling bertentangan atau berlawanan, merusak seluruh tujuan jaringan mata uang kripto. Kunci entitas publik memastikan bahwa suatu entitas tidak dapat menghabiskan koin satu sama lain. Tetapi masih perlu ada satu sumber kebenaran yang diandalkan oleh seluruh entitas jaringan, untuk dapat menentukan apakah suatu koin telah ditransaksikan.

Entitas yang ingin menambahkan blok (kami akan menyebutnya validator) untuk menyediakan pasak. Taruhannya adalah semacam nilai yang harus dikemukakan oleh validator, yang mencegah mereka bertindak tidak jujur. Jika mereka curang, mereka akan kehilangan taruhannya. Contohnya termasuk daya komputasi, cryptocurrency, atau bahkan reputasi. Mengapa mereka repot-repot mempertaruhkan sumber daya mereka sendiri? Nah, ada juga hadiah yang tersedia. Ini biasanya terdiri dari cryptocurrency asli protokol dan terdiri dari

biaya yang dibayarkan oleh pengguna lain, unit cryptocurrency yang baru dibuat, atau keduanya. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah transparansi. Kita harus bisa mendeteksi ketika seseorang selingkuh. Idealnya, harus mahal bagi mereka untuk memproduksi blok, tetapi murah bagi siapa saja untuk memvalidasinya. Ini memastikan bahwa validator tetap diperiksa oleh pengguna biasa.


Ada 2 jenis algoritma konsensus yang sering digunakan yaitu

#### **2.4.1 *Proof of Work (PoW)***

Proof of Work (PoW) adalah algoritma konsensus blockchain pertama. Jenis konsensus ini pertama kali diterapkan di Bitcoin, tetapi konsep ini sebenarnya telah ada sebelum adanya Bitcoin. Dalam Proof of Work, validator (disebut sebagai penambang atau entitas) melakukan hash pada data yang ingin mereka tambahkan hingga mereka menghasilkan solusi produk tertentu.

Hash adalah string huruf dan angka yang tampaknya acak yang dibuat saat suatu entitas menjalankan data melalui fungsi hash. Namun, jika entitas menjalankan data yang sama lagi, entitas tersebut akan selalu mendapatkan hasil yang sama. Perlu mengubah satu detail yang berada di dalam transaksi saja, maka hash entitas tersebut akan benar-benar berbeda. Berdasarkan output yang ada, suatu entitas tidak mungkin mengetahui informasi apa yang dimasukkan ke dalam fungsi. Oleh karena itu, seluruh entitas di blockchain berguna untuk membuktikan bahwa antar entitas mengetahui sepotong data sebelum waktu tertentu. Entitas A dapat memberikan hashnya kepada entitas B, dan ketika entitas A tersebut mengungkapkan datanya, maka entitas B tersebut dapat menjalankannya melalui fungsi untuk memastikan outputnya sama. Dalam Proof of Work, protokol menetapkan kondisi bagaimana suatu blok dikatakan valid. Misalnya, hanya blok yang hashnya dimulai dengan 00 yang akan valid. Satu-satunya cara bagi penambang untuk membuat transaksi yang cocok dengan kombinasi itu adalah dengan memaksa input. Mereka dapat mengubah parameter dalam data mereka untuk menghasilkan hasil yang berbeda untuk setiap tebakan sampai mereka

mendapatkan hash yang tepat. Dengan blockchain utama, standar ditetapkan sangat tinggi. Untuk bersaing dengan penambang lain, suatu entitas akan membutuhkan gudang yang penuh dengan perangkat keras hashing khusus (ASIC) agar dapat menghasilkan blok yang valid. Biaya saat menambang, adalah biaya mesin dan listrik yang dibutuhkan untuk menjalankannya. ASIC dibuat untuk satu tujuan, sehingga tidak digunakan dalam aplikasi di luar penambangan mata uang kripto. Sangat mudah bagi jaringan untuk memverifikasi bahwa penambang memang telah membuat blok yang benar. Bahkan jika penambang telah mencoba triliunan kombinasi untuk mendapatkan hash yang tepat, mereka hanya perlu menjalankan data penambang melalui suatu fungsi satu kali. Jika data penambang menghasilkan hash yang valid, itu akan diterima, dan penambang tersebut akan mendapatkan hadiah. Jika tidak, jaringan akan menolaknya, dan penambang akan membuang-buang waktu dan listrik dengan sia-sia.



**Gambar 2.3** Algoritma Konsensus *Proof of Work*

(Sumber: [https://www.alibabacloud.com/blog/comprehensive-review-of-proof-of-work-consensusin-blockchain\\_597042](https://www.alibabacloud.com/blog/comprehensive-review-of-proof-of-work-consensusin-blockchain_597042))

#### 2.4.2 *Proof of Stake (PoS)*


*Proof of Stake (PoS)* diusulkan alternatif *Proof of Work*. Dalam sistem PoS, tidak ada konsep penambang, perangkat keras khusus, atau konsumsi energi yang besar. Pelaku hanya membutuhkan perangkat



komputer biasa. Di Proof of Stake, Pelaku tidak mengedepankan sumber daya eksternal (seperti listrik atau perangkat keras), tetapi sumber dayanya berupa internal mata uang kripto. PoS memiliki aturan yang berbeda setiap protokol, tetapi umumnya ada jumlah minimum dana atau koin yang harus pelaku pegang agar memenuhi syarat untuk menjalankan konsensus ini. Dari persyaratan itu, pelaku mengunci dana di dompet (tidak dapat dipindahkan saat konsensus telah berjalan). Pelaku biasanya akan setuju dengan validator lain tentang transaksi apa yang akan masuk ke blok berikutnya. Dalam arti tertentu, pelaku menjalankan konsensus pada blok yang akan dipilih, dan protokol akan memilih salah satu yang dipilih oleh pelaku. Jika blok pelaku dipilih oleh konsensus pelaku lain, maka pelaku akan menerima sebagian dari biaya transaksi, tergantung pada dana atau koin pelaku di awal yang terkunci. Semakin banyak dana yang dikunci oleh pelaku, semakin banyak keuntungan yang pelaku peroleh. Tetapi jika pelaku mencoba menipu atau membatalkan dengan mengusulkan transaksi yang tidak valid, pelaku akan kehilangan sebagian (atau semua) dana atau koin yang dikunci.

Umumnya, tidak ada koin yang baru dibuat sebagai bagian dari hadiah untuk validator. Mata uang asli blockchain dengan demikian harus dikeluarkan dengan cara lain. Ini dapat dilakukan baik melalui distribusi awal (yaitu, ICO atau IEO) atau dengan meluncurkan protokol dengan PoW sebelum kemudian beralih ke PoS. Sampai saat ini, Proof of Stake murni baru benar-benar digunakan dalam mata uang kripto yang lebih kecil. Oleh karena itu, tidak jelas apakah itu dapat berfungsi sebagai alternatif yang layak untuk PoW. Meskipun secara teori tampak baik, namun dalam praktiknya akan sangat berbeda. Setelah PoS berjalan pada jaringan dengan nilai yang besar, sistem tersebut menjadi arena permainan dalam transaksi insentif finansial maupun data. Siapa pun yang memiliki pengetahuan untuk "meretas" sistem PoS kemungkinan hanya akan melakukannya jika mereka dapat memperoleh manfaat dalam peretasan tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sistem tersebut layak dilakukan adalah melalui jaringan langsung.

PoS akan diuji dalam skala besar dan akan diimplementasikan sebagai bagian dari serangkaian peningkatan di jaringan Ethereum (secara umum dikenal sebagai Ethereum 2.0).



**Gambar 2.4** Algoritma Konsensus *Proof of Stake*

Mekanisme untuk mencapai konsensus sangat penting untuk berfungsinya sistem yang terdistribusi. Banyak yang percaya bahwa inovasi terbesar dalam Bitcoin adalah penggunaan Proof of Work untuk memungkinkan pengguna menyetujui serangkaian fakta transaksi yang dikelola bersama. Algoritma konsensus saat ini tidak hanya mendukung sistem uang digital, tetapi juga blockchain yang memungkinkan pengembang menjalankan kode di seluruh jaringan terdistribusi. Mereka sekarang menjadi landasan teknologi blockchain dan sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang dari berbagai jaringan yang ada. Dari semua algoritma konsensus, Proof of Work tetap menjadi penawaran yang dominan. Alternatif yang lebih andal dan lebih aman belum diusulkan. Karena itu, ada banyak penelitian dan pengembangan untuk menggantikan PoW.

## 2.5 Blockchain Untuk Manajemen Supply Chain

Integrasi Blockchain dengan manajemen supply chain dapat mengarah pada perubahan dalam industri yang berbeda. Metode tradisional dalam menjalankan bisnis supply chain sedang ditinjau kembali, dimana fungsi utamanya untuk mengurangi kebutuhan manusia dalam suatu transaksi. Blockchain berperan dalam kegiatan transaksi antara penyedia mewakili entitas pertama dalam supply chain, sedangkan konsumen adalah yang terakhir.

Oleh karena itu teknologi Blockchain, menawarkan banyak keuntungan yang berpotensi meningkatkan manajemen supply chain dalam berbagai cara.

- a. Entitas dapat melihat dan mengaudit transaksi dalam suatu sistem melalui seluruh siklus produksi, pengiriman, pemeliharaan, penyebaran, dan penghentian. Blockchain juga menyediakan pemantauan dan lacak blok semua perangkat lapangan di seluruh kegiatan siklus supply chain.
- b. Komponen perangkat keras, firmware, dan perangkat lunak sistem tidak diarsipkan pada satu server yang rentan terhadap penghapusan atau perubahan data. Sebagai gantinya, kriptografi hash metadata memungkinkan untuk melihat informasi transaksi saat ini dan sebelumnya dari data blockchain yang disepakati bersama.
- c. Mengakses dan melihat data supply chain lebih mudah, yang akan meningkatkan dan mempercepat sistem kerjasama antar vendor.
- d. Pihak ketiga yang rentan terhadap manipulasi digantikan oleh sistem blockchain yang dapat meningkatkan keamanan proses supply chain.
- e. Algoritme konsensus blockchain akan menandai perangkat lapangan yang belum menjadi validator, memblokir setiap perubahan berbahaya dalam konfigurasi perangkat bidang ke mode default. Hal ini memungkinkan untuk peningkatan pemantauan sumber daya digital, keamanan perangkat.

Teknologi blockchain menunjukkan potensi besar dalam manajemen supply chain, penggunaan blockchain secara luas di industri masih pada tahap awal. Teknologi Blockchain masih perlu beradaptasi terhadap kebijakan umum, dan ini menciptakan berbagai tantangan terkait kebijakan. Perdebatan yang diperdebatkan tentang blockchain telah menyebabkan tantangan bagi regulator yang bertugas memahami teknologi. Perdebatan yang didefinisikan dengan buruk juga dapat mencegah regulator menggunakan teknologi blockchain dan menawarkan saran yang umum untuk tidak memakai blockchain.

Sumber kebingungan yang umum dalam definisi terkait blockchain adalah persepsi bahwa teknologinya sama dengan Bitcoin. Meskipun blockchain dapat mentransparansi rekaman transaksi publik terhadap mata uang kripto,

Blockchain yang diizinkan atau pribadi biasanya tidak melibatkan transaksi moneter.


Blockchain digambarkan sebagai buku besar atau ledger digital publik di mana transaksi mata uang kripto dicatat. Dengan cara yang sama, blockchain telah didefinisikan sebagai buku besar atau ledger transaksi mata uang kripto terdesentralisasi. Definisi ini mungkin terbukti kontradiktif dalam industri yang berbeda. Mereka memiliki pandangan yang berbeda sebagai akibat dari peran yang mereka perlukan untuk memenuhi atau teknologi yang mereka gunakan. Sistem zero-proof, PoW, PoB, atau otoritas adalah beberapa cara dalam algoritma konsensus yang mengatur mekanisme transaksi untuk data buku besar atau ledger terdistribusi yang keamanannya dapat dijelaskan.

## **2.6 Ethereum**

Ethereum adalah platform komputasi berbasis blockchain dengan fungsionalitas smart contract yang memungkinkan pengguna membangun aplikasi terdesentralisasi yang berjalan pada teknologi blockchain. Selain buku besar atau ledger yang didistribusikan, Ethereum menyediakan mesin virtual, yang disebut Ethereum Virtual Machine (EVM) yang dapat mengeksekusi skrip yang ditulis dalam bahasa pemrograman level tinggi (seperti, Solidity). Di Ethereum, struktur data blockchain lebih kompleks daripada pendahulunya yaitu Bitcoin. Tajuk atau header blok terdiri dari metadata, dan body terdiri dari beberapa jenis data, yaitu, transaksi, penerimaan, dan status sistem (status akun). Masing-masing data ini diatur seperti Merkle tree atau Patricia tree (Radix tree) di state tree. State tree (atau pohon penyimpanan akun) merupakan komponen yang sangat penting dalam buku besar atau ledger Ethereum. Hal ini digunakan untuk mengimplementasikan model akun, di mana setiap akun ditautkan ke status terkaitnya (saldo akun, status smart contract, dll.). Setiap node dapat mengurai tree menggunakan alamat akun dan mendapatkan status yang diperbarui tanpa setiap perhitungan mengalami overhead. State tree tumbuh setiap kali terjadi perubahan dalam suatu keadaan. State tree tumbuh dengan menambahkan node baru (disimpan di blok baru) memegang status

baru yang merujuk ke node (disimpan di blok sebelumnya) yang berisi nilai lama untuk status yang sama.

Untuk menegakkan keabadian data transaksi, Ethereum menyimpan hash root di header blok. Dalam hal ini tree mengelola dua akun: akun milik eksternal (EOA) dan akun smart contract. Jenis pertama adalah akun yang dikendalikan oleh kunci pribadi yang dipegang oleh entitas tertentu, sedangkan yang kedua adalah akun yang dikendalikan oleh Bytecode smart contract. Kedua akun diwakili oleh alamat yang dihasilkan secara kriptografis sebesar 20 byte. Untuk mencegah serangan Denial of-Service (DoS), Ethereum Virtual Machine mengadopsi sistem gas, dimana setiap perhitungan program harus dibayar dalam unit khusus yang disebut gas fee sebagai mana didefinisikan oleh protokol. Jika jumlah gas yang disediakan tidak menutupi biaya eksekusi maka transaksi gagal.




**Gambar 2.5** Struktur Blockchain Ethereum

(Sumber: Health-ID: A Blockchain-Based Decentralized Identity Management for Remote Healthcare)

'Gas Price' menentukan tingkat konversi gas ke eter. 'Gas' pada dasarnya adalah biaya transaksi untuk mendorong penambang untuk memasukkan eksekusi transaksi ke dalam blok blockchain Ethereum. Dengan demikian, gas adalah standarisasi yang memperkirakan biaya mengeksekusi kode pada jaringan Ethereum. Setiap transaksi memiliki biaya gas berdasarkan waktu eksekusi yang diharapkan.


'Gas limit' diatur untuk mencegah loop tak terbatas, yang akan menyalahgunakan sumber daya di Blok Ethereum. Jika melebihi batas, transaksi tidak selesai, dan blok yang sesuai tidak ditambang.



**Gambar 2.6** Contoh Struktur *Header* Transaksi Ethereum


Terlihat bahwa di dalam *header* transaksi Ethereum terdapat sejumlah informasi seperti

- Transaction Hash (Txn) merupakan kode transaksi unik hasil dari pengguna yang telah menjalankan fungsi di dalam *smart contract*, Pengguna sering menggunakan Txn untuk melacak transaksi apapun itu yang berada di dalam blockchain.
- Status merupakan keadaan sebuah transaksi apakah telah sukses divalidasi oleh penambang atau tidak, jika transaksi sukses maka akan muncul status *success* begitupun sebaliknya jika transaksi gagal maka akan muncul status *fail* seperti gambar berikut



**Gambar 2.7** Contoh transaksi *smart contract* yang mengalami kegagalan

- c. Block merupakan nomor blok tempat transaksi dicatat. Konfirmasi blok menunjukkan berapa banyak blok yang telah ditambahkan sejak transaksi ditambang.



**Gambar 2.8** Contoh Struktur *Body* Transaksi Ethereum

Terlihat bahwa di dalam header transaksi Ethereum terdapat sejumlah informasi seperti

- From merupakan alamat Ethereum dari pengirim token atau yang memicu fungsi *smart contract*
- Interacted with (to) merupakan kode alamat kontrak dari token yang telah ditulis di *smart contract*
- Tokens Transferred berisi alamat Ethereum pengirim token yang mengirimkan token kepada alamat Ethereum lain dan data token yang dikirim
- Transaction fee merupakan biaya transaksi dalam Txn
- Gas Price merupakan tingkat konversi dari gas ke mata uang kripto ETH
- Gas Limit & Usage by Txn merupakan Jumlah maksimum gas yang dialokasikan untuk transaksi & jumlah yang akhirnya digunakan.


Transfer ETH normal melibatkan 21.000 unit gas sementara jika token yang dibuat melalui *smart contract* melibatkan nilai yang lebih tinggi.

- g. Gas Fee merupakan biaya dasar yang mengacu pada biaya dasar jaringan dalam blok, sedangkan biaya maks & biaya prioritas maks mengacu pada jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan pengguna untuk Txn dan yang mereka berikan kepada penambang dalam memvalidasi transaksi.
- h. Burnt dan Txn Savings Fees merupakan jumlah total ETH yang dibakar dari Txn ini dan total biaya yang dihemat dari jumlah yang bersedia dibayarkan pengguna untuk Txn ini.
- i. Other berisi Tipe Txn, Nonce (Pengujian dilakukan sebanyak n), dan position
- j. Input data berisi tentang fungsi yang dijalankan oleh *smart contract* yang telah ditulis

## 2.7 MetaMask

MetaMask adalah aplikasi dan ekstensi browser yang cukup populer yang berfungsi sebagai dompet mata uang kripto yang terhubung ke blockchain Ethereum. MetaMask memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan ekosistem Ethereum yang menampung banyak aplikasi terdesentralisasi (Dapps), tanpa harus mengunduh seluruh blockchain di perangkat mereka. Dengan demikian, ini adalah salah satu solusi dompet Ethereum terbaik untuk akses mudah ke pertukaran terdesentralisasi (DEX), platform game, dan banyak aplikasi lainnya. MetaMask sangat kompatibel dengan browser yang paling banyak diadopsi seperti Chrome, Firefox, Brave, dan Microsoft Edge. Selain menyimpan mata uang asli Ethereum (ETH) MetaMask juga menyimpan token yang dibangun di atas standar protokol ERC-20 dan ERC-721.





**Gambar 2.9** Tampilan MetaMask Akun Peneliti

## 2.8 Content Management System (CMS)

CMS merupakan suatu sistem yang memudahkan penggunaanya dalam mengelola, menambahkan, mengubah isi dalam sebuah tampilan situs peramban yang dinamis tanpa dibekali pengetahuan yang sangat teknis sebelumnya. CMS bisa menerbitkan suatu informasi dengan efektif, mudah, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi.

## 2.9 Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi interpretatif yang bisa digunakan di berbagai perangkat, python sangat banyak memiliki *library* yang dipakai untuk pengembangan bidang komputer seperti web, data sains, pembelajaran mesin, dan *Internet of Things*. Dalam bidang web python memiliki framework Django dan Flask yang didukung oleh library Wagtail dan lainnya.

## 2.10 Google Cloud Platform (GCP)

GCP merupakan rangkaian layanan komputasi awan publik yang berjalan pada infrastruktur sama yang digunakan oleh Google secara internal seperti penelusuran Google, layanan Gmail, Penyimpanan Google Drive, dan Youtube untuk ditawarkan secara langsung kepada pada pengembang IT. GCP menawarkan berbagai layanan seperti kebutuhan penyimpanan data, analisis data, *Big Data*, *Machine Learning*, dan pengembangan aplikasi.

## 2.11 QR Code









QR Code merupakan singkatan dari *Quick Response Code* yang berupa suatu kode matriks 2 dimensi yang didalamnya mampu menyimpan informasi hingga 2089 digit atau 4289 karakter termasuk tanda baca dan karakter spesial. QR Code dinilai sangat praktis dalam bisnis yang berskala kecil karena mampu menampilkan teks pada pengguna, membuka URL, dan lainnya. QR Code terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak, yang setiap elemennya memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu QR Code mampu dipindai menggunakan smartphone yang akan menampilkan informasi di dalamnya.




## 2.12 Flowchart

Flowchart adalah ilustrasi visual yang menggambarkan alur kerja atau proses dan solusi dari sebuah studi atau masalah. Flowchart adalah alat bisnis yang menunjukkan proses linier dari suatu pekerjaan. Kebanyakan orang biasanya menggunakan diagram ini untuk menjelaskan proses proyek, dan aliran wewenang dalam suatu organisasi. Untuk menjelaskan alur kerja kepada publik, menggunakan flowchart adalah pilihan yang baik dan ringkas. Maksud dari flowchart itu sendiri adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian suatu masalah secara sederhana, rapi, bersih, dan terurai serta dapat menggunakan simbol-simbol sesuai dengan standarnya.

Pada dasarnya dalam proses membuat flowchart tidak ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Karena diagram/bagan ini dibuat berdasarkan pemikiran untuk menganalisis suatu masalah dalam bisnis.

**Tabel 2.2** Simbol dan Fungsi *Flowchart*(Sumber: <https://www.hashmicro.com/blog/flowchart-symbol-example-types/>)

Simbol	Fungsi
	<b>Flow</b> Simbol yang fungsinya untuk menggabungkan antar simbol.
	<b>On-Page Reference</b> Simbol yang fungsinya untuk menyambungkan proses keluar masuk dalam lembar kerja yang sama.
	<b>Off-Page Reference</b> Simbol yang fungsinya untuk menyambungkan proses keluar masuk dalam lembar kerja yang berbeda.
	<b>Terminator</b> Simbol yang fungsinya untuk mengawali maupun mengakhiri suatu proses.
	<b>Process</b> Simbol yang fungsinya untuk menyatakan suatu proses dijalankan oleh komputer.
	<b>Decision</b> Simbol yang fungsinya untuk menunjukkan kondisi tertentu yang memungkinkan output berupa 2 jawab antara ya atau tidak.
	<b>Input/Output</b> Simbol yang fungsinya untuk menyatakan proses masukan atau luaran.
	<b>Manual Operation</b> Simbol yang fungsinya untuk menyatakan suatu proses tidak dilakukan oleh komputer.

	<b>Document</b> Simbol yang fungsinya untuk menyatakan masukan berasal dari dokumen dalam bentuk fisik dan luaran yang perlu dicetak.
	<b>Predefine Process</b> Simbol yang fungsinya untuk menjalankan suatu bagian (sub-program) atau prosedur.
	<b>Display</b> Simbol yang fungsinya untuk menyatakan peralatan luaran seperti layar, printer, dan lainnya.

## 2.13 Business Process Modeling Notation (BPMN)

BPMN adalah standar pemodelan proses bisnis yang diusulkan oleh Business Process Management Initiative (BPMP) pada tahun 2004. BPMN dirancang bukan hanya untuk mudah digunakan dan dipahami, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memodelkan proses bisnis yang rumit dan sangat spesifik dirancang untuk membuat suatu layanan.




BPMN menyediakan notasi yang sangat mudah dipahami oleh semua pengguna bisnis, termasuk analis bisnis yang menciptakan berkas awal dari proses inisiasi hingga pengembang teknis yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan teknologi yang digunakan dalam menjalankan proses-proses yang telah dibuat dalam BPMN.

Dasar elemen BPMN dapat ditambahkan dengan variasi dan informasi untuk mendukung kebutuhan yang kompleks tanpa mengubah tampilan dasar diagram, berikut 5 kategori dasar BPMN

### 2.13.1 Flow Object

Flow object adalah elemen grafis utama untuk menentukan perilaku dalam proses bisnis seperti





**Tabel 2.3** Flow Object BPMN

Flow Object	Notasi	Deskripsi
Event	 Start    Intermediate    End	Suatu kejadian proses
Activity	 Task                  SubProcess	Kegiatan yang merepresentasikan proses
Gateway		Pemecah atau percabangan dari aktifitas yang berlangsung

### 2.13.2 Data

Data direpresentasikan dalam 4 elemen




**Tabel 2.4** Notasi Data BPMN

Jenis Data	Notasi	Deskripsi
Data Object		Merepresentasikan benda tunggal/objek
Data Collection		Merepresentasikan koleksi benda
Data Input		Merepresentasikan masukan informasi
Data Output		Merepresentasikan luaran informasi

### 2.13.3 Connecting Objects

Terdapat 3 cara menghubungkan arus informasi satu sama lain



**Tabel 2.5** Notasi Connecting Object BPMN

Connecting Object	Notasi	Deskripsi
Sequence Flow		Urutan aktifitas proses
Message Flow		Merepresentasikan aliran pesan antar entitas
Association		Menghubungkan objek dengan Artifacts

### 2.13.4 Swimlanes

Terdapat 2 cara pengelompokkan unsur-unsur entitas atau pemodelan utama dalam *swimlanes*



**Tabel 2.6** Notasi Swimlanes BPMN

Swimlanes	Notasi	Deskripsi
Pools		Merepresentasikan entitas/pelaku
Lanes		Bagian proses yang menunjukkan sub peran

### 2.13.5 Artifacts

Terdapat 2 artefak standar yang bisa memberikan informasi tambahan tentang proses


**Tabel 2.7** Notasi Artifacts BPMN

Artifacts	Notasi	Deskripsi
Group		Pengelompokkan beberapa objek dalam kategori yang sama
Text Annotation		Bantuan penjelasan dari objek yang berjalan

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN


#### 3.1 Arsitektur Ethereum



**Gambar 3.1** Arsitektur Ethereum

Konsep dasar dari arsitektur Ethereum adalah bagaimana user menjalankan fungsi *smart contract* yang telah dibuat untuk mendukung keperluan bisnis di dalam blockchain yang telah ditulis di dalam *smart contract*. Arsitektur ini memberikan ilustrasi bagaimana teknologi-teknologi yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menjaga ekosistem Ethereum tetap berjalan untuk menciptakan blok-blok di dalam blockchain yang berisi data transaksi dari pengguna. Mining node merupakan penambang yang bekerja memvalidasi transaksi yang berjalan di dalam jaringan blockchain Ethereum, setiap blok berisi tentang data yang sudah dijelaskan pada **Gambar 2.6** dan **Gambar 2.8**


### 3.2 Arsitektur Cloud



**Gambar 3.2** Arsitektur Cloud

Pada diagram di atas terlihat bahwa peneliti menggunakan layanan cloud GCP untuk men-deploy CMS. Peneliti menggunakan fitur Deployment Manager yang sudah terintegrasi dengan Compute Engine, VPC, dan Firewall agar aplikasi CMS peneliti bersifat online.

### 3.3 Membuat *Smart Contract*




**Gambar 3.3** Alur Membuat Smart Contract



Pada diagram diatas pengguna wajib *install* aplikasi dompet kripto (seperti metamask) lalu membuat alamat Ethereum yang akan digunakan oleh pengguna. Saat membuat *smart contract* terdapat biaya untuk men-deploy di jaringan Ethereum jadi pastikan pengguna memiliki beberapa Ether (ETH) terlebih dahulu dengan cara mengikuti airdrop atau membeli di exchanger. Setelah memiliki beberapa Ether (ETH) pengguna bisa membuka IDE khusus milik Ethereum yaitu Remix Ethereum IDE pada tautan berikut ([remix.ethereum.org](https://remix.ethereum.org)) lalu pengguna bisa membuat dan memodifikasi *smart contract* yang akan digunakan sesuai keperluan bisnis pengguna. Contoh *smart contract* dari peneliti bisa diakses melalui tautan berikut ([https://github.com/hanggaa/Thesis/blob/main/Token/remixbackup/.workspaces/default\\_workspace/ballot.sol](https://github.com/hanggaa/Thesis/blob/main/Token/remixbackup/.workspaces/default_workspace/ballot.sol)) *smart contract* yang ditulis oleh peneliti berfungsi dalam membuat token baru yang berjalan pada jaringan Ethereum agar antar entitas bisa mengirim token sebagai syarat pencatatan data dalam blockchain. Setelah membuat atau memodifikasi *smart contract* langkah selanjutnya adalah mencocokkan versi solidity dengan compiler apakah sama atau tidak, jika tidak sama maka proses meng-*compile* akan mengalami kegagalan. Langkah selanjutnya adalah meng-*compile smart contract* jika proses *compile* berhasil maka *smart contract* bisa di-*deploy* ke dalam EVM node atau jaringan Ethereum. Proses *deploy* dengan cara memilih Injected Web 3 (MetaMask) sebagai sarana pembayaran *deploy*, lalu konfirmasi pembayaran melalui *Pop-up* MetaMask yang muncul setelah itu konfirmasi *deploy smart contract*. Selamat token dari *smart contract* telah berhasil dibuat dan bisa dijalankan guna pencatatan di dalam blockchain.


### 3.4 QR Code



**Gambar 3.4** Alur Kerja Mencetak QR Code

Pada **Gambar 3.4** user menyalin tautan website yang akan disimpan di dalam QR Code lalu tautan tersebut ditempelkan di sistem generate QR Code untuk diubah menjadi QR Code sebelum dicetak dan dipasang menjadi label.


### 3.5 Memasang Token di MetaMask




**Gambar 3.5** Pasang Token *Smart Contract* di MetaMask

Pengguna bisa memasang token yang baru saja dibuat melalui mekanisme sebelumnya ke akun Ethereum di MetaMask dengan cara memilih Contract Deployment untuk melihat detail dari transaksi *smart contract* yang baru saja di-deploy, pilih *View on block explorer* untuk melihat data transaksi dalam blockchain. Setelah membuka *View on block explorer* maka terlihat detail transaksi pembuatan token yang telah dibuat oleh pengguna, selanjutnya salin alamat kontrak token lalu pilih *Import Token* di MetaMask untuk mengimpor data token tersebut ke dalam akun Ethereum MetaMask pengguna dan tempelkan alamat kontrak yang telah disalin tadi. Jika benar maka akan muncul data token yang telah dibuat oleh pengguna pada mekanisme sebelumnya, dan sebaliknya jika salah maka ulangi dari salin alamat kontrak yang telah dibuat (Pastikan alamat kontrak milik sendiri), setelah benar muncul data token langkah selanjutnya yaitu pilih import token.

### 3.6 Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain




**Gambar 3.6** Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain (Pasar Jagal) Level 1



**Gambar 3.7** Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain  
(Produsen Terkenal/PT) Level 1

Terlihat bahwa pada **Gambar 3.6** dan **Gambar 3.7** sebelum barang dikirim peternak membuat label item barang tersebut agar tercatat di dalam blockchain, setelah itu entitas selanjutnya produsen terkenal atau pasar jagal menerima barang sekaligus label item dari peternak untuk diproses lagi dan membuat label item yang baru sebelum barang dikirimkan ke retail. Setelah barang di retail maka entitas seperti pelanggan (termasuk restoran) bisa membaca label item barang dengan cara memindai QR Code sebelum membeli barang tersebut untuk melihat entitas yang bekerja pada proses supply chain sebelumnya.



**Gambar 3.8** Proses Bisnis Supply Chain Menggunakan Blockchain (Pasar Jagal/Produsen Terkenal) Level 2

**Gambar 3.8** merupakan rincian dari tugas membuat label item dan membaca label item saat membeli barang, dalam proses membuat label item para entitas meng-*input* data ke dalam Blockchain dengan cara mengirim token yang telah dibuat pada mekanisme sebelumnya ke alamat yang digunakan oleh

entitas agar data transaksi ter-*input* ke dalam blockchain. Setelah data sukses ter-*input* ke dalam blockchain langkah selanjutnya adalah para entitas meng-*input* data ke dalam CMS sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Tautan situs web hasil dari *input* data ke dalam CMS diubah ke dalam QR Code oleh para entitas lalu ditempelkan ke barang agar konsumen bisa melihat situs web yang berisi Txn (Wajib) dan lainnya.

Pada proses membaca label item konsumen cukup memindai QR Code yang menempel pada barang untuk melihat transaksi proses supply chain pada blockchain. Tentunya konsumen bisa melihat asal mula dari barang yang akan dibeli (Tergantung kesepakatan antar pihak).

## BAB 4

## PEMBAHASAN

## 4.1 Implementasi

Dalam menjalankan penelitian ini peneliti merangkum beberapa spesifikasi, alat, dan versi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu

- Python versi 3.8 untuk menjalankan CMS
- Framework Django menggunakan Library Wagtail
- GCP Instance zona Asia-southeast1-a
- GCP Instance tipe mesin e2-medium
- Pragma solidity versi 0.4.24
- Token ERC-20

## 4.2 Membuat *Smart Contract*

#### 4.2.1 Modifikasi *Smart Contract*

```

102 contract HAJW is ERC20Interface, Owned, SafeMath {
103     string public symbol;
104     string public name;
105     uint8 public decimals;
106     uint public _totalSupply;
107
108     mapping(address => uint) balances;
109     mapping(address => mapping(address => uint)) allowed;
110
111
112     // -----
113     // Constructor
114     // -----
115     constructor() public {
116         symbol = "HAJW";
117         name = "Ayami";
118         decimals = 18;
119         _totalSupply = 1000000000000000000;
120         balances[0x4c103be00E08978cB3e8A77498080F7622CE3075] = _totalSupply;
121         emit Transfer(0, 0x4c103be00E08978cB3e8A77498080F7622CE3075, _totalSupply);
122     }
123 }


```

### Gambar 4.1 Modifikasi Smart Contract

Pada **Gambar 4.1** peneliti membuat token HAJW dengan *smart contract* yang tertera pada poin **3.3** menggunakan bahasa solidity versi 0.4.24. Contoh *smart contract* bisa diakses melalui tautan berikut (<https://github.com/hangga/Prototype-Thesis/blob/main/Token/Skripsi/.workspaces/Skripsi2/hangga.sol>)




### 4.2.2 Meng-compile Smart Contract



**Gambar 4.2** *Compile Smart Contract*


Pada **Gambar 4.2** sebelum peneliti meng-compile smart contract langkah yang harus dilakukan adalah mencocokkan versi compiler dengan versi solidity yang digunakan dalam smart contract.



**Gambar 4.3** *Sukses Compile Smart Contract*

Pada **Gambar 4.3** terlihat bahwa peneliti sukses meng-compile smart contract, jika ada kesalahan maka harus modifikasi ulang smart contract yang telah dibuat.


### 4.2.3 Deploy Smart Contract



**Gambar 4.4** Deploy Smart Contract Dengan Injected Web 3


Pada **Gambar 4.4** peneliti memilih environment Injected Web3 yang terhubung dengan akun Ethereum yang berada di MetaMask untuk membayar biaya *deploy* dan berhubungan dengan blockchain. Lalu pastikan apakah akun yang terhubung sudah sesuai dan memiliki beberapa Ether untuk biaya pembuatan kontrak. Kemudian pilih kontrak yang telah dimodifikasi untuk di-*deploy*.

#### 4.2.4 Konfirmasi *Deploy Smart Contract*



**Gambar 4.5** Konfirmasi *Deploy Smart Contract*


Pada **Gambar 4.5** terlihat bahwa proses *deploy smart contract* dalam pembuatan token membutuhkan biaya 0.00361143 ETH (Ether).



**Gambar 4.6** Aktivitas *Deploy Smart Contract*


Pada **Gambar 4.6** terlihat aktivitas setelah pembayaran biaya deploy yang selanjutnya bisa melanjutkan proses *deploy smart contract* ke dalam blockchain. Jika *deploy* telah selesai maka akan muncul *pop-up* MetaMask.

#### 4.2.5 Melihat Token



**Gambar 4.7** Token Berhasil Dibuat





**Gambar 4.10** Detail *Contract Deployment*

Pada **Gambar 4.9** dan **Gambar 4.10** terlihat aktivitas *deployment smart contract* yang telah dibuat oleh peneliti. Untuk melihat data data blockchain silakan pilih View on block explorer

### 4.3.2 Token HAJW

Transaction Details < >

Overview Logs (1) State

[ This is a Ropsten Testnet transaction only ]

Transaction Hash: 0x32ae5002771ca67edb6cb81b52f716016021c52ba0dae3e957eab3ccf03297

Status: Success

Block: 12463791 14 Block Confirmations

Timestamp: 3 mins ago (Jun-25-2022 12:05:48 PM +UTC)

From: 0x4c103be00e0b978cb3e8a77498080f7622ce3075

Interacted With (To): [Contract 0x1246df320e5ef471d6be20572c34d18805cd3e17 Created] ✓

Tokens Transferred: From 0x00 To 0x4c103be00e0b978cb3e8a77498080f7622ce3075 For 1,000 Ayam1 (HAJW)

Value: 0 Ether (\$0.00)

Transaction Fee: 0.00361142501011199 Ether (\$0.00)

**Gambar 4.11** Txn Deployment Smart Contract

Token Ayam1 ⓘ

Overview (ERC-20)

Max Total Supply: 1,000 HAJW ⓘ

Holders: 1

Transfers: 1

Profile Summary

Contract: 0x1246df320e5ef471d6be20572c34d18805cd3e17

Decimals: 18

Transfers Holders Contract


A total of 1 transaction found

Txn Hash	Method ⓘ	Age	From	To	Quantity
0x32ae5002771ca67edb...	0x00	5 mins ago	0x00	0x4c103be00e0b978cb3...	1,000

**Gambar 4.12** Token HAJW


Pada **Gambar 4.11** dan **Gambar 4.12** terlihat bahwa token HAJW memiliki alamat kontrak (0x1246df320E5EF471d6bE20572C34D18805cd3E17) untuk di-import ke MetaMask peneliti.

### 4.3.3 Import Token



**Gambar 4.13** Tampilan MetaMask


Pada **Gambar 4.13** pilih *Import tokens* untuk meng-*impor* token HAJW.

A screenshot of the 'Import Tokens' dialog box in MetaMask. The dialog has a title bar with 'Import Tokens' and a close button (X). Below the title, there is a section for 'Custom Token' with a warning message: 'take versions of existing tokens. Learn more about scams and security risks.' Below this, there are three input fields: 'Token Contract Address' (containing '0x1246df320E5EF471d6bE20572C34' and highlighted with a red box), 'Token Symbol' (containing 'HAJW'), and 'Token Decimal' (containing '18'). At the bottom of the dialog, there is a large blue button labeled 'Add Custom Token' which is also highlighted with a red box.

**Gambar 4.14** Isi Token Contract Address



Pada **Gambar 4.14** peneliti menempelkan alamat kontrak token HAJW ke dalam kolom Token *Contract Address* setelah itu informasi mengenai token akan muncul.




**Gambar 4.15** Impor Token Berhasil

Pada **Gambar 4.15** terlihat bahwa alamat kontrak sesuai dengan token yang telah dibuat dari *smart contract* sebelumnya, lalu peneliti memilih *button Import Tokens* untuk mengimport token HAJW ke dalam akun MetaMask peneliti.

#### 4.4 Input CMS


Pada **Gambar 4.16** merupakan isi dari kolom 1 yang dienkapsulasi dalam elemen card yang berisi

- Foto barang yang dibeli oleh pelanggan
- Nama barang yang dibeli oleh pelanggan
- Tautan blockchain pengirim dan penerima pelaku *supply chain*
- Tautan Txn blockchain
- Tautan referensi dari supply chain sebelumnya



**Gambar 4.17** Kolom 2 Halaman Web

Pada **Gambar 4.17** merupakan isi dari kolom 2 yang mendeskripsikan barang yang dibeli oleh pelanggan.




**Gambar 4.18** Kolom 3 Halaman Web

Pada **Gambar 4.18** merupakan isi dari kolom 3 yang menampilkan map dari entitas sebelumnya dalam supply chain.

Konten yang dimasukkan ke dalam halaman web merupakan hak dari masing-masing entitas, peneliti membuat isi konten seperti di atas dikarenakan isi konten tersebut sudah sangat transparan untuk bisa dipahami oleh pelanggan dan kepentingan auditing.

## 4.5 Proses Logistik dan Transport

### 4.5.1 Proses Rantai Pasok



**Gambar 4.19** Proses Rantai Pasok

**Gambar 4.19** merupakan proses rantai pasok dan mekanisme pengangkutan yang dipakai saat proses pengiriman barang dan validasi pesanan, Entitas melakukan Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) ke pada Depo untuk memesan barang dan Depo melakukan validasi pesanan. Dari Depo mengirimkan dokumen ekspedisi ke gudang untuk mengatur pesanan sesuai dengan dokumen, lalu gudang akan mengalokasikan dan merencanakan beban barang sesuai dengan pesanan. Saat proses alokasi dan perencanaan beban pihak gudang dibantu oleh pihak ekspedisi untuk validasi pesanan saat proses pengangkutan di dalam kendaraan. Setelah barang diangkut di dalam kendaraan lalu diantarkan ke Entitas akan terjadi proses penerimaan barang di Entitas dan terjadi proses validasi pesanan apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai maka akan terjadi proses POD (Proof of Delivery) yang di mana pihak Entitas dan Depo harus mengisi formulir sesuai dengan kasus yang ada seperti barang rusak/hilang/tertukar, kurang dalam produk (*missed in product*) dan kasus lainnya. Jika saat proses POD ditemui barang yang hilang dan lainnya seperti pada tabel 4.1 maka token harus

dibakar sesuai dengan catatan kehilangan atau kerusakan barang yang ada pada dokumen POD, dan jika saat proses POD ditemui kelebihan barang maka barang harus dikembalikan sesuai dengan catatan POD.

#### 4.5.2 Aktivitas POD (*Proof of Delivery*)








**Tabel 4.1** Aktivitas POD

No	Point	
<b>1</b>	<b><i>Lead Time Evaluation</i></b>	
	<b>a</b>	Gunakan form “Laporan Penerimaan”
	<b>b</b>	Kirim form melalui email ke Depo
	<b>c</b>	Kirim hardcopy ke Depo
<b>2</b>	<b>Barang Rusak/Hilang/Tertukar</b>	
	<b>a</b>	Menggunakan form “X1” yang harus ditanda tangani lengkap oleh ASM, Dist Gudang, Sopir
	<b>b</b>	Wajib menandatangani dan mengembalikan nota retur
<b>3</b>	<b>Kurang Dalam Karton</b>	
	<b>a</b>	Menggunakan form “X2”
	<b>b</b>	Wajib melampirkan sobekan kode produksi
	<b>c</b>	Pengecekan barang kurang dalam karton harus disaksikan oleh ASM langsung
	<b>d</b>	Wajib menandatangani dan mengembalikan nota retur

#### 4.6 Penggunaan Layanan GCP

Pada penelitian ini peneliti menggunakan layanan cloud GCP untuk mendeploy CMS supaya server bersifat online. Peneliti menggunakan deployment manager Djangostack dari Bitnami untuk membangun environment server sebagai pendukung jalannya server CMS.




	Firewall	 Filter Enter property name or value					
	Routes	<input type="checkbox"/>	Name	Type	Targets	Filters	Protocols / ports
	VPC network peering	<input type="checkbox"/>	default-allow-http	Ingress	http-server	IP ranges: 0.0.0.0/0	tcp:80
	Shared VPC	<input type="checkbox"/>	djangoskripsi-tcp-443	Ingress	djangoskripsi-tcp-443	IP ranges: 0.0.0.0/0	tcp:443
	Serverless VPC access	<input type="checkbox"/>	djangoskripsi-tcp-80	Ingress	djangoskripsi-tcp-80	IP ranges: 0.0.0.0/0	tcp:80
	Packet mirroring	<input type="checkbox"/>	djangoskripsi-tcp8000	Ingress	djangoskripsi-tcp8000	IP ranges: 0.0.0.0/0	tcp:8000

**Gambar 4.22** Tampilan Pengaturan *Firewall*

Terlihat bahwa di VPC network terdapat pengaturan jaringan agar pengguna bisa mengakses external IP

- Name merupakan nama pengaturan firewall
- Type merupakan pilihan apakah jaringan berintegrasi dengan layanan jaringan GCP yang lain
- Targets merupakan sasaran manakah yang akan diintegrasikan dengan pengaturan firewall yang telah diatur.
- Filters berisi range IP yang akan digunakan oleh peneliti untuk menjalankan server
- Protocols/port berisi port angka yang fungsinya agar user lain bisa melihat tampilan situs CMS.

#### 4.7 Grafik Pemegang Token




**Gambar 4.23** Grafik Pemegang Token HAJW



**Gambar 4.23** merupakan gambaran dari grafik pemegang token yang digunakan di Tugas Akhir ini. Dengan adanya grafik ini diharapkan para pemangku kepentingan atau konsumen bisa melihat jumlah token yang sudah terdistribusi di dalam proses *Supply Chain* maupun untuk pengambilan keputusan lainnya.

#### 4.8 Cetak QR Code

The image shows a web application window titled "Hangga Generator". The window has a red background. In the center, there are two input fields. The first is labeled "Enter URL" and contains the text "http://34.124.208.72:8000". The second is labeled "File Name" and contains the text "QR Mentai". Below these fields is a button labeled "Generate".

**Gambar 4.24** Tampilan Sistem Generator QR Code


Pada **Gambar 4.24** merupakan tampilan sistem generator QR code yang berisi kolom URL dan Nama file untuk diisi oleh pengguna guna mendapatkan QR Code seperti pada **Gambar 4.25**



**Gambar 4.25** Hasil QR Code


Pada **Gambar 4.25** QR Code tersebut akan menampilkan tautan dan memindahkan pelanggan ke tautan yang sudah di-*input* lalu pelanggan bisa melihat proses supply chain mulai dari tempat peternak bahan baku ayam sampai diolah di restoran.

#### 4.9 Tampilan Website



##### Description

Chicken Karaage Mentai adalah makanan khas Japanese yang dibalut dengan saos mentai pilihan racikan dari juru masak terlatih



**Gambar 4.26** Tampilan Website Setelah User Memindai QR Code

Setelah user memindai QR Code maka akan muncul halaman web seperti

**Gambar 4.26** yang berisi sesuai dengan apa yang telah di-input dalam CMS

seperti foto barang yang dibeli, informasi dalam blockchain, deskripsi barang, peta tempat entitas supply chain sebelumnya. User bisa melihat informasi dalam blockchain saat memilih *button* Txn Bahan Baku untuk memastikan apakah memang benar antar alamat Ethereum pelaku supply chain saling bekerja sama.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Smart Contract memudahkan antar entitas untuk berhubungan dengan blockchain.
2. Perancangan sistem ini berhasil membuktikan bahwa transaksi *supply chain* dari hulu hingga hilir bisa dicatat di dalam blockchain.
3. Masing-masing entitas akan lebih mudah melihat data transaksi blockchain dikarenakan data transaksi sifatnya sangat transparan.
4. Dalam transaksi blockchain terdapat gas fee atau biaya transfer maka seyogyanya antar entitas memikirkan anggaran khusus untuk gas fee tersebut.
5. Menggunakan layanan Google Cloud Platform memudahkan untuk hosting CMS

#### **5.2 Saran**

Sistem blockchain bisa dibilang sistem yang masih sangat muda, sampai saat ini penggunaan blockchain hanya difokuskan dalam transaksi keuangan mata uang kripto antar negara oleh karena itu perlu adanya upaya sosialisasi lebih terhadap penggunaan sistem blockchain ini agar bisa digunakan untuk pencatatan transaksi yang lain. Alangkah lebih baiknya dalam upaya penerapan sistem *supply chain* ini antar entitas dari hulu hingga hilir memiliki kesepakatan bersama untuk adanya transparansi bagi konsumen akhir. Lalu untuk peneliti selanjutnya dari Universitas Trisakti bisa mulai fokus di bidang yang lain dalam ruang lingkup blockchain seperti membuat Web3.0 yang langsung terkoneksi dengan dompet metamask atau dompet kripto lain dan pemilihan suara yang memanfaatkan blockchain.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Supaartagorn, "Web Application for Automatic Code Generator," pp. 114-117, 2017.
- [2] C. Supaartagorn, "Web Application for Automatic Code Generator Using a Structured Flowchart," pp. 114-117, 2017.
- [3] N. Sulaiman, S. Sakinah and S. Ahmad, "Logical Approach: Consistency Rules between Activity Diagram and Class Diagram," *Advanced Science Engineering Information Technology*, vol. 9, no. 2, pp. 552-559, 2019.
- [4] J.-G. Song, M. Sung-Jun and J. Ju-Wook, "A Scalable Implementation of Anonymous Voting over Ethereum Blockchain," *Sensors*, vol. 21, no. 3958, pp. 1-19, 2021.
- [5] A. K. Shrestha, J. Vassileva and R. Deters, "A Blockchain Platform for User Data Sharing Ensuring User Control and Incentives," vol. 3, pp. 1-22, 2020.
- [6] H. Shah, M. Shah, S. Tanwar and N. Kumar, "Blockchain for COVID-19: a comprehensive review," *Personal and Ubiquitous Computing*, pp. 1-28, 2021.
- [7] G. A. Motta, B. Tekinerdogan and N. Athanasiadis, "Blockchain Application in the Agri-Food Domain: The First Wave," vol. 3, pp. 1-13, 2020.
- [8] A. Maghfirah and Hara, "Blockchain in Food and Agriculture Supply Chain: Use-Case of Blockchain in Indonesia," *International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models*, vol. 4, no. 2, pp. 53-66, 2019.
- [9] H.-J. Kim and e. al, "Smart Decentralization of Personal Health Records with Physician Apps and Helper Agents on Blockchain: Platform Design and Implementation Study," *JMIR Medical Informatics*, vol. 9, no. 6, pp. 1-14, 2021.
- [10] I. T. Javed, F. Alharbi, B. Bellaj, T. Margaria, N. Crespi and K. Naseer, "Health-ID: A Blockchain-Based Decentralized Identity," *Healthcare*, vol. 9, no. 712, pp. 1-21, 2021.
- [11] A. Hasselgren, Jens-Andreas, K. Krlevska, D. Gligoroski and A. Faxvaag, "Blockchain for Increased Trust in Virtual Health Care:," *Journal Medical Internet Research*, vol. 23, no. 7, pp. 1-15, 2021.

- [12] G. Gursoy, C. M.Brannon and M. Gerstein, "Using Ethereum blockchain to store and query pharmacogenomics data via smart contracts," *BMC Medical Genomics*, vol. 13, no. 74, pp. 1-11, 2020.
- [13] C. D. Clack, "A Blockchain Grand Challenge: Smart Financial Derivatives," vol. 1, no. 1, pp. 1-3, 2018.
- [14] M. S. Al-Rakhami and M. Al-Mashari, "A Blockchain-Based Trust Model for the Internet of Things Supply Chain Management," *sensors*, vol. 21, no. 1759, pp. 1-15, 2021.
- [15] M. S. Ali, M. Vecchio, G. D. Putra and S. S. Kanhere, "A Decentralized Peer-to-Peer Remote Health Monitoring System," *Sensors*, vol. 20, no. 1656, pp. 1-18, 2020.
- [16] K. e. al, "Smart Decentralization of Personal Health Records with Physician Apps and Helper Agents on Blockchain: Platform Design and Implementation Study," *JMIR MEDICAL INFORMATICS*, vol. 9, no. 6, pp. 1-14, 2021.
- [17] A. Akhtar, A. Afzal, B. Shafiq, S. Shamail, J. Vaidya and O. Rana, "Blockchain Based Auditable Access Control for," *International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*, vol. 40, pp. 12-22, 2020.

## LAMPIRAN

### 1. Membuat visualisasi pemegang token

- *Scrape* data holder dari Etherscan sesuai dengan alamat kontrak

Holder HAJW ☆ 📄 🌐

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Last edit was on July 23

100% \$ % .0 .00 123 Inconsolata 11 B I S A

A1  $\text{=IMPORTHTML("https://goerli.etherscan.io/token/tokenholderchart/0xe48dc9baa5a5451e162af1f875c36b78356642eb", "table", 1)}$

Rank	Address	Quantity (Token)	Percentage
1	0x56c576b23a8ff60646607d596143e65ca6bebcd	50,000	50.0000%
2	0x9e24a9c734ce0955b6856eaf1682afaf4159308	21,795	21.7950%
3	0xf861bc58521ae0d96a38d3f984ff4dcf5f3514e4	10,000	10.0000%
4	0xb5fc533695f2efd9a73b31475d83740d379d053f	10,000	10.0000%
5	0xd0237b9bc305af5a7cf8edd1f15acea80b6d6457	8,000	8.0000%
6	0x599b91724a147ba773aa69de55da05fa204391c4	200	0.2000%
7	0x00dead	5	0.0050%

Sheet1 Sheet2

- Tambahkan Sheet2 yang berisi alamat yang telah didaftarkan ENS

Holder HAJW ☆ 📄 🌐

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Last edit was on July 23

100% \$ % .0 .00 123 Default (Ari... 10 B I S A


D11  $\text{=}$

User	ENS	Address
Hanggaa	hanggaa.eth	0x7efe3a8f355c8d4f767884929d284de9c3e2ded3
Koperasi	koperasi1.eth	0x39201328fbb48d8576fab6a7724602a92e62d5e8
Pemda	pemda1.eth	0x3c9382cbc22c5031d7d08e2782a21b094069045f
Petani	petani1.eth	0xa57bc3f6c5e92ac4e4eedee5f450826cdcaba560
Retail	retailokaeri.eth	0x9e24a9c734ce0955b6856eaf1682afaf4159308
Host	hanggahost.eth	0x17940320476184524145642c3a8d5f38d0459dba
Total Transaksi		0xc6f37b08b26f639258ce1e6e6a18fe76cb7662c8
Produsen	produsenayam.eth	0xf861bc58521ae0d96a38d3f984ff4dcf5f3514e4
Peternak	peternakayam.eth	0x56c576b23a8ff60646607d596143e65ca6bebcd
Penjagal	penjagalayam.eth	0xd0237b9bc305af5a7cf8edd1f15acea80b6d6457
Okaeri	okaeri.eth	0x599b91724a147ba773aa69de55da05fa204391c4


Sheet1 Sheet2




- Buka Google Data Studio lalu buat dashboard




- Tambahkan data spreadsheet yang telah dibuat sebelumnya ke dalam dashboard




- Tampilan setelah data berhasil ditambahkan ke dalam Google Data Studio




- Blend atau join 2 sheet sebelumnya dengan Left Join di kolom Address, Quantity, Percentage untuk Sheet1, dan Address, ENS untuk Sheet2




- Tampilan setelah data berhasil digabungkan



- Tambah diagram Pie Chart lalu pilih ENS sebagai dimension dan Quantity sebagai Metric




- Tambahkan filter exclude untuk dead address




- Tampilan setelah filter berhasil dibuat



- Tambahkan Scorecard untuk jumlah Address lalu pilih Address sebagai Metrics dan Filter yang telah dibuat sebelumnya



- Tambahkan Scorecard untuk total token



- Tambahkan table lalu pilih Address, ENS sebagai Dimensions, Quantity sebagai Metrics, dan Filter yang telah dibuat sebelumnya

	Address	ENS	Quantity (Token)
1.	0x56c57b23a8f9d6046607d596143e5ca0babcd	peternakayam.eth	50,000
2.	0x9e24a9c734e0955b55eaf1682afaf4159308	retailokaeri.eth	31,795
3.	0x981bc5821ae09fa38d999a4f4dc9f9314a4	produsenayam.eth	10,000
4.	0xd237b9bc305af5a7c78edd1f15ace8066d6457	perjalayam.eth	8,000
5.	0x599b91724a147ba773aa09de55da059a204391cd	okaeri.eth	200

- Tampilan hasil visualisasi

