

# 爱代驾接口规范

V2.6.1( 合 作 商 版 )

## 目录

1. 使用说明.....	3
2.用户操作接口.....	3
2.1 周边司机列表.....	3
星级规则.....	4
2.2 在线预约.....	7
2.3 获取城市价格.....	8
2.4 立即预约.....	9
2.5 司机评价列表.....	10
2.6 订单状态查询.....	11
2.7 取消订单.....	12
2.8 订单状态数字查询.....	12
2.9 在线预约返回订单号（支持商务订单） .....	13
2.10 立即预约返回订单号.....	14
2.11 根据订单号查询订单明细.....	16
2.12 投诉司机.....	18
2.13 查询订单状态历史.....	19
2.14 查询司机信息.....	19
2.15 查询是否新客户.....	20
2.16 创建商务订单 .....	21
2.17 在线支付接口 .....	21
3.附录 .....	24
3.1 获取 MD5 加密串 .....	24
3.2 组织 Http 请求 .....	25

# 1.使用说明

服务地址: <http://p.aidaijia.com/pservice.aspx>

测试地址: <http://101.231.105.158:18876/pservice.aspx>

测试 sign: 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999

支付宝回调测试地址: <http://101.231.105.158:8866/v1/Payment/AlipayAppNotify.aspx>

支付宝回调地址: <http://vendorapi.aidaijia.com/v1/Payment/AlipayAppNotify.aspx>

## 1、异常信息格式

EX|异常信息

最新文档说明:

合作商标识和合作商来源 (INT) 由接口提供方提供。

合作商标识: 爱代驾提供

合作商来源: 固定值 5

# 2.用户操作接口

## 2.1 周边司机列表

说明: 服务号 1201

根据经纬度获取周边司机

请求参数

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
lat	True	字符	纬度
lng	True	字符	经度
imei	True	字符	手机统一标识
MD5 加密串	True	字符	Lat+lng+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(31.118725121.376808aidaijia)

请求示例:

1201|lat|lng|sign|IMEI|MD5 加密串  
如：  
1201|31.118725|121.376808|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|IMEI|45b760dd3ead06dce8a364ed85969

响应说明		
参数名	类型	说明
uid	字符	ID
ucode	字符	司机编号
name	字符	司机姓名
phone	字符	司机手机号（已不提供，值为空）
pic	字符	头像“绝对地址”
jialin	字符	驾龄
cishu	字符	代驾次数
xinji	字符	星级
state	字符	当前服务状态
Juli	字符	离用户的距离(单位：公里)
Jiguan	字符	籍贯
ldcode	字符	身份证
Lng	字符	经度
Lat	字符	纬度
Goodrate	字符	好评率

## 星级规则

代驾次数	级别
0-29 次	1 星
30-59 次	2 星
60-89 次	3 星
90-119 次	4 星
120-149 次	5 星
150-299 次	1 钻
300-449 次	2 钻
450-599 次	3 钻
600-749 次	4 钻
750-899 次	5 钻

响应示例：

无司机: []

有司机:

```
{{"uid":"6556","ucode":"SH2791","name":"张林荣",
"phone":"13817111652","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/77f43d81-420f-4c9e-8735-a307ab475a2a.jpg",
"jialin":"20","cishu":"32","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":1.1834549903869629,"jiguan":"上海",
"idcode":"31022119591008****","lng":"121.384293","lat":"31.110241","goodrate":"100"},
{"uid":"7037","ucode":"SH2991","name":"崔浩",
"phone":"18916043198","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/70c0432e-34aa-4f9e-9da0-dba b784c45f3.jpg",
"jialin":"7","cishu":"94","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":1.9064804315567017,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34120219720406****","lng":"121.357303","lat":"31.114934","goodrate":"0"},
{"uid":"4752","ucode":"SH1996","name":"王光辉",
"phone":"15821439256","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/4374c6ab-2b31-43b8-8c7c-e1af 526fed2d.jpg",
"jialin":"8","cishu":"54","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":3.1867213249206543,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34062119780517****","lng":"121.408226","lat":"31.128528","goodrate":"0"},
{"uid":"7227","ucode":"SH3060","name":"邵俊",
"phone":"18721382853","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/6324a8a0-2794-4f87-803d-b3e 0b6958ee9.jpg",
"jialin":"12","cishu":"23","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":3.4314773082733154,"jiguan":"上海",
"idcode":"31010419760721****","lng":"121.411206","lat":"31.127832","goodrate":"100"},
{"uid":"5773","ucode":"SH2485","name":"隋东海",
"phone":"18917595985","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/ced3ffc0-e331-423b-838c-5ddd 6a7fc7ef.jpg",
"jialin":"15","cishu":"182","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":4.09102201461792,"jiguan":"山东",
"idcode":"37250219791120****","lng":"121.354826","lat":"31.150293","goodrate":"100"},
{"uid":"6743","ucode":"SH2869","name":"张纪全",
"phone":"18117221502","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/714f3dd1-7ee2-498c-9f18-0626 b104d43b.jpg",
"jialin":"4","cishu":"23","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":4.2252936363220215,"jiguan":"安徽省",
"idcode":"34122619910901****","lng":"121.365577","lat":"31.155443","goodrate":"0"},
{"uid":"5537","ucode":"SH2398","name":"孙艺乐",
"phone":"13816503772","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/fdca972d-dcc1-4b4d-932c-a779 88a610df.jpg",
"jialin":"6","cishu":"40","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":4.6687345504760742,"jiguan":"河南",
"idcode":"4123281980208****","lng":"121.402014","lat":"31.15469","goodrate":"100"},
{"uid":"4684","ucode":"SH1975","name":"王后军",
"phone":"18917864709","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/bd50d71a-12a6-4720-9452-2cf a42c946d0.jpg",
"jialin":"8","cishu":"33","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":5.2198076248168945,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34242319811224****","lng":"121.419676","lat":"31.147917","goodrate":"0"},
{"uid":"1831","ucode":"SH0926","name":"刘光明",
"phone":"18917838167","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/50da28fe-3f5f-4ce7-aaca-5b54 58b3d481.jpg",
"jialin":"7","cishu":"150","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":6.7710981369018555,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34032319720321****","lng":"121.418707","lat":"31.167854","goodrate":"100"},
{"uid":"9658","ucode":"SH3877","name":"刘燕平",
"phone":"18321111960","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/8dd0370c-1cc3-4c26-b99a-0cca 2e92412a.jpg",
"jialin":"7","cishu":"69","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":7.3229994773864746,"jiguan":"重庆",
"idcode":"50023419850708****","lng":"121.403053","lat":"31.180553","goodrate":"0"]}
```

## 2.2 在线预约

说明：服务号 1202

不指定司机，指定时间进行预约，新版本必须指定经纬度，寻找最近司机。

经纬度必须根据代驾地址利用百度 API 进行地址反解析出来，这样可以保证准确找到最近司机。

优惠码验证说明：

调用方如需使用自己的优惠码，需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性，调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求，调用返回 1 为有效 2 为无效

请求：

参数名	必填	类型	说明
name	True	字符	预约人称呼
phone	True	字符	预约人手机号
address	True	字符	需要代驾的起点
time	True	字符	需要代驾的时间
sign	True	字符	合作商标识
imei	True	字符	手机唯一标识
MD5 串	True	字符	手机+aidaijia
Lat	True	字符	纬度
Lng	True	字符	经度
youhui	False	字符	优惠码
youhuijine	False	字符	优惠金额

请求示例：

1202 name phone address time  sign imei MD5 Lat Lng youhui youhuijine
请求示例：
1202 张三 1381234567 莘凌路211号(小锦江酒店) 2014-07-01
10:40:07.680 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999 IMEI c38d15d2ed1ce301a0
0536735cb9ad74 31.1215 121.41515 sjslgj 28

响应：

参数名	类型	说明
flag	字符	0、1

相应示例:

0: 预约失败  
1: 预约成功

## 2.3 获取城市价格

说明: 服务号 1205

手机获取城市, 请求其价格

请求:

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
name	True	字符	城市名
imei	True	字符	手机统一标识
MD5 加密串	True	字符	name+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(上海 aidaijia)

请求示例:

1205|sign|name|IMEI|MD5 加密串

请求示例:

1205|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|上海|IMEI  
|47dcdafb4d380bd8f22174a95ddb227

响应说明

参数名	类型	说明
Name	字符	城市名
Notice	字符	城市代驾信息
FirstKm	字符	公里起步价
PriceItems	数组	代驾价格明细
Tstart	字符	开始时段
Tend	字符	结束时段
Price	字符	价格

响应示例:



1没有该城市返回已开城市:

```
{{"name": "上海市"}, {"name": "南京市"}, {"name": "杭州市"}, {"name": "北京市"}, {"name": "广州市"}, {"name": "苏州市"}, {"name": "无锡市"}, {"name": "合肥市"}, {"name": "宁波市"}, {"name": "深圳市"}, {"name": "福州市"}}
```

2有该城市返回城市信息:

{"Name": "上海市", "Notice": "1、不同时段的代驾费计算，以开车起步的起始时间点为准。如 21:50 开始代驾，22:20 结束代驾，起步价即为 38 元。\\n2、每超过 10 公里加收 20 元,不足 10 公里按 10 公里计算。\\n3、30 分钟免费等待，超出部分每 30 分钟加收 20 元，不足 30 分钟按 30 分钟计算。"}\\n

```
,"FirstKm":10,"Priceltems":[{"Tstart":"05:00","Tend":"22:00","Price":38.00}, {"Tstart":"22:00","Tend":"23:00","Price":58.00}, {"Tstart":"23:00","Tend":"00:00","Price":78.00}, {"Tstart":"00:00","Tend":"05:00","Price":98.00}]}
```

## 2.4 立即预约

说明：服务号 1206 **指定司机**立即预约 替代老版第三方 电话 **呼叫该司机** 功能

说明： 合作商标识和合作商来源标号是需要接口提供方提供

**优惠码验证说明：**

调用方如需使用自己的优惠码，需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性，调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求，调用返回 1 为有效 2 为无效

**请求：**

参数名	必填	类型	说明
name	True	字符	预约人称呼
phone	True	字符	预约人手机号
address	True	字符	需要代驾的起点
ucode	True	字符	司机工号
lat	True	字符	纬度
lng	True	字符	经度
From	True	字符	默认值为 8
sign	True	字符	合作商标识
IMEI	True	字符	IMEI
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 phone+ aidaijia
youhui	False	字符	优惠码
youhuijine	False	字符	优惠金额

**请求示例：**

1206|name|phone|address|4司机工号|5lat|6lng|7from|8sign|9IMEI|10MD5串  
|youhui|youhuijine  
请求示例：  
1206|小景|18221203807|莘凌路211号  
|SH0226|31.1566|121.15585|8|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|0|c396baa8b2  
01e94d3961691b54cab069|sjslgj|28

响应说明：

参数名	类型	说明
flag	字符	0、1

响应示例：  
0: 预约失败  
1: 预约成功

## 2.5 司机评价列表

说明：服务号 1207  
根据司机用户工号获取司机评论列表

请求：

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
ucode	True	字符	司机编号
imei	True	字符	手机统一标识
MD5 加密串	True	字符	uid+aidaijia 用 MD5 编码 如：MD5(4aidaijia)

请求示例：  
1207|sign|ucode|IMEI|MD5 加密串  
请求示例：  
1207|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SH8890|IMEI  
|5ff699e393c72da5538e20c9df0d9d29

响应说明

参数名	类型	说明
Ucode	字符	司机工号
Evaluate	字符	评价等级 （1，好评；2，中评；3，差评）
CustomerName	字符	客户姓名
Cellphone	字符	客户手机号
Comment	字符	评论内容
Create_time		添加时间

响应示例:

无评价: []

有评价:  
[{"Ucode": "SH8890", "Evaluate": 1, "CustomerName": null, "Cellphone": "1381\*\*\*\*261", "Comment": "不错的服务!", "Create\_time": "2014-06-21T00:35:19.313"}, {"Ucode": "SH8890", "Evaluate": 1, "CustomerName": null, "Cellphone": "1381\*\*\*\*261", "Comment": "技术部大神牛!", "Create\_time": "2014-06-19T23:18:45.367"}]

2.6 订单状态查询

说明: 服务号 1208  
根据订单号查询订单状态  
请求:

参数名	必填	类型	说明
orderId	True	字符	订单编号
sign	True	字符	合作商标识
MD5 加密串	True	字符	订单编号+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(1234aidaijia)

请求示例:

1208|orderId|sign| MD5 加密串

请求示例:  
1208|SOPBN1EH6P|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|d960d47746d526818dd89f8d63577cc5

响应说明

参数名	类型	说明

响应示例:

有异常：EX|错误消息  
无异常：订单状态(如：“订单未分配”，“订单已提交”)

## 2.7 取消订单

说明：服务号 1209  
根据订单号取消订单

请求：

参数名	必填	类型	说明
orderId	True	字符	订单编号
sign	True	字符	合作商标识
MD5 加密串	True	字符	订单编号+aidaijia 用 MD5 编码 如：MD5(1234aidaijia)

请求示例：

1209|orderId|sign| MD5 加密串

请求示例：

1209|S0379860FR|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|e82523fd3ccea8c55396f19f16b28c3e

响应说明

参数名	类型	说明

响应示例：

有异常：EX|错误消息  
无异常：0 取消失败  
1 取消成功

## 2.8 订单状态数字查询

说明：服务号 1210  
根据订单号查询订单状态

请求：

参数名	必填	类型	说明
orderId	True	字符	订单编号
sign	True	字符	合作商标识
MD5 加密串	True	字符	订单编号+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(1234aidaijia)

请求示例:

1210|orderId|sign| MD5 加密串

请求示例:

1210|SOL09TU23C|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|515b94b69f1f5f13cd8de40d189e92a0

响应说明

参数名	类型	说明
Status	String	状态码 0,还未开始派单; 1,开始派单; 4,司机无相应; 5,周边无可派司机; 11,司机已接单; 20,司机已到达;21,开始代驾;22,结束代驾;23,开始等待 30,订单已完成; 40,客户取消订单;41, 司机订单取消;45, 客服订单取消;46, 第三方取消订单

响应示例:

有异常: EX|错误消息  
无异常: {"Status":"30"}

## 2.9 在线预约返回订单号（支持商务订单）

说明: 服务号 1211

不指定司机, 指定时间进行预约, 新版本必须指定经纬度, 寻找最近司机。

经纬度必须根据代驾地址利用百度 API 进行地址反解析出来, 这样可以保证准确找到最近司机。

优惠码验证说明:

调用方如需使用自己的优惠码, 需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性, 调用接口需接收 http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38 格式请求, 调用返回 1 为有效 2 为无效

请求:

参数名	必填	类型	说明
name	True	字符	预约人称呼
phone	True	字符	预约人手机号
address	True	字符	需要代驾的起点
time	True	字符	需要代驾的时间
sign	True	字符	合作商标识
imei	True	字符	手机唯一标识
MD5 串	True	字符	手机+aidaijia
Lat	True	字符	纬度
Lng	True	字符	经度
Remark	True	字符	备注
youhui	False	字符	优惠码
youhuijine	False	字符	优惠金额

请求示例:

1211|name|phone|address|time  
|sign|imei|MD5|Lat|Lng|remark|youhui|youhuijine

请求示例:

1211|张三|1381234567|莘凌路211号(小锦江酒店)|2014-07-01  
10:40:07.680|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|IMEI|c38d15d2ed1ce301a0  
0536735cb9ad74|31.1215|121.41515|remark|ajglag|38

响应:

参数名	类型	说明
-----	----	----

相应示例:

有异常: EX|错误消息

失败: null

成功: OU218GF0FORQ (返回订单号)

## 2.10 立即预约返回订单号

说明: 服务号 1212 指定司机立即预约 替代老版第三方 电话 呼叫该司机 功能

说明: 合作商标识和合作商来源标号是需要接口提供方提供

优惠码验证说明:

调用方如需使用自己的优惠码,需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性,调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求,调用返回 1 为有效 2 为无效

请求:

参数名	必填	类型	说明
name	True	字符	预约人称呼
phone	True	字符	预约人手机号
address	True	字符	需要代驾的起点
ucode	True	字符	司机工号（商务订单不需要司机工号）
lat	True	字符	纬度
lng	True	字符	经度
From	True	字符	默认值为 8
sign	True	字符	合作商标识
IMEI	True	字符	IMEI
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 phone+ aidaijia
Remark	True	字符	备注
SendCarUser rName	True	字符	发车人姓名（商务订单使用）
SendCarPhone	True	字符	发车人电话（商务订单使用）
EndDriveLat	True	字符	结束代驾经纬度（商务订单使用）
EndDriveLng	True	字符	结束代驾经纬度（商务订单使用）
EndDriveAddress:	True	字符	结束代驾地址（商务订单使用）
youhui	False	字符	优惠码
youhuijine	False	字符	优惠金额

请求示例:

1212|name|phone|address|4司机工号|5lat|6lng|7from|8sign|9IMEI|10MD5串  
|11remark|12youhui|13youhuijine

请求示例:

1212|小景|18221203807|莘凌路211号  
|SH0226|31.1566|121.15585|8|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|0|c396baa8b2  
01e94d3961691b54cab069|remark|sfgsg|38

响应说明:

参数名	类型	说明
-----	----	----

响应示例:

有异常: EX  错误消息
失败: null
成功: OU218GF0FORQ (返回订单号)

## 2.11 根据订单号查询订单明细

说明: 服务号 1213 根据订单号查询订单明细

请求:

参数名	必填	类型	说明
orderid	True	字符	订单号
sign	True	字符	合作商标识
IMEI	True	字符	IMEI
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 orderid+ aidaijia

请求示例:

1213 1orderid 2合作商标识 3IMEI串 4MD5 (订单号+aidaijia)
请求示例:
1213 SOTDBICMSN 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999 0 7423df63f96b76e2d43f1339772cfecb

响应说明:



参数名	类型	说明
Address	字符	地址
AllUserCount	字符	订单总人数
AppointTime	字符	订单预约时间
AllMoney	字符	总金额
WaitMoney	字符	等待费用
WaitTime	字符	等待时间
BusinessType	字符	业务类型 10，酒后代驾；20，婚庆代驾；30，商务代驾；40，长途代驾；50，旅游代驾
CellPhone	字符	客户手机号码
DriverPhone	字符	司机手机号码（只有订单未完结前提供）
DriverLat	字符	司机接单时的维度
DriverLng	字符	司机接单时的经度
FromCellphone	字符	来电号码
Lat	字符	维度
Lng	字符	经度
Mileage	字符	里程数
MileageMoney	字符	里程金额
OrderFrom	字符	订单来源 1:400,2:android APP,3:ios APP 4:U 信拍,5:大众点评,6:爱推广,7:酒店 B2B
OrderId	字符	订单编号
OrderTime	字符	下单时间
Parterid	字符	合作商编号
Remark	字符	备注
SendOrderUser	字符	派单人
Status	字符	0,还未开始派单; 1,开始派单; 4,司机无相应; 5,周边无可派司机; 11,司机已接单; 20,司机已到达;21,开始代驾;22,结束代驾;23,开始等待; 25 等待支付; 26 支付完成 30,订单已完成; 40,客户取消订单;41, 司机订单取消;45, 客服订单取消;46, 第三方取消订单
Ucode	字符	司机工号
DriverName	字符	司机姓名
BeginDriveTime	字符	开始代驾时间
EndDriveTime	字符	结束代驾时间
ArrivedTime	字符	到达时间

响应示例：

有异常：EX| 错误消息  
查询成功：  
[{"Address":null,"AllUserCount":0,"AppointTime":null,"BusinessType":0,"CellPhone":null,"DriverLat":0,"DriverLng":0,"FromCellphone":null,"Lat":0,"Lng":0,"OrderFrom":0,"OrderId":"SOTDBICMSN","OrderTime":null,"Parterid":0,"Remark":null,"SendOrderUser":null,"Status":0,"Ucode":null,"DriverName":null,"BeginDriveTime":null,"EndDriveTime":null,"ArrivedTime":null}]

## 2.12 投诉司机

说明：服务号 1214

请求：

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
orderid	True	字符	订单号
CustomerCellPhone	True	字符	客户电话
Ucode	True	字符	司机工号
DriverName	True	字符	司机名称
ComplaintContent	True	字符	投诉内容
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 orderid+ aidaijia

请求示例：

1214|sign|orderid|CustomerCellPhone|Ucode|DriverName|ComplaintContent|MD5（订单号+aidaijia）

请求示例：

1213|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SSB1VCUWAQB|15501692748|SH8884|测试|投诉|5366e34b2dbb59ee68a4203695a122ea

响应说明：

响应示例：

投诉成功：1 不成功 0

有异常：EX| 错误消息

## 2.13 查询订单状态历史

说明：服务号 1215

请求：

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
orderid	True	字符	订单号
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 orderid+ aidaijia

请求示例：

1215|sign|orderid|MD5（订单号+aidaijia）

请求示例：

1215|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SSB1VCUWAQB|5366e34b2dbb59ee68a4203695a122ea

响应说明：

参数名	类型	说明
orderid	字符	订单号
OrderStatus	字符	订单状态
StatusText	字符	订单状态中文说明
create_time	字符	状态时间

响应示例：

有异常：EX|错误消息

## 2.14 查询司机信息

说明：服务号 1216

请求：

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
UCode	True	字符	订单号
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 orderid+ aidaijia

请求示例：

1216|sign|Ucode|MD5（订单号+aidaijia）

请求示例：

1216|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SH8888|3161dc8b753664a120bab3433b7ca32a

响应说明：

参数名	类型	说明
Ucode	字符	司机工号
DriverName	字符	司机名称
DrivedYears	字符	驾龄
Photo	字符	司机照片地址
DriveCount	字符	代驾次数
NewGrade	字符	星级
SatisfactionRate	字符	好评率

响应示例：

有异常：EX|错误消息

## 2.15 查询是否新客户

说明：服务号 1216

请求：

参数名	必填	类型	说明
cellPhone	True	字符	客户手机号
sign	True	字符	合作商标识
IMEI	True	字符	手机串号
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 orderid+ aidaijia

请求示例：

1217|1 用户手机号|2sign|3IMEI|4MD5 串

请求示例：

1217|18238182120|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|3IMEI|7a3a7a5afce350303dfac370038cec10

响应说明：

响应示例:

新用户: 1 老用户 0 有异常: EX 错误消息
------------------------------

## 2.16 创建商务订单

说明: 服务号 1219

请求:

参数名	必填	类型	说明
Name	True	字符	预约人称呼
Phone	True	字符	预约人手机号
Address	True	字符	需要代驾的起点
AllUserCount	True	字符	叫单人数
AppointTime	True	字符	预约时间
CalledNo	True	字符	被叫号码
CarNumber	True	字符	车辆号码（多辆格式：“沪 A0001，沪 B0002”）和 AllUserCount(叫单人数)一致，没有车牌为空字符串
CellPhone	True	字符	客户号码
DriverRemark	True	字符	备注
Lat	True	字符	纬度
Lng	True	字符	经度
From	True	字符	默认值为 8
Sign	True	字符	合作商标识
IMEI	True	字符	IMEI
MD5 串	True	字符	加密串 MD5 phone+ aidaijia
Remark	True	字符	备注
SendCarUserName	True	字符	发车人姓名（商务订单使用）
SendCarPhone	True	字符	发车人电话（商务订单使用）
EndDriveLat	True	字符	结束代驾经纬度（商务订单使用）
EndDriveLng	True	字符	结束代驾经纬度（商务订单使用）
EndDriveAddress:	True	字符	结束代驾地址（商务订单使用）
ReceiveCarPhone	True	字符	接车人电话
ReceiveCarUserName	True	字符	接车人姓名

请求示例:

```
1219| name|phone|address | AllUserCount
|AppointTime|CalledNo|CarNumber|CellPhone|DriverRemark
|lat|lng|from|sign|14IMEI|15MD5 串|16Remark|17SendCarUserName|18SendCarPhone|19EndDriveLat
|20EndDriveLng|21EndDriveAddress|22ReceiveCarPhone|23ReceiveCarUserName
```

请求示例:

```
1219|小颜|18956964217|莘凌路211号(小锦江酒店)|2|2015-05-05 9:00:00|
13896365986|沪B195689, 沪
B19585|1369896522344|""|31.1566|121.15585|8|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e
99999|0|9481edde9bab2154d245cab5182a2da5|""|小能
|15021069172|31.1566|121.15585|上海市交通大学闵行校区|15021266172|王小
能
```

响应实例

```
无订单: []
有订单:
["YL6B57AMYGRO", "QF1L4ARW8KZR"]
```

## 2.17 在线支付

说明:

服务号: 1220 ;  
合作商通过调用支付接口来记录订单的支付信息;  
请求支付宝时的回调地址在使用说明已经标注。

请求参数

参数	必填	类型	说明
RechargeType	必填	字符	交易类型 1, 支付宝; 默认为 1
From	必填	字符	交易记录来源: 1, android 客户端 App; 2,ios 客户端 App; 3, 用户后台(网站);4, WP, 5.job; 6 合作商 默认为 6
Phone	必填	字符	客户手机号
CustomerName	必填	字符	客户姓名
Amount	必填	字符	交易金额

OrderId	必填	字符	订单编号
SubRechargeType	必填	字符	支付的子类型： 1: 在线支付 2: 二维码支付 默认为 1
sign	必填	字符	合作商标识
MD5 串	必填	字符	加密串 MD5 orderid+aidaijia

请求示例：

1220|1|6|U0089023|某某|38.00|MV2JL366U9H1|1|  
3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|5874bddc503680232ffab25fbd9f4b6e

响应说明：

成功：  
{"out\_trade\_no":"PC2281619"}  
失败：  
EX|错误消息

参数名	类型	说明
out_trade_no	字符	系统产生的交易号码，此交易号码将作为请求支付宝的交易号 请求支付宝时请求参数 out_trade_no=PC2281506

### 3.附录

#### 3.1 获取 MD5 加密串

```
/// <summary>  
/// 获取MD5加密串  
/// </summary>  
/// <param name="str">待加密串</param>  
/// <param name="inputCharset">编码</param>  
/// <returns>返回加密串</returns>  
private string GetMd5(string str, string inputCharset)
```



```

{
    MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
    byte[] t =
md5.ComputeHash(Encoding.GetEncoding(inputCharset).GetBytes(str));
    StringBuilder md5str = new StringBuilder(32);
    for (int i = 0; i < t.Length; i++)
    {
        md5str.Append(t[i].ToString("x").PadLeft(2, '0'));
    }
    return md5str.ToString();
}

```

## 3.2 组织 Http 请求

```

//服务器地址
private string ServerPage = "http://192.168.10.53:18876/pservice.aspx";

/// <summary>
/// 组织HttpRequest
/// </summary>
/// <param name="requestStr">请求串</param>
/// <returns>响应串</returns>
private string RequestAndResponse(string requestStr)
{
    byte[] dataArray = Encoding.UTF8.GetBytes(requestStr);
    HttpRequest request =
(HttpRequest)HttpRequest.Create(ServerPage);
    request.Method = "POST";
    request.ContentLength = dataArray.Length;
    request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    //创建输入流
    Stream dataStream = null;
    try
    {
        dataStream = request.GetRequestStream();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return ex.Message;//连接服务器失败
    }
    //发送请求
    dataStream.Write(dataArray, 0, dataArray.Length);
    dataStream.Close();
    //读取返回消息

```

```
string res = string.Empty;
try
{
    HttpResponseMessage response =
        (HttpResponseMessage)request.GetResponse();
    StreamReader reader = new
        StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
    res = reader.ReadToEnd();
    reader.Close();
}
catch (Exception ex)
{
    return ex.Message; //连接服务器失败
}
return res;
}
```