

爱代驾接口规范

V2.0(合作商版)

目录

- 1. 使用说明.....3
- 2.用户操作接口.....3
 - 2.1 周边司机列表.....3
- 星级规则.....4
 - 2.2 在线预约.....6
 - 2.3 获取开通城市.....7
 - 2.4 立即预约.....8
 - 2.5 新版获取评价列表.....9

1.使用说明

服务地址: <http://p.aidaijia.com/pservice.aspx>

1、异常信息格式

EX|异常信息

最新文档说明:

合作商标识和合作商来源 (INT) 由接口提供方提供。

合作商标识: 爱代驾提供

合作商来源: 固定值 8

2.用户操作接口

2.1 周边司机列表

说明: 服务号 1201

根据经纬度获取周边司机

请求参数

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
lat	True	字符	纬度
lng	True	字符	经度
imei	True	字符	手机统一标识
MD5 加密串	True	字符	Lat+lng+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(31.118725121.376808aidaijia)

请求示例:

1201|lat|lng|sign|IMEI|MD5 加密串

如:

1201|31.118725|121.376808|3fe5d020597d732686c7cc2e74745|IMEI|45b760dd3ead06dce8a364ed85969

响应说明

参数名	类型	说明
uid	字符	ID
ucode	字符	司机编号
name	字符	司机姓名
phone	字符	司机手机号

pic	字符	头像“绝对地址”
jialin	字符	驾龄
cishu	字符	代驾次数
xinji	字符	星级
state	字符	当前服务状态
Juli	字符	离用户的距离
Jiguan	字符	籍贯
Idcode	字符	身份证
Lng	字符	经度
Lat	字符	纬度
Goodrate	字符	好评率

星级规则

代驾次数	级别
0-29 次	1 星
30-59 次	2 星
60-89 次	3 星
90-119 次	4 星
120-149 次	5 星

150-299 次	1 钻
300-449 次	2 钻
450-599 次	3 钻
600-749 次	4 钻
750-899 次	5 钻

响应示例:

无司机: []

有司机:

```
[{"uid":"13","name":"魏明辉",
"phone":"13023161954","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/0c3a537b-1e39-4b90-a242-eea7c6d89ebd.jpg","jialin":"8","cishu":"1","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":0.006834893487393856,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34232719750720****","lng":"121.376758","lat":"31.118766","goodrate":"0"},
{"uid":"7","name":"李鹏",
"phone":"13555554444","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/04ad0c71-65ae-4db5-9ee1-4474e5cb2608.jpg","jialin":"12","cishu":"3","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":0.010776875540614128,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34012219831024****","lng":"121.376725","lat":"31.11866","goodrate":"0"},
{"uid":"10","name":"江银昌",
"phone":"15902188724","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/ba155039-7a89-4aac-94ad-c853089bf5fd.jpg","jialin":"10","cishu":"1","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":0.016912106424570084,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34122619850116****","lng":"121.376697","lat":"31.118842","goodrate":"0"},
{"uid":"1048","name":"吕传宇",
"phone":"18826589011","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/0c08767a-4704-4dcd-a4cf-8002b54b1166.jpg","jialin":"20","cishu":"0","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":0.021301742643117905,"jiguan":"吉林",
"idcode":"22052419260915****","lng":"121.376812","lat":"31.118534","goodrate":"0"},
{"uid":"2090","name":"吕传宇",
"phone":"18826589011","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/0c08767a-4704-4dcd-a4cf-8002b54b1166.jpg","jialin":"20","cishu":"0","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":0.021301742643117905,"jiguan":"吉林",
"idcode":"22052419260915****","lng":"121.376812","lat":"31.118534","goodrate":"0"},
{"uid":"4","name":"肖平阳",
"phone":"15261572596","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/39c4230f-7825-4d38-8d39-d5d709038b59.jpg","jialin":"4","cishu":"6","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":0.023730078712105751,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34242619901215****","lng":"121.37674","lat":"31.118928","goodrate":"90"}]
```

2.2 在线预约

说明：服务号 1202

不指定司机，指定时间进行预约，新版本必须指定经纬度，寻找最近司机。

经纬度必须根据代驾地址利用百度 API 进行地址反解析出来，这样可以保证准确招到最近司机。

请求：

参数名	必填	类型	说明
name	True	字符	预约人称呼
phone	True	字符	预约人手机号
address	True	字符	需要代驾的起点
time	True	字符	需要代驾的时间
sign	True	字符	合作商标识
imei	True	字符	手机唯一标识
MD5 串	True	字符	手机+aidaijia
Lat	True	字符	纬度
Lng	True	字符	经度

请求示例：

1202 name phone address time sign imei MD5 Lat Lng
请求示例：
1202 张三 1381234567 莘凌路211号(小锦江酒店) 2014-07-01
10:40:07.680 ddaaaaaaaaaaaa IMEI c38d15d2ed1ce301a00536735cb9ad74 31.1215 121.41515

响应：

参数名	类型	说明
flag	字符	0、1

相应示例：

0: 预约失败
1: 预约成功

2.3 获取城市价格

说明：服务号 1205
手机获取城市，请求其价格
请求：

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
name	True	字符	城市名
imei	True	字符	手机统一标识
MD5 加密串	True	字符	name+aidaijia 用 MD5 编码 如：MD5(上海 aidaijia)

请求示例：

1205 sign name IMEI MD5 加密串
请求示例：
1205 3fe5d0205970e8a72686c7cc2e74745 上海 IMEI
47dcdafb4d380bd8f22174a95ddb227

响应说明

参数名	类型	说明
Name	字符	城市名
Notice	字符	城市代驾信息
Tstart	字符	开始时段
Tend	字符	结束时段
Price	字符	价格
FirstKm	字符	公里起步价

响应示例：

1没有该城市返回已开城市：
{"name":"上海市"}, {"name":"南京市"}, {"name":"杭州市"}, {"name":"北京市"}, {"name":"广州市"}, {"name":"苏州市"}, {"name":"无锡市"}, {"name":"合肥市"}, {"name":"宁波市"}, {"name":"深圳市"}, {"name":"福州市"}

2有该城市返回城市信息：
{"Name":"合肥市", "Notice":"1、不同时段의代驾费计算，以开车起步的起始时间点为准。如21:50开始代驾，22:20结束代驾，起步价即为38元。\\n2、每超过5公里加收20元,不足5公里按5公里计算。\\n3、30分钟免费等待，超出部分每30分钟加收20元，不足30分钟按30分钟计算。", "FirstKm":10, "PriceItems":[{"Tstart":"05:00", "Tend":"22:00", "Price":38.00}, {"Tstart":"22:00", "Tend":"05:00", "Price":58.00}]}

2.4 立即预约

说明：服务号 1206 **指定司机**立即预约 替代老版第三方 电话 **呼叫该司机** 功能

说明： 合作商标识和合作商来源标号是需要接口提供方提供

请求：

参数名	必填	类型	说明
name	True	字符	预约人称呼
phone	True	字符	预约人手机号
address	True	字符	需要代驾的起点
ucode	True	字符	司机工号
lat	True	字符	纬度
lng	True	字符	经度
From	True	字符	默认值为 8
sign	True	字符	合作商标识
IMEI	True	字符	IMEI

MD5 串	True	字符	加密串 MD5 phone+ aidaijia
-------	------	----	-------------------------

请求示例:

1206 name phone address 4司机工号 5lat 6lng 7from 8sign 9IMEI 10MD5串
请求示例:
1206 小景 18221203807 莘凌路211号
SH0226 31.1566 121.15585 8 3fe5d0205970e8a732686cdcc2e74745 0 c396baa8b201e94d3961691b54cab069

响应说明:

参数名	类型	说明
flag	字符	0、1

响应示例:

0: 预约失败
1: 预约成功

2.5 司机评价列表

说明: 服务号 1207

根据司机用户工号获取司机评论列表

请求:

参数名	必填	类型	说明
sign	True	字符	合作商标识
ucode	True	字符	司机编号
imei	True	字符	手机统一标识
MD5 加密串	True	字符	uid+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(4aidaijia)

请求示例:

1207 sign ucode IMEI MD5 加密串
请求示例:
1207 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e74745 SH8890 IMEI
5ff699e393c72da5538e20c9df0d9d29

响应说明

参数名	类型	说明
Ucode	字符	司机工号
Evaluate	字符	评价等级 (1, 好评; 2, 中评; 3, 差评)
CustomerName	字符	客户姓名
Cellphone	字符	客户手机号

Comment	字符	评论内容
Create_time		添加时间

响应示例:

无评价: []
有评价:
[{"Ucode":"SH8890","Evaluate":1,"CustomerName":"李先生","Cellphone":"1381****261","Comment":"不错的服务!",
"Create_time":"2014-06-21 00:35:19.313"}, {"Ucode":"SH8890","Evaluate":1,"CustomerName":"章先生","Cellphone":"1381****261","Comment":"服务很好!",
"Create_time":"2014-06-19 23:18:45.367"}]