

爱代驾接口规范

V2.6(合 作 商 版)

目录

目录 2

1. 使用说明..... 3

2.用户操作接口..... 3

 2.1 周边司机列表..... 3

星级规则..... 4

 2.2 在线预约..... 7

 2.3 获取城市价格..... 8

 2.4 立即预约..... 9

 2.5 司机评价列表..... 10

 2.6 订单状态查询..... 11

 2.7 取消订单..... 12

 2.8 订单状态数字查询..... 12

 2.9 在线预约返回订单号..... 13

 2.10 立即预约返回订单号..... 14

 2.11 根据订单号查询订单明细..... 16

 2.12 投诉司机..... 18

 2.13 查询订单状态历史..... 18

 2.14 查询司机信息..... 19

 2.15 查询是否新客户..... 20

1.使用说明

服务地址: <http://p.aidaijia.com/pservice.aspx>
测试地址: <http://101.231.105.158:18876/pservice.aspx>
测试 sign: 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999

1、异常信息格式

EX|异常信息
最新文档说明:
[合作商标识和合作商来源（INT）由接口提供方提供。](#)
[合作商标识：爱代驾提供](#)
[合作商来源：固定值 5](#)

2.用户操作接口

2.1 周边司机列表

说明：服务号 1201
根据经纬度获取周边司机

请求参数

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|---|
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| lat | True | 字符 | 纬度 |
| lng | True | 字符 | 经度 |
| imei | True | 字符 | 手机统一标识 |
| MD5 加密串 | True | 字符 | Lat+Lng+aidaijia 用 MD5 编码 如：MD5(31.118725121.376808aidaijia) |

请求示例：

1201|lat|lng|sign|IMEI|MD5 加密串
如：
1201|31.118725|121.376808|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|IMEI|45b76
Odd3ead06dce8a364ed85969

响应说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|----------|----|-----------------|
| uid | 字符 | ID |
| ucode | 字符 | 司机编号 |
| name | 字符 | 司机姓名 |
| phone | 字符 | 司机手机号（已不提供，值为空） |
| pic | 字符 | 头像“绝对地址” |
| jialin | 字符 | 驾龄 |
| cishu | 字符 | 代驾次数 |
| xinji | 字符 | 星级 |
| state | 字符 | 当前服务状态 |
| Juli | 字符 | 离用户的距离(单位：公里) |
| Jiguan | 字符 | 籍贯 |
| ldcode | 字符 | 身份证 |
| Lng | 字符 | 经度 |
| Lat | 字符 | 纬度 |
| Goodrate | 字符 | 好评率 |

星级规则

| | |
|-----------|-----|
| 代驾次数 | 级别 |
| 0-29 次 | 1 星 |
| 30-59 次 | 2 星 |
| 60-89 次 | 3 星 |
| 90-119 次 | 4 星 |
| 120-149 次 | 5 星 |

| | |
|-----------|-----|
| 150-299 次 | 1 钻 |
| 300-449 次 | 2 钻 |
| 450-599 次 | 3 钻 |
| 600-749 次 | 4 钻 |
| 750-899 次 | 5 钻 |

响应示例:

无司机: []

有司机:

```
{{"uid":"6556","ucode":"SH2791","name":"张林荣",
"phone":"13817111652","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/77f43d81-420f-4c9e-8735-a307ab475a2a.jpg",
"jialin":"20","cishu":"32","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":1.1834549903869629,"jiguan":"上海",
"idcode":"31022119591008****","lng":"121.384293","lat":"31.110241","goodrate":"100"},
{"uid":"7037","ucode":"SH2991","name":"崔浩",
"phone":"18916043198","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/70c0432e-34aa-4f9e-9da0-dba b784c45f3.jpg",
"jialin":"7","cishu":"94","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":1.9064804315567017,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34120219720406****","lng":"121.357303","lat":"31.114934","goodrate":"0"},
{"uid":"4752","ucode":"SH1996","name":"王光辉",
"phone":"15821439256","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/4374c6ab-2b31-43b8-8c7c-e1af 526fed2d.jpg",
"jialin":"8","cishu":"54","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":3.1867213249206543,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34062119780517****","lng":"121.408226","lat":"31.128528","goodrate":"0"},
{"uid":"7227","ucode":"SH3060","name":"邵俊",
"phone":"18721382853","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/6324a8a0-2794-4f87-803d-b3e 0b6958ee9.jpg",
"jialin":"12","cishu":"23","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":3.4314773082733154,"jiguan":"上海",
"idcode":"31010419760721****","lng":"121.411206","lat":"31.127832","goodrate":"100"},
{"uid":"5773","ucode":"SH2485","name":"隋东海",
"phone":"18917595985","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/ced3ffc0-e331-423b-838c-5ddd 6a7fc7ef.jpg",
"jialin":"15","cishu":"182","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":4.09102201461792,"jiguan":"山东",
"idcode":"37250219791120****","lng":"121.354826","lat":"31.150293","goodrate":"100"},
{"uid":"6743","ucode":"SH2869","name":"张纪全",
"phone":"18117221502","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/714f3dd1-7ee2-498c-9f18-0626 b104d43b.jpg",
"jialin":"4","cishu":"23","xinji":"0","state":"空闲中",
"juli":4.2252936363220215,"jiguan":"安徽省",
"idcode":"34122619910901****","lng":"121.365577","lat":"31.155443","goodrate":"0"},
{"uid":"5537","ucode":"SH2398","name":"孙艺乐",
"phone":"13816503772","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/fdca972d-dcc1-4b4d-932c-a779 88a610df.jpg",
"jialin":"6","cishu":"40","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":4.6687345504760742,"jiguan":"河南",
"idcode":"4123281980208****","lng":"121.402014","lat":"31.15469","goodrate":"100"},
{"uid":"4684","ucode":"SH1975","name":"王后军",
"phone":"18917864709","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/bd50d71a-12a6-4720-9452-2cf a42c946d0.jpg",
"jialin":"8","cishu":"33","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":5.2198076248168945,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34242319811224****","lng":"121.419676","lat":"31.147917","goodrate":"0"},
{"uid":"1831","ucode":"SH0926","name":"刘光明",
"phone":"18917838167","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/50da28fe-3f5f-4ce7-aaca-5b54 58b3d481.jpg",
"jialin":"7","cishu":"150","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":6.7710981369018555,"jiguan":"安徽",
"idcode":"34032319720321****","lng":"121.418707","lat":"31.167854","goodrate":"100"},
{"uid":"9658","ucode":"SH3877","name":"刘燕平",
"phone":"18321111960","pic":"http://imgs.aidaijia.com/upimage/8dd0370c-1cc3-4c26-b99a-0cca 2e92412a.jpg",
"jialin":"7","cishu":"69","xinji":"0","state":"服务中",
"juli":7.3229994773864746,"jiguan":"重庆",
"idcode":"50023419850708****","lng":"121.403053","lat":"31.180553","goodrate":"0"]}
```

2.2 在线预约

说明：服务号 1202

不指定司机，指定时间进行预约，新版本必须指定经纬度，寻找最近司机。

经纬度必须根据代驾地址利用百度 API 进行地址反解析出来，这样可以保证准确找到最近司机。

优惠码验证说明：

调用方如需使用自己的优惠码，需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性，调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求，调用返回 1 为有效 2 为无效

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|------------|-------|----|-------------|
| name | True | 字符 | 预约人称呼 |
| phone | True | 字符 | 预约人手机号 |
| address | True | 字符 | 需要代驾的起点 |
| time | True | 字符 | 需要代驾的时间 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| imei | True | 字符 | 手机唯一标识 |
| MD5 串 | True | 字符 | 手机+aidaijia |
| Lat | True | 字符 | 纬度 |
| Lng | True | 字符 | 经度 |
| youhui | False | 字符 | 优惠码 |
| youhuijine | False | 字符 | 优惠金额 |

请求示例：

1202|name|phone|address|time |sign|imei|MD5|Lat|Lng|youhui|youhuijine

请求示例：

1202|张三|1381234567|莘凌路211号(小锦江酒店)|2014-07-01
10:40:07.680|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|IMEI|c38d15d2ed1ce301a0
0536735cb9ad74|31.1215|121.41515|sjslgj|28

响应：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|------|----|-----|
| flag | 字符 | 0、1 |

相应示例:

0: 预约失败
1: 预约成功

2.3 获取城市价格

说明: 服务号 1205

手机获取城市, 请求其价格

请求:

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|---|
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| name | True | 字符 | 城市名 |
| imei | True | 字符 | 手机统一标识 |
| MD5 加密串 | True | 字符 | name+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(上海 aidaijia) |

请求示例:

1205|sign|name|IMEI|MD5 加密串

请求示例:

1205|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|上海|IMEI
|47dcdafb4d380bd8f22174a95ddb227

响应说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|------------|----|--------|
| Name | 字符 | 城市名 |
| Notice | 字符 | 城市代驾信息 |
| FirstKm | 字符 | 公里起步价 |
| PriceItems | 数组 | 代驾价格明细 |
| Tstart | 字符 | 开始时段 |
| Tend | 字符 | 结束时段 |
| Price | 字符 | 价格 |

响应示例:

1没有该城市返回已开城市:

```
{{"name": "上海市"}, {"name": "南京市"}, {"name": "杭州市"}, {"name": "北京市"}, {"name": "广州市"}, {"name": "苏州市"}, {"name": "无锡市"}, {"name": "合肥市"}, {"name": "宁波市"}, {"name": "深圳市"}, {"name": "福州市"}}
```

2有该城市返回城市信息:

{"Name": "上海市", "Notice": "1、不同时段的代驾费计算，以开车起步的起始时间点为准。如 21:50 开始代驾，22:20 结束代驾，起步价即为 38 元。\\n2、每超过 10 公里加收 20 元,不足 10 公里按 10 公里计算。\\n3、30 分钟免费等待，超出部分每 30 分钟加收 20 元，不足 30 分钟按 30 分钟计算。"}\\n{"FirstKm": 10, "PriceItems": [{"Tstart": "05:00", "Tend": "22:00", "Price": 38.00}, {"Tstart": "22:00", "Tend": "23:00", "Price": 58.00}, {"Tstart": "23:00", "Tend": "00:00", "Price": 78.00}, {"Tstart": "00:00", "Tend": "05:00", "Price": 98.00}]}

2.4 立即预约

说明：服务号 1206 指定司机立即预约 替代老版第三方 电话 呼叫该司机 功能

说明：合作商标识和合作商来源标号是需要接口提供方提供

优惠码验证说明：

调用方如需使用自己的优惠码，需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性，调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求，调用返回 1 为有效 2 为无效

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|------------|-------|----|-------------------------|
| name | True | 字符 | 预约人称呼 |
| phone | True | 字符 | 预约人手机号 |
| address | True | 字符 | 需要代驾的起点 |
| ucode | True | 字符 | 司机工号 |
| lat | True | 字符 | 纬度 |
| lng | True | 字符 | 经度 |
| From | True | 字符 | 默认值为 8 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| IMEI | True | 字符 | IMEI |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 phone+ aidaijia |
| youhui | False | 字符 | 优惠码 |
| youhuijine | False | 字符 | 优惠金额 |

请求示例：

1206|name|phone|address|4司机工号|5lat|6lng|7from|8sign|9IMEI|10MD5串
|youhui|youhuijine
请求示例：
1206|小景|18221203807|莘凌路211号
|SH0226|31.1566|121.15585|8|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|0|c396baa8b2
01e94d3961691b54cab069|sjslgj|28

响应说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|------|----|-----|
| flag | 字符 | 0、1 |

响应示例：

0: 预约失败
1: 预约成功

2.5 司机评价列表

说明：服务号 1207

根据司机用户工号获取司机评论列表

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|---|
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| ucode | True | 字符 | 司机编号 |
| imei | True | 字符 | 手机统一标识 |
| MD5 加密串 | True | 字符 | uid+aidaijia 用 MD5 编码 如：MD5(4aidaijia) |

请求示例：

1207|sign|ucode|IMEI|MD5 加密串
请求示例：
1207|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SH8890|IMEI
|5ff699e393c72da5538e20c9df0d9d29

响应说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|--------------|----|-----------------------|
| Ucode | 字符 | 司机工号 |
| Evaluate | 字符 | 评价等级 （1，好评；2，中评；3，差评） |
| CustomerName | 字符 | 客户姓名 |
| Cellphone | 字符 | 客户手机号 |
| Comment | 字符 | 评论内容 |
| Create_time | | 添加时间 |

响应示例:

无评价: []

有评价:
[{"Ucode": "SH8890", "Evaluate": 1, "CustomerName": null, "Cellphone": "1381****261", "Comment": "不错的服务!", "Create_time": "2014-06-21T00:35:19.313"}, {"Ucode": "SH8890", "Evaluate": 1, "CustomerName": null, "Cellphone": "1381****261", "Comment": "技术部大神牛!", "Create_time": "2014-06-19T23:18:45.367"}]

2.6 订单状态查询

说明: 服务号 1208
根据订单号查询订单状态
请求:

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|--|
| orderId | True | 字符 | 订单编号 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| MD5 加密串 | True | 字符 | 订单编号+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(1234aidaijia) |

请求示例:

1208|orderId|sign| MD5 加密串

请求示例:
1208|SOPBN1EH6P|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|d960d47746d526818dd89f8d63577cc5

响应说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|
| | | |

响应示例:

有异常：EX|错误消息
无异常：订单状态(如：“订单未分配”，“订单已提交”)

2.7 取消订单

说明：服务号 1209
根据订单号取消订单

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|---|
| orderId | True | 字符 | 订单编号 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| MD5 加密串 | True | 字符 | 订单编号+aidaijia 用 MD5 编码 如：MD5(1234aidaijia) |

请求示例：

1209|orderId|sign| MD5 加密串

请求示例：

1209|S0379860FR|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|e82523fd3ccea8c55396f19f16b28c3e

响应说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|
| | | |

响应示例：

有异常：EX|错误消息
无异常：0 取消失败
1 取消成功

2.8 订单状态数字查询

说明：服务号 1210
根据订单号查询订单状态

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|--|
| orderId | True | 字符 | 订单编号 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| MD5 加密串 | True | 字符 | 订单编号+aidaijia 用 MD5 编码 如: MD5(1234aidaijia) |

请求示例:

1210|orderId|sign| MD5 加密串

请求示例:

1210|SOL09TU23C|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|515b94b69f1f5f13cd8de40d189e92a0

响应说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|--------|--------|--|
| Status | String | 状态码 0,还未开始派单; 1,开始派单; 4,司机无相应; 5,周边无可派司机; 11,司机已接单; 20,司机已到达;21,开始代驾;22,结束代驾;23,开始等待 30,订单已完成; 40,客户取消订单;41, 司机订单取消;45, 客服订单取消;46, 第三方取消订单 |

响应示例:

有异常: EX|错误消息
无异常: {"Status":"30"}

2.9 在线预约返回订单号

说明: 服务号 1211

不指定司机, 指定时间进行预约, 新版本必须指定经纬度, 寻找最近司机。

经纬度必须根据代驾地址利用百度 API 进行地址反解析出来, 这样可以保证准确找到最近司机。

优惠码验证说明:

调用方如需使用自己的优惠码, 需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性, 调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求, 调用返回 1 为有效 2 为无效

请求:

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|------------|-------|----|-------------|
| name | True | 字符 | 预约人称呼 |
| phone | True | 字符 | 预约人手机号 |
| address | True | 字符 | 需要代驾的起点 |
| time | True | 字符 | 需要代驾的时间 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| imei | True | 字符 | 手机唯一标识 |
| MD5 串 | True | 字符 | 手机+aidaijia |
| Lat | True | 字符 | 纬度 |
| Lng | True | 字符 | 经度 |
| Remark | True | 字符 | 备注 |
| youhui | False | 字符 | 优惠码 |
| youhuijine | False | 字符 | 优惠金额 |

请求示例:

1211|name|phone|address|time
|sign|imei|MD5|Lat|Lng|remark|youhui|youhuijine

请求示例:

1211|张三|1381234567|莘凌路211号(小锦江酒店)|2014-07-01
10:40:07.680|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|IMEI|c38d15d2ed1ce301a0
0536735cb9ad74|31.1215|121.41515|remark|ajglag|38

响应:

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

相应示例:

有异常: EX|错误消息

失败: null

成功: OU218GF0FORQ (返回订单号)

2.10 立即预约返回订单号

说明: 服务号 1212 指定司机立即预约 替代老版第三方 电话 呼叫该司机 功能

说明: 合作商标识和合作商来源标号是需要接口提供方提供

优惠码验证说明:

调用方如需使用自己的优惠码,需要建立一个供接口用来验证优惠码的有效性,调用接口需接收 `http://xxx.xxx.xxx?couponCode=safaf&couponValue=38` 格式请求,调用返回 1 为有效 2 为无效

请求:

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|------------|-------|----|-------------------------|
| name | True | 字符 | 预约人称呼 |
| phone | True | 字符 | 预约人手机号 |
| address | True | 字符 | 需要代驾的起点 |
| ucode | True | 字符 | 司机工号 |
| lat | True | 字符 | 纬度 |
| lng | True | 字符 | 经度 |
| From | True | 字符 | 默认值为 8 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| IMEI | True | 字符 | IMEI |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 phone+ aidaijia |
| Remark | True | 字符 | 备注 |
| youhui | False | 字符 | 优惠码 |
| youhuijine | False | 字符 | 优惠金额 |

请求示例:

| |
|---|
| 1212 name phone address 4司机工号 5lat 6lng 7from 8sign 9IMEI 10MD5串 11remark 12youhui 13youhuijine |
| 请求示例: 1212 小景 18221203807 莘凌路211号 SH0226 31.1566 121.15585 8 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999 0 c396baa8b201e94d3961691b54cab069 remark sfgsg 38 |

响应说明:

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

响应示例:

| |
|--|
| 有异常: EX 错误消息 失败: null 成功: OU218GF0FORQ (返回订单号) |
|--|

2.11 根据订单号查询订单明细

说明：服务号 1213 根据订单号查询订单明细

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|---------------------------|
| orderid | True | 字符 | 订单号 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| IMEI | True | 字符 | IMEI |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 orderid+ aidaijia |

请求示例：

| |
|--|
| 1213 1orderid 2合作商标识 3IMEI串 4MD5（订单号+aidaijia） 请求示例： 1213 SOTDBICMSN 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999 0 7423df63f96b76e2d43f1339772cfecb |
|--|

响应说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|---|
| Address | 字符 | 地址 |
| AllUserCount | 字符 | 订单总人数 |
| AppointTime | 字符 | 订单预约时间 |
| AllMoney | 字符 | 总金额 |
| WaitMoney | 字符 | 等待费用 |
| WaitTime | 字符 | 等待时间 |
| BusinessType | 字符 | 业务类型 10, 酒后代驾; 20, 婚庆代驾; 30, 商务代驾; 40, 长途代驾; 50, 旅游代驾 |
| CellPhone | 字符 | 客户手机号码 |
| DriverPhone | 字符 | 司机手机号码 (只有订单未完结前提供) |
| DriverLat | 字符 | 司机接单时的维度 |
| DriverLng | 字符 | 司机接单时的经度 |
| FromCellphone | 字符 | 来电号码 |
| Lat | 字符 | 维度 |
| Lng | 字符 | 经度 |
| Mileage | 字符 | 里程数 |
| MileageMoney | 字符 | 里程金额 |
| OrderFrom | 字符 | 订单来源 1:400,2:android APP,3:ios APP 4:U 信拍,5:大众点评,6:爱推广,7:酒店 B2B |
| OrderId | 字符 | 订单编号 |
| OrderTime | 字符 | 下单时间 |
| Parterid | 字符 | 合作商编号 |
| Remark | 字符 | 备注 |
| SendOrderUser | 字符 | 派单人 |
| Status | 字符 | 0,还未开始派单; 1,开始派单; 4,司机无相应; 5,周边无可派司机; 11,司机已接单; 20,司机已到达;21,开始代驾;22,结束代驾;23,开始等待 30,订单已完成; 40,客户取消订单;41, 司机订单取消;45, 客服订单取消;46, 第三方取消订单 |
| Ucode | 字符 | 司机工号 |

响应示例:

有异常: EX| 错误消息

查询成功:

```
{
  "Address": null,
  "AllUserCount": 0,
  "AppointTime": null,
  "BusinessType": 0,
  "CellPhone": null,
  "DriverLat": 0,
  "DriverLng": 0,
  "FromCellphone": null,
  "Lat": 0,
  "Lng": 0,
  "OrderFrom": 0,
  "OrderId": "SOTDBICMSN",
  "OrderTime": null,
  "Parterid": 0,
  "Remark": null,
  "SendOrderUser": null,
  "Status": 0,
  "Ucode": null
}
```

2.12 投诉司机

说明：服务号 1214

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|-----------------------|------|----|---------------------------|
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| orderid | True | 字符 | 订单号 |
| CustomerCell Phone | True | 字符 | 客户电话 |
| Ucode | True | 字符 | 司机工号 |
| DriverName | True | 字符 | 司机名称 |
| ComplaintCon tent | True | 字符 | 投诉内容 |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 orderid+ aidaijia |

请求示例：

| |
|--|
| 1214 sign orderid CustomerCellPhone Ucode DriverName ComplaintContent MD5（订 单号+aidaijia） 请求示例： 1213 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999 SSB1VCUUWAQB 15501692748 SH8884 测 试 投诉 5366e34b2dbb59ee68a4203695a122ea |
|--|

响应说明：

响应示例：

| |
|-----------------------------|
| 投诉成功：1 不成功 0 有异常：EX 错误消息 |
|-----------------------------|

2.13 查询订单状态历史

说明：服务号 1215

请求：

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|------|----|---------------------------|
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| orderid | True | 字符 | 订单号 |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 orderid+ aidaijia |

请求示例:

1215|sign|orderid|MD5 (订单号+aidaijia)

请求示例:

1215|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SSB1VCUUAQB|5366e34b2dbb59ee68a4203695a122ea

响应说明:

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|-------------|----|----------|
| orderid | 字符 | 订单号 |
| OrderStatus | 字符 | 订单状态 |
| StatusText | 字符 | 订单状态中文说明 |
| create_time | 字符 | 状态时间 |

响应示例:

有异常: EX|错误消息

2.14 查询司机信息

说明: 服务号 1216

请求:

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|-------|------|----|---------------------------|
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| UCode | True | 字符 | 订单号 |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 orderid+ aidaijia |

请求示例:

1216|sign|Ucode|MD5 (订单号+aidaijia)

请求示例:

1216|3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999|SH8888|3161dc8b753664a120bab3433b7ca32a

响应说明:

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|------------------|----|--------|
| Ucode | 字符 | 司机工号 |
| DriverName | 字符 | 司机名称 |
| DrivedYears | 字符 | 驾龄 |
| Photo | 字符 | 司机照片地址 |
| DriveCount | 字符 | 代驾次数 |
| NewGrade | 字符 | 星级 |
| SatisfactionRate | 字符 | 好评率 |

响应示例:

| |
|--------------|
| 有异常: EX 错误消息 |
|--------------|

2.15 查询是否新客户

说明: 服务号 1216

请求:

| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|-----------|------|----|-----------------------------|
| cellPhone | True | 字符 | 客户手机号 |
| sign | True | 字符 | 合作商标识 |
| IMEI | True | 字符 | 手机串号 |
| MD5 串 | True | 字符 | 加密串 MD5 orderid+ aidaijia |

请求示例:

| |
|--|
| 1217 1 用户手机号 2sign 3IMEI 4MD5 串 |
| 请求示例: |
| 1217 18238182120 3fe5d0205970e8a732686c7cc2e99999 3IMEI 7a3a7a5afce350303dfac370038cec10 |

响应说明:

响应示例:

| |
|--------------|
| 新用户: 1 老用户 0 |
| 有异常: EX 错误消息 |