CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-EXCEL-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Microsoft Excel	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Formules, fonctions et analyse de données juridiques

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Ouvre Excel et reproduis chaque formule : la maîtrise vient de la pratique.

Exercice 1 — Bases et références (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Sur une feuille Excel avec les honoraires de 4 avocats en A1:D5.

a. Différence entre référence relative, absolue et mixte ? Quand utiliser `$` ?

b. Que signifient `A1`, `A:A`, `1:1`, `A1:B3` ?

c. Écrire la formule qui additionne les cellules A1 à A10.

✓ CORRIGÉ

a) Relative (A1) : change quand on copie la formule ; **absolue** ($A1$) : fixe — sert pour une constante (taux de TVA) ; **mixte** ($A1 ou A1$) : bloque colonne OU ligne.

b) `A1` : une cellule · `A:A` : toute la colonne A · `1:1` : toute la ligne 1 · `A1:B3` : le rectangle de 3 lignes × 2 colonnes.

c) `=SOMME(A1:A10)` ou `=SUM(A1:A10)` en version anglaise.

Exercice 2 — Fonctions statistiques (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Une table de 20 étudiants avec notes en colonne D.

a. Écrire les formules pour : moyenne, note la plus haute, note la plus basse, nombre d'étudiants.

b. Que fait `NB.SI(D:D;">=10")` ? Et `NB.SI(D:D;"<10")` ?

c. Formule qui affiche « Admis » si D2 ≥ 10, sinon « Échec ».

✓ CORRIGÉ

a) `=MOYENNE(D:D)` · `=MAX(D:D)` · `=MIN(D:D)` · `=NBVAL(D:D)` (ou `=NB(D:D)` pour les numériques).

b) `NB.SI` compte les cellules remplissant le critère : `=NB.SI(D:D;">=10")` → nombre d'admis ; `=NB.SI(D:D;"<10")` → nombre d'échecs.

c) `=SI(D2>=10;"Admis";"Échec")` — si la condition est vraie → 1er résultat, sinon 2e.

Exercice 3 — RECHERCHEV et tableaux (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Base de clients : colonne A = nom, B = type d'affaire, C = honoraires.

a. Écrire la formule qui trouve les honoraires du client « Konan ».

b. Pourquoi ajouter `FAUX` en 4e argument ?

c. Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique (TCD) ? À quoi sert-il ?

✓ CORRIGÉ

a) `=RECHERCHEV("Konan";A:C;3;FAUX)` — cherche « Konan » dans la colonne A, retourne la valeur de la 3e colonne (C).

b) `FAUX` = **recherche exacte** : Excel n'accepte que la correspondance parfaite ; `VRAI` = approximative sur une plage triée.

c) Outil qui **croise et résume** automatiquement des données (ex. total des honoraires par type d'affaire, nombre de dossiers par avocat) sans formules — idéal pour explorer une grosse base.

Exercice 4 — Application juridique : suivi des dossiers (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Cabinet avec colonnes : A=Client, B=Type, C=Date, D=Honoraires, E=Payé (OUI/NON).

a. Formule du total des honoraires impayés.

b. Formule du nombre de dossiers de type « Divorce ».

c. Comment trier les dossiers par date décroissante ?

✓ CORRIGÉ

a) `=SOMME.SI(E:E;"NON";D:D)` — somme des honoraires des lignes « NON ».

b) `=NB.SI(B:B;"Divorce")`.

c) Onglet **Données** → **Trier** → colonne C → ordre **décroissant** (du plus récent au plus ancien) ; ou clic droit sur la colonne → Trier.