MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Initiation à la programmation web	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Structure HTML, styles CSS et bases de JavaScript

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Teste chaque extrait mentalement avant de comparer au corrigé.

Exercice 1 — Structure HTML (5 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 1 pt

On veut créer une page « Ma fiche de révision ».

a. Écrire le squelette HTML5 minimal (doctype, html, head avec titre, body).

b. Dans le body : un titre principal « Révisions », une liste à puces de 3 matières, et un lien vers resumeci.me.

c. Quelle balise rend le texte le plus important : `<b>` ou `<strong>` ? Pourquoi ?

✓ CORRIGÉ

a-b)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ma fiche de révision</title>
</head>
<body>
    <h1>Révisions</h1>
    <ul>
        <li>Python</li>
        <li>Analyse</li>
        <li>Merise</li>
    </ul>
    <a href="https://resumeci.me">ResumeCI</a>
</body>
</html>
```

c) `<strong>` : sens **sémantique** (importance du contenu, lu différemment par les lecteurs d'écran). `<b>` n'est que visuel.

Exercice 2 — CSS (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

On veut styliser la page précédente.

a. Écrire la règle CSS qui rend tous les `h1` bleu foncé (`#0f172a`) centrés.

b. Quelle différence entre un sélecteur `#id` et un sélecteur `.classe` ?

c. Ordre de priorité si un élément a *style inline*, une *classe* et une *balise ciblée* : lequel gagne ?

✓ CORRIGÉ

a)

```css
h1 {
    color: #0f172a;
    text-align: center;
}
```

b) `#id` : unique dans la page, plus spécifique ; `.classe` : réutilisable sur plusieurs éléments.

c) **Style inline gagne** (spécificité : inline > id > classe > balise).

Exercice 3 — JavaScript de base (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

On écrit un petit script pour la page.

a. Écrire le code JS qui affiche « Bonjour » dans la console.

b. Qu'affiche ce code ?

```javascript
let total = 0;
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
    total += i * 2;
}
console.log(total);
```

c. Quelle différence entre `let`, `const` et `var` ?

✓ CORRIGÉ

a) `console.log("Bonjour");`

b) total = 2+4+6+8 = **20**.

c) `const` : non réassignable (référence fixe) ; `let` : réassignable, portée de bloc ; `var` : portée fonction, à éviter (hoisting piégeux).

Exercice 4 — Formulaire HTML (5 pts)

a) 3 pts · b) 2 pts

On veut un formulaire d'inscription : nom, email et bouton Envoyer.

a. Écrire le formulaire avec labels associés (attribut `for`) et champs requis.

b. À quoi servent `required` et `type="email"` ?

✓ CORRIGÉ

a)

```html
<form action="/inscription" method="post">
    <label for="nom">Nom :</label>
    <input type="text" id="nom" name="nom" required>

    <label for="mail">Email :</label>
    <input type="email" id="mail" name="mail" required>

    <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

b) `required` : bloque l'envoi si le champ est vide ; `type="email"` : validation du format email par le navigateur + clavier adapté sur mobile.