E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Muhammad Hanif Fauzan	NIM: 2611532021	Kelas: praktikum C	Tanggal: 11/5/2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True	5	2
2	5	True	3	4
3	3	True	1	6
4	1	False	-	-

Output program: Sold: 6 left: 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Program memprint angka 5 terus dan tak berhenti (infinite loop)	Variabel count tidak berkurang tiap iterasi	buat variabel count berkurang tiap iterasi dengan “`count -= 1`“	selalu buat variabel yang berkurang di while loop agar tidak terjebak dalam while loop
2	angka 1 tidak diprint di baris sebelum baris “Go!”	kondisi while loop nya		

1.4 Urutan potongan kode

k-h-b-e-c-i-g-e-j-d-f-a

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Muhammad Hanif Fauzan	NIM: 2611532021	Kelas: Praktikum C	Tanggal: 11/5/2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	-	0
`range(5, 1)`	-	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena jika result dimulai dari nol maka semua hasilnya akan berupa nol. Ini karena program ini mengandung perintah “result *= number” dan bisa kita lihat dari kode itu kalau operasi yang melibatkan variabel result adalah perkalian sehingga apabila sejak awal nilai result adalah nol maka bisa dipastikan semua hasil yang diproduksi program ini adalah nol (kecuali variabel number yang terus diperbarui oleh kode for loopnya).

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	for loop	karena kita sudah tahu akan berhenti di angka 100/sebelum angka 101
2	While loop	karena kita minta terus sampai user memberi input yang benar
3	for loop	karena kita sudah tahu pengguna akan memasukkan angka berapa (kita minta input n dari pengguna)
4	while loop	karena kita tak tahu target berapa dan akan menggandakan saldo sampai melebihi target

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Muhammad Hanif Fauzan	NIM: 2611532021	Kelas: A	Tanggal: 11/5/2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	bintang ada 15	5 + 5 + 5 = 15 atau 5 * 3 = 15
B	bintang ada 10 berbentuk tangga	1 + 2 + 3 + 4 = 10
C	count: 26	1 + 1 + 1 + 10 + 1 + 1 + 1 + 10 = 26 atau 3 + 10 + 3 + 10 = 26

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1 * 1 = 1
2	1	2	1 * 2 = 2
3	2	1	2 * 1 = 2
4	2	2	2 * 2 = 4
5	3	1	3 * 1 = 3
6	3	2	3 * 2 = 6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
yang ditampilkan malah 1 baris berisi 12 bintang	baris ”`print()`” berada di luar jangkauan (scope) for loop yang pertama `(for row in range(1, 4))`	geser ”`print()`” lebih ke kanan dengan menekan tombol tab sekali agar bisa dijangkau for loop pertama `(for row in range(1, 4))`	perhatikan indentasi dalam Python. Indentasi yang salah dapat menyebabkan baris kode masuk ke dalam jangkauan kode yang salah pula.

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
BACA height

UNTUK row DARI height SAMPAI 1

    UNTUK column dari 1 SAMPAI row

        TAMPILKAN “*” DAN satu spasi, TANPA pindah baris

    PINDAH BARIS
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Muhammad Hanif Fauzan	NIM: 2611532021	Kelas: Praktikum C	Tanggal: 11/5/2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	-
B	1 2 3 5 6 7	1 2 3 5 6 7	-
C	1, 1 2, 1 3, 1	1 1 2 1 3 1	Saya kira tanda koma itu juga ikut diprint oleh Python. Rupanya tidak.

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1. program hanya memprint angka 1 lalu terjebak dalam infinite loop.	karena perintah ”`continue`” membuat while loop tidak menghiraukan 2 baris kode terakhir yang ada di dalam while loop ketika variabel `number` bernilai 2 dan while loop nya akan terus meninggalkan 2 baris kode ini dan terjebak dalam infinite loop.	tambahkan baris kode tambahan ”`number += 1`” sebelum ”`continue`” variabel number bisa menghentikan while loop ketika bernilai lebih dari 6.	Untuk mencegah ini terjadi lagi, pastikan kode-kode yang bisa meninggalkan kode lain di dalam loop yang sama seperti ”`continue`” tidak membuat loop masuk ke dalam while loop karena suatu counter code yang lupa ditulis.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break membuat loop paling dekat yang mengandungnya berhenti. Sedangkan **continue** menge-*skip* satu iterasi loop terdekat yang mengandungnya.

Maksud dari “loop terdekat yang mengandungnya” bisa dipahami dari contoh ini. Misal ada nested loop seperti nested for loop yang terdiri dari 2 loop. Loop luarnya mengandung loop dalamnya dan loop dalamnya memiliki **break** atau **continue.** kedua kode itu (selama hanya berada di loop dalam) akan memberhentikan/melompati iterasi dari loop yang terdalam dari 2 loop tadi tetapi tidak menghentikan/melompati iterasi loop yang terluar.