

LAPORAN PRAKTIKUN 6 QUERY LANJUTAN



DISUSUN OLEH :
HANIF NURFAJRI RAMADHAN
2502012

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

A. Select distinct from

Command Prompt - mysql -u root

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_buah | int(13) | NO | PRI | NULL | |
| nm_buah | varchar(100) | YES | | NULL | |
| stok | int(11) | YES | | NULL | |
| harga_perkg | decimal(10,2) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.021 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
+-----+-----+-----+-----+
| id_buah | nm_buah | stok | harga_perkg |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | mangga | 50 | 20000.00 |
| 2 | jeruk | 40 | 15000.00 |
| 3 | manggis | 20 | 25000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.030 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> select distinct nm_buah from buah;
+-----+
| nm_buah |
+-----+
| mangga |
| jeruk |
| manggis |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai unik dari satu atau lebih kolom dalam table.

B. Select kolom AVG AS FROM table, GROUP BY kolom

Command Prompt - mysql -u root

```
MariaDB [penjualan_buah]> select sum(m.harga_perkg * p.jumlah) AS total_penjualan from
-> penjualan p
-> join buah m on p.id_buah = m.id_buah;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'p.jumlah' in 'field list'
MariaDB [penjualan_buah]> select sum(m.harga_perkg * p.stok) AS total_penjualan from->
-> penjualan p
-> join buah m on p.id_buah = m.id_buah;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspon
for the right syntax to use near '-> penjualan p
join buah m on p.id_buah = m.id_buah' at line 1
MariaDB [penjualan_buah]> select sum(m.harga_perkg * p.jumlah) AS total_penjualan from
-> penjualan p
-> join buah m on p.id_buah = m.id_buah;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'p.jumlah' in 'field list'
MariaDB [penjualan_buah]> select sum(m.harga_perkg * p.stok) AS total_penjualan from
-> penjualan p
-> join buah m on p.id_buah = m.id_buah;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'p.stok' in 'field list'
MariaDB [penjualan_buah]> SELECT nm_buah, AVG(harga_perkg) AS harga_rata_rata
-> FROM buah
-> GROUP BY nm_buah;
+-----+-----+
| nm_buah | harga_rata_rata |
+-----+-----+
| jeruk | 15000.000000 |
| mangga | 20000.000000 |
| manggis | 25000.000000 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> ^S
```

Perintah ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom numerik secara spesifik berdasarkan pengelompokkan kategori baru.

C. Update table set kolom = nilai where kondisi

```
Command Prompt - mysql -u root

3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
+-----+-----+-----+-----+
| id_buah | nm_buah | stok | harga_perkg |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | mangga | 50 | 20000.00 |
| 2 | jeruk | 40 | 15000.00 |
| 3 | manggis | 20 | 25000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> update buah set stok = 45 where id_buah = 1;
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from * buah' at line 1
MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
+-----+-----+-----+-----+
| id_buah | nm_buah | stok | harga_perkg |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | mangga | 45 | 20000.00 |
| 2 | jeruk | 40 | 15000.00 |
| 3 | manggis | 20 | 25000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

Perintah ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada secara spesifik di dalam table databases.

D. Update table set kolom = nilai where kondisi 2 kolom

```
Command Prompt - mysql -u root

MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from * buah' at line 1
MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
+-----+-----+-----+-----+
| id_buah | nm_buah | stok | harga_perkg |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | mangga | 45 | 20000.00 |
| 2 | jeruk | 40 | 15000.00 |
| 3 | manggis | 20 | 25000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> update buah set nm_buah = 'salak', stok = 35
-> where id_buah = 2;
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [penjualan_buah]> select * from buah;
+-----+-----+-----+-----+
| id_buah | nm_buah | stok | harga_perkg |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | mangga | 45 | 20000.00 |
| 2 | salak | 35 | 15000.00 |
| 3 | manggis | 20 | 25000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

Perintah ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada secara spesifik di dalam table databases.

E. Update table set kolom = nilai where kondisi alamat lama dengan alamat baru

```
Command Prompt - mysql -u root

id_karyawan | int(13) | NO | PRI | NULL | |
nm_karyawan | varchar(100) | YES | | NULL | |
alamat | varchar(200) | YES | | NULL | |
jabatan | varchar(100) | YES | | NULL | |
+-----+
4 rows in set (0.025 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> select * from karyawan;
+-----+
id_karyawan | nm_karyawan | alamat | jabatan |
+-----+
1111 | Budi | jl.baru,Slawi | staff |
1112 | anita | jl.singkil,Adiwerna | kasir |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> update karyawan set alamat = 'jl.melati,Talang' where id_karyawan = 1112;
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [penjualan_buah]> select * from karyawan;
+-----+
id_karyawan | nm_karyawan | alamat | jabatan |
+-----+
1111 | Budi | jl.baru,Slawi | staff |
1112 | anita | jl.melati,Talang | kasir |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

Perintah ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada secara spesifik di dalam table databases. Tabel diatas alamat awal karyawan diubah dengan alamat yang baru melalui id karyawan

F. Select kolom from table order by kolom asc

```
Command Prompt - mysql -u root

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [penjualan_buah]> select * from karyawan;
+-----+
id_karyawan | nm_karyawan | alamat | jabatan |
+-----+
1111 | Budi | jl.baru,Slawi | staff |
1112 | anita | jl.melati,Talang | kasir |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> select nm_karyawan from karyawan;
+-----+
nm_karyawan |
+-----+
Budi |
anita |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> select nm_karyawan from karyawan order by nm_karyawan asc;
+-----+
nm_karyawan |
+-----+
anita |
Budi |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari kolom tertentu dalam table dan mengurutkannya secara menaik (ascending/asc).