1. úloha

Je dán Turingův stroj $M = (\{q_0, q_1, q_F\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$ tabulkou

	0	1	В
$\overline{q_0}$	$(q_1, 1, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_f, B, L)
q_1	-	$(q_1, 1, R)$	(q_f, B, L)
q_f	-	-	-

1a)
$$w = 1010$$

 $q_01010 \vdash 1q_0010 \vdash 11q_110 \vdash 111q_10$, TM neúspěšně zastaví, δ není definována.

2a) u = 1101

 $q_01101 \vdash 1q_0101 \vdash 11q_001 \vdash 111q_11 \vdash 1111q_1B \vdash 1111q_f1$, TM úspěšně zastaví.

b)

Turingův stroj přijímá jazyk L(M), který má právě jednu 0, tedy:

$$L(M) = \{ w \mid |w|_0 = 1 \}. \tag{1}$$

Kdyby totiž přijímal více 0, pak se neúspěšně zastaví v q_1 po načtení druhé 0. Kdyby ovšem nepřijímal žádnou 0, tak se zacyklí v q_0 , přijme B a neúspěšně se zastaví. TM také tento jazyk rozhoduje, protože se pro slovo z L(M) nikdy nezacyklí a hlava se vždy posouvá ve směru R.

c)

Po skončení v akceptujícím stavu vypadá obsah pásky následně:

$$L'(M) = \{1^n \mid n = |w|\}.$$

Tedy, v koncovém stavu má pouze samé 1.

2. úloha


Navrhněte Turingův stroj s jednou páskou, který rozhoduje zadaný jazyk L nad abecedou $\{0,\,1,\,2\},$ kde

$$L = \{0^i 1^j 2^j \mid i, j, k \geq 1\}.$$

a)

TM přijímá nejméně jednu 0, poté nejméně jednu 1 a pak nejméně jednu 2.

$$\begin{split} Q &= \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \\ \Sigma &= \{0, 1, 2\}, \\ \Gamma &= \{0, 1, 2, B\}, \\ \delta \text{ je popsána stavovým diagramem.} \\ F &= \{q_f\}, \end{split}$$



1b)
$$w = 001222$$

 $q_0001222 \vdash 0q_101222 \vdash 00q_11222 \vdash 001q_2222 \vdash 0012q_322 \vdash 00122q_32 \vdash 001222q_3B \vdash 00122q_f2$, TM úspěšně skončil.

2b)
$$u = 01022$$

 $q_001022 \vdash 0q_11022 \vdash 01q_2022$, TM skončil neúspěšně, δ není definována.

c)

Počet kroků, který udělá se rovná právě n+1, kde n je délka slova |w| tedy T(n) je O(n). Počet navštívených políček je n+2, tedy je S(n) je O(n).

3. úloha

1)

TM projde celé slovo, až narazí na blank B. Tam B nahradí symbolem X. Pak půjde doleva a čte slovo pozpátku – v tomto případě kouká na symbol, který je na konci slova, neboli poslední symbol před X. Tento symbol ve slově nahradíme symbolem Y, abychom měli přehled, co jsme zpracovali. Podle toho, zda zpracoval 0 nebo 1 pak přejde do patřičné větve. Dále přejde celou pásku doprava, než narazí na B, které nahradí 0 nebo 1 (podle toho co zpracoval). Pak jde zpět doleva, dokud nenarazí na nezpracovaný symbol a ten opět "přesune" doprava. Toto dělá, dokud nenahradí všechny nezpracované symboly za Y. Jestliže je s tímto hotov, všechny Y nahradí za B a skončí. Na pásce jsou pak pouze reverze slova w.


TM je specifikován následovně:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_f\},\$$

$$\Sigma = \{0, 1\},\$$

$$\Gamma = \{0, 1, B, X, Y\},\$$

 δ je popsána stavovým diagramem. $F = \{q_f\},$



b) w = 011

 $q_{0}011 \vdash^{*} 011q_{0}B \vdash 01q_{1}1X \vdash 01Yq_{3}X \vdash 01YXq_{3}B \vdash 01Yq_{4}X1 \vdash 01q_{4}YX1 \vdash 0q_{1}1YX1 \vdash 0Yq_{3}YX1 \vdash 0YYX1q_{3}B \vdash 0YYXq_{4}11 \vdash 0YYq_{4}X11 \vdash 0Yq_{4}YX11 \vdash 0q_{1}YYX11 \vdash q_{1}0YYX11 \vdash Yq_{2}YYX11 \vdash^{*} YYYX11q_{2}B \vdash YYYX1q_{4}10 \vdash^{*} YYq_{4}YX110 \vdash Yq_{1}YYX110 \vdash^{*} q_{1}BYYYX110 \vdash q_{5}YYYX110 \vdash^{*} BBBq_{5}X110 \vdash BBBBq_{f}110$

c)

Jestliže n je |w|, pak jeho reverze má taktéž tedy T(n) je O(n).

Označme n jako délku slova |w| a víme, že reverze slova $|w|^R$ bude taktéž mít délku n, $|w| = |w|^R$. Největší vzdálenost je taková, kdy se přenáší první symbol na poslední místo reverze, což činí 2 * n. Potom tedy T(n) je $O(n^2)$.

Označme n jako délku slova |w| a reverze slova $|w|^R$ bude taktéž mít délku n, $|w| = |w|^R$. Levý a pravý B zabírají 2 políčka a X zabírá jedno. Tím pádem bude počet navštívených políček n + n + 2 + 1, takže S(n) je O(n).