


关键部件管控清单

版本：A/1

编号：R-NC-D-C-041-102

部件	适用范围	部件管控	管控基准																				
电源模块	≤600W 的工作站， 微型计算机，在用的所有电源。	CCC 认证（谐波满足 D 类要求）	CCC 认证需求																				
		Rohs 拆解报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求																				
		能源效率报告 表 1 供电模块效率限值要求 <table><tr><th rowspan="2">负载条件</th><th colspan="2">限 值</th></tr><tr><th>电源效率</th><th>功率因数（PF）</th></tr><tr><td>20%</td><td>≥82%</td><td>0.8</td></tr><tr><td>50%</td><td>≥85%</td><td>0.9</td></tr><tr><td>100%</td><td>≥82%</td><td>0.95</td></tr></table>	负载条件	限 值		电源效率	功率因数（PF）	20%	≥82%	0.8	50%	≥85%	0.9	100%	≥82%	0.95	环境认证需求						
		负载条件		限 值																			
			电源效率	功率因数（PF）																			
	20%	≥82%	0.8																				
	50%	≥85%	0.9																				
	100%	≥82%	0.95																				
	能源效率报告 <table><tr><td rowspan="8">2</td><td rowspan="4">供电模块效率</td><td>20%负载率</td><td>电源效率</td><td>≥90%</td><td rowspan="8">检测方法按照 HJ 2507 附录 B 要求执行</td></tr><tr><td></td><td>功率因数（PF）</td><td>≥0.95</td></tr><tr><td>50%负载率</td><td>电源效率</td><td>≥94%</td></tr><tr><td></td><td>功率因数（PF）</td><td>≥0.95</td></tr><tr><td>100%负载率</td><td>电源效率</td><td>≥91%</td></tr><tr><td></td><td>功率因数（PF）</td><td>≥0.95</td></tr></table>	2	供电模块效率	20%负载率	电源效率	≥90%	检测方法按照 HJ 2507 附录 B 要求执行		功率因数（PF）	≥0.95	50%负载率	电源效率	≥94%		功率因数（PF）	≥0.95	100%负载率	电源效率	≥91%		功率因数（PF）	≥0.95	政府绿色采购认证需求
	2			供电模块效率	20%负载率	电源效率		≥90%	检测方法按照 HJ 2507 附录 B 要求执行														
					功率因数（PF）	≥0.95																	
50%负载率					电源效率	≥94%																	
			功率因数（PF）		≥0.95																		
100%负载率			电源效率	≥91%																			
			功率因数（PF）	≥0.95																			
>600W, ≤1300W 的工作站，服务器产品，在用的所有电源。			CCC 认证（不认 CQC 认证，不管控谐波类别）	CCC 认证需求																			
		Rohs 拆解报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求																				
	能源效率报告 表 1 供电模块效率限值要求 <table><tr><th rowspan="2">负载条件</th><th colspan="2">限 值</th></tr><tr><th>电源效率</th><th>功率因数（PF）</th></tr><tr><td>20%</td><td>≥82%</td><td>0.8</td></tr><tr><td>50%</td><td>≥85%</td><td>0.9</td></tr><tr><td>100%</td><td>≥82%</td><td>0.95</td></tr></table>	负载条件	限 值		电源效率	功率因数（PF）	20%	≥82%	0.8	50%	≥85%	0.9	100%	≥82%	0.95	环境认证需求							
	负载条件		限 值																				
		电源效率	功率因数（PF）																				
20%	≥82%	0.8																					
50%	≥85%	0.9																					
100%	≥82%	0.95																					
能源效率报告 <table><tr><td rowspan="8">2</td><td rowspan="4">供电模块效率</td><td>20%负载率</td><td>电源效率</td><td>≥90%</td><td rowspan="8">检测方法按照 HJ 2507 附录 B 要求执行</td></tr><tr><td></td><td>功率因数（PF）</td><td>≥0.95</td></tr><tr><td>50%负载率</td><td>电源效率</td><td>≥94%</td></tr><tr><td></td><td>功率因数（PF）</td><td>≥0.95</td></tr><tr><td>100%负载率</td><td>电源效率</td><td>≥91%</td></tr><tr><td></td><td>功率因数（PF）</td><td>≥0.95</td></tr></table>	2	供电模块效率	20%负载率	电源效率	≥90%	检测方法按照 HJ 2507 附录 B 要求执行		功率因数（PF）	≥0.95	50%负载率	电源效率	≥94%		功率因数（PF）	≥0.95	100%负载率	电源效率	≥91%		功率因数（PF）	≥0.95	政府绿色采购认证需求	
2			供电模块效率	20%负载率	电源效率		≥90%	检测方法按照 HJ 2507 附录 B 要求执行															
					功率因数（PF）		≥0.95																
				50%负载率	电源效率		≥94%																
				功率因数（PF）	≥0.95																		
		100%负载率	电源效率	≥91%																			
			功率因数（PF）	≥0.95																			
		所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求																			

主板	服务器，工作站产品，在用的所有主板。	UL 认证/CB 认证	CCC 认证需求
		Rohs 拆解报告（包含六溴环十二烷（HBCDD） (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	所有加工厂（例如：泓泰）	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
CPU	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做 rohs 测试	Rohs 测试报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
散热器	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做 rohs 测试	Rohs 测试报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
硬盘	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做 rohs 测试	Rohs 测试报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
内存	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做 rohs 测试	Rohs 测试报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
导风罩	所有产品	刻印：基材和回收标识 	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做有毒有害物质测试。	Rohs 2.0 测试报告 (1 年 1 次) 短链氯化石蜡（SCCPs）、六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）含量测试报告。 (1 年 1 次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
风扇	所有产品	刻印：基材和回收标识	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做有	Rohs 2.0 测试报告 (1 年 1 次)	

	毒有害物质测试。	短链氯化石蜡（SCCPs）、六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）含量测试报告 (1 年 1 次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
前装饰件 (工作站)	所有产品	刻印：基材和回收标识	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做有毒有害物质测试	Rohs 2.0 测试报告 (1 年 1 次)	
		短链氯化石蜡（SCCPs）、六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）含量测试报告 (1 年 1 次)	
		苯并（a）芘含量（mg/kg），16 项多环芳烃（PAHs）总含量（mg/kg）测试报告 (1 年 1 次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	
机箱	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做有毒有害物质测试	Rohs 测试报告 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
		苯并（a）芘含量（mg/kg），16 项多环芳烃（PAHs）总含量（mg/kg）测试报告 (1 年 1 次)	
		短链氯化石蜡（SCCPs）、六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）含量测试报告 (1 年 1 次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 金属前处理 MSDS+声明（不得使用含磷的脱脂剂和皮膜液） (1 年 1 次)	
塑料的硬 盘盒，硬 盘架	所有产品	刻印：基材和回收标识	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
板卡类	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
纸箱包材	所有产品	印刷：回收标识	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	每个品牌每年要抽至少 1 个型号做有毒有害物质测试	Rohs2.0 测试报告 (1 年 1 次)	
		卤素（氟 F,氯 Cl,溴 Br,碘 I）含量报告 (1 年 1 次)	
		氯乙烯单体含量报告 (1 年 1 次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1 年 1 次)	

泡沫缓冲包材	所有产品	印刷：回收标识	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	每个品牌每年要抽至少1个型号做有毒有害物质测试	Rohs2.0 测试报告 (1年1次)	
		卤素（氟 F,氯 Cl,溴 Br,碘 I）含量报告 (1年1次)	
		氯乙烯单体含量报告 (1年1次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 缓冲包材 MSDS 和发泡剂声明（不得使用氢氯氟化碳 HCFCs） (1年1次)	
整机的包装袋	所有产品	印刷：回收标识	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
	每个品牌每年要抽至少1个型号做有毒有害物质测试	Rohs2.0 测试报告 (1年1次)	
		卤素（氟 F,氯 Cl,溴 Br,碘 I）含量报告 (1年1次)	
		氯乙烯单体含量报告 (1年1次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1年1次)	
电源线组件	所有产品	CCC 认证	CCC 认证
	每个品牌每年要抽至少1个型号做有毒有害物质测试	Rohs2.0 测试报告 (1年1次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
		苯并（a）芘含量（mg/kg），16项多环芳烃（PAHs）总含量（mg/kg） (1年1次)	
		卤素（氟 F,氯 Cl,溴 Br,碘 I）含量测试报告 (1年1次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1年1次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
内部线缆	每个品牌每年要抽至少1个型号做有毒有害物质测试	Rohs2.0 测试报告 (1年1次)	环境认证需求 政府绿色采购认证需求
		卤素（氟 F,氯 Cl,溴 Br,碘 I）含量测试报告 (1年1次)	
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1年1次)	
电池（锂电池+纽扣电池）	每个品牌每年要抽至少1个型号做有毒有害物质测试	ROHS 测试报告(汞<1mg/kg，镉<20mg/kg，铅<40mg/kg) (1年1次)	政府绿色采购认证需求
	所有品牌	供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明 (1年1	

		次)	
--	--	----	--