

# 纯接口文档

提供的接口均为测试接口，生产环境需要前端先测速，找到最优的服务调用，本文档仅供开发参考

目前已存储数据，集合：testcases，可使用以下 token 进行搜索测试

【搜索只读 Token】  
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhbnBhbmFtZSI6ImxpYmIhbnB3BlcyI6WyJzZWYyZg6cmVhZCJdLCJleHAiOiE4MDE1MjYzOTc5MTc0MDc4ODk3NiwiianRpIjoiMTBhNDhjYmEtMmRkZC00M2Y4LTg4OTgtOGY3ZWFIYzI3MDJlLn0uBf2E51dWPibgsJIAjkBvzZV7pn2oKUJjg70r8Holr1M

## 服务地址与 Token 申请

- 数据管理服务：http://10.32.129.188:8080
- 搜索服务：http://10.32.129.188:8091
- Token 申请地址：http://10.32.129.188:8080/app/register

Token 申请流程（简要）：

1. 打开注册页面填写 app\_name、失效日期、接收人 ITCode。
2. 提交后等待管理员审核。
3. 审核通过后通过内部渠道下发 Token。

## 1. 搜索接口（Search API）

### 1.1 接口概览

- 接口地址：POST /search?collection={collection}
- 基础域名：http://10.32.129.188:8091
- 协议：HTTPS/HTTP
- 鉴权：Authorization: Bearer <JWT>
- 数据格式：Content-Type: application/json

### 1.2 公共请求头

- Authorization：必填，Bearer <JWT>
- Content-Type：必填，application/json

### 1.3 请求体参数（Meilisearch 1.34.3）

请求体透传到 Meilisearch POST /indexes/{index}/search。服务端默认会补 showRankingScore: true（如未显式提供）。

#### 常用参数

| 参数     | 类型      | 必填 | 说明                      | 示例   |
|--------|---------|----|-------------------------|------|
| q      | string  | 否  | 查询关键字，<br>空字符串表示全量检索    | "电源" |
| offset | integer | 否  | 跳过文档数量（与 limit<br>配合分页） | 0    |

| 参数                    | 类型           | 必填 | 说明                       | 示例                        |
|-----------------------|--------------|----|--------------------------|---------------------------|
| limit                 | integer      | 否  | 返回条数                     | 20                        |
| page                  | integer      | 否  | 指定页码（与 hitsPerPage 配合分页） | 1                         |
| hitsPerPage           | integer      | 否  | 每页条数                     | 20                        |
| filter                | string/array | 否  | 过滤条件表达式                  | tags = "BMC"              |
| sort                  | array        | 否  | 排序规则                     | ["created_at:desc"]       |
| attributesToRetrieve  | array        | 否  | 返回字段白名单                  | ["id", "title", "author"] |
| attributesToHighlight | array        | 否  | 高亮字段列表                   | ["*"]                     |
| attributesToCrop      | array        | 否  | 裁剪字段列表                   | ["content"]               |
| cropLength            | integer      | 否  | 裁剪长度（词数）                 | 60                        |

高级参数

| 参数                      | 类型      | 必填 | 说明        | 示例                   |
|-------------------------|---------|----|-----------|----------------------|
| facets                  | array   | 否  | 返回聚合维度    | ["tags"]             |
| distinct                | string  | 否  | 去重字段      | "id"                 |
| highlightPreTag         | string  | 否  | 高亮前置标记    | "<mark>"             |
| highlightPostTag        | string  | 否  | 高亮后置标记    | "</mark>"            |
| cropMarker              | string  | 否  | 裁剪省略标记    | "..."                |
| attributesToSearchOn    | array   | 否  | 仅在指定字段内搜索 | ["title", "content"] |
| showMatchesPosition     | boolean | 否  | 返回匹配位置    | true                 |
| matchingStrategy        | string  | 否  | 匹配策略      | "last"               |
| showRankingScore        | boolean | 否  | 返回排名分数    | true                 |
| showRankingScoreDetails | boolean | 否  | 返回详细排名分数  | true                 |
| rankingScoreThreshold   | number  | 否  | 过滤低分结果    | 0.2                  |

注意：offset/limit 与 page/hitsPerPage 只需任选一组。

1.4 查询参数

| 参数         | 位置    | 类型     | 必填 | 说明          | 示例        |
|------------|-------|--------|----|-------------|-----------|
| collection | query | string | 是  | 集合名称，用于定位索引 | testcases |

1.5 响应结果

接口返回 Meilisearch 原始搜索结果，hits 内字段来自业务文档本身。常见字段示例：

- `hits` : 文档数组
- `hits[i].id` : 内部 ID
- `hits[i].ext_id` : 外部编号
- `hits[i].name` : 名称
- `hits[i].summary` : 摘要
- `hits[i].tags` : 标签数组
- `hits[i]._formatted` : 高亮字段

## 1.7 示例（返回字段裁剪）

```
curl -X POST "http://10.32.129.188:8091/search?collection=testcases" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcHBfbmFtZSI6ImxpYm1hbyIsInNjb3BlcyI6WyJZ"
--data-raw '{
  "q": "电源",
  "attributesToRetrieve": ["id", "name", "summary", "tags"],
  "attributesToCrop": ["summary"],
  "cropLength": 60
}'
```

## 2. 代理节点在线列表

- 接口地址 : `GET /api/v1/agents/online`
- 基础地址 : `http://10.32.129.188:8080`
- 鉴权 : `Authorization: Bearer <YOUR_JWT>`

请求示例（curl）：

```
curl -X GET "http://10.32.129.188:8080/api/v1/agents/online" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>"
```

返回示例：

```
[
  { "ip": "10.17.154.252", "port": 8091, "hostname": "edge-tj-01" },
  { "ip": "10.32.129.188", "port": 8091, "hostname": "edge-bj-01" }
]
```

## 3. 数据管理接口（Management API）

### 3.1 基本信息

- 基础地址（示例） : `http://10.32.129.188:8080`
- 统一前缀 : `/api/v1`
- 鉴权 : `Authorization: Bearer <token>`（管理/写入仅接受后端读写 Token）
- 返回格式 : 统一为 `{ data, message }`

### 3.2 索引管理

#### 3.2.1 获取索引列表

- 接口地址：GET /api/v1/indexes

请求示例 (curl)：

```
curl -X GET "http://10.32.129.188:8080/api/v1/indexes?limit=100&offset=0" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>"
```

返回示例：

```
{
  "data": ["testcases", "requirements", "bugs"],
  "message": "ok"
}
```

### 3.2.2 删除索引

- 接口地址：DELETE /api/v1/indexes/{collection}

请求示例 (curl)：

```
curl -X DELETE "http://10.32.129.188:8080/api/v1/indexes/requirements" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>"
```

返回示例：

```
{
  "data": {
    "status": "success",
    "collection": "requirements",
    "deleted_count": 128
  },
  "message": "ok"
}
```

### 3.2.3 设置索引字段

- 接口地址：POST /api/v1/indexes/{collection}/settings

请求示例 (curl)：

```
curl -X POST "http://10.32.129.188:8080/api/v1/indexes/testcases/settings" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>" \
-d '{
  "filterableAttributes": ["author"],
  "sortableAttributes": ["author"]
}'
```

返回示例：

```
{
  "data": {
    "status": "success", "collection": "testcases", "index_uid": "libiao_testcases"
  }
}
```

```
},  
  "message": "ok"  
}
```

## 3.3 通用文档管理

### 3.3.1 创建 / 更新文档

- 接口地址：POST /api/v1/data/{collection}

请求示例 (curl)：

```
curl -X POST "http://10.32.129.188:8080/api/v1/data/testcases" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>" \  
-d '{  
  "id": "tc_0021",  
  "title": "登录功能测试",  
  "priority": "high",  
  "status": "active"  
'
```

返回示例：

```
{  
  "data": {  
    "status": "success",  
    "id": "tc_001",  
    "collection": "testcases"  
  },  
  "message": "ok"  
}
```

### 3.3.2 获取文档详情

- 接口地址：GET /api/v1/data/{collection}/{id}

请求示例 (curl)：

```
curl -X GET "http://10.32.129.188:8080/api/v1/data/testcases/tc_001" \  
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>"
```

返回示例：

```
{  
  "data": {  
    "id": "tc_001",  
    "title": "登录功能测试",  
    "priority": "high",  
    "status": "active",  
    "collection": "testcases",  
    "app_name": "my-app"  
  },  
  "message": "ok"  
}
```

### 3.3.3 批量创建 / 更新

- 接口地址：POST /api/v1/data/{collection}/batch

请求示例 (curl)：

```
curl -X POST "http://10.32.129.188:8080/api/v1/data/testcases/batch" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "items": [
    { "id": "tc_001", "title": "登录功能测试", "priority": "high" },
    { "id": "tc_002", "title": "注册功能测试", "priority": "medium" }
  ]
}'
```

返回示例：

```
{
  "data": {
    "status": "success",
    "collection": "testcases",
    "count": 2,
    "ids": ["tc_001", "tc_002"]
  },
  "message": "ok"
}
```

### 3.3.4 删除文档

- 接口地址：DELETE /api/v1/data/{collection}/{id}

请求示例 (curl)：

```
curl -X DELETE "http://10.32.129.188:8080/api/v1/data/testcases/tc_001" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>"
```

返回示例：

```
{
  "data": {
    "status": "success",
    "id": "tc_001",
    "collection": "testcases"
  },
  "message": "ok"
}
```

### 3.3.5 列表查询

- 接口地址：GET /api/v1/data/{collection}

请求示例 (curl)：

```
curl -X GET "http://10.32.129.188:8080/api/v1/data/testcases?limit=20&offset=0" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>"
```

返回示例：

```
{
  "data": [
    {
      "id": "tc_001",
      "title": "登录功能测试",
      "priority": "high",
      "status": "active",
      "collection": "testcases",
      "app_name": "my-app"
    }
  ],
  "message": "ok"
}
```

## 4. Token 撤销与广播

### 4.1 撤销 token（按 jti）

- 接口地址：POST /api/v1/auth/tokens/revoke
- 权限：仅允许 admin:token:revoke scope

请求示例：

```
curl -X POST "http://10.32.129.188:8080/api/v1/auth/tokens/revoke" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_JWT>" \
-d '{
  "jti": "b7c9f0e3-1a2b-4c4e-9d8a-0f7d7c4c0a12",
  "reason": "app 停用"
}'
```

### 4.2 查询 token 是否已撤销

- 接口地址：GET /api/v1/auth/tokens/revoked/{jti}

请求示例：

```
curl -X GET "http://10.32.129.188:8080/api/v1/auth/tokens/revoked/b7c9f0e3-1a2b-4c4e-9d8a-0f7d7c4c0a12"
```

### 4.3 Kafka 撤销广播事件

- Topic：token.revocations
- 消息体示例：

```
{
  "version": 1,
  "event": "token_revoked",
  "app_name": "demo-app",
  "jti": "b7c9f0e3-1a2b-4c4e-9d8a-0f7d7c4c0a12",
  "reason": "app 停用",
  "ts": 1732000000
}
```

---

## 5. 错误返回格式

---

```
{  
  "data": null,  
  "message": "错误信息"  
}
```