

신한관세법인 홈페이지 운영/유지보수 인수인계서

1. 구동 방식

홈페이지는 프론트엔드 정적 파일과 Node API 서버를 함께 구동합니다.

구분	역할	구동 방식
프론트엔드	사용자가 보는 홈페이지 화면	<code>npm run build</code> 후 생성되는 <code>dist/</code> 제공
Node API 서버	콘텐츠 API, 신한 NEWS/소식지 API, 업로드 파일 제공, 무역 동향 API	<code>server/news-admin-api.ts</code> 실행

Node API 서버는 아래 경로를 제공합니다.

```
/api/admin/*
/api/content/*
/api/news/*
/api/issue-reports
/managed-content/*
```

React Router를 사용하므로 하위 페이지 새로고침 요청에는 프론트 빌드 산출물의 `index.html` 이 응답되어야 합니다.

2. 운영 환경변수

`VITE_` 환경변수는 프론트 빌드 시점에 반영됩니다. 값을 바꾸면 `npm run build` 를 다시 실행해야 합니다.

2.1 정적 무역 동향 운영

외부 사이트 실시간 수집 없이 `public/issue-reports.json` 을 사용하는 방식입니다.

```
VITE_NEWS_ADMIN_MODE=enabled
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=static-json

NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files

ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=snapshot-only
```

2.2 실시간 무역 동향 API 운영

`/api/issue-reports`에서 외부 사이트를 수집하고 24시간 캐시하는 방식입니다.

```
VITE_NEWS_ADMIN_MODE=enabled
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=api

NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files

ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=cache-with-refresh
```

변수	용도
<code>VITE_NEWS_ADMIN_MODE</code>	프론트 관리 기능 활성화. 운영은 <code>enabled</code>
<code>VITE_ISSUE_REPORT_MODE</code>	무역 동향 호출 방식. <code>static-json</code> 또는 <code>api</code> . 미설정 시 <code>static-json</code>
<code>NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE</code>	관리 API 쓰기 가능 여부. 운영은 <code>enabled</code>
<code>ADMIN_USERNAME</code>	관리 API 로그인 ID. 저장된 비밀번호 파일이 없을 때 기본 계정으로 사용
<code>ADMIN_PASSWORD</code>	관리 API 로그인 비밀번호. 저장된 비밀번호 파일이 없을 때 기본 비밀번호로 사용

변수	용도
<code>SESSION_SECRET</code>	관리 세션 쿠키 서명값 및 저장 비밀번호 hash 생성 기준값. 기본값 사용 금지
<code>NEWS_ADMIN_API_PORT</code>	Node API 서버 포트
<code>MANAGED_CONTENT_ROOT</code>	업로드 및 운영 콘텐츠 저장 루트. 운영은 <code>/home/files</code>
<code>ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE</code>	무역 동향 서버 모드. <code>snapshot-only</code> 또는 <code>cache-with-refresh</code>

`MANAGED_CONTENT_ROOT` 하위에서 Node API 서버가 사용하는 주요 경로:

경로	용도
<code>news/shinhan-news/index.json</code>	신한 NEWS 목록
<code>news/shinhan-news/items/</code>	신한 NEWS 본문 HTML
<code>news/shinhan-news/assets/</code>	신한 NEWS 본문/대표 이미지
<code>news/newsletter/index.json</code>	소식지 목록
<code>news/newsletter/files/</code>	소식지 PDF 파일
<code>site/content.json</code>	홈페이지 운영 콘텐츠 전체
<code>site/assets/</code>	홈페이지 운영 콘텐츠 이미지
<code>site/admin-credentials.json</code>	변경된 관리 계정 비밀번호 hash

3. 실행 명령어

3.1 의존성 설치

```
cd /var/www/shinhan-hompage
npm ci
```

3.2 프론트엔드 빌드

```
npm run build
```

빌드 결과는 `dist/` 에 생성됩니다.

3.3 Node API 서버 실행

정적 무역 동향 운영:

```
NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled \
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID \
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호 \
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열 \
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174 \
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files \
ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=snapshot-only \
npm exec -- tsx server/news-admin-api.ts
```

실시간 무역 동향 API 운영:

```
NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled \
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID \
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호 \
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열 \
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174 \
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files \
ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=cache-with-refresh \
npm exec -- tsx server/news-admin-api.ts
```

정상 실행 로그:

```
[news-admin-api] listening on http://localhost:4174
```

3.4 로컬 개발 실행

```
npm run dev
```

로컬 개발 시 프론트는 **4173**, Node API는 **4174** 포트를 사용합니다.

4. API 구성

Node API 서버는 다음 경로를 처리합니다.

4.1 인증 API

Method	Path	설명
GET	/api/admin/session	현재 관리 세션 확인

Method	Path	설명
POST	/api/admin/login	관리 계정 로그인
POST	/api/admin/logout	관리 계정 로그아웃
POST	/api/admin/password	관리 계정 비밀번호 변경

최초 계정은 `ADMIN_USERNAME`, `ADMIN_PASSWORD` 환경변수를 사용합니다. `/api/admin/password`로 비밀번호를 변경하면 `MANAGED_CONTENT_ROOT/site/admin-credentials.json`에 salt/hash 형태로 저장되며, 이후 로그인은 해당 파일을 우선 사용합니다.

4.2 사이트 콘텐츠 API

Method	Path	설명
GET	/api/content/site	공개 홈페이지 콘텐츠 전체 조회
GET	/api/admin/content/site	관리용 홈페이지 콘텐츠 전체 조회
GET	/api/admin/content/:groupId	관리용 콘텐츠 그룹 조회
PUT	/api/admin/content/:groupId	관리용 콘텐츠 그룹 저장
GET	/api/admin/members	구성원 및 전문가 설정 조회
POST	/api/admin/members	구성원 신규 등록
PUT	/api/admin/members/:memberId	구성원 수정
DELETE	/api/admin/members/:memberId	구성원 삭제
PUT	/api/admin/members/config	전문가 분류 및 IT 문의 구성원 설정 저장
POST	/api/admin/assets/upload	홈페이지 콘텐츠 이미지 업로드

`groupId`는 다음 값만 허용합니다.

global, home, news, about, services, recruit, contact, offices, it, members, legal

운영 콘텐츠는 `MANAGED_CONTENT_ROOT/site/content.json`에 저장됩니다. 저장 파일이 없으면 소스의 정적 기본값 (`src/data/siteContentStatic.ts`)을 사용합니다.

신한 Insights는 사이트 콘텐츠의 `news.shinhanInsights` 배열에 저장됩니다.

```
type ShinhanInsight = {
  id: string;
  category: 'customs' | 'trade';
  categoryLabel: string;
  categoryLabelEn: string;
  publishedAt: string;
  author: string;
  authorEn: string;
  title: string;
  titleEn: string;
  summary: string;
  summaryEn: string;
  body: string[];
  bodyEn: string[];
};
```

4.3 신한 NEWS API

Method	Path	설명
GET	<code>/api/news/shinhan-news</code>	공개 신한 NEWS 목록
GET	<code>/api/news/shinhan-news/:newsId</code>	공개 신한 NEWS 상세
GET	<code>/api/admin/news/shinhan-news</code>	관리용 신한 NEWS 목록
POST	<code>/api/admin/news/shinhan-news</code>	관리용 신한 NEWS 신규 등록
PUT	<code>/api/admin/news/shinhan-news/:newsId</code>	관리용 신한 NEWS 수정
DELETE	<code>/api/admin/news/shinhan-news/:newsId</code>	관리용 신한 NEWS 삭제

신규 게시글 ID와 본문 HTML 파일명은 UUID 기반으로 생성됩니다.

4.4 소식지 API

Method	Path	설명
GET	/api/news/newsletters	공개 소식지 목록
GET	/api/news/newsletters/:newsletterId	공개 소식지 상세
GET	/api/news/newsletters/:newsletterId/preview/manifest	소식지 미리보기 manifest. 기존 미리보기 데이터가 있는 경우 사용
GET	/api/admin/news/newsletters	관리용 소식지 목록
POST	/api/admin/news/newsletters	관리용 소식지 신규 등록
PUT	/api/admin/news/newsletters/:newsletterId	관리용 소식지 수정
DELETE	/api/admin/news/newsletters/:newsletterId	관리용 소식지 삭제

새 소식지 등록 시 `originalFile` PDF만 필요합니다. 업로드 파일은 PDF만 허용합니다.

4.5 업로드 파일 제공

Path	설명
/managed-content/*	<code>MANAGED_CONTENT_ROOT</code> 하위 업로드/관리 콘텐츠 파일 제공

업로드 파일은 UUID 기반 파일명으로 저장되며, 원본 파일명은 URL에 직접 노출되지 않습니다.

4.6 무역 동향 API

Method	Path	설명
GET	/api/issue-reports	무역 동향 목록
GET	/api/issue-reports?refresh=1	캐시 무시 후 새로 수집 시도

모드별 동작:

설정	프론트 호출	서버 동작
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=static-json + ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=snapshot-only	/issue-reports.json	정적 JSON 사용
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=api + ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=cache-with-refresh	/api/issue-reports	외부 사이트 수집 후 24시간 캐시

실시간 수집 대상:

- 한국관세사회: https://krcaa.or.kr/_Document/Notify/N20601L.aspx?MenuCode=N20601
- 한국무역협회: <https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsList.do>

외부 사이트 접근 실패, 외부망 차단, HTML 구조 변경이 있으면 기존 캐시 또는 snapshot 데이터로 fallback됩니다.

무역동향은 목록 JSON과 상세 요약 JSON을 분리해서 사용합니다.

JSON	용도	위치/경로
목록 JSON	무역동향 카드 목록 표시	/api/issue-reports 또는 /issue-reports.json
상세 요약 JSON	카드 클릭 시 뜨는 요약 모달 내용 표시	각 항목의 detailPath

목록 JSON 응답 타입:


```
type IssueReportApiResponse = {
  reports: IssueReport[];
  failedSources: string[];
  succeededSources: string[];
  refreshedAt?: string;
};

type IssueReport = {
  id: string;
  source: string;
  sourceEn: string;
  publishedAt: string;
  title: string;
  titleEn: string;
  summary: string;
  summaryEn: string;
  url: string;
  detailPath?: string;
  detail?: IssueReportDetail;
  status?: 'live' | 'placeholder';
  image?: string;
  tags?: string[];
};
```

목록 JSON 예시:

```
{
  "reports": [
    {
      "id": "issue-kita-101129",
      "source": "한국무역협회",
      "sourceEn": "Korea International Trade Association",
      "publishedAt": "2026.04.27",
      "title": "유통기업 찾은 산업장관..." "조만간 정책 개선방안 발표...",
      "titleEn": "유통기업 찾은 산업장관..." "조만간 정책 개선방안 발표...",
      "summary": "한국무역협회 무역뉴스에서 수집한 기사입니다.",
      "summaryEn": "An article collected from the KITA trade news feed.",
      "url": "https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=101129&siteId=1",
      "detailPath": "/trade-insights/details/issue-kita-101129.json",
      "tags": ["한국무역협회"],
      "status": "live"
    }
  ],
  "failedSources": [],
  "succeededSources": ["한국관세사회", "한국무역협회"],
  "refreshedAt": "2026-04-27T09:00:00+09:00"
}
```

상세 요약 JSON 타입:

```
type IssueReportDetail = {
  id?: string;
  title?: string;
  source?: string;
  registeredAt?: string;
  updatedAt?: string;
  body?: string[];
  attachments?: {
    name: string;
    url: string;
  }[];
  originalUrl?: string;
};
```

상세 요약 JSON 예시:

```
{
  "id": "issue-kita-101129",
  "source": "한국무역협회",
  "registeredAt": "2026.04.27",
  "updatedAt": "2026.04.27",
  "title": "유통기업 찾은 산업장관...\\"조만간 정책 개선방안 발표\\"",
  "body": [
    "국내 복귀 기업 지원 정책과 산업 현장 의견을 점검하는 내용으로, 생산 거점 재편을 검토하는 기업이 참고할 만한 무역·산업 정책 이슈입니다.",
    "해외 생산 기반을 국내로 이전하거나 일부 공정을 국내에 배치하려는 경우에는 관세, 원산지, 물류비, 설비 투자, 인력 수급 조건을 함께 검토해야 합니다.",
    "정책 개선안이 발표되면 지원 대상, 신청 요건, 적용 시점, 세제·입지 혜택과 기존 수출입 계약에 미치는 영향을 확인하는 것이 좋습니다."
  ],
  "attachments": [],
  "originalUrl": "https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=101129&siteId=1"
}
```

상세 요약 표시 방식:

- 카드 클릭 시 `IssueReport.detail` 이 있으면 해당 값을 먼저 사용합니다.
- `detail` 이 없으면 `detailPath` 를 fetch합니다.
- `detailPath` 가 없거나 상세 JSON을 불러오지 못하면 팝업을 열지 않습니다.
- 목록의 `summary` 나 제목으로 임의 요약문을 만들어 표시하지 않습니다.