

- 及不要求:
  1、必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配;
  2、所有零部件(包括外购、外协件)必须具有检验合格证方能进行装配;
  3、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等,并应符合相应清洁度要求;
  4、装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀;
  5、油漆未干的零件不得进行装配;
  6、相对运动的零件,装配时接触面间应加润滑油脂;
  7、各零、部件装配后相对位置应准确。

序号 (Item)		图号 (Drawing Number)	名称 (Part Name)	材料 (Material)	数量 (QTY)	单重 (Weight)	备注 (Note)
Tolerances (生分八老)		Material (材料) :	装配图)	VO	<u>N</u>	<u> </u>	Īį
		Weight: (重量) (Kg) O.	019		12,	<b>30</b>	
6 to 30	± 0.2	Protection: (表面处理):					
		Part Name (零/部件名称):	Drawing Number	Drawing Number (图号) :			
Angular tolerances		YG-XA-1228-000					
(禾汪角 <6°	i 度公差): ± 10'	Drawn by (绘图) :关可宏	Date (日期) : 2024.03.21	Size: (图幅):	A4	-	<b>—</b>
<30°	± 20'	Check by (校对):	Date (日期):	Scale (比例):	1.1	Sheet (j	页数):
<120°	± 30'		Date (日期) :	Revision (版本) :	A1	1 /	1
	(Item)  To (未注 0.5 to 6 6 to 30 30 to 12 120 to 4 Angular (未注 <6° <30° <120°	(Item)  Tolerances  (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4 Angular tolerances  (未注角度公差): <6° ± 10' <30° ± 20' <120° ± 30'	(Item)	(Item)	(Item)	(Item)	(Item)

挡板2

挡板1

0.008

0.011


5052-H32


5052-H32

YG-XA-1228-002

YG-XA-1228-001


业务代码: FS-ALB- (XA) -65-58-2





## 需要去毛刺

			Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1		052—H32 011	YON	GU 📶
技术要求: 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷; 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝; 3、未标注尺寸见3D数模。		Break sharp edges	30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4 Angular tolerances	Protection: (表面处理): 毛坯 Part Name (零/部件名称):		Drawing Number (图号): YG—XA—1228—001	
		(未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45° Position tolerances		Drawn by (绘图) :关可宏 Check by (校对) :	Date (日期) : 2024.03.21 Date (日期) :	Size. (图幅): A4 Scale (比例): 1.1	- □ - □ Sheet (页数):
	业务代码: FS-ALB- (XA) -65-58-2	(未注位置公差): ±0.05	<120° + 30!	Signature by (批准):	Date (日期):	Revision (版本) : A1	1 / 1



## 需要去毛刺

			Tolerances (未注公差):	Material (材料) :	5052-H32	YON		
技术要求:				Weight: (重量) (Kg)	0.008			
				Protection: (表面处理): 毛	坯			
			30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4 Part Name (零/部件名称):			Drawing Number (图号) :		
1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷; 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝; 3、未标注尺寸见3D数模。		Break sharp edges	Angular tolerances	挡板2		YG-XA-1228-002		
		(未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°	(未注角度公差): <6° ± 10'	Drawn by (绘图) :关可宏	Date (日期) : 2024.03.21	Size. (图幅): A4		
0、不你在八十九四数伏。		Position tolerances	<30° ± 20'	Check by (校对):	Date (日期):	Scale (比例) : 1:1	Sheet (页数) :	
	业务代码: FS-ALB- (XA) -65-58-2	(未注位置公差): +0.05	<120° ± 30'	Signature by (批准):	Date (日期):	Revision (版本) : A1	1 / 1	