

Instructivo de ejecución UAT — MGAgencia Leads API

Fecha: 2026-09-01 · Elaborado por: Grupo Cóndor · Complemento de la *Especificación Funcional v1.0*

1. Archivos necesarios

Archivo	Uso
MGAGENCIA_UAT.postman_collection.json	Colección con los 6 escenarios UAT (UAT-1 a UAT-6)
MGAGENCIA_UAT_SANDBOX.postman_environment.json	Variables del entorno sandbox (<code>base_url</code> , <code>token_url</code> , <code>client_id</code> , <code>client_secret</code>)

Importante: utilizar los archivos exactamente como fueron entregados. La colección **no** contiene ningún request de token separado: el token OAuth se obtiene automáticamente mediante un *pre-request script* a nivel de colección. Si aparece un request adicional (por ejemplo "00 — Get access token"), la colección fue modificada y debe re-importarse desde el archivo original.

2. Instalación paso a paso

- En Postman: **Import** → seleccionar los dos archivos JSON.
- Arriba a la derecha, seleccionar el environment "**MGAgencia UAT — Sandbox**" (si queda en "No environment", ninguna variable se resuelve y la autenticación falla).
- Abrir el environment y completar **únicamente** `client_secret` con el valor entregado por canal seguro. El `client_id` ya viene precargado. No renombrar, borrar ni agregar variables.
- Ejecutar con **Collection Runner**: seleccionar la colección completa y correr los 6 requests **en orden** (UAT-2 depende de datos generados por UAT-1).

3. Resultado esperado

Escenario	HTTP esperado	Verificación automática
UAT-1 · Lead válido	201	<code>integration_id</code> UUID, <code>duplicated: false</code>
UAT-2 · Teléfono duplicado (formato 595)	201	<code>duplicated: true</code>
UAT-3 · Faltan <code>first_name</code> y <code>phone</code>	422	Ambos errores reportados juntos
UAT-4 · <code>branch_code</code> desconocido	422	Código <code>UNKNOWN_VALUE</code>
UAT-5 · JSON malformado	400	Código <code>MALFORMED_REQUEST</code>
UAT-6 · Sin token	401	Rechazo de la plataforma

Total: 6 requests. Todos los tests en verde.

4. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
<code>invalid_client_id</code> al obtener token	Variables renombradas, environment no seleccionado, o <code>client_id</code> alterado — Postman envía el texto literal <code>{{client_id}}</code>	Re-importar los archivos originales; verificar environment seleccionado; abrir la consola (Ctrl+Alt+C / Cmd+Alt+C) y revisar el body real del request de token
<code>invalid_grant: request not supported on this domain</code>	Se cambió <code>token_url</code>	Debe ser <code>https://condorsaci--qas.sandbox.my.salesforce.com/services/oauth2/token</code> (no <code>test.salesforce.com</code>)
<code>invalid_grant: authentication failure</code>	<code>client_secret</code> incorrecto o con espacios	Volver a pegar el valor sin espacios ni saltos de línea
Todos los requests dan 401 en cascada	El token nunca se obtuvo (ver primer síntoma)	Resolver la autenticación primero; los demás fallos son consecuencia
UAT-2 no marca duplicado	Se ejecutó de forma aislada	Correr la colección completa en orden con el Runner

5. Reglas

- **No modificar los tests ni las aserciones** para que "pasen". Si un test falla, el resultado es información valiosa: reportarlo a Grupo Cóndor con el output del Runner y el contenido de la consola.
- Se recomienda **desactivar el asistente de IA de Postman** para esta colección: sus modificaciones automáticas (renombrar variables, reescribir aserciones) invalidan la ejecución.
- Las credenciales son **exclusivas del sandbox** y no deben compartirse ni versionarse. Ante cualquier exposición accidental, avisar a Grupo Cóndor para rotarlas.

6. Soporte

Ante fallas no cubiertas por la tabla anterior, enviar a Grupo Cóndor: (1) export del resultado del Runner, (2) captura de la consola de Postman del request fallido (sin incluir el `client_secret`), (3) fecha y hora de la ejecución. El `integration_id` de cada respuesta permite rastrear la solicitud en nuestros registros.