

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил
Е.А. Ерошин
студент группы ИИ-26

Проверил
К.В. Андренко
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___»_____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: Изучить принципы бинарной классификации и реализовать однослойную нейронную сеть (персептрон) для решения задачи классификации с использованием пороговой функции активации, а также исследовать процесс обучения модели с применением среднеквадратичной ошибки (MSE).

Задание 1. Для заданного массива вещественных чисел найти среднее значение и стандартное отклонение.

Задачи лабораторной работы:

1. Реализовать алгоритм обучения однослойной нейронной сети с использованием MSE в качестве функции ошибки.
2. Провести обучение сети с разными значениями шага обучения и построить график зависимости MSE от номера эпохи.
3. Выполнить визуализацию результатов классификации: исходные точки обучающей выборки, разделяющую линию (границу между двумя классами).
4. Реализовать режим функционирования сети: пользователь задаёт произвольный входной вектор, сеть вычисляет выходной класс, соответствующая точка отображается на графике, для корректной визуализации рекомендуется выбирать значения из диапазона ВСТАВИТЬ СВОЙ ДИАПАЗОН, например $-0.5 \leq x_1, x_2 \leq 1.5$

5. Написать вывод по выполненной работе.

Допускается применение математических и графических библиотек

ML-библиотеки и ML-фреймворки использовать нельзя (например: scikit-learn, TensorFlow, PyTorch - запрещены)

ВАРИАНТ 3

x_1	x_2	e
3	4	1
-3	4	1
3	-4	0
-3	-4	0

Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
class LinearBinaryClassifier:
    def __init__(self, features_count, lr=0.01):
        self.lr = lr
```

```

self.w = np.random.uniform(-0.5, 0.5, features_count + 1)

def _add_bias_column(self, X):
    X = np.array(X, dtype=float)
    if X.ndim == 1:
        X = X.reshape(1, -1)
    bias = np.ones((X.shape[0], 1))
    return np.concatenate((bias, X), axis=1)

def _linear_output(self, Xb):
    return Xb @ self.w

def _activation(self, z):
    return np.where(z >= 0, 1, 0)

def predict(self, X):
    Xb = self._add_bias_column(X)
    return self._activation(self._linear_output(Xb))

def train(self, X, y, epochs=200):
    Xb = self._add_bias_column(X)
    y = np.array(y, dtype=float)
    history = []

    for epoch in range(epochs):
        squared_error_sum = 0

        for xi, target in zip(Xb, y):
            output = np.dot(xi, self.w)
            delta = target - output
            self.w += self.lr * delta * xi

        squared_error_sum += delta ** 2

    mse = squared_error_sum / len(y)
    history.append(mse)

    if mse < 1e-6:
        break

    return history

# Данные
X_data = np.array([
    [3, 4],
    [-3, 4],
    [3, -4],
    [-3, -4]
])

y_data = np.array([1, 1, 0, 0])

```

```

classifier = LinearBinaryClassifier(features_count=2, lr=0.01)
loss_curve = classifier.train(X_data, y_data)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].plot(loss_curve)
axes[0].set_title("Среднеквадратичная ошибка (MSE)")
axes[0].set_xlabel("Эпоха")
axes[0].set_ylabel("MSE")
axes[0].grid()

xmin, xmax = -6, 6
ymin, ymax = -6, 6

grid_x, grid_y = np.meshgrid(
    np.linspace(xmin, xmax, 250),
    np.linspace(ymin, ymax, 250)
)

grid_points = np.c_[grid_x.ravel(), grid_y.ravel()]
grid_pred = classifier.predict(grid_points).reshape(grid_x.shape)

axes[1].contourf(grid_x, grid_y, grid_pred, levels=[-0.1, 0.5, 1.1], alpha=0.4)
axes[1].contour(grid_x, grid_y, grid_pred, levels=[0.5])

colors = ['red' if label == 0 else 'blue' for label in y_data]
axes[1].scatter(X_data[:, 0], X_data[:, 1], c=colors, edgecolors='black')

# Линия разделения
if abs(classifier.w[2]) > 1e-6:
    x_line = np.linspace(xmin, xmax, 200)
    y_line = -(classifier.w[0] + classifier.w[1] * x_line) / classifier.w[2]
    axes[1].plot(x_line, y_line)

axes[1].set_xlim(xmin, xmax)
axes[1].set_ylim(ymin, ymax)
axes[1].set_xlabel("x1")
axes[1].set_ylabel("x2")
axes[1].set_title("Граница решения")
axes[1].grid()

plt.tight_layout()
plt.show()

print("\nВведите координаты точки (x1 x2) или 'q' для выхода\n")

while True:
    user_input = input(">> ").strip()

    if user_input.lower() in ('q', 'exit'):

```

```
break
```


```
try:
```

```
    x1, x2 = map(float, user_input.split())  
    prediction = classifier.predict([x1, x2])[0]  
    print(f"Класс точки: {prediction}")
```

```
except:
```

```
    print("Ошибка ввода. Введите два числа через пробел.")
```

Результат работы программы



Вывод: Изучил принципы бинарной классификации и реализовал однослойную нейронную сеть (персептрон) для решения задачи классификации с использованием пороговой функции активации, а также исследовал процесс обучения модели с применением среднеквадратичной ошибки (MSE).