

Функции

Решение любой задачи естественно стараться свести к решению нескольких маленьких подзадач. Если в программе приходится несколько раз выполнять один и тот же алгоритм, то имеет смысл выделить его в подпрограмму и вызывать ее при необходимости. Такая подпрограмма будет называться **функцией**.

Функция имеет следующий вид:

```
тип имя(список аргументов)
{
    тело функции
}
```

Аргументы перечисляются через запятую с указанием типов. Если аргументов нет, ставятся пустые скобки.

Функции: возвращаемое значение

Функции в языке C++ делятся по смыслу на 2 типа.

- Тип `void`: функция выполняет определённые действия (чтение данных, вывод на экран, и т.д.). Точка выхода из функции – её последняя команда или `return`;
- Любой другой тип (`int`, `bool`, `float`, ...): функция вычисляет некоторое значение и **возвращает** его. Точка выхода из функции – `return <значение>;`

Функции типа `void` вызываются по её имени со списком аргументов:

```
print("hello");
```

После имени функции круглые **скобки ставятся обязательно**, даже если функция не имеет аргументов. Функция должна быть объявлена до того места, где она будет вызвана.

При вызове функций других типов, как правило, сохраняется или используется как-то иначе их возвращаемое значение:

```
int m = max(2, 3);
```

Функции: пример

```
void print(string text)
{
    cout << text << endl;
    // return; – не обязателен
}
int max(int a, int b) // тип нужно указывать у каждого аргумента
{
    // если a > b, функция завершит работу и вернёт значение a
    if (a > b) return a;
    // здесь можно не писать else, т.к. мы попадём сюда только
    // в том случае, если условие не выполнилось
    return b;
}
int main()
{
    print("hello");
    cout << max(4, 2) << endl; // выводим возвращаемое значение
}
```

Количество цифр

Дано три символа. Требуется определить, сколько из них являются цифрами. При решении данной задачи реализуйте функцию, которая возвращает 1, если символ – цифра, и 0 – иначе.

Входные данные

На вход подаются 3 символа без разделителей.

Результат работы

Напечатайте одно натуральное число – количество цифр.

Пример

Входные данные	Результат работы
123	3
A5!	1

Сумма простых чисел

Даны N целых чисел. Определите, какие из чисел являются простыми и вычислите их сумму. Также определите, будет ли их сумма простым числом. При решении данной задачи реализуйте функцию, которая проверяет одно целое число на простоту.

Входные данные

На вход подаётся натуральное число N, далее ещё N целых неотрицательных чисел.

Результат работы

На первой строке напечатайте сумму простых чисел, на второй – слово «Yes», если их сумма – простое число; иначе слово «No».

Пример

Входные данные	Результат работы
3 3 5 11	19 Yes
5 4 2 0 1 9	2 Yes
2 8 8	0 No

Суммы цифр

Учительница записала на доске целое число N . Вовочка подсчитал сумму цифр этого числа и записал ее ниже. С полученным числом он проделал то же самое, и продолжал выписывать числа до тех пор, пока два последних записанных числа не совпали. Ваша задача – найти сумму S всех выписанных на доску чисел. Реализуйте подсчёт суммы цифр в числе в виде отдельной функции.

Входные данные

На вход подаётся натуральное число $N \leq 2 \cdot 10^9$.

Результат работы

Напечатайте натуральное число S .

Пример

Входные данные	Результат работы
34	48
1234	1246
987654	987711

Подсчет букв

Дано три символа. Требуется определить, сколько из них являются буквами латинского алфавита. При решении данной задачи реализуйте функцию, которая возвращает 1, если символ – цифра, и 0 – иначе.

Входные данные

На вход подаются 3 символа без разделителей.

Результат работы

Напечатайте одно натуральное число – количество букв.

Пример

Входные данные	Результат работы
i23	1
A5n	2
282	0

В одном шаге от счастья

Вова купил билет в трамвае 13-го маршрута и сразу посчитал суммы первых трёх цифр и последних трёх цифр номера билета (номер у билета шестизначный). Оказалось, что суммы отличаются ровно на единицу. «Я в одном шаге от счастья», – подумал Вова, – «или предыдущий или следующий билет точно счастливый». Прав ли он?

Входные данные

На вход подаётся количество билетов N , далее N шестизначных номеров билетов.

Результат работы

Для каждого номера напечатайте "Yes", если Вова был прав; иначе "No"

Пример

Входные данные	Результат работы
3	Yes
715068	No
445219	Yes
012200	

Секрет

Вам в руки попала секретная записка на английском языке. Текст записки может быть любым, главное - код, заложенный в тексте. Чтобы расшифровать записку нужно посчитать количество букв «b» и «g» в записке (на любом регистре). Если букв «b» больше, чем букв «g», то все плохо. Если букв «b» меньше, чем букв «g», то все хорошо. Ну, а если буквы содержатся в записке в одинаковом количестве, то пока не ясно, как дела пойдут. Напишите программу для расшифровки таких секретных записок.

Входные данные

На вход подаются строки, состоящие из английских букв, цифр, пробелов и знаков препинания.

Результат работы

Напечатайте все строки в неизменном виде, после на новой строке выведите слово, определяющее тайный смысл записки:

«GOOD» – если все хорошо;

«BAD» – если все плохо;

«NEUTRAL» – если пока не ясно, как пойдут дела.

Секрет

Пример

Входные данные	Результат работы
It is rainy and I have bought umbrella	It is rainy and I have bought umbrella BAD
It is rainy and I have bought tea	It is rainy and I have bought tea NEUTRAL
My aunt Ann is greedy!	My aunt Ann is greedy! GOOD

Рекурсия

Состояние, в котором функция вызывает сама себя или несколько функций вызывают друг друга, называется **рекурсией**. Использование рекурсии часто позволяет упростить реализацию алгоритма, однако иногда её использование существенно снижает эффективность программы.

Пример рекурсивной функции:

```
unsigned long long fact(int n)
{
    if (n < 2)
        return 1;
    else
        return fact(n-1)*n;
}
```

Рекурсия: плохой пример

Реализуем рекурсивную функцию, вычисляющую n -ое число Фибоначчи по определению: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

```
unsigned long long fib(int n)
{
    if (n < 3)
        return 1;
    else
        return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

Попробуйте вычислить с её помощью 40-ое число Фибоначчи.
В чём причина низкой производительности?

? Перепишите функцию без использования рекурсии.

Разворот

Дано натуральное число N и последовательность из N элементов. Требуется вывести эту последовательность в обратном порядке. Для решения задачи напишите рекурсивную функцию.

Входные данные

На вход подаётся натуральное число N , за ним ещё N натуральных чисел.

Результат работы

Выведите N чисел в обратном порядке.

Пример

Входные данные	Результат работы
3 1 2 3	3 2 1

От 1 до n

Дано натуральное число n . Напечатайте все числа от 1 до n . При решении задачи не используйте циклы.

Входные данные

На вход подаётся одно натуральное число $n < 10^4$.

Результат работы

Напечатайте n чисел от 1 до n .

Пример

Входные данные	Результат работы
5	1 2 3 4 5

Сумма цифр числа

Дано натуральное число n . Вычислите сумму его цифр. При решении задачи не используйте циклы.

Входные данные

На вход подаётся одно натуральное число $n < 2 \cdot 10^9$.

Результат работы

Напечатайте одно натуральное число – сумму цифр n .

Пример

Входные данные	Результат работы
146	11