

Первая программа

- `#include <iostream>` и `using namespace std;` — для вывода текста
- `int main()` — точка входа; с неё начинается **любая** программа
- `cout << "текст";` — выводит текст на экран
- `endl;` — перевод строки

Задачи

? Напишите программу, которая выводит на экран ваше имя.

? Выведите на экран звёздочки в виде прямоугольного треугольника.

*

**

? Вычислите, используя арифметические операции и скобки:

$$25 + 17; \quad \frac{5}{4}; \quad 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}.$$

Основные типы данных

- `int` — целое число
- `float` — число с плавающей точкой
- `string` — строка
- `char` — символ
- `cin >> переменная;` — считывает значение в переменную

Задачи

- ? Сложите два целых числа.
- ? Вычислите площадь квадрата по длине стороны.
- ? Переведите заданное количество метров в километры.
- ? Напечатайте последнюю цифру заданного натурального числа.
- ? Вычислите a^4 , используя не более двух операций умножения.
- ? Вычислите a^{20} , используя не более пяти операций умножения.

Материалы

savthe.com/edu

- VimC++ (запускать ярлык GVim)
- Учебник по C++
- Шпаргалка по Vim

github.com/hant05080/lessons

Бисер

В шкатулке хранится разноцветный бисер или бусины). Все бусины имеют одинаковую форму, размер и вес. Бусины могут быть одного из N различных цветов. В шкатулке много бусин каждого цвета. Требуется определить минимальное число бусин, которые можно не глядя вытащить из шкатулки так, чтобы среди них гарантированно были две бусины одного цвета.

Входные данные

На вход подаётся одно натуральное число N — количество цветов бусин ($1 \leq N \leq 10^9$).

Результат работы

Напечатайте одно целое число — минимальное количество бусин.

Пример

Входные данные	Результат работы
3	4

Следующее и предыдущее

Напишите программу, которая считывает целое число и выводит текст с упоминанием следующего и предыдущего для него чисел.

Входные данные

На вход подаётся целое число, не превосходящее 10^9 по абсолютной величине.

Результат работы

Напечатайте текст, аналогичный приведённому в примере.

Пример

Входные данные	Результат работы
42	Следующее число после 42: 43 Предыдущее число перед 42: 41

Магазин канцелярских товаров

Однажды, посетив магазин канцелярских товаров, Вася купил X карандашей, Y ручек и Z фломастеров. Известно, что цена ручки на 2 рубля больше цены карандаша и на 7 рублей меньше цены фломастера. Также известно, что стоимость карандаша составляет 3 рубля. Требуется определить общую стоимость покупки.

Входные данные

На вход подаются 3 натуральных числа, не превосходящих 10^9

Результат работы

Напечатайте одно натуральное число — стоимость покупки в рублях.

Пример

Входные данные	Результат работы
1 1 1	20
1 2 3	49

Сумма цифр

Найдите сумму цифр трёхзначного натурального числа.

Входные данные

На вход подаётся трёхзначное натуральное число.

Результат работы

Напечатайте одно натуральное число — сумму его цифр.

Пример

Входные данные	Результат работы
100	1
123	6

Инструкции ветвления

```
if (/* условие */)
{
    // некоторые действия
    // выполнятся, если условие верно
}
else
{
    // если условие неверно
}
```

Операторы сравнения

- == равно (не путать с =)
- != не равно
- < меньше
- > больше
- <= меньше либо равно
- >= больше либо равно
- && логическое И
- || логическое ИЛИ

Задачи

- ? Поменять местами значения двух переменных.
- ? Решить предыдущую задачу без дополнительной переменной.
- ? Вычислить модуль введённого числа.
- ? Определить, является ли введённое число чётным.
- ? Найти максимальное из двух чисел.
- ? Проверить, могут ли 3 заданных числа быть сторонами треугольника.

Калькулятор

Напишите калькулятор, выполняющий одно из 4 арифметических действий над двумя заданными вещественными числами.

Входные данные

На вход подаётся вещественное число a , символ s и вещественное число b ($|a|, |b| \leq 1000, s \in \{ '+', '-', '*', '/' \}$).

Результат работы

Напечатайте одно число — результат вычисления, либо сообщение об ошибке.

Пример

Входные данные	Результат работы
2+3	5
3.14*2.72	8.5408
42/0	Ошибка

Логические выражения

- `bool` — логический тип данных
- `!` — оператор отрицания
- `0 == false, !0 == true` // любое число, кроме нуля
- `a = !!a; // 0, если a была 0; иначе 1`
- Операторы сравнения возвращают результат логического типа

МКАД

Длина Московской кольцевой автомобильной дороги — 109 километров. Байкер Вася стартует с первого километра МКАД и едет со скоростью v километров в час. На какой отметке он остановится через t часов?

Входные данные

На вход подаются два целых числа t и v ($0 \leq t, v \leq 40000$).

Результат работы

Напечатайте единственное число от 1 до 109 — километр МКАД, на котором остановится Вася.

Пример

Входные данные	Результат работы
60 2	12
109 42	1
0 146	1

Счастливым билет

Вы пользуетесь общественным транспортом? Вероятно, вы расплачивались за проезд и получали билет с номером. Счастливым билетом называют такой билет с шестизначным номером, где сумма первых трех цифр равна сумме последних трех. Т.е. билет с номером 385916 – счастливый, т.к. $3+8+5=9+1+6$. Вам требуется написать программу, которая проверяет счастливость билета.

Входные данные

На вход подаётся одно целое число N ($0 \leq N < 10^6$).

Результат работы

Напечатайте «YES», если билет с номером N счастливый и «NO» в противном случае.

Пример

Входные данные	Результат работы
385916	YES
123456	NO

Торт

На свой день рождения Петя купил красивый и вкусный торт, который имел идеально круглую форму. Петя не знал, сколько гостей придет на его день рождения, поэтому вынужден был разработать алгоритм, согласно которому он сможет быстро разрезать торт на N равных частей. Следует учесть, что разрезы торта можно производить как по радиусу, так и по диаметру. Помогите Пете решить эту задачу, определив наименьшее число разрезов торта по заданному числу гостей.

Входные данные

На вход подаётся натуральное число N — число гостей, включая самого виновника торжества ($N \leq 2 \cdot 10^9$).

Результат работы

Напечатайте одно целое число — минимальное возможное число разрезов торта.

Пример

Входные данные	Результат работы
2	1
3	3

Ладья

Напомним, что в шахматах используется клеточная доска размером 8x8, где располагаются шахматные фигуры, которые могут перемещаться по определенным правилам. В частности, *ладья* может перемещаться на любое расстояние, как по вертикали, так и по горизонтали.

Требуется определить: может ли ладья выполнить ход из клетки с координатами (X_1, Y_1) в клетку с координатами (X_2, Y_2) на стандартной шахматной доске?

Входные данные

На вход подаются 4 числа: начальная координата *ладьи* X_1, Y_1 и конечная — X_2, Y_2 . Гарантируется, что начальная и конечная координаты не совпадают.

Результат работы

Напечатайте «YES», если ход допустим и «NO» в противном случае.

Пример

Входные данные	Результат работы
4 3 7 3	YES
4 3 6 1	NO

Короткая запись арифметических операций

- Вместо $a = a @ b$, где @ — знак арифметической операции, можно писать $a @= b$. Например, $a += 2$.
- Вместо $a = a + 1$ и $a = a - 1$ можно писать $a++$ (или $++a$) и $a--$ (или $--a$) соответственно.
- В логическую переменную можно записывать результат сравнения.

Например, вместо

```
if(a > 5) b = true;  
else b = false;
```

Можно писать

```
b = (a > 5);
```

Инструкции циклов

```
while(/*условие*/)
{
    // тело цикла
}
```

Цикл `while` выполняется до тех пор, пока верно условие.

```
for(/*инициализация; условие; действие*/)
{
    // тело цикла
}
```

Цикл `for` удобно использовать, когда известно, сколько итераций нужно сделать.

Операторы прерывания цикла:

- `break`; — завершить выполнение цикла
- `continue`; — перейти к следующей итерации

Задачи

- ? Напечатайте n звёздочек, не вводя дополнительную переменную.
- ? Напечатайте все целые числа (квадраты чисел; чётные числа) 0 до n .
- ? Напечатайте все делители числа n .
- ? Проверьте, является ли введенное натуральное число степенью тройки.
- ? Найдите максимальное из n натуральных чисел.
- ? Напечатайте квадраты целых чисел от 0 до n , не используя умножение и вложенные циклы.
- ? Проверьте, является ли натуральное число n простым.

Демо ОГЭ 2018

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет минимальное число, оканчивающееся на 4. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 4. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — минимальное число, оканчивающееся на 4.

Пример

Входные данные	Результат работы
4 24 13 14 34	14

Слон

Напомним, что в шахматах используется клеточная доска размером 8×8 , где располагаются шахматные фигуры, которые могут перемещаться по определенным правилам. В частности, *слон* может перемещаться на любое расстояние по диагонали.

Требуется определить: может ли слон выполнить ход из клетки с координатами (X_1, Y_1) в клетку с координатами (X_2, Y_2) на стандартной шахматной доске?

Входные данные

На вход подаются 4 числа: начальная координата *слона* X_1, Y_1 и конечная — X_2, Y_2 . Гарантируется, что начальная и конечная координаты не совпадают.

Результат работы

Напечатайте «YES», если ход допустим и «NO» в противном случае.

Пример

Входные данные	Результат работы
5 4 7 2	YES
5 4 4 6	NO

Шоколадка

Требуется определить, можно ли от шоколадки размером $n \times m$ долек отломить k долек, если разрешается сделать один разлом по прямой между дольками (то есть разломить шоколадку на два прямоугольника).

Входные данные

На вход подаются 3 натуральных числа ($n, m \leq 40000, k \leq 2 \cdot 10^9$).

Результат работы

Напечатайте «YES», если возможно отломить указанное число долек и «NO» в противном случае.

Пример

Входные данные	Результат работы
3 2 4	YES
3 2 1	NO
2 2 6	NO

Монетки

На столе лежат n монеток. Некоторые из них лежат вверх решкой, а некоторые — гербом. Определите минимальное число монеток, которые нужно перевернуть, чтобы все монетки были повернуты вверх одной и той же стороной.

Входные данные

На вход подаётся количество монеток n , а следом n чисел: 0, если монетка лежит решкой вверх, или 1, если гербом вверх.

Результат работы

Напечатайте минимальное число монеток, которые нужно перевернуть.

Пример

Входные данные	Результат работы
5 1 0 1 1 0	2
4 0 0 1 0	1

Перепись

В доме живет n жильцов. Однажды решили провести перепись всех жильцов данного дома и составили список, в котором указали возраст и пол каждого жильца. Требуется найти номер самого старшего жителя мужского пола.

Входные данные

На вход подаётся натуральное число n , а следом за ним — n строк с информацией о жильцах. Каждая строка содержит натуральное число a ($1 \leq a \leq 100$) и символ s ('М' — мужчина или 'F' — женщина).

Результат работы

Напечатайте порядковый номер самого старшего мужчины, либо -1, если жильцов мужского пола нет.

Пример

Входные данные	Результат работы
3 25 М 100 F 70 М	3

Автобусная экскурсия

Для обзорной экскурсии по городу был заказан двухэтажный автобус высотой **437** сантиметров. На экскурсионном маршруте встречаются N мостов. Организаторы обеспокоены тем, что автобус может не проехать под одним из них. Им удалось выяснить точную высоту каждого моста. Автобус может проехать под мостом, если высота моста превосходит высоту автобуса. Помогите организаторам узнать, закончится ли экскурсия благополучно, а если нет, то установить, где произойдет авария.

Входные данные

На вход подаётся число n , а следом за ним — n натуральных чисел (высоты мостов).

Результат работы

Напечатайте `No crash`, если экскурсия закончится благополучно, в противном случае — `Crash k`, где k — номер моста, где произойдёт авария.

Пример

Входные данные	Результат работы
3 763 245 113	Crash 2

Массивы

- Массив — последовательность элементов одного типа с общим именем
- Обращение к элементу массива осуществляется через его индекс
- Объявление массива в общем виде: `type name[size];`
- Нумерация элементов массива начинается **с нуля**
- Размером массива может быть только **константа**
- Для объявления константы используется спецификатор `const`

Пример:

```
int a[10]; // массив из 10 целых чисел
a[3] = 42; // инициализация четвёртого элемента массива
const int n = 8; // целочисленная константа
double b[n] // массив из 8 вещественных чисел
n = 12; // ошибка: изменение константы
a[10] = 5; // ошибка: выход за границу массива (UB)
int m = 17;
char c[m]; // ошибка: m — не константа (IDB)
```

Случайные числа в C++

- `rand()`; — случайное целое неотрицательное число
- `rand()%n`; — случайное целое число от нуля до $n-1$

Пример: заполним массив случайными числами от -25 до 25

```
const int n = 10; // размер массива – константа
int a[n];
for (int i = 0; i < n; ++i) // i = 0,1,...,9
    a[i] = rand()%51 - 25; // rand()%51 от 0 до 50
// выведем содержимое массива на экран
for (int i = 0; i < n; ++i)
    cout << a[i] << ' '; // выводим через пробел
cout << endl; // после вывода массива переходим на новую строку
```

Задачи

В начале решения каждой задачи объявите массив из 20 целых чисел, заполните его случайными числами от -50 до 50 и выведите на экран содержимое этого массива.

? Вычислите сумму элементов массива.

? Вычислите сумму квадратов положительных элементов массива.

? Вычислите среднее арифметическое отрицательных элементов массива.

? Вычислите произведение элементов массива, значения которых попадают в интервал $[l, r]$ (где $0 \leq l < r < 20$).

? Замените в массиве все нечетные элементы значениями их индексов.

? Определите значение максимального элемента в массиве и его положение.

? В массиве переставьте 1-й и 2-й элементы, 3-й и 4-й, 5-й и 6-й и т.д.

? Замените нулями все элементы массива, не являющиеся делителями максимального элемента.

? В заданном массиве переставьте минимальный и максимальный элементы.