阮一峰的网络日志 》首页 》档案



0

分类: CSS

上一篇:夜眠八尺(附《增广贤文》)

下一篇: Michael Moritz谈创业


制作Gmail式按钮

作者: 阮一峰

日期: 2009年3月1日

一个月前, Gmail 重新设计了所有按钮。

原来的按钮是这样的。




Save Now
Send
Discard

新设计的按钮是这样的。

Archive Report spam Delete Move to ▼ Labels ▼

事实上,不仅是Gmail,Google公司很多其他项目都在使用后一种风格的按钮。 比如_Google Site。



再比如<u>Picasa</u>。



这种按钮设计最大的特点,就是完全不使用背景图片,是纯粹的HTML+CSS。同时,它也不使用任何表单元素,目的是在不同浏览器下,争取视觉效果的最大统一。

Google的工程师、设计者<u>Douglas Bowman</u>最近写了篇文章,介绍了设计思路。但是,他最后没有给出代码,只是说:

To see the final code we ended up using in Gmail and Reader, you'll have to reverse engineer the button code in one of those products.

如果你想看我们在Gmail和Google Reader中使用的最终代码,你必须自己对按 钮代码进行反向工程。

我对这个很有兴趣,昨天晚上就真的去做反向工程了。由于Gmail的CSS文件都是被压缩过的,简直无法读,不过好在按钮部分还没有被压缩,因此还算顺利,就把代码提取出来了。

下面我就来介绍,如何制作Gmail式的按钮。使用的全部都是Gmail中的实际代码。 请先看我制作的一个范例页面。

Gmail Button Demo

Example 1: 单个按钮

确定

Example 2: 按钮组

主按钮 不可选择

Example 3: 三选一旋钮

Button 1 Button 2 Button 3

第一步,按钮的HTML代码如下:

```
<div class="goog-imageless-button goog-inline-block">
    <div class="goog-inline-block goog-imageless-button-outer-box">
        <div class="goog-inline-block goog-imageless-button-inner-box">
             <div class="goog-imageless-button-pos">
                 <div class="goog-imageless-button-top-shadow"> </div>
                 <div class="goog-imageless-button-
content">Button</div>
             </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

每个按钮都是一个四层的盒状结构,共包含6个div区块。

第二步,将button.css文件加入样式表。

@import url("button.css");

这个时候,按钮就应该可以正常显示了。

第三步,做一些修饰工作。

你可以根据按钮的不同情况,为前面HTML代码中第1个div区块,添加相应的class。

i. 如果一个按钮是主按钮,那么添加"goog-imageless-button-primary"。

ii. 如果一个按钮不允许用户使用,那么添加"goog-imageless-button-disabled"。

iii. 如果好几个按钮组成一个"按钮组",就像范例中的Example 3,那么最左边的按钮添加"goog-imageless-button-collapse-right",最右边的按钮添加"goog-imageless-button-collapse-left",中间的按钮则是同时添加这两个class。

iv. 如果一个按钮保持选中状态,那么添加"goog-imageless-button-checked"。

第四步,用Javascript加入动作代码。我使用的库是jQuery。

i. 加入鼠标悬停效果。

\$(".goog-imageless-button").hover(

```
function(){
         if(!$(this).hasClass("goog-imageless-button-disabled")){
             $(this).addClass("goog-imageless-button-hover");
         }
    },
    function(){
         if(!$(this).hasClass("goog-imageless-button-disabled")){
             $(this).removeClass("goog-imageless-button-hover");
);
```

ii. 加入鼠标点击的效果。

```
$(".goog-imageless-button").mousedown(
function(){
    if(!$(this).hasClass("goog-imageless-button-disabled")){
        $(this).addClass("goog-imageless-button-checked");
}
```

```
}
).mouseup(
   function(){
      if(!$(this).hasClass("goog-imageless-button-disabled")){
        $(this).removeClass("goog-imageless-button-checked");
      }
   }
}
```

iii. 加入focus和blur事件的代码。

```
$(".goog-imageless-button").focus(function(){$(this).addClass("goog-
imageless-button-focused")});

$(".goog-imageless-button").blur(function(){$(this).removeClass("goog-
imageless-button-focused")});
```

到了这一步,就算基本完成了。以后只要再针对按钮的click或submit事件,写入相应代码与服务器端互动,就可以了。

最后,说一点我的看法。

虽然这种按钮的视觉效果比较理想,有很多设计上的优点,但是局限性也很大。一方面,它需要大量的冗余代码,与语义网的原则相违背;另一方面,它太依赖Javascript和桌面环境,一旦用户使用移动设备或不支持Javascript的浏览器上网,那么整张网页的就完全失效了。所以,除非你开发的是针对桌面浏览器的互联网应用程序,否则还是不要使用上面的设计方法,而是用Douglas Bowman提供的一种比较简化的形式(需要背景图片)。

(完)

文档信息

- 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名 | Creative Commons BY-NC-ND 3.0
- 原文网址:http://www.ruanyifeng.com/blog/2009/03/creating_gmail-like_buttons.html
- 最后修改时间:2009年3月1日16:38

宅男福音! 袜子也能包年?!

Google 男人袜

搜索一下



相关文章

■ 2010.12.09: <u>CSS3</u>圆角详解

CSS3是样式表 (style sheet) 语言的最新版本,它的一大优点就是支持圆角。

■ 2010.10.16: 排版六原则

上个月,我贴了《图形化简历》。

功能链接

■ 前一篇: 夜眠八尺 (附《增广贤文》)

■ 后一篇: Michael Moritz谈创业

■ 更多内容请访问: <u>首页 » 档案 » CSS</u>

■ 站内搜索: 网页设计

GO!

■ Feed订阅: 🔊

广告

留言 (17条)

Nicky 说:

竟然是纯css和html做的?以前还真没注意,不过gmail下面,这几个button显示中文

的时候,可真难看,几个字都特别模糊。我用firefox3.0

2009年3月1日20:39 | 档案 | 引用

cherry 说:

一峰老师,您的专攻是什么啊?我真的很吃惊您的研究之广。

2009年3月1日21:28 | 档案 | 引用

gonnar 说:

阮老师的兴趣一向是很广泛滴。。。

2009年3月1日23:07 | 档案 | 引用

工。说:

"由于Gmail的CSS文件都是被压缩过的,简直无法读,不过好在按钮部分还没有被压缩,因此还算顺利,就把代码提取出来了。" 問個問題,您是怎麼看到css的?

2009年3月1日23:18 | 档案 | 引用

fisio 说:

老的按钮并不一定是那个样子,只是用了默认按钮,在不同的系统皮肤下可以不同哦

vinsa 说:

有点小缺憾,在IE6下惨不忍睹

2009年3月2日12:44 | 档案 | 引用

宇宙超人 说:

阮大哥 我太佩服你啦

2009年3月 2日 12:45 | 档案 | 引用

不空 说:

很棒,再接再厉。GOOGLE的思路很好。

2009年3月2日13:19 | 档案 | 引用

jerry 说:

css代码再多执行速度也比读取哪怕1k的图片快。应该是这个概念。

2009年3月2日14:48 | 档案 | 引用

要说:

2009年3月2日17:19 | 档案 | 引用

Ruan YiFeng 说:

引用 工。的发言:

問個問題,您是怎麽看到css的?

我用的是Firebug,呵呵。

引用vinsa的发言:

有点小缺憾,在IE6下惨不忍睹

我手边都找不到IE6了......

Ruan YiFeng 说:

另外更正一下,结尾处的"针对按钮的click或submit事件,写入相应代码与服务器端 互动"是错的。我后来才想到,按钮是div对象不存在submit事件,只有click事件。

2009年3月2日19:02 | 档案 | 引用

积木球 说:

Hi 阮一峰,还记得我吗?

一直在关注你的blog,比较喜欢你聊民生的部分。有个问题让我感到比较迷惑:你是 个经济学博士,但貌似对于一些技术细节的兴趣过于入迷了点,以至于一个button都 会让你琢磨半天。我是计算机系毕业的,工作也10年了,现在对我来说技术都是透 明的,业务流程和数据才是最重要的。除非某些技术有了本质的飞跃,完全颠覆了过 去的理念。

记得我刚毕业的时候,也着迷于各种新的技术和coding,但过了没多久,我就明白了 长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上的道理。一门计算机技术你研究得再怎么透彻,只 要有新的coding出来,你的那些技术和理论马上变成昨日黄花。

2009年3月3日08:46 | 档案 | 引用

什么样的飞跃才算本质的飞跃呢?

本来我以前的观点和你差不多,但后来我发现这种观点有问题。

比如,你如果不了解一些语言/产品的新功能,你怎么可能能用的好呢?

比如SQL Server 2008 的 FileStream 和 LinQ for XML

2009年3月3日14:25 | 档案 | 引用

solar 说:

引用Ruan YiFeng的发言:

我手边都找不到IE6了......

有个软件叫IE Tester~~

2009年3月22日 20:57 | 档案 | 引用

闲耘 说:

2009年4月29日 07:06 | 档案 | 引用

houkai 说:

牛 你原先的截图是怎么来的 这个应该是你发现按钮更新后写的吧 难道你之前就有截图?

2009年12月23日 11:47 | 档案 | 引用

我要发表看法

您的留言 (HTML标签部分可用)

您的大名:			
	«- 必填		
电子邮件:			
	«-必填,不公开		
个人网址:			
	«- 我信任你,不会填写广告链接		
记住个人信息?□			
发表 《- 点击按钮			

