

目录

微信公众号平台接口文档	3
首先获取 appid 和 appsecret 的方式	3
1.获取鉴权码 access token 接口	3
2.获取标签接口	5
3.创建标签接口	7
4.编辑标签接口	8
5.删除标签接口	10
6.文件上传接口	11
外卖项目	13
0.接口约定	13
1.注册接口	13
2.登录接口	15
3.查询任务列表接口	17
4.创建任务接口	19
5.任务详情接口	21
6.修改任务接口	23
7.删除任务接口	25
加密项目接口文档	26
1.企业 MD5 加密接口	26
2.企业 BASE64 加密接口	27
3.企业 RSA 加密接口	28

bbs 项目接口文档	31
1.访问 phpwind 论坛首页接口.....	31
2.登录接口.....	32
3.登录成功后跳转接口.....	34
4.点击[板块]进入列表接口	35
5.点击[新板块]进入板块列表接口	36
6.点击【发帖】进入发帖页接口	37
7.发帖接口.....	38
8.跳转到帖子内容页接口	40
9.回帖接口.....	41
10.退出登录接口.....	43

接口文档地址：

http://47.107.116.139/showdoc/web/?#/item/password/1?page_id=0&edirect=%2

[F1](#)

msjy123


微信公众平台接口文档

首先获取 appid 和 appsecret 的方式

1.访问如下地址:

<https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login>

2.点击【登录】按钮，如下图:



3.微信扫码获取:

测试号信息	
appid	wx74a8627810cfa308
appsecret	e40a02f9d79a8097df497e6aaf93ab80

1.获取鉴权码 access token 接口

简要描述:

- 获取鉴权码 access token 接口

请求 URL:

- https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=appid&secret=secret

请求方式:

- GET

参数说明:

参数名	必选	类型	说明	备注
grant_type	是	string	用户类型	填写: client_credential
appid	是	string	第三方用户唯一凭证	最后一个接口有获取方法
secret	是	string	第三方用户唯一密钥	最后一个接口有获取方法

返回示例

1. {"access_token":"ACCESS_TOKEN","expires_in":7200}

返回参数说明

参数名	类型	说明
access_token	string	获取到的鉴权码凭证
expires_in	int	凭证有效时间, 单位: 秒

错误码

错误码	错误码说明
-1	系统繁忙, 此时请开发者稍候再试
40001	AppSecret 错误或者 AppSecret 不属于这个公众号, 请开发者确认 AppSecret 的正确性
40002	请确保 grant_type 字段值为 client_credential

错误码	错误码说明
40164	调用接口的 IP 地址不在白名单中, 请在接口 IP 白名单中进行设置。
89503	此 IP 调用需要管理员确认, 请联系管理员
89501	此 IP 正在等待管理员确认, 请联系管理员
89506	24 小时内该 IP 被管理员拒绝调用两次, 24 小时内不可再使用该 IP 调用
89507	1 小时内该 IP 被管理员拒绝调用一次, 1 小时内不可再使用该 IP 调用

2. 获取标签接口

简要描述:

- 获取公众号已创建的标签接口

请求 URL:

- https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/tags/get?access_token=access_token

请求方式:

- GET

返回示例

```
1. {
```

```

2.  "tags":[{"
3.      "id":1,
4.      "name":"每天一罐可乐星人",
5.      "count":0 //此标签下粉丝数
6.  },
7.  {
8.      "id":2,
9.      "name":"星标组",
10.     "count":0
11.  },
12.  {
13.      "id":127,
14.      "name":"广东",
15.      "count":5
16.  }
17. ]}]

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	标签 id

参数名	类型	说明
name	string	标签名称
count	int	此标签下的粉丝数

3.创建标签接口

简要描述：

- 创建标签接口

请求 URL：

- https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/tags/create?access_token=ACCESS_TOKEN

请求方式：

- POST

参数：

1. {"tag":{"name":"广东"}}
- 2.
3. 注：name 为标签名，并且标签名不能和已经存在的标签名重复！

返回示例

```
1. {"tag":{"id":134,"name":"广东"}}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	标签 id
name	string	标签名

错误码

错误码	错误码说明
-1	系统繁忙，此时请开发者稍候再试
45157	标签名非法，请注意不能和其他标签重名
45158	长度超过 30 个字节
45056	创建的标签数过多，请注意不能超过 100 个

4.编辑标签接口

简要描述：

- 编辑标签接口

请求 URL:

- `https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/tags/update?access_token=ACCESS_TOKEN`

请求方式:

- POST

参数:

1. `{"tag": {"id": 134, "name": "广东人"}}`
- 2.
3. 注: name 为标签名, 并且标签名不能和已经存在的标签名重复!

返回示例

1. `{"errcode": 0, "errmsg": "ok"}`

返回参数说明

参数名	类型	说明
errcode	int	错误码, 0 表示成功
errmsg	string	错误信息, ok 表示成功

错误码

错误码	错误码说明
-1	系统繁忙，此时请开发者稍候再试
45157	标签名非法，请注意不能和其他标签重名
45158	标签名长度超过 30 个字节
45056	不能修改 0/1/2 这三个系统默认保留的标签

5.删除标签接口

简要描述：

- 删除标签接口

请求 URL：

- https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/tags/delete?access_token=ACCESS_TOKEN

请求方式：

- POST

参数：

- `{"tag":{"id":134}}`

返回示例

```
1. {"errcode":0,"errmsg":"ok"}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
errcode	int	错误码, 0 表示成功
errmsg	string	错误信息, ok 表示成功

错误码

错误码	错误码说明
-1	系统繁忙, 此时请开发者稍候再试
45057	该标签下粉丝数超过 10w, 不允许直接删除
45058	不能修改 0/1/2 这三个系统默认保留的标签

6.文件上传接口

简要描述:

- 文件上传接口

请求 URL:

- `https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/media/uploading?access_token=access_token`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
media	是	string	文件附件

返回示例

```
1. {"url":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/gwVWn1TZHhVh3ibHyjRYXwr7G3FibZB99CpOIGo984hkklgQRgDNNnt1cfoVRJzKJImMUDaNWbLhFPoaxwmialUuQV0"}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
url	int	上传之后的文件地址

外卖项目接口

0.接口约定

本系统为 Restful API 接口，若无特别说明，使用以下约定：

1. 请求数据通过 json 格式传递，需要添加以下请求头

例如：**Content-Type:application/json** 特别注意 Postman 默认是这样，Jmeter 必须手动添加！

2. 除登陆、注册接口外，其它接口请求时都需要提供 token (token 通过登录获取)，token 添加在请求头中，格式如下：

例如 **Authorization: Bearer abc** 其中 abc 为 token 值

3. 2xx 状态码表示请求成功

4. 4xx 状态码表示请求失败，并通过 **detail** 字段返回原因

1.注册接口

简要描述：

- 用户注册接口

请求 URL：

- https://api.tttt.one/rest-v2/login/sign_up

请求方式：

- POST

请求示例:

```
1. {  
2.   "password": "pa$$word",  
3.   "email": "user@example.com"  
4. }
```

参数说明:

参数名	必选	类型	说明
email	是	string	用户名, 字符长度 8~20 之间
password	是	string	密码, 字符长度 8~30 之间

返回示例

```
1. {  
2.   "id": 1,  
3.   "email": "user@example.com",  
4.   "create_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z",
```

```
5.   "update_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z"
6. }
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	用户 id
email	string	用户名
create_datetime	string	数据创建时间
update_datetime	string	数据更新时间

2.登录接口

简要描述:

- 用户登录接口

请求 URL:

- https://api.tttt.one/rest-v2/login/access_token

请求方式:

- POST

请求示例:

```
1. {  
2.   "password": "pa$$word",  
3.   "email": "user@example.com"  
4. }
```

参数说明:

参数名	必选	类型	说明
email	是	string	用户名,字符长度 8~20 之间
password	是	string	密码, 字符长度 8~30 之间

返回示例

```
1. {  
2.   "access_token": "string",  
3.   "token_type": "string"
```



```
4. }
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
access_token	string	token 值，添加在请求头中作为身份凭据
token_type	string	token 类型

3.查询任务列表接口

简要描述：

- 查询任务列表接口

请求 URL：

- <https://api.tttt.one/rest-v2/todo>

请求方式：

- GET

返回示例

```

1.  {
2.    "items": [
3.      {
4.        "id": 1,
5.        "title": "null",
6.        "is_done": false,
7.        "create_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z",
8.        "done_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z"
9.      }
10.    ],
11.    "total": 0,
12.    "page": 0,
13.    "size": 0
14.  }

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
total	int	数据总条数
page	int	当前页面数

参数名	类型	说明
size	int	每页数据量
items	list	任务数据
id	int	任务 ID
title	string	任务标题
is_done	bool	是否完成
create_datetime	string	任务创建时间
done_datetime	string	任务完成时间

4.创建任务接口

简要描述:

- 创建任务接口

请求 URL:

- <https://api.tttt.one/rest-v2/todo>

请求方式:

- POST

请求示例:

```
1. {  
2.   "title": "null",  
3.   "is_done": false  
4. }
```

参数说明:

参数名	必选	类型	说明
title	否	string	任务标题, 默认为" null"
is_done	否	bool	是否完成, 默认为 false

返回示例

```
1. {  
2.   "id": 1,  
3.   "title": "null",  
4.   "is_done": false,  
5.   "create_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z",
```

```
6. "done_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z"
7. }
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	任务 ID
title	string	任务标题
is_done	bool	是否完成
create_datetime	string	任务创建时间
done_datetime	string	任务完成时间

5.任务详情接口

简要描述:

- 任务详情接口

请求 URL:

- https://api.tttt.one/rest-v2/todo/{todo_id}

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
todo_id	是	int	任务 id

返回示例

```
1. {  
2.   "id": 1,  
3.   "title": "null",  
4.   "is_done": false,  
5.   "create_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z",  
6.   "done_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z"  
7. }
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	任务 ID

参数名	类型	说明
title	string	任务标题
is_done	bool	是否完成
create_datetime	string	任务创建时间
done_datetime	string	任务完成时间

6.修改任务接口

简要描述:

- 修改任务接口

请求 URL:

- https://api.tttt.one/rest-v2/todo/{todo_id}

请求方式:

- PUT

请求示例:

```
1. {
```

```

2.     "title": "null",
3.     "is_done": false
4. }

```

参数说明:

参数名	必选	类型	说明
todo_id	是	int	任务 id
title	否	string	任务标题, 默认为" null"
is_done	否	bool	是否完成, 默认为 false

返回示例

```

1. {
2.     "id": 1,
3.     "title": "null",
4.     "is_done": false,
5.     "create_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z",
6.     "done_datetime": "2019-08-24T14:15:22Z"
7. }

```


返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	任务 ID
title	string	任务标题
is_done	bool	是否完成
create_datetime	string	任务创建时间
done_datetime	string	任务完成时间

7.删除任务接口

简要描述:

- 删除任务接口

请求 URL:

- https://api.tttt.one/rest-v2/todo/{todo_id}

请求方式:

- DELETE

参数说明:

参数名	必选	类型	说明
todo_id	是	int	任务 id

加密项目接口文档

1.企业 MD5 加密接口

简要描述:

- 企业 MD5 加密接口

请求 URL:

- <http://101.34.221.219:5000/md5login>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
username	是	string	用户名: admin	用户名必须 MD5 加密处理

参数名	必选	类型	说明	备注
password	是	string	密码：123	密码必须 MD5 加密处理

返回示例

```
1. {"error_code":0,"message":"MD5 加密登陆成功!"}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
message	string	success 表示登陆成功

2.企业 BASE64 加密接口

简要描述：

- 企业 BASE64 加密接口

请求 URL：

- <http://101.34.221.219:5000/base64login>

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明	备注
username	是	string	用户名: admin	用户名必须 BASE64 加密处理
password	是	string	密码: 123	密码必须 BASE64 加密处理

返回示例

```
1. {"error_code":0,"message":"Base64 加密登陆成功!"}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
message	string	success 表示登陆成功

3.企业 RSA 加密接口

简要描述:

- 企业 BASE64 加密接口

请求 URL:

- <http://101.34.221.219:5000/rsalogin>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
username	是	string	用户名: admin	用户名必须 RSA 加密处理
password	是	string	密码: 123	密码必须 RSA 加密处理

RSA 加密公钥

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----

MIGJAoGBALO7UPE26anTGHND2Q54zYYPusDx+tbO1Yia7zoxpZediw+Baea7aFZC
J+ZvWd5ZBTopuWvb8hNkY24eBHcXN0pU32WjsH9REp1kXhxbndnw+u3diaoUFq
Vc

66xl+LXEo1Y9oDWfkGCir2JnN0aieUiPIHDLhmc+LII/ZDspITKDAgMBAAE=

-----END RSA PUBLIC KEY-----

RSA 加密私钥

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIICYAIBAAKBgQCzu1DxNump0xhzQ9kOeM2GD7rA8frWztWlmu86MaWXnYsPg
Wnm

u2hWQifmb1neWQU6Kblr2/ITZGNuHgR3FzdKVN9lo7B/URKdZF4cW53Z8Prt3Ymq

FBalXOusZfi1xKNWPaa1n5Bgoq9iZzdGonllj5Rwy4ZnPiYCP2Q7KSEygwIDAQAB

AoGAP8Rxz2NAO/SddCfaVvwdTzc9dz9jU9tGf5UY03jR250VvYaY4DgVqKUIKwXO
 yMikxilPm2kJ1j+D14nmmfYdn0FGltuwububNqFMgZC33dx1fyPFtC2ChBRg2VpY9
 K/WM0jvPpA2j9SutEpLSK2dPnpUYOerF0fWljTA6ydzun0ECRQDPu9bUUyYlVfCH
 AHZ+5Tqtil5O0xqYs2ZkgkkvtBYxd7a7A3zHclKbiMHs6x7WmfReTaIV/P896msQ
 w4Newr/KYYH5qQI9AN195O2DYcGhlqS8hPv2uy5cXQoJ4chp7NnkABL2dJ0BkTD7
 K1G/uafdb/rCqTtp5TSQcM0hqWLuYfleSwJEQLnCYj1WmV2BqE7YnQIHkzJtRNo5
 +0JKsR53N0nhcGBgqzyW8H4KhzPBWNSZszwdDBUcX8WIsf4Mhhilli2EHMbs/KEC
 PCAPLumqEKZEOo15tA38Yo+NUvi3B/VIT74ilFieT7bCGU/rqxOEGs1PYfv73R76
 bvCyz4EBIFD7jDbadQJFAJl9poUrOHwh0ybNC13ICFhH4oWILufUoaGfa25jFuE
 MYS7Ri5vwf8tcbbdZQblla2LVhOxgmqCCUoav3pPe8YdEYEP
 -----END RSA PRIVATE KEY-----

返回示例

```
1. {"error_code":0,"message":"RSA 加密登陆成功!"}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
message	string	success 表示登陆成功

bbs 项目接口文档

1.访问 phpwind 论坛首页接口

简要描述:

- 访问 phpwind 论坛首页接口

请求 URL:

- `http://47.107.116.139/phpwind/`

请求方式:

- GET

参数:

无参数

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多, 故不写到此接口文档中!

返回参数说明

1. 返回的 HTML 源码中包括有 csrf_token 鉴权码, 如: `<input type="hidden" name="csrf_token" value="bb77911d24b47537"/>`

2. 2.返回的响应头的 cookie 中包含有 csrf_token 鉴权码, 如:

csrf_token:bb77911d24b47537

2.登录接口

简要描述:

- 登录接口

请求 URL:

- <http://47.107.116.139/phpwind/index.php?m=u&c=login&a=do>

run

请求方式:

- POST

必须带的请求头:

参数名	必选	值	说明
Accept	是	application/json, text/javascript, /; q=0.01	客户端接收的数据类型
X-Requested-With	是	XMLHttpRequest	异步请求

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
username	是	string	用户名	管理员用户名
password	是	string	密码	管理员密码
csrf_token	是	string	鉴权码	从【1.访问 phpwind 论坛首页接口】接口的返回值或返回的响应头的 cookie 中获取
backurl	是	string	来源	填写： http://47.107.116.139/phpwind/
invite	是	string	邀请	不填写值

返回示例

```
1. {"referer":"http%3A%2F%2F47.107.116.139%2Fphpwind%2Findex.php%3Fm%3Du%26c%3Dlogin%26a%3Dwelcome%26_statu%3DRGt3M2NhUmpm
aUU5RCUyRnISbE5OdkdNNE9adIIUMGw5ZFdvRHFMym01RIBMSk5hV1E3b
1ZaayUyRk5vRHhOUkthMUx8aHR0cDovLzQ3LjEwNy4xMTYuMTM5L3BocH
dpbmQvfA","refresh":false,"state":"success","data":"","html":"","message":["
"],"__error":""}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
state	string	是否登录成功表示, success 为成功; fail 为失败;

3.登录成功后跳转接口

简要描述:

- 登录成功后跳转页面接口

请求 URL:

- http://47.107.116.139/phpwind/index.php?m=u&c=login&a=welcome&_statu=_statu

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
_statu	是	string	状态字符串	填写值是从【2.登录接口】中返回的 referer 字段中 _statu%3D 之后的所有字

参数名	必选	类型	说明	备注
				字符串

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多，故不写到此接口文档中！

返回参数说明

返回的 HTML 中 title 标签如下：<title>本站新帖 - phpwind 9.0 - Powered by phpwind</title>

4.点击[板块]进入列表接口

欢迎使用 ShowDoc!

简要描述：

- 点击【板块】进入板块列表页接口

请求 URL：

- <http://47.107.116.139/phpwind/index.php?m=bbs&c=forumlist>

请求方式：

- GET

参数:

无

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多, 故不写到此接口文档中!

返回参数说明

返回的 HTML 中 title 标签如下: <title>phpwind 9.0 - Powered by phpwind</title>

5.点击[新板块]进入板块列表接口

简要描述:

- 点击[新板块]进入板块列表接口

请求 URL:

- <http://47.107.116.139/phpwind/index.php?c=thread&fid=fid>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
fid	是	int	新板块ID 默认值 为: 2	因为在多个接口都需要用到这个 fid, 所以可以在 postman 里面设置一个全局变量 fid, 值为 2

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多, 故不写到此接口文档中!

返回参数说明

返回的 HTML 中 title 标签如下: <title>新版块 - phpwind 9.0 - Powered by phpwind</title>

6.点击【发帖】进入发帖页接口

简要描述:

- 点击【发帖】进入发帖页接口

请求 URL:

- <http://47.107.116.139/phpwind/index.php?c=post&fid=fid>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
fid	是	int	新板块 ID 默认值为: 2	因为在多个接口都需要用到这个 fid, 所以 可以在 postman 里面设置一个全局变量 fid, 值为 2

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多, 故不写到此接口文档中!

返回参数说明

返回的 HTML 中 title 标签如下: <title>发表帖子 - phpwind 9.0 - Powered by
phpwind</title>

7.发帖接口

简要描述:

- 发帖接口

请求 URL:

- <http://47.107.116.139/phpwind/index.php?c=post&a=doadd&json=1>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	类型	说明	备注
fid	int	新板块 id	新板块 ID 默认值为: 2
atc_title	string	帖子标题	不能重复
atc_content	string	帖子内容	不能重复
csrf_token	string	鉴权码	从【1.访问 phpwind 论坛首页接口】接口的返回值或返回的响应头的 cookie 中获取
pid	int	父 id	不填值
reply_notice	int		填: 1
special	string		填: default:
tid	int	帖子 id	不填值

返回示例

```
1. {"referer":"http%3A%2F%2F47.107.116.139%2Fphpwind%2Fread.php%3Ftid%3D2%26fid%3D2","refresh":true,"state":"success","data":"","html":"","message":["\u64cd\u4f5c\u6210\u529f"], "__error":""}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明	备注
state	string	是否发帖成功标识	sucess 表示成功, fail 表示失败

8.跳转到帖子内容页接口

简要描述:

- 跳转到帖子内容页接口

请求 URL:

- <http://47.107.116.139/phpwind/read.php?tid=tid&fid=fid>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
tid	是	int	帖子 id	通过[7.发帖接口]中返回的 referer 字段中 tid%3D 之后的数字，如：tid%3D2%，那么帖子 id 即为 2
fid	是	int	新板块 id	默认为 2

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多，故不写到此接口文档中！

返回参数说明

返回的 HTML 中 title 标签如下：<title>帖子标题 - 新板块 - phpwind 9.0 - Powered by phpwind</title>

9.回帖接口

简要描述：

- 回帖接口

请求 URL：

- http://47.107.116.139/phpwind/index.php?c=post&a=doreply&_getHtml=1

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明	备注
atc_content	是	string	回帖内容	不能重复
csrf_token	是	string	鉴权码	从【1.访问 phpwind 论坛首页接口】接口的返回值或返回的响应头的 cookie 中获取
tid	否	string	帖子 id	通过[7.发帖接口]中返回的 referer 字段中 tid%3D 之后的数字, 如: tid%3D2%, 那么帖子 id 即为 2

返回示例

1. 因返回的 HTML 脚本太多, 故不写到此接口文档中!

返回参数说明

返回的代码中包含有回帖内容如下:

具体的回帖内容

10.退出登录接口

简要描述:

- 退出登录接口

请求 URL:

- `http://47.107.116.139/phpwind/index.php?m=u&c=login&a=log`

out

请求方式:

- GET

参数:

无

返回示例

- 因返回的 HTML 脚本太多，故不写到此接口文档中！

返回参数说明

返回的 HTML 中 title 标签如下: `<title>登录 - phpwind 9.0 - Powered by phpwind</title>`