
MAQUINA de laboratorio CFT Trust resuelta

Primero entramos a **VirtualBox** e iniciamos entrando a Kali Linux y luego seleccionamos Firefox y ahí buscamos Docker Labs, buscamos la maquina CFT Trust y la descargamos y estará en formato **.zip**



Nos dirigimos a seleccionar su Terminal.




Luego entramos con el comando **cd ~/Escritorio** a escritorio por el terminal para luego colocar el comando **ls** para buscar el laboratorio Trust.



Al comprobar que en efecto esta en el escritorio colocamos el siguiente comando para inicializar la máquina de laboratorio (Trust).




Lo siguiente es hacer un ping con dicho IP para verificar que la máquina víctima está encendida y que el Kali Linux tiene conectividad con ella.




Al confirmar que hay conexión, seleccionamos nuevamente el Firefox y introducimos la IP que el script **auto_deploy.sh** nos a dado y nos lleva con la página por defecto.




Luego utilizamos un comando **Nmap** colocando el siguiente comando para encontrar todas las puertas de entrada (puertos) abiertas en la máquina víctima de la forma más rápida posible.




Este comando lo utilizaremos para encontrar archivos y carpetas ocultas dentro del servidor web de la máquina víctima y le colocamos al final **-x php** para que busque archivos con formato de página web, y no solo carpetas vacías.



Me eh dirigido al navegador para que el url lo busque y comprobarlo, no he encontrado ninguna vulnerabilidad, pero si me dice un nombre de usuario “Mario”.




Después volvemos al terminal, colocamos el siguiente comando para adivinar la contraseña del usuario **mario** mediante fuerza bruta en el servicio **SSH** (**puerto 22**).




Una vez hemos conseguido la contraseña, colocamos el siguiente comando para abrir una terminal remota e iniciar sesión dentro del sistema de la máquina víctima como el usuario **mario**.



Colocamos **sudo -l** para preguntarle al sistema qué comandos o herramientas puede ejecutar el usuario mario con permisos de administrador (**root**).



Luego colocamos de comando **sudo /usr/bin/vim -c ':!/bin/bash'** para aprovecharte del permiso anterior y forzar a **Vim** a que te regale una terminal con el control total del sistema (**root**). Por último, coloco **whoami** para saber exactamente con qué usuario e identidad estoy operando en la terminal en ese momento**.**



Para eliminar como dice la imagen precionar **Crtl + C** para eliminarlo y para que no consuma memoria RAM ni recursos de mi Kali Linux.

