

2026 年一级注册计量师《计量法律法规及综合知识》最后 2 套卷（A 卷）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 以下不属于《计量法》调整范围的计量器具是（ ）。
 - A. 家用汽车里程表
 - B. 出租车计价器
 - C. 电动汽车充电桩
 - D. 房产交易测量房屋面积使用的手持式激光测距仪
2. 以下属于计量行政法规的是（ ）。
 - A. 《商品量计量违法行为处罚规定》
 - B. 《国防计量监督管理条例》
 - C. 《仲裁检定和计量调解办法》
 - D. 《计量比对管理办法》
3. 计量监督员可以在权限内对违反计量法律、法规的行为进行（ ）。
 - A. 追究民事责任
 - B. 追究刑事责任
 - C. 给与行政处分
 - D. 执行行政处罚
4. 以下不属于法定计量检定机构的是（ ）。
 - A. 中国测试技术研究院
 - B. 华南国家计量测试中心
 - C. 国家铝产业计量测试中心
 - D. 国家大容量计量站
5. 有权对本行政区域内的法定计量检定机构实施监督检查的是（ ）。
 - A. 省计量院
 - B. 省市场监督管理局
 - C. 市计量所
 - D. 省工业和信息化厅
6. 根据《法定计量检定机构监督管理办法》，下列行为中，不属于法定计量检定机构职责范围内的是（ ）。
 - A. 负责研究建立会公用计量标准
 - B. 参加计量比对
 - C. 组织制定国家计量检定规程
 - D. 承办有关计量监督中的技术性工作
7. 某技术机构承担以下事项不需要进行计量授权的是（ ）。

- A. 计量器具新产品型式评价
B. 计量标准的技术考核
C. 作为计量比对主导实验室
D. 计量器具产品质量监督试验
8. 以下需要计量授权的事项是（ ）。
A. 开展比对工作
B. 编制国家计量技术规范
C. 建立次级社会公用计量标准
D. 开展测量审核
9. 某计量技术机构申请非本县最高社会公用计量标准授权，应由（ ）主持考核。
A. 省市场监督管理局
B. 省计量院
C. 县计量所
D. 县市场监督管理局
10. 有权批准建立国家计量基准的是（ ）。
A. 工业和信息化部
B. 国家市场监督管理总局
C. 交通运输部
D. 生态环境部
11. 关于计量标准，以下说法不正确的是（ ）。
A. 计量标准可以用来检定其他计量标准
B. 计量标准均应直接溯源至国家计量基准
C. 计量标准也可以是便携式的
D. 计量标准可以有不同的准确度等级
12. 关于社会公用计量标准，以下说法不正确的是（ ）。
A. 由省级以上人民政府计量行政部门组织建立
B. 应经考核取得计量标准考核证书
C. 经相应政府计量行政部门审批并获颁社会公用计量标准证书
D. 不同等级的社会公用计量标准由不同级别的地方人民政府计量行政部门主持考核
13. 《标准物质管理办法》明确规定：“企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行（ ），并经评审取得标准物质（ ）”。
A. 定级鉴定；定级证书
B. 检定；检定证书
C. 成果鉴定；成果证书
D. 型式评价；型式批准证书

14. 无权组织制定计量检定规程的是（ ）。

- A. 直辖市所属区市场监督管理局
- B. 工业和信息化部
- C. 水利部
- D. 省市场监督管理局

15. 关于强制检定的管理，以下说法正确的是（ ）。

- A. 属于强制检定的工作计量器具，由当地省（市）级人民政府计量行政部门安排检定
- B. 强制检定是由省级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或者计量技术机构实施
- C. 属于强制检定的计量标准，由省计量院安排检定
- D. 实施强制检定，应固定检定关系，定点送检。

16. 关于仲裁检定，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 次等社会公用计量标准也可以用于仲裁检定
- B. 仲裁检定可以缺席进行
- C. 仲裁检定只能以计量检定的方式进行
- D. 仲裁检定最多实施二次

17. 以下不需要进行强制检定的是（ ）。

- A. 家用电能表
- B. 部门内使用的次级计量标准器具
- C. 机动车测速仪
- D. 次级社会公用计量标准

18. 以下有权组织对计量器具新产品进行考核的是（ ）。

- A. 省市场监督管理局
- B. 中国计量科学研究院
- C. 县市场监督管理局
- D. 中国测试技术研究院

19. 型式评价结束后，承担型式评价的技术机构应当将型式评价报告报送（ ）。

- A. 省计量院
- B. 市计量院
- C. 县市场监督管理局
- D. 省市场监督管理局

20. 进行定型鉴定时，申请人向技术机构提供的技术资料可不包括（ ）。

- A. 总装图、主要结构图和电路图
- B. 样机试验报告

C. 研制报告

D. 安全保证说明

21. 《定量包装商品计量监督管理办法》中规定了净含量标准要求，说法错误的（ ）。

- A. 同一包装内含有多件不同种定量包装商品的，应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数
- B. 同一包装内含有多件同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量和总件数
- C. 规定了定量包装商品净含量标注字符的最大高度
- D. 净含量的标注由“净含量”（中文）、数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）3个部分组成

22. 下列以重量结算的零售商品中，不适用《零售商品称重计量监督管理办法》的是（ ）。

- A. 水果蔬菜
- B. 中药材
- C. 金银饰品
- D. 调味品

23. 使用不合格计量器具或破坏计量器具，给国家和消费者造成损失的应承担（ ）。

- A. 行政法律责任
- B. 民事法律责任
- C. 刑事法律责任
- D. 行政处罚

24. 计量检定系统表由（ ）起草。

- A. 建立计量标准的单位
- B. 建立计量基准的单位
- C. 法定计量检定机构同级的行政主管部门
- D. 国务院计量行政部门

25. 以下属于专用计量技术规范的是（ ）。

- A. 计量标准考核规范
- B. 测量仪器特性评定
- C. 定量包装商品净含量计量检验规则
- D. 测量不确定度评定与表示

26. 地方和部门计量检定规程编号为 JJG()××××—××××，其中“()”内用中文字，代表该检定规程的（ ）。

- A. 批准单位和施行范围
- B. 批准单位管辖范围
- C. 批准的质量技术监督局
- D. 部门与所在地的简称

27. JJF 1201-2008 助听器测试仪校准规范表示（ ）。

- A. 国家计量检定规程
- B. 国家计量检定规范
- C. 国家计量检定系统
- D. 国家计量技术规范

28. 以下量的符号表示正确的是（ ）。

- A. 质量, m
- B. 半径, R
- C. 热量, q
- D. 电阻, r

29. 扭矩的计算公式为 $M=FL$, 其中 F 为作用力, L 为力臂长度, 则以下扭矩的量纲表示正确的是（ ）。

- A. LMT^{-1}
- B. LT^{-2}
- C. L^2MT^{-2}
- D. L^2MT^{-1}

30. 以下不属于量纲为一的量是（ ）。

- A. 圆周率
- B. 平面角
- C. 频率
- D. 相对密度

31. 以下各量单位中文符号的说法正确的是（ ）。

- A. 电流单位的中文符号为安培
- B. 频率单位的中文符号为赫兹
- C. 功率单位的中文符号为瓦特
- D. 立体角单位的中文符号为球面度

32. 在国家选定的非国际单位制单位中, 关于中文名称的叫法正确的（ ）。

- A 长度单位的中文名称是海
- B 线密度单位的中文名称是特克斯
- C 角单位的中文名称是弧度
- D 时间单位的中文名称是秒

33. 以下与电流没有关系的单位是（ ）。

- A. C
- B. Hz
- C. V
- D. H

34. 下列（ ）不是属于国际单位制中具有专门名称的导出量。

- A. 平面角
- B. 磁感应强度
- C. 吸收剂量
- D. 热功当量

35. 以下不属于国家选定的非国际单位制单位的是（ ）。

- A. d
- B. Gal
- C. u
- D. eV

36. 下列量值中与 10^{-5} cm^2 相等的是（ ）。

- A. 10^{-6} dm^2
- B. 10^{-9} hm^2
- C. 10^9 nm^2
- D. 10^{15} fm^2

37. 下列单位符号使用正确的（ ）。

- A. 电容的单位可以用 $\mu\mu\text{F}$
- B. 反应热的单位为 J/mmol
- C. 质量摩尔浓度为 mmol/kg
- D. 电场强度的单位为 kV/mm

38. 以下单位名称正确的是（ ）。

- A. 速度的单位符号 m/s , 其单位名称为“米/秒”
- B. 转动惯量的单位符号 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$, 其单位名称为“千克·平方米”
- C. 热流密度的单位符号为 $\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 名称为焦耳每平方米秒
- D. 导热系数的单位符号为 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 其单位名称为瓦特每米每开尔文

39. 下列计量单位中, 不在国家选定的非国际单位制范围内的（ ）。

- A. 分贝
- B. 摄氏度
- C. 电子伏
- D. 海里

40. 以下计量单位或词头使用正确的是（ ）。

- A. 电机的转速为 $3000 \text{ r}/\text{min}$, 可以读成每分钟三千转
- B. 运行时间三千小时, 可以写成运行时间 3 kh
- C. 比热容 $5 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

D. 三平方千米，可写成 3 千米^2

41. 不属于国家法定计量单位，但在有些场合允许使用的单位是（ ）。

- A. $\text{kgf} \cdot \text{m}$
- B. mmHg
- C. 公尺
- D. 亩

42. 关于计量单位，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 所有的计量单位都应使用正体
- B. 单位符号一律用小写字母
- C. 分子无量纲而分母有量纲的组合单位即分子为 1 的组合单位的符号，一般不用分式而用负数幂的形式。
- D. 单位和词头的符号应按其名称或者简称读音，而不得按字母读音。

43. 漏电保护器由零序互感器检测漏电电流（即检测火线与零线的电流是否相等），并发出信号，控制电路断开，以保护人身或设备安全。则漏电保护器采用的测量方法为（ ）。

- A. 间接测量法
- B. 组合测量法
- C. 替代法
- D. 微差测量法

44. 在计量分类中，分别代表以政府为主导的计量社会事业、计量的基础和计量应用的（ ）。

- A. 古代计量、近代计量、现代计量
- B. 法制计量、工业计量、科学计量
- C. 计量准确性、计量一致性、计量溯源性
- D. 法制计量、科学计量、工程计量

45. 被测量定义的详细程度，取决于实际应用中对被测量（ ）的要求。

- A. 测量正确度
- B. 测量精密度
- C. 测量准确度
- D. 测量不确定度

46. 下列关于影响量的说法中，正确的是（ ）。

- A. 测量某杆长度时测微计的温度是影响量
- B. 影响量不影响间接测量过程中示值与测量结果之间的关系
- C. 测量时应完全消除各种影响量，使测量不确定度等于定义的不确定度
- D. 计算不确定度时考虑了测量重复性，因此测量仪器的短期不稳定性不是测量中的影响量

47. 关于量值，以下说法正确的是（ ）。

- A. 无论何种情况，量都不能被认为具有一个单一的真值
- B. 当被测量的定义的不确定度与测量不确定度的其他分量相比可忽略时，认为被测量具有一个“基本唯一”的真值
- C. 约定量值是有测量不确定度的，其测量不确定度不可能为零
- D. 赋予被测量的值只是未修正的值

48. 关于量的真值与约定量值，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 由于测量不确定度的存在，量的唯一真值是不可获得的
- B. 量的定义改变，但量的真值始终不变
- C. 存在着与定义一致的一组真值。
- D. 约定量值是由人们协议赋予某量的量值

49. 根据《通用计量术语及定义》，与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组值为（ ）。

- A. 示值
- B. 约定量值
- C. 测得值
- D. 测量结果

50. 关于测量结果与测得的量值，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 测得的量值可以是平均值或中位值
- B. 测得的量值的可信程度由测量误差来表示
- C. 通常测量结果是一组量值
- D. 测得的量值是被测量的估计值

51. 下列措施中，能够减小随机测量误差的是（ ）。

- A. 给测得值加修正值
- B. 给测得值乘修正因子
- C. 多次测量取平均值
- D. 适当扩大测量结果的不确定度

52. 以下与随机误差无关的是（ ）。

- A. 测量精密度
- B. 测量准确度
- C. 测量正确度
- D. 期间测量精密度

53. 仪器的测量不确定度可以从相关信息中获得，但不包括（ ）。

- A. 仪器说明书
- B. 测试报告
- C. 检定证书
- D. 校准证书

54. 以下不属于实物量具的是（ ）。

- A. 标准频率计
- B. 标准物质
- C. 标准硬度块
- D. 可变电容

55. 以下术语中包含测量所必需的资料的是（ ）。

- A. 实物量具
- B. 测量系统
- C. 测量仪器
- D. 测量设备

56. （ ）是指“从敏感器到输出单元构成的单一信号通道测量系统中的单元系列”。

- A. 测量链
- B. 信号通道
- C. 测量系统
- D. 传感器

57. 光谱光度计的光电池是直接受被测量作用、接受被测量信息的元件，该元件是（ ）。

- A. 检测器
- B. 敏感器
- C. 记录器
- D. 指示器

58. 以下始终是量纲为一的量是（ ）。

- A. 标尺间距
- B. 标尺分度
- C. 分度值
- D. 标尺间隔

59. 温度计标尺下限值为 -10°C ，上限值为 30°C 。下列计量术语中，用于描述 $-10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 的是（ ）。

- A. 示值区间
- B. 测量区间
- C. 工作范围
- D. 标尺长度

60. 以下的仪器特性中为单一量值的是（ ）。

- A. 示值区间
- B. 标称示值区间
- C. 标称示值区间的量程

D. 测量区间

61. 关于响应特性，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 只有动态响应特性才能用于动态测量
- B. 激励-响应的关系特性也称为输入输出特性
- C. 半正弦响应为动态响应
- D. 响应特性也可用来反映在恒定激励下，响应随工作条件变化的特性，如温度特性

62. 为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差，可以简称（ ）。

- A. 基值误差
- B. 固有误差
- C. 零值误差
- D. 引用误差

63. 考评员在考核长度室时，问检定员小王：“有一块量块，其标称值为 50.1 mm，经检定其实际值为 50mm，则该量块的示值误差、修正值及其偏差（ ）。

- A. 0.1 mm；-0.1 mm；0.1 mm
- B. -0.1 mm；0.1 mm；-0.1 mm
- C. 0.1 mm；-0.1 mm；-0.1 mm
- D. -0.1 mm；0.1 mm；0.1 mm

64. 一把尺子的分度值 0.5 cm，可以估读出五分之一，尺子的分辨力为（ ）。

- A. 0.5 cm
- B. 0.1 cm
- C. 0.25 cm
- D. 0.05 cm

65. 对一台测量上限为 200 N 的 0.5FS 级工作测力仪进行检定，当其示值为 50.0 N 时，测力仪在该点的引用误差为 5.0%，则测力仪在该点的相对误差为（ ）。（引用值为测量上限）

- A. 25%
- B. 50%
- C. 20%
- D. 40%

66. 某省政府计量行政部门授权的计量单位，建立了一项计量标准进行授权范围内的计量检定，该计量单位应向（ ）申请计量标准的考核。

- A. 国务院计量行政部门
- B. 该省政府计量行政部门
- C. 该市人民政府计量行政部门
- D. 该单位注册地的计量行政部门

67. 计量技术机构管理体系要求必须配置的人员可不包括（ ）。

- A. 质量监督员
- B. 专职安全员
- C. 技术负责人
- D. 质量负责人

68. 对计量技术机构的公正性产生影响的内外部压力不包括（ ）。

- A. 为提高效率，专业实验室主任要求缩短检定过程时间
- B. 客户要求提高仪器的准确度等级
- C. 客户要求减少检定的点数
- D. 客户急用，要求比承诺期提前完成检定工作

69. 据《法定计量检定机构考核规范》，下列关于内部审核活动的描述中错误的是（ ）

- A. 内部审核计划应涉及管理体系的全部要素
- B. 内部审核可以一次完成，也可以分多次完成
- C. 机构负责人按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核
- D. 内审员经过培训后上岗，只要资源允许，内审员不得审核其所在部门的工作

70. 关于校准方法的选择，以下说法正确的是（ ）。

- A. 顾客指定的方法总是适宜的
- B. 校准应优先选用国家标准
- C. 在校准开始前，机构应对有关校准人员对已选用的方法进行培训
- D. 机构自编校准规范，编制完成后就可以使用

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 在《中华人民共和国计量法》里做出法律规定的是（ ）。

- A. 最高计量标准器具
- B. 校准机构
- C. 检测实验室
- D. 工作计量器具

2. 计量检定包括检查、加标记和（或）出具证书的全过程，其中检查包括（ ）。

- A. 计量器具环境条件检查
- B. 计量特性的检查
- C. 计量器具外观的检查
- D. 国家计量检定规程检查

3. 以下由市场监督管理部门设置的法定计量检定机构有（ ）。

- A. 国防科技工业一级计量站
- B. 中国计量科学研究院

- C. 国家大容量计量站
D. 北京市计量检测科学研究院
4. 某企业建立的最高计量标准准确度等级较高，其所在行政区域内没有满足其量值溯源要求的法定计量检定机构，但相邻省份的法定计量检定机构有相应技术能力。这种情况下，企业可以采取的溯源方式有（ ）。
- A. 自行送检至相邻省份的法定计量检定机构
B. 自行送检至中国计量科学研究院
C. 向主持该计量标准考核的地方人民政府计量行政部门申请到相邻省份的法定计量检定机构强制检定
D. 向主持该计量标准考核的地方人民政府计量行政部门申请到中国计量科学研究院强制检定
5. 以下不属于通用计量技术规范的是（ ）。
- A. 定量包装商品净含量计量检验规则
B. 《房间空气调节器能源效率标识计量检测规则》
C. JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》
D. JJF 2283 电子叉车秤校准规范
6. 以下有关量的表达，不正确的是（ ）。
- A. 电流 I
B. 力值测量范围 $1\sim 100\text{ KN}$
C. 最小压力 $P_{\min}$
D. 力的量纲 $\dim F = \text{LmT}^{-2}$
7. 以下属于国际单位制的倍数或分数单位的是（ ）。
- A. mN
B. THz
C. mGal
D. tf
8. 以下 SI 词头符号书写不正确的是（ ）。
- A. 因数 10^6 的符号为 m
B. 因数 10^{12} 的符号为 P
C. 因数 10^{-9} 的符号为 N
D. 因数 10^{-15} 的符号为 f
9. 0.5 s 的周期现象频率的表述中错误的是（ ）。
- A. 0.5 HZ
B. 0.5 Hz
C. 2 HZ
D. 2 Hz

10. 力矩单位牛顿米的中文符号书写不正确的是（ ）。

- A. 牛米
- B. 牛顿·米
- C. 牛·米
- D. 牛×米

11. 下列关于测量准确度、测量正确度的说法中，正确的有（ ）。

- A. 测量误差小，则测量准确度高
- B. 系统测量误差小，则测量正确度高
- C. 重复性好，则测量准确度和正确度都高
- D. 稳定性好，则测量准确度和正确度都高

12. 测量仪器产生不稳定的因素很多，主要原因有（ ）。

- A. 元器件的老化
- B. 使用贮存维护工作不仔细
- C. 零部件的磨损
- D. 温湿度变化大

13. 以下属于参考工作条件的是（ ）。

- A. 型式试验中的环境温度试验条件
- B. 计量检定规程或校准规范上规定的工作条件
- C. 计量比对中规定的比对条件
- D. 客户提出的特殊校准工作条件

14. 下列关于灵敏度的说法中，正确的有（ ）。

- A. 对于线性测量仪器来说，灵敏度是个常数
- B. 对于高精度的仪器来说，灵敏度越高越好
- C. 为了示值处于稳定，有时还需要降低灵敏度
- D. 对于非线性的测量仪器，灵敏度与激励值有关

15. 关于标准物质，以下说法正确的是（ ）。

- A. 具有标称特性的标准物质也可以定量表示
- B. 标准物质可以分为三级
- C. 有些标准物质所赋予的量值计量溯源到国际单位制外的测量单位
- D. 未赋值的标准物质也可用于测量精密度控制

16. 计量标准考核合格，开展量值传递的范围，说法中正确的（ ）。

- A. 企业、事业单位计量标准在本单位内部开展非强制检定或校准
- B. 社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准
- C. 部门计量标准在本部门内部开展非强制检定或校准

D. 部门计量标准进行超过规定的范围外的量值量值传递，向上级人民政府申请

17. 关于部门内部最高计量标准，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 在本部门内部具有最高计量特性
- B. 可以在本部门内部开展强制检定
- C. 取得计量标准考核证书后就可以作为社会公用计量标准使用
- D. 可以用来检定其他等级的计量标准

18. 根据《法定计量检定机构考核规范》，机构负责人应根据预定的日程表和形成文件的程序，定期对机构的管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审，评审应包括（ ）。

- A. 管理体系变更的需求
- B. 检定、校准、检测的要求
- C. 期间核查的结果
- D. 评价改进的机会

19. 校准证书可以不包含下列的信息（ ）。

- A. 原始记录的唯一性标识
- B. 机构的名称和地点
- C. 校准仪器的状态标识
- D. 校准结果的应用

20. 根据《法定计量检定机构考核规范》，下列关于原始记录的做法中，正确的有（ ）。

- A. 原始记录与证书、报告的副本同时存档
- B. 对原始记录无限期保存，不得做销毁处理
- C. 原始记录中的错误应划改，并加盖改动人名章
- D. 电子文件方式保存的原始记录未经授权，不得改动

21. 机构开展内部质量审核有以下要求（ ）。

- A. 由机构最高领导策划并组织
- B. 内审员经过培训具备资格
- C. 按预先制定的计划执行
- D. 一般情况下审核员不能审核自己的工作

22. 当发生不符合时，可采取的措施包括（ ）。

- A. 必要时暂停工作
- B. 立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定
- C. 对有关的责任人给予行政处分
- D. 扣发检定证书、校准证书和检验、检测报告

23. 对检定/校准人员，机构应明确下列要求（ ）。

- A. 性别

- B. 资格
- C. 专业知识
- D. 年龄

24. 根据《法定计量检定机构考核规范》，计量技术机构在开展检定、校准、检测的过程中，需要提前告知顾客的事项有（ ）。

- A. 更换分包工作的分包方
- B. 采用新发布的计量检定规程
- C. 校准时选用非标准方法
- D. 认为顾客指定的校准方法不合适

25. 内部审核应记录的内容包括（ ）。

- A. 采取的纠正措施
- B. 内部审核过程
- C. 内审员的人员档案信息
- D. 不符合问题