

商户中心账号角色权限描述

1. 店长角色

- 店铺管理，业务设置可以访问；店长不能创建店铺
- 业务设置里结算账户不能修改；
- 订单报表可以访问；权限内的数据可以查询访问
- 概要数据，后端会根据角色权限给前端数据(后台)

2. 财务角色

- 结算账户页面可以访问，
- 订单报表可以访问
- 其他页面不可访问
- 财务角色的账号不能添加财务账号

3. 区域经理

- 继承店长所有功能
- 区域经理可以在店铺管理页面创建店铺
- 业务设置页面可以设置结算账户
- 订单报表中，可以看到他权限内的订单报表(后台)
- 创建店铺成功后可以自动加入他的权限下（后台）
- 不可以访问结算账户页面

4. 集团经理

- 继承区域经理和财务的所有权限，数据权限全部放开
- 可以访问账号管理

5. 系统管理员

- 与集团经理同等权限

6. 超级管理员

- 不能绑定手机号，不能利用手机号登录(前端通过匹配账号角色类型与登录名必须是保留字“admin”进行控制)

商户中心账号角色权限配置伪代码描述

1. 店长角色(manager)

```

{
  resultcode : "000",
  resultmsg : "",
  data : {
    pcClient : ...,
    site : ...,
    user : ...,
    roles : ...,
    userRight : [
      {
        name : "shop", url : "/#shop",
        disabled : ["createShop"]
      },
      {
        name : "setting", url : "/#setting",
        disabled : ["bindSettle"]
      },
      {name : "order", url : "/#order"},
      {name : "pcclient", url : "/#download"},
      {name : "about", url : "/#about"},
      {name : "contact", url : "/#contact"}
    ]
  }
}

```

2. 财务角色(finance)

```

{
  resultcode : "000",
  resultmsg : "",
  data : {
    pcClient : ...,
    site : ...,
    user : ...,
    roles : ...,
    userRight : [
      {
        name : 'account', url : '/#account',
        disabled : ["createAccount"]
      },
      {name : "order", url : "/#order"},
      {name : "pcclient", url : "/#download"},
      {name : "about", url : "/#about"},
      {name : "contact", url : "/#contact"}
    ]
  }
}

```

3. 区域经理(area-manager)

```
{
  resultcode : "000",
  resultmsg : "",
  data : {
    pcClient : ...,
    site : ...,
    user : ...,
    roles : ...,
    userRight : [
      {
        name : "shop", url : "/#shop"
      },
      {
        name : "setting", url : "/#setting"
      },
      {name : "order", url : "/#order"},
      {name : "pcclient", url : "/#download"},
      {name : "about", url : "/#about"},
      {name : "contact", url : "/#contact"}
    ]
  }
}
```

4. 集团经理(general)

```
{
  resultcode : "000",
  resultmsg : "",
  data : {
    pcClient : ...,
    site : ...,
    user : ...,
    roles : ...,
    userRight : [
      {
        name : "shop", url : "/#shop"
      },
      {
        name : "setting", url : "/#setting"
      },
      {name : 'account', url : '/#account'},
      {name : "order", url : "/#order"},
      {name : 'user', url : '/#user'},
      {name : "pcclient", url : "/#download"},
      {name : "about", url : "/#about"},
      {name : "contact", url : "/#contact"}
    ]
  }
}
```

5. 系统管理员(admin)

```
{
  resultcode : "000",
  resultmsg : "",
  data : {
    pcClient : ...,
    site : ...,
    user : ...,
    roles : ...,
    userRight : [
      {
        name : "shop", url : "/#shop"
      },
      {
        name : "setting", url : "/#setting"
      },
      {name : 'account', url : '/#account'},
      {name : "order", url : "/#order"},
      {name : 'user', url : '/#user'},
      {name : "pcclient", url : "/#download"},
      {name : "about", url : "/#about"},
      {name : "contact", url : "/#contact"}
    ]
  }
}
```