

Solution

Larunatreacy

目录

- 1 A. 莫队之理 (ds)
- 2 B. 又见星图 (starmap)
- 3 C. 最后的登山 (climb)

A. 莫队之理 (ds)

题目大意

使用 $O(n\sqrt{q})$ 次加入操作和 $O(n)$ 次清空操作维护出 q 个区间的信息。

A. 莫队之理 (ds)
○●○○○

B. 又见星图 (starmap)
○○○○○○○○○○

C. 最后的登山 (climb)
○○○○○○○○○○

吐槽环节

暴力

子任务一显然是 $O(nq)$ 的暴力。
子任务二显然是 $O(n\sqrt{q})$ 的莫队。
子任务三显然是 $O(n\sqrt{q})$ 的回滚莫队。
期望得分：50。

正解

显然在相邻两次 clear 之间我们能得到的区间一定都是具有包含关系的，因此我们希望可以把区间划分成若干类，每一类两两具有包含关系。

把所有区间按照 l_i 从小到大排序，则一类对应了一个 r_i 的下降子序列，因为最少划分出的上升子序列个数就是 LIS。

我们有结论：长度为 n 的随机排列的 LIS 长度期望是 $O(\sqrt{n})$ 。所以总的操作次数不会超过 $O(n\sqrt{q})$ ，下降子序列的划分可以直接贪心。

时间复杂度 $O(n\sqrt{q} + q \log q)$

B. 又见星图 (starmap)

题目大意

称一个 nm 矩阵是好的当且仅当如果 $d_{i,j} \leq d_{p,q}$ 则 $a_{i,j} \geq a_{p,q}$ ，其中 $d_{i,j} = |i - r| + |j - c|$ 。

给定矩阵 a ，你可以选取若干长度为 1 或者高度为 1 的矩形，将矩形内的元素对某个值取 $\min$ ，问最少需要多少此操作可以把 a 变成好的。

$n, m \leq 160$ 。

A. 莫队之理 (ds)
ooooo

B. 又见星图 (starmap)
oo●oooooooo

C. 最后的登山 (climb)
ooooooooooo

吐槽环节

一些显然性质

- 答案不超过 $\min(n, m)$ 。
- 根据对称性, 如果 $d_{i,j} = d_{p,q}$, 那么 $a_{i,j} = a_{p,q}$ 。

$$n = 1$$

显然答案不超过 1，只需要判断是否直接合法即可。
期望得分 4。

$$n, m \leq 4, a_{i,j} \leq 2$$

因为答案不超过 4，而总操作种类数是 $poly(n, m)$ 种，所以直接枚举即可通过。

$n \leq 3$ 的做法同理。

期望得分 20。

$$n, m \leq 50, a_{i,j} \leq 2, r = c = 1$$

设 S_k 为到 (r, c) 距离为 k 的格子集合, 则 S_k 内的数字相同, 且关于 k 单调不增。

因为 $a_{i,j} \leq 2$, 所以存在 l 使得 $S_0 = S_1 \dots S_l$ 的数字是 2, $S_{l+1}, S_{l+2} \dots$ 是 1。

枚举 l , 则对于 = 2 的部分只需要 check 是否都等于 2 即可。

对于 = 1 的部分, 因为 $r = c = 1$ 所以这些部分里, 每一行每一列都是一段区间, 所以一次操作一定操作完整的一个行区间或者一个完整的列区间, 我们把所有涉及的行列看成二分图, 每个 2 就在对应的行列之间连边, 那么就是求最小点覆盖, 可以跑最大匹配求出。

期望得分 35。

$$n, m \leq 25, r = c = 1$$

最后值相同的 S_k 可以分成若干段连续区间，我们直接对着这个 dp 。

设 $f_{i,j}$ 表示考虑到了 S_i ，且最后一段的取值是 j ，转移就枚举上一个段的结尾 k ，然后对于 $[k+1, i]$ 部分，同样可以用上面的最小点覆盖求解，需要跑 n^2 次最小点覆盖。

期望得分 50。

$(r, c) \neq (1, 1)$ 的时候，每行可以被拆成两个区间，但没区别，我们还是只需要对于每个极长的行列区间拆点跑最小点覆盖即可。

期望得分 80。

正解

固定 k ，随着 i 的增大，每个需要求二分图匹配的图只会不断增加边，每次加边跑网络流即可。

时间复杂度 $O((n+m)nm\sqrt{n+m})$ 期望得分 100。

1 A. 莫队之理 (ds)

2 B. 又见星图 (starmap)

3 C. 最后的登山 (climb)

C. 最后的登山 (climb)

题目大意

设哨站编号 $0, 1, \dots, n, n+1$, 初始位置 $i = 0$, 初始努力值 $w = 0$, 每个哨站 i ($1 \leq i \leq n$) 有参数 $a_i \in [1, i]$ 和 $b_i \in \{1, 2\}$ (普通则 $b_i = 1$, 特殊则 $b_i = 2$), 以及状态 $c_i \in \{0, 1\}$ 初值为 0。过程: 若 $i = n+1$ 则终止并输出 w ; 若 $i = 0$ 则 $i \leftarrow i+1, w \leftarrow w+1$; 若 $1 \leq i \leq n$ 则先 $w \leftarrow w+1$, 然后若 $c_i = 0$ 则 $i \leftarrow i+b_i, c_i \leftarrow 1$, 若 $c_i = 1$ 则 $i \leftarrow i-a_i, c_i \leftarrow 0$, 重复直至终止。
问最后的努力值, $1 \leq n \leq 2000, 0 \leq m \leq 15$ 。

A. 莫队之理 (ds)
ooooo

B. 又见星图 (starmap)
oooooooooooo

C. 最后的登山 (climb)
oo●oooooooo

吐槽环节

$$m = 0$$

首先我们有以下性质：

如果当前是奇数次位于点 i ，且 $1, 2, \dots, i-1$ 都经过了偶数次，则下一次到 i 的时候， $1, 2, \dots, i-1$ 一定都还是偶数次，容易归纳证明该结论。

因此设 f_i 为从 $i-1$ 到 i 的步数，转移就是 $f_i = 1 + \sum_{j=i-a_i+1}^n f_j$

可以前缀和优化，时间复杂度 $O(n)$ ，期望得分 10。

可以记忆化或者用并查集优化，但是好像也就最多获得 75 了。

$$n \leq 200$$

类似 $m = 0$, 我们可以发现, 只有每个 $b_i = 2$ 位置后面的一个位置的奇偶性需要记录, 称这些位置是关键位置。

设 $f_{i,S}$ 表示当前在 i , 前 i 个位置里关键位置的状态集合是 S , 其他位置的 c 都 $= 1$, 下一次到达 $> i$ 的位置需要多少次操作。每次模拟转移即可, 时间复杂度 $O(n^2 2^m)$ 。

正解

我们换个思路, 令 x_i 表示 i 最后经过了多少次, 那么可以得到 $O(n)$ 个方程:

- $x_i = \sum_{j+b_j=i} \lfloor \frac{x_j}{2} \rfloor + \sum_{j-a_j=i} \lceil \frac{x_j}{2} \rceil + [i=0]$
- $x_{n+1} = 1$

显然只有 m 个关键位置的奇偶性是不确定的, 共有 2^m 种, 且只要这些关键位置的奇偶性确定, 就可以确定出一组解。

事实上我们有如下结论: 按照字典序枚举这 m 个变量的奇偶性。即先令后面的是偶数, 则第一个枚举到的合法解就是答案。

那么枚举 2^m 种奇偶性, 对每种奇偶性 $O(n^3)$ 的高斯消元解方程然后检验是否是整数解以及是否满足奇偶性。

时间复杂度 $O(n^3 2^m)$ 。

正解

但是每个 x_i 显然都巨大，我们不能用实数硬算。

我们选取 $M = m_1 m_2 \dots m_k$ ，其中 m_i 都是 10^9 级别的质数，考虑计算方程在 $\text{mod } M$ 下的解，事实上只要选取的 M 充分大，且得到的解的奇偶性符合要求，那么就是一组解。

因此我们对每个 m_i 求出一组解然后用中国剩余定理合并即可。通过一些推导，取 $M > C2^n n$ 即可满足要求，大概取 $M = \frac{n}{32}$ 即可满足要求。

接下来我们考虑优化复杂度，首先可以引入变量 p_i 表示每个关键位置的奇偶性，然后把其他变量都表示成 p_i 的线性组合，这样只需要对每个模数跑一次高斯消元。

接下来枚举 2^m 个取值，由于错解极大概率在判断奇偶性的时候出错，所以可以认为可以在求出一个未知数的时间判定一组解。这部分时间复杂度 $O((2^m + n)km)$ 。

正解

我们还需要优化把 n 个变量表示成 m 个变量的线性组合的过程，我们考虑主元法。

我们考虑倒推，每次尝试把一个方程中最小的元素用其他已经被表示的变量替换，显然只有当 $b_{i-2} = 2, b_{i-1} = 1$ 的时候无法表示，此时新建一个变量即可，故总共可以得到 $O(m)$ 个变量，对这 $O(m)$ 个变量高斯消元即可。

时间复杂度 $O(k(m^3 + nm^2))$ 。

Thanks!