Harmony X X 登录配置指南

在 X 开发者后台创建 OAuth 2.0 Native App 并在应用中完成登录配置

本指南面向首次配置 Harmony X 的用户。完成后，你将拥有自己的 X OAuth 2.0 Client ID，并能在 Harmony X 中发起浏览器授权登录。整个过程只需要填写公开的 Client ID；不要把任何 Secret、Token 或 API Key 填入应用。

开始前请确认

- 你能在浏览器中登录自己的 X 账号，并能访问 X Developer Console。
- Harmony X 已安装在当前设备上。
- 你将使用自己的 X 开发者应用和 Client ID；Client ID 只保存在当前设备。
- X 的 API 可用端点、权限和计费规则由 X 平台决定；本教程不会绕过这些限制。

配置流程概览

步骤	你要完成的事	得到的结果
1	在 X Developer Console 创建应用	一个属于你的 X Developer App
2	启用 OAuth 2.0 并选择 Native App	适用于手机应用的公有客户端
3	登记回调地址	浏览器授权后能够返回 Harmony X
4	复制 Client ID	可填入 Harmony X 的公开标识
5	在 Harmony X 保存并登录	系统浏览器完成 X 授权

第一部分 在 X 开发者后台创建应用

打开 Developer Console

1. 在浏览器打开 https://console.x.com，并使用你的 X 账号登录。首次使用时，按页面提示接受开发者协议。

2. 如果后台要求先创建 Project，请创建一个项目；随后选择 Create App 或 New App。

3. 填写应用名称、简短说明和用途。名称可以填写 Harmony X，也可以填写你自己的名称。完成后进入该应用的设置页。

提示：不同账户和后台版本的菜单名称可能略有不同，但需要寻找的区域通常叫作 User authentication settings、Authentication settings 或 OAuth 2.0。

设置 OAuth 2.0 登录

1. 打开 User authentication settings，并启用 OAuth 2.0。

2. 在 App type 或 Application type 中选择 Native App。Harmony X 是移动端原生应用，不应选择 Web App 或 Automated App。

3. 在 Callback URL 或 Redirect URI 输入框中登记下面的地址。

```
harmonyx://callback
```

4. 保存设置。回调地址必须与应用发起授权时使用的地址完全一致，不能增加空格、路径或末尾斜杠。

后台项目	正确设置	原因
OAuth 2.0	开启	Harmony X 使用 OAuth 2.0 授权码流程
Application type	Native App	手机应用不能安全保存客户端密钥
Callback URL	harmonyx://callback	浏览器授权完成后由该深链返回应用
Client ID	稍后复制	这是唯一需要粘贴到 Harmony X 的值
Client Secret	不要填入 Harmony X	Native App 使用 PKCE，不应把密钥放在设备端

重要：如果当前 X Developer Console 拒绝保存 harmonyx://callback，请不要自行改成任意 HTTPS 地址后继续登录。当前 Harmony X 安装包会监听 harmonyx://callback；回调地址变更必须同时修改应用实现并重新发布。

确认授权范围

Harmony X 当前登录请求会使用下列 OAuth 2.0 scopes。X 后台若出现对应的读写、用户、私信或离线访问选项，请按你的实际需求启用。

Scope	Harmony X 使用场景
tweet.read	读取时间线和动态
tweet.write	发帖与回复等写入操作
users.read	读取当前账号资料
like.read / like.write	查看与操作点赞
follows.read	读取关注关系
dm.read	读取私信；受 X API 可用性和权限限制
offline.access	申请刷新登录状态所需的离线访问权限

若 X 后台或授权页不允许某个范围，登录或对应功能可能受限。请根据 X 当前的应用权限、API 套餐、审批状态和端点可用性排查。

第二部分 获取正确的 Client ID

1. 保存 OAuth 设置后，进入应用的 Keys and Tokens 页面。
2. 找到 OAuth 2.0 Client ID，并复制它。名称必须是 Client ID。
3. 暂时保存在可信的剪贴板或密码管理器中，随后立即粘贴到 Harmony X。

你在后台看到的值	能否填入 Harmony X	说明
Client ID	可以	本教程唯一需要填入应用的 OAuth 2.0 标识

Client Secret	不可以	不要在移动设备、截图、聊天或代码仓库中暴露
API Key / API Secret	不可以	这些不是 Harmony X 登录输入项
Bearer Token	不可以	不要粘贴到应用设置
Access Token / Access Token Secret	不可以	不要粘贴到应用设置

第三部分 在 Harmony X 中填写配置

1. 打开 Harmony X，进入底部导航中的 设置。

2. 选择 开发者 API。

3. 在 X OAuth 2.0 Client ID 输入框中粘贴刚才复制的 Client ID。

4. 点击 保存并切换 API 配置。应用会把配置保存在当前设备；若更换 Client ID，当前登录的 X 账号会退出。

5. 返回登录页，点击 使用 X 继续。系统浏览器会打开 X 的真实授权页。

6. 在浏览器登录并同意授权。完成后，浏览器应自动打开 Harmony X 并完成登录。

第四部分 常见问题排查

现象	最可能原因	处理方法
提示 callback 或 redirect URI 不允许	后台登记内容与应用地址不一致	删除多余空格或斜杠，确保精确填写 harmonyx://callback 后保存
提示 invalid client	粘贴的不是 Client ID，或使用了错误应用	回到 Keys and Tokens，重新复制 OAuth 2.0 Client ID
授权后没有返回 Harmony X	深链未被当前安装包接收，或后台回调地址错误	确认安装的是 Harmony X，并再次核对回调地址；不要改为随机网页地址
提示 scope 或权限问题	对应范围、套餐或端点权限不可用	检查 X 后台的应用权限、账户状态、计费和端点限制

登录成功但时间线或发帖不可用	X API 端点对当前账户不可用	查看 X Developer Console 的用量、应用状态和端点权限
更换 Client ID 后需要重新登录	这是应用的安全行为	使用新 Client ID 后再次点击 使用 X 继续 完成授权

安全检查清单

- 只在 Harmony X 中粘贴 Client ID。
- 不要在教程、截图、社交平台、聊天记录或代码仓库中展示 Secret、API Key、Bearer Token 或 Access Token。
- 怀疑凭据泄露时，立即在 X Developer Console 轮换或撤销相关凭据。
- 每个环境建议使用独立的 X 应用，以便隔离测试和正式使用。

官方参考

X Developer Console: https://console.x.com

X Apps and callback URLs: https://docs.x.com/fundamentals/developer-apps

OAuth 2.0 Authorization Code Flow with PKCE: https://docs.x.com/fundamentals/authentication/oauth-2-0/authorization-code