

dubbo配置

生产者配置:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
  xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc
    http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
    http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
    http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-
context.xsd">
  <context:component-scan base-package="com.wxian.service.impl">
</context:component-scan>
  <!-- 指定应用名称 -->
  <dubbo:application name="health_service_provider"/>
  <!-- 指定暴露本服务的端口, 如果不指定默认为20880 -->
  <dubbo:protocol name="dubbo" port="20887"/>
  <!-- 指定服务注册中心地址 -->
  <dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:2181"/>
  <!-- 批量扫描, 发布服务 -->
  <dubbo:annotation package="com.wxian.service"/>
</beans>
```

消费者配置:

```
<!-- 指定应用名称 -->
<dubbo:application name="health_backend" />
<!--指定服务注册中心地址, 这里填的是远程服务器的地址-->
<dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:2181"/>
<!--批量扫描-->
<dubbo:annotation package="com.wxian.controller" />
<!--
  超时全局设置 10分钟
  check=false 不检查服务提供方, 开发阶段建议设置为false
  check=true 启动时检查服务提供方, 如果服务提供方没有启动则报错
-->
<dubbo:consumer timeout="600000" check="false"/>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
```

```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc
    http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
    http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
    http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

```

<!--

当配置了mvc:annotation-driven/后，Spring就知道了我们启用注解驱动。然后Spring通过context:component-scan/标签的配置，

会自动为我们扫描到的@Component，@Controller，@Service，@Repository等注解标记的组件注册到工厂中，来处理我们的请求。

默认底层会集成jackson进行对象或集合的json格式字符串的转换，这里使用FastJson进行json格式到JavaBean的格式转换

-->

```
<mvc:annotation-driven>
```

```
    <mvc:message-converters register-defaults="true">
```

```
        <bean
```

```
class="com.alibaba.fastjson.support.spring.FastJsonHttpMessageConverter">
```

```
        <property name="supportedMediaTypes" value="application/json"/>
```

```
        <property name="features">
```

```
            <list>
```

```
                <value>WriteMapNullValue</value>
```

```
                <value>WriteDateUseDateFormat</value>
```

```
            </list>
```

```
        </property>
```

```
    </bean>
```

```
    </mvc:message-converters>
```

```
</mvc:annotation-driven>
```

```
<context:component-scan base-package="com.wxian.controller"/>
```

<!-- 指定应用名称 -->

```
<dubbo:application name="health_backend" />
```

<!--指定服务注册中心地址，这里填的是远程服务器的地址-->

```
<dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:2181"/>
```

<!--批量扫描-->

```
<dubbo:annotation package="com.wxian.controller" />
```

<!--

超时全局设置 10分钟

check=false 不检查服务提供方，开发阶段建议设置为false

check=true 启动时检查服务提供方，如果服务提供方没有启动则报错

-->

```
<dubbo:consumer timeout="600000" check="false"/>
```

```
<!--文件上传组件-->
<bean id="multipartResolver"

class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver">
    <property name="maxUploadSize" value="104857600" />
    <property name="maxInMemorySize" value="4096" />
    <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
</bean>
</beans>
```