

spring-redis.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/mvc
                           http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-
mvc.xsd
                           http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
                           http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context
                           http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
  <!--Jedis连接池的相关配置-->
  <bean id="jedisPoolConfig" class="redis.clients.jedis.JedisPoolConfig">
    <property name="maxTotal">
      <value>200</value>
    </property>
    <property name="maxIdle">
      <value>50</value>
    </property>
    <property name="testOnBorrow" value="true"/>
    <property name="testOnReturn" value="true"/>
  </bean>
  <bean id="jedisPool" class="redis.clients.jedis.JedisPool">
    <constructor-arg name="poolConfig" ref="jedisPoolConfig"/>
    <constructor-arg name="host" value="127.0.0.1"/>
    <constructor-arg name="port" value="6379" type="int"/>
    <constructor-arg name="password" value="wxiang"/>
    <constructor-arg name="timeout" value="30000" type="int"/>
  </bean>
</beans>
```