

关键字		品名称	
文件名称	PA46 TW341.Itax	方法文件名称	.lmax
告日期	2019/12/30	日期	2019/12/30
型	拉伸	速度	5mm/min
形状	板材	批数	1
件数	7		

名称	厚度	度	距
位	mm	mm	mm
2_1	4.0000	10.0000	75.0000
2_2	4.0000	10.0000	75.0000
2_3	4.0000	10.0000	75.0000
2_4	4.0000	10.0000	75.0000
2_5	4.0000	10.0000	75.0000
2_6	4.0000	10.0000	75.0000
2_7	4.0000	10.0000	75.0000

名称 参数 位	屈服度1_力 0.2 % N/mm2	性模量 荷 100 – 200 N N/mm2	最大_力 全区域算 N/mm2	泊松比 荷 100 – 200 N
2_1	27.0975	3796.10	44.7881	3.80180
2_2	25.4655	2926.89	46.6488	2.34446
2_3	24.5682	2718.91	38.0355	2.64600
2_4	23.7294	2580.67	82.7213	2.05480
2_5	24.2204	2731.95	71.3499	2.72449
2_6	22.4308	2406.49	77.5204	1.91565
2_7	23.5164	2577.12	60.9054	2.06199

名称 参数 位	屈服度1_荷 0.2 % N	屈服度1_引伸1() 0.2 % %	屈服度1_度 0.2 % mm
2_1	1083.90	0.91067	0.04900
2_2	1018.62	-.-	0.04200
2_3	982.730	-.-	0.04200
2_4	949.176	-.-	0.04000
2_5	968.814	-.-	0.04200
2_6	897.233	-.-	0.03900
2_7	940.657	-.-	0.04200

