

Case	Data	Mean [m]	SD [m]	RMS [m]	P68* [m]	P95* [m]	Outl. [%]
(i) Standalone raw (2 Hz)	σ_N	1.44	0.27	1.46	1.45	1.98	2.17
	σ_E	0.91	0.18	0.92	0.90	1.28	2.48
	Δ_N	1.19	0.35	1.25	1.40	1.80	0.00
	Δ_E	0.63	0.13	0.64	0.67	0.84	2.06
(ii) Standalone fused (20 Hz)	σ_N	0.38	0.22	0.44	0.37	1.00	4.01
	σ_E	0.27	0.16	0.32	0.28	0.72	3.78
	Δ_N	-0.31	0.14	0.34	0.43	0.46	0.00
	Δ_E	0.13	0.08	0.15	0.15	0.26	0.00
(iii) RTK-fixed raw (2 Hz)	σ_N	6.67×10^{-3}	4.34×10^{-4}	6.68×10^{-3}	6.71×10^{-3}	7.47×10^{-3}	1.22
	σ_E	5.29×10^{-3}	6.91×10^{-4}	5.33×10^{-3}	5.20×10^{-3}	6.18×10^{-3}	2.27
	Δ_N^{**}	–	2.44×10^{-3}	2.44×10^{-3}	2.44×10^{-3}	4.73×10^{-3}	0.07
	Δ_E^{**}	–	1.59×10^{-3}	1.59×10^{-3}	1.60×10^{-3}	3.06×10^{-3}	0.40
(iv) RTK-fixed fused (20 Hz)	σ_N	8.88×10^{-3}	3.17×10^{-3}	9.43×10^{-3}	9.82×10^{-3}	1.42×10^{-2}	1.94
	σ_E	8.24×10^{-3}	3.17×10^{-3}	8.83×10^{-3}	9.29×10^{-3}	1.33×10^{-2}	1.70
	Δ_N	-8.87×10^{-4}	2.34×10^{-3}	2.51×10^{-3}	2.45×10^{-3}	5.07×10^{-3}	0.07
	Δ_E	1.23×10^{-3}	1.59×10^{-3}	2.01×10^{-3}	2.19×10^{-3}	3.63×10^{-3}	0.26