RayGaming 开放平台说明

概述

RayGaming 以下简称RG

RG开放平台提供给合作伙伴用于打通账户体系,实现平台互通

调用概要:

```
统一使用jwt(HMAC SHA256)对调用参数进行签名和验证
统一编码utf-8
app_key: 合作伙伴身份。 从开放后台可以获取到app_key
app_secret:合作伙伴密钥。开放后台可以获取。**不能泄漏给第三方**
所有数据/方法区分大小写
```

沙箱环境格式[需单独申请]:

```
app_key cd276fe49ba2ed5b
app_secret 85519a02c7663398d557b68566a27ac0
url http://openapi.rgapi.io/gateway
```

统一请求URL[需单独申请]: - http://url/gateway

```
统一请求方式: - POST 参数: payload={{PAYLOAD}}
```

payload = jwt.sign({ app_key:'22e5da3edff' , method: 'account.balance' , 'data': { 'account_name

统一请求公共参数:

参数名	必选	类型	说明	
payload	是	string	jwt.sign生成内容	

统一请求返回

```
{
    "code": 'ok'
}
```

字段长度限制

参数名	类型	限制说明	
account_name	string	最短4位 最长16位 英文+数字+下划线(_)组合 不允许中文	
nickname	string	最长16位	
out_trade_no	string	最长64位 (用户 + 操作类型 + 订单号)唯一	
amount	string	浮点字符串 小数点后两位 取值0~500w	

返回参数说明

参数名	类型	说明		
code	string	调用执行结果代码		
data	json	执行结果详情。可选返回		

字典

code 公共错误码:

oddsTag 定义:

```
"win" //独赢
"wdl" //胜平负
"outright" //冠軍
        //让分
"hdp"
        //比分
"crs"
        //大小
"ou"
         //单双
"oe"
"ab"
         //是否
"abn"
         //是否都没有
"first" //首塔/首先获得/首杀
"firstn" //首塔/首先获得/都没有
```

TransferType 定义:

```
0 存入
1 赢得奖金
2 投注退回
3 投注扣款
4 取回
100 全部数据
```

调用示例

获取用户余额

签名前数据:

```
{
  method: 'account.balance',
  app_key : appKey ,
  data: {
      account_name: 'xxx'
  }
}
```

curl -d

"payload=eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJtZXRob2QiOiJhY2NvdW50LmJhbGFuY2UiLCJhcHBfa2V5ljoiMjY42" "http://open.sandbox.rqapi.io/gateway"

API列表

1.注册用户

```
请求参数:
{
  method: 'account.deposit'
   data: {
       'account name' : 'xxx'
       'amount': '100.23' // [字符串] 存入数额
       'out trade no': '14882712200201xx' //[字符串] 运营商订单号
  }
}
返回值
{
   code : 'ok/exist/invalid'
   trade no: '157728882881' //[字符串] RG订单号 用于主动查询订单状态
   balance: '100.00' //操作成功[ok]后的余额
   before balance: '20.00' //操作前余额
}
code说明
   'ok'
          // 存款成功
   'exist'
            // 重复订单
   'invalid' // 无效金额
```

3.取出

```
请求参数:
   method: 'account.withdraw'
   data: {
       'account name' : 'xxx'
       'amount': '100.23' //[字符串] 取出数额[正整数]0表示全部取出
      'out trade no': '14882712200201xx' //[字符串] 运营商平台订单号
   }
}
返回值
{
   code : 'ok/exist/insufficient/invalid'
   trade no: '157728882881' //[字符串] RG订单号 用于主动查询取款状态'
   balance: '100.00' //操作成功[ok]后的余额
   before balance: '20.00' //操作前余额
}
code说明
   'ok'
          // 请求已经确认
   'exist' // 重复订单
   'insufficient' //余额不足
   'invalid' //无效金额
```

4.杳交易状态

```
请求参数:
{
    method: 'account.trade.query',
    data: {
        'out_trade_no': '14882712200201xx' //运营商订单号
        'account_name': 'ultraman' //用户名
        'type': 0|4 //TransferType 存款0 提款4
    }
}

返回值
{
    code: 'ok/notfound'
}

code说明
    'ok' // 交易成功
    'notfound'//没发现该交易
```

5.获取账号余额

```
请求参数:
{
    method: 'account.balance'
    data: {
        'account_name': 'xxx'
    }
}

返回值
{
    code: 'ok/notfound'
    balance: 41220012 //用户余额
}

code说明:
    'ok' // 获取成功
```

6.生成用户登陆地址

```
注意: 生成用户RG入口地址不需要跟RG服务器交互流程: 合作伙伴按照下面的规则生成用户登陆地址,返回给用户,用户直接跳转即可进入RG平台登陆网址: (平台后台获取)拼接规则: https://{{HOST}}/?payload={{PAYLOAD}}&init={{INIT}}关于iat: token的过期时间
```

参数说明:

示例:

https://rgxxx.com/?

payload=eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJhcHBfa2V5ljoiMjY4ZDUyMWlxZGZjNzcwMSlsInVzZXJfbmFtZSl6lnN1c

7.批量获取用户投注统计信息

参数说明:

```
请求参数:
{
   method: 'account.bet.sum'
   data: {
       'account name' : 'xxx,yyy,zzz,ddd,qqq,ccc'
       'start time' : '1524651354', //统计开始时间戳 单位s
       'end_time' : '1524651344', //统计结束时间戳 单位s
       'game_id|sport_id': 1234, // 可选 筛选游戏ID|游戏分类id 数据结果不包含串关单
                                  //玩法分类 数据结果不包含串关单参加 oddsTag定义
       'tag' : 'win'
       'order_type': 0|1
                                  //筛选订单类型 0普通单 (1串关单 串关单时game id,sport id和ta
g参数忽略)
  }
}
返回值
   code : 'ok/notfound'
       {'account':'xxx', 'bet': '10232.34', 'bouns': '1244.22', vbet: '100.00'},
       {'account': 'abc', 'bet': '10232.34', 'bouns': '-1244.22', vbet: '101.00'},
       {'account':'efc', 'bet': '10232.34', 'bouns': '1244.22', vbet: '300.00'},
       {'account':'yyy', 'bet': '10232.34', 'bouns': '1244.22', vbet: '500.00'},
  1
}
code说明:
   'ok' // 获取成功
```

8.获取对账单[每次返回30条]

请求参数:

返回值

```
{
   code : 'ok'
   data:[
        {
            "id": 226494, //trade id
            "create time": "2018-07-12T08:56:30.161Z",
            "type": 3, //参见 TransferType
            "order number": "15313857900000107093751",
            "amount": "-22.00",
            "balance" : "100.00", //操作前用户余额
            "username": "sean04",
            "currency": "CNY"
        },
            "id": 226491, //trade id
            "create_time": "2018-07-12T08:52:30.105Z",
            "type": 3,
            "order number": "15313855500000107093529",
            "balance" : "100.00",
            "amount": "-10.00",
            "username": "sean04",
            "currency": "CNY"
       }
   1
}
```

code说明: 'ok' // 获取成功

9.获取运动列表

请求参数:

```
{
    method: 'sport.game',
}
```

返回值

code说明 'ok'

10.获取一段时间内的30条投注记录

请求参数:

```
{
    method: 'order.list',
    data: {
        'start_time': '1524651354', //开始时间 单位s
        'end_time': '1524651354' // 结束时间 单位s
        'settle': 0 / 1 /2 //0 未结 1结算过的 2全部
        'page': 1 //页数 从第n页开
    }
}
```

返回值

```
{
   code : 'ok'
   data : [
       {
          username : 'uusser', //用户名
          order id : 'ab223431234' //订单号
          odds count : 1, //串关数量
          total stake: '12.00' //投注额
          total bet bonus: '22.5' //最大中奖额
          total bonus: '0' //实际中奖额
          status: 0 //结算状态 0 待结算 1 已结算 2 用户取消 3 无效订单 4 取消/拒绝/无结果(作废)
          order type : 0/1 //订单类型 0普通单 1串关单
          create time: '2019-06-16T14:36:01.000Z',
          settle time: '2019-06-16T17:36:01.000Z',
          win: 0/1/-1, //赛果 -1赛果未出 1中奖 0未中 99取消
          currency: 'RMB',
          live: 0/1, //滚球状态
          detail:[{
              title: 'AG 独赢'
              match name: 'xxx' , //赛事名称
              odds: '1.22', //赔率
              win: -1/1/0, //赛果 -1赛果未出 1中奖 0未中 99取消
              live: 0/1, //滚球状态 0早盘 1滚球
          comment : "备注", //订单 取消/拒绝 原因
          game id: 1024
          }]
      }
   1
}
```

code说明 'ok'