

臺南市南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				10	
		10	劣	-10				
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：住宅區。 稍優：甲乙種建築用地。 普通：農業區建地目。 稍劣：丙種建築用地。 劣：其他建築用地。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以都市計劃編定的建蔽率來衡量 優：80% < 建蔽率。 稍優：80%=建蔽率。 普通：60% ≤ 建蔽率 < 80%。 稍劣：50% ≤ 建蔽率 < 60%。 劣：建蔽率 < 50%。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以都市計劃編定的容積率來衡量 優：400% ≤ 容積率。 稍優：230% ≤ 容積率 < 400%。 普通：180% ≤ 容積率 < 230%。 稍劣：150% ≤ 容積率 < 180%。 劣：容積率 < 150%。
		優	0	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0	6.25	
		25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以有無禁止建築，及禁建內容、範圍、時間長短來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）之強度、內容、時間長短來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	

臺南市南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段主要道路之平均寬度來衡量。 優：30公尺≤寬度。 稍優：20公尺≤寬度<30公尺。 普通：15公尺≤寬度<20公尺。 稍劣：10公尺≤寬度<15公尺。 劣：寬度<10公尺。
		優	0	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0	6.25	
		劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內已開闢道路之平均寬度為準 優：30公尺≤寬度。 稍優：18公尺≤寬度<30公尺。 普通：10公尺≤寬度<18公尺。 稍劣：6公尺≤寬度<10公尺。 劣：寬度<6公尺。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至台南火車站之距離衡量。 優：D≤500m 稍優：500m<D≤1000m 普通：1000m<D≤1500m 稍劣：1500m<D≤2000m 劣：2000m<D
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至公車客運車站牌之距離或密集程度衡量。 優：4線(含)以上 稍優：3線 普通：2線 稍劣：1線 劣：無
		優	0	3	6	9	12	
		稍優	-3	0	3	6	9	
		普通	-6	-3	0	3	6	
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	
		劣	-12	-9	-6	-3	0	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以交流道至各地價區段之距離衡量。 優：距離≤1000公尺。 稍優：1000公尺<距離≤1500公尺。 普通：1500公尺<距離≤2000公尺。 稍劣：2000公尺<距離≤3000公尺。 劣：距離>3000公尺。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	

臺南市南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內日照充足、溫度適宜、乾爽通風與否衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：充足，溫適乾爽，無大樓遮蔽。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：日照充足。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：溫溼度尚可。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：日照不足。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：日照極不足，太潮溼。
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內景觀、視野程度衡量。
		優	0	1.25	2.50	3.75	5.00	優：自然景觀良好，視野廣闊。
		稍優	-1.25	0	1.25	2.50	3.75	稍優：人工設計美觀。
		普通	-2.50	-1.25	0	1.25	2.50	普通：整齊。
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0	1.25	稍劣：雜亂。
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0	劣：髒亂。
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內高低落差及傾斜程度來衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	優：極為平坦。
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	稍優：平坦。
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	普通：尚屬平坦。
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	稍劣：稍有起伏。
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	劣：高低錯綜。
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內排水設施之有無及是否會積水來衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內地勢高低程度衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：地形完整、地勢高、地盤堅硬。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：平坦、地勢高。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：平坦。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：地勢低窪。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：地勢低窪、排水不良。
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等) 或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內建築基地或其他改良程度衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：經埋設管道改良者。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：經整平或填挖基地改良者。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：經鋪築道路改良者。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：經開挖水溝改良者。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：無建築改良者。

臺南市南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
公共設施	接近學校之程度 (國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段接近學校(國中小、高中、大專院校)之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D≤500m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：1000m<D≤1500m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：1500m<D≤2000m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：2000m<D或無
	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D≤500m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：1000m<D≤1500m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：1500m<D≤2000m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：2000m<D或無
	接近公園 (里鄰公園、一般公園) 廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段最接近公園、廣場、徒步區之距離(D)衡量。
		優	0	1.50	3.00	4.50	6.00	優：D≤500m
		稍優	-1.50	0	1.50	3.00	4.50	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-3.00	-1.50	0	1.50	3.00	普通：1000m<D≤1500m
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0	1.50	稍劣：1500m<D≤2000m
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0	劣：2000m<D或無
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近觀光遊憩設施(如商圈、夜市、古蹟、風景區等)程度之距離(D)衡量。
		優	0	1.50	3.00	4.50	6.00	優：D≤500m
		稍優	-1.50	0	1.50	3.00	4.50	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-3.00	-1.50	0	1.50	3.00	普通：1000m<D≤1500m
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0	1.50	稍劣：1500m<D≤2000m
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0	劣：2000m<D或無
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內有停車場、停車格、或停車方便性衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：區段內有小型停車場及停車格。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：區段內有停車格。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：大馬路邊可臨時停車。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：巷道內可臨時停車。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：禁止停車。
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段近服務性設施的程度(超商、郵局、銀行、醫院、機關等)之距離(D)衡量。
		優	0	1.50	3.00	4.50	6.00	優：距離≤500公尺。
		稍優	-1.50	0	1.50	3.00	4.50	稍優：500公尺<距離≤1000公尺。
		普通	-3.00	-1.50	0	1.50	3.00	普通：1000公尺<距離≤1500公尺。
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0	1.50	稍劣：1500公尺<距離≤2000公尺。
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0	劣：距離>2000公尺。。

臺南市南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與電業設施及公用氣體燃料設施之距離衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與殯葬設施之距離衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與廢棄物處理設施之距離衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
環境汙染	水汙染、噪音汙染、廢氣汙染、廢棄物汙染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與水汙染、噪音汙染、廢氣汙染、廢棄物汙染之距離（D）衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區段內之其他影響地價因素差異程度來衡量 請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。