

臺南市安定區影響工業用地地價個別因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
宗地條件	面積	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	面積：A 優：5000m ² ≤A 稍優：3000m ² ≤A<5000m ² 普通：1000m ² ≤A<3000m ² 稍劣：200m ² ≤A<1000m ² 劣：A<200m ²
		優	0	1.25	2.50	3.75	5.0	
		稍優	-1.25	0	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0	1.25	
		劣	-5.0	-3.75	-2.50	-1.25	0	
	5							
	寬度	比準地 宗地	優	普通	劣			寬度：W 優：40m≤W 普通：7m≤W<40m 劣：W<7m
		優	0	1	2			
		普通	-1	0	1			
		劣	-2	-1	0			
	2							
	深度	比準地 宗地	優	普通	劣			深度：D 優：50m≤D 普通：16m≤D<50m 劣：D<16m
		優	0	1	2			
		普通	-1	0	1			
		劣	-2	-1	0			
	2							
	形狀	比準地 宗地	優	劣				優：方形（包括正方形、長方形、近似方形、近似長方形） 劣：不規則形且可利用度低者
		優	0	4				
		劣	-4	0				
4								
臨街情形	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：三面臨街以上 稍優：路角地 普通：雙面臨街地（不含路角地） 稍劣：單面臨街地 劣：非臨街地	
	優	0	2.5	5.0	7.5	10.0		
	稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5		
	普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0		
	稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5		
	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0		
10								
地勢	比準地 宗地	優	劣				以自主要出入道路通達該宗地之地勢衡量 優：平坦 劣：高亢或低窪	
	優	0	3					
	劣	-3	0					
3								

臺南市安定區影響工業用地地價個別因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註	
道路條件	道路種類	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：主要道路 稍優：次要道路 普通：巷道 稍劣：農路 劣：無	
		優	0	0.75	1.50	2.25	3.00		
		稍優	-0.75	0	0.75	1.50	2.25		
		普通	-1.50	-0.75	0	0.75	1.50		
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0	0.75		
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0		
	3	面前道路寬度	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該宗地實際出入道路路寬（W） 優：40m≤W 稍優：25m≤W<40m 普通：10m≤W<25m 稍劣：5m≤W<10m 劣：W<5m
			優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	
			稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	
			普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	
			稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	
			劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	
接近條件	接近學校之程度	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣		
		優	-	-	-	-	-		
		稍優	-	-	-	-	-		
		普通	-	-	-	-	-		
		稍劣	-	-	-	-	-		
		劣	-	-	-	-	-		
	3	接近市場之程度	比準地 宗地	優	普通	劣			以該宗地最接近市場之距離（D）衡量。 優：D≤600m 普通：600m<D≤2000m 劣：2000m<D
			優	0	1.5	3.0			
			普通	-1.5	0	1.5			
			劣	-3.0	-1.5	0			
	接近公園、廣場之程度	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣		
		優	-	-	-	-	-		
		稍優	-	-	-	-	-		
		普通	-	-	-	-	-		
		稍劣	-	-	-	-	-		
		劣	-	-	-	-	-		
	3	接近車站之程度	比準地 宗地	優	普通	劣			以該宗地最接近車站（含火車、高鐵、捷運等）之距離（D）衡量。 優：D≤600m 普通：600m<D≤2000m 劣：2000m<D
			優	0	1.5	3.0			
			普通	-1.5	0	1.5			
			劣	-3.0	-1.5	0			

臺南市安定區影響工業用地地價個別因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
接近條件	接近 商 圈 之 程 度	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	-	-	-	-	-	
		稍優	-	-	-	-	-	
		普通	-	-	-	-	-	
		稍劣	-	-	-	-	-	
		劣	-	-	-	-	-	
周邊環境條件	嫌惡 設 施	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該宗地接近嫌惡設施之距離（D）衡量。 優：4000m≤D 稍優：3000m≤D<4000m 普通：2000m≤D<3000m 稍劣：1000m≤D<2000m 劣：D<1000m
		優	0	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0	0.75	
	3	劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0	
	停車 方 便 性	比準地 宗地	優	普通	劣			依接近該宗地時停車之便利情形衡量 優：停車方便性優 普通：停車方便性普通 劣：停車方便性不便
		優	0	1.5	3.0			
		普通	-1.5	0	1.5			
		劣	-3.0	-1.5	0			
	3							
行政條件	使用 分 區 或 編 定 用 地	比準地 宗地	優	普通	劣			優：商業專用區、工商綜合區、科學工業園區、軟體工業園區及其他類似使用強度較強之分區土地（如住宅區、商業區等） 普通：一般工業區、中小規模工業區、乙種工業區或丁種建築用地 劣：甲種工業區、特種工業區或其他類似使用項目受限之分區用地
		優	0	4	8			
		普通	-4	0	4			
		劣	-8	-4	0			
	8							
	建 蔽 率	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%≤建蔽率。 稍優：50%≤建蔽率<60%。 普通：40%≤建蔽率<50%。 稍劣：30%≤建蔽率<40%。 劣：建蔽率<30%。
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
	8	劣	-8	-6	-4	-2	0	

臺南市安定區影響工業用地地價個別因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
行政條件	容積率	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：400%≤容積率。 稍優：300%≤容積率<400%。 普通：200%≤容積率<300%。 稍劣：120%≤容積率<200%。 劣：容積率<120%。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	有無禁限建	比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無禁止或限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0	7.5	
		30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	
其他		比準地 宗地	優	稍優	普通	稍劣	劣	依比準地與宗地之其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、工業用地指依其法定用途，為工業使用或類似使用之用地。
- 二、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 三、最大影響範圍(%)為「-」者，該項不予考慮調整。
- 四、公共設施保留地、都市計畫農業區、保護區之零星建築用地，或依規定應整體開發而未開發之零星已建築用地，經劃屬公共設施保留地，其市價之計算依土地徵收條例施行細則相關規定辦理。
- 五、宗地如屬不規則形，寬度、深度得不予考量。
- 六、容積率指法定容積率。
- 七、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。
- 八、依本基準明細表查定之市價，並未考量相關費用負擔(如廢棄物清理費用、污染防治費用等)，如有廢棄物污染、土壤及地下水污染、水污染、空氣污染等環境汙染情形，應回歸相關法規辦理。