

臺南市歸仁區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優			劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0			20	
		20	劣	-20		0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	以都市土地使用分區及非都市編定用地區分 優：都市計畫商業區或使用性質相近分區 稍優：都市計畫住宅區或使用性質相近分區 普通：非都市土地甲、乙種建築用地 稍劣：農業區建地目、使用編定為丙種建築用地 劣：受開發限制之用地等
		優	0	5	10	15	
		稍優	-5	0	5	10	
		普通	-10	-5	0	5	
		稍劣	-15	-10	-5	0	
		20	劣	-20	-15	-10	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	優：60%＜建蔽率。 稍優：50%＜建蔽率≤60%。 普通：45%＜建蔽率≤50%。 稍劣：40%＜建蔽率≤45%。 劣：建蔽率≤40%。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
		10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	優：240%＜容積率。 稍優：200%＜容積率≤240%。 普通：160%＜容積率≤200%。 稍劣：120%＜容積率≤160%。 劣：容積率≤120%。
		優	0	10	20	30	
		稍優	-10	0	10	20	
		普通	-20	-10	0	10	
		稍劣	-30	-20	-10	0	
		40	劣	-40	-30	-20	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	優：無禁止建築 稍優：少部分禁止建築 普通：部分禁止建築 稍劣：大部分禁止建築 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25.0	37.5	
		稍優	-12.5	0.0	12.5	25.0	
		普通	-25.0	-12.5	0.0	12.5	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	優：無限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25.0	37.5	
		稍優	-12.5	0	12.5	25.0	
		普通	-25.0	-12.5	0	12.5	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	

臺南市歸仁區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	優：24m≤W
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	稍優：16m≤W<24m
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	普通：12m≤W<16m
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	稍劣：8m≤W<12m
		劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	劣：W<8m
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：20m≤W
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：12m≤W<20m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：8m≤W<12m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：4m≤W<8m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：W<4m
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近車站（高鐵站、火車站、客運站及公車轉運站）之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：D≤500m
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：1000m<D≤2000m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：2000m<D≤3000m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：3000m<D
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離(D)及密集程度衡量。
		優	0	3	6	9	12	優：D≤200m
		稍優	-3	0	3	6	9	稍優：200m<D≤600m
		普通	-6	-3	0	3	6	普通：600m<D≤1200m
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	稍劣：1200m<D≤2000m
		劣	-12	-9	-6	-3	0	劣：2000m<D
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D≤500m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：1000m<D≤2000m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：2000m<D≤3000m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：3000m<D
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：鋪設人行道或有中央分隔島等
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：鋪設柏油路面較佳
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：鋪設柏油路面一般
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：鋪設柏油路面且路面維護不完善
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：無鋪設道路

臺南市歸仁區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以該區域內平均日照量來衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區域日照量充足
			-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區域日照量尚可
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：該區域日照量普通
			-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：該區域日照量稍差
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域日照量差
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內可觀賞景觀優劣來衡量。
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	優：該區域可直接觀賞公園綠地自然美景等
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	稍優：該區域部分觀賞公園綠地自然美景等
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	普通：該區域無法直接觀賞公園綠地自然美景等
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	稍劣：該區域部分面臨工廠、電塔墳墓等嫌惡設施
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	劣：該區域直接面臨工廠、電塔墳墓等嫌惡設施
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內傾斜程度來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：無傾斜
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	稍優：稍微傾斜
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	普通：少部分傾斜
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	稍劣：大部分傾斜
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	劣：完全傾斜
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內排水程度來衡量。
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	優：超大豪雨下仍可有效排水
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	稍優：大豪雨下仍可有效排水
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	普通：豪雨下仍可有效排水
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	稍劣：一般雨勢下可有效排水
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	劣：一般雨勢下無法排水
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或低窪來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區地勢平坦
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等)或 其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內建築或其他改良程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域為市地重劃區土地
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域為一般建築土地，且有較佳建築改良
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域為一般建築土地，且有一般建築改良
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區域為一般建築土地，且簡易建築改良
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域為一般建築土地，且無建築改良

臺南市歸仁區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
公共建設	接近學校之程度 (國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近學校(國中小、高中、大專院校)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 200m$ 稍優： $200m < D \leq 600m$ 普通： $600m < D \leq 1200m$ 稍劣： $1200m < D \leq 2000m$ 劣： $2000m < D$ 或無
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 200m$ 稍優： $200m < D \leq 600m$ 普通： $600m < D \leq 1200m$ 稍劣： $1200m < D \leq 2000m$ 劣： $2000m < D$ 或無
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	接近公園(里鄰公園、一般公園)廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近公園、廣場、徒步區之距離(D)衡量。 優： $D \leq 200m$ 稍優： $200m < D \leq 600m$ 普通： $600m < D \leq 1200m$ 稍劣： $1200m < D \leq 2000m$ 劣： $2000m < D$ 或無
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近觀光遊憩設施(如商圈、夜市、古蹟、風景區等)程度之距離(D)衡量。 優： $D \leq 200m$ 稍優： $200m < D \leq 600m$ 普通： $600m < D \leq 1200m$ 稍劣： $1200m < D \leq 2000m$ 劣： $2000m < D$ 或無
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依接近該區域內時停車設置之便利情形衡量 優：該區域內設有停車場 稍優：該區域內設有路邊停車格 普通：該區域內設有白線可臨時停車 稍劣：該區域內設有黃線可臨時停車 劣：該區域內無法停車
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度(超商、郵局、銀行、醫院、機關等)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 200m$ 稍優： $200m < D \leq 600m$ 普通： $600m < D \leq 1200m$ 稍劣： $1200m < D \leq 2000m$ 劣： $2000m < D$ 或無
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	
		劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	

臺南市歸仁區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。 優：3000m<D或無 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。 優：3000m<D或無 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。 優：3000m<D或無 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。 優：3000m<D或無 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。