

臺南市關廟區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				20.0	
		20	劣	-20.0				
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以都市土地使用分區及非都市編定用地區分 優：工商綜合區及其他類似使用強度較強之分區 稍優：一般工業區、中小規模工業區 普通：乙種工業區或丁種建築用地 稍劣：零星工業區 劣：甲種工業區、特種工業區或其他受限之分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%≤建蔽率。 稍優：50%≤建蔽率<60%。 普通：40%≤建蔽率<50%。 稍劣：30%≤建蔽率<40%。 劣：建蔽率<30%。
		優	0	3	6	9	12	
		稍優	-3	0	3	6	9	
		普通	-6	-3	0	3	6	
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	
		12	劣	-12	-9	-6	-3	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：400%≤容積率。 稍優：300%≤容積率<400%。 普通：200%≤容積率<300%。 稍劣：120%≤容積率<200%。 劣：容積率<120%。
		優	0.0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0.0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0.0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	12.5	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無禁止建築 稍優：少部分禁止建築 普通：部分禁止建築 稍劣：大部分禁止建築 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0.0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0.0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	12.5	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0	12.5	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	

臺南市關廟區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。
		優	0	10	20	30	40	優：24m≤W
		稍優	-10	0	10	20	30	稍優：16m≤W<24m
		普通	-20	-10	0	10	20	普通：12m≤W<16m
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	稍劣：8m≤W<12m
		劣	-40	-30	-20	-10	0	劣：W<8m
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：20m≤W
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：12m≤W<20m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：8m≤W<12m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：4m≤W<8m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：W<4m
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近車站（高鐵站、火車站及客運站）之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：D≤500m
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：1000m<D≤2000m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：2000m<D≤3000m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：3000m<D
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）及密集程度衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：D≤200m
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：200m<D≤600m
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：600m<D≤1200m
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：1200m<D≤2000m
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：2000m<D
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	優：D≤500m
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	普通：1000m<D≤2000m
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	稍劣：2000m<D≤3000m
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	劣：3000m<D
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：鋪設人行道或有中央分隔島等
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：鋪設柏油路面較佳
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：鋪設柏油路面一般
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：鋪設柏油路且路面維護不完善
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：無鋪設道路

臺南市關廟區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
自然條件	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內傾斜程度來衡量。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	優：無傾斜
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	稍優：稍微傾斜
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	普通：少部分傾斜
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	稍劣：大部分傾斜
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	劣：完全傾斜
	15							
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內排水程度來衡量。
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	優：超大豪雨下仍可有效排水
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	稍優：大豪雨下仍可有效排水
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	普通：豪雨下仍可有效排水
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	稍劣：一般雨勢下可有效排水
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	劣：一般雨勢下無法排水
	30							
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區地勢平坦
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區一半地勢平坦
稍劣		-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪	
劣		-20	-15	-10	-5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪	
20								
公共建設	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內電力資源程度來衡量。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	優：該區域全部可申請用電
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	稍優：該區域大部分可申請用電
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	普通：該區域一半以上可申請用電
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	稍劣：該區域少部分可申請用電
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	劣：該區域無法申請用電
	15							
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	普通	普通	稍劣	劣	以該區域內產業用水設施來衡量。
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	優：可供自來水使用，無限制用水
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	稍優：可供自來水使用，部分地區限制用水
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	普通：大部分無供自來水，但可用地下水或其他水源
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	稍劣：無供自來水使用，但可用地下水或其他水源
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	劣：無供自來水使用
	30							
	污廢水及廢棄物處理設施之有無	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域有無提供污廢水及廢棄物處理設施衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區有提供污廢水以及廢棄物處理設施
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區有提供污廢水或廢棄物處理設施
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區需自行設置污廢水及廢棄物處理設施
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區需自行設置污廢水或廢棄物處理設施
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區無設置污廢水或廢棄物處理設施
	20							
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度（超商、郵局、銀行、醫院、機關等）之距離（D）衡量。
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	優：D≤200m
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	稍優：200m＜D≤600m
普通		-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	普通：600m＜D≤1200m	
稍劣		-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	稍劣：1200m＜D≤2000m	
劣		-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	劣：2000m＜D或無	
6								

臺南市關廟區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、開挖)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內規劃程度來衡量。
	水溝、水土保持、鋪築	優	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	優：該區域為規劃完善之工業區
	道路、埋設管道、修築	稍優	-5.0	0.0	5.0	10.0	15.0	稍優：該區域為規劃較佳之工業區
	駁坎等)或	普通	-10.0	-5.0	0.0	5.0	10.0	普通：該區域為規劃一般之工業區
	其他改良	稍劣	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	5.0	稍劣：該區域為規劃較差工業區或零星工業區
	20	劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	劣：該區域為未開發工業區基地
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。