面板API

一、面板API地址

> https://aws.121788.xyz

二、鉴权

请求头加入

Authorization = 授权码



三、API文档

3.1 分页数据

接口地址：/lb/lightsail/page

接口参数：

```json
{
  "offset": 0, // 页码，非必填
  "limit": 20, // 每页数量，非必填
  "publicIpAddress": "127.0.0.1", // 公网IPv4地址
  "id": "1744176718045xxx" // 实例ID
}
```

接口响应：

```json
{
  "status": true, // 响应状态位
  "statusCode": "200", // 响应状态码
  "message": "成功", // 具体消息
  "list": [{
    "id": "174409154xxxx", // 实例ID
    "name": "42842604xxxxUR", // 实例名称
    "status": "Running", // 运行状态
    "displayName": "Singapore", // 地区名
    "regionName": "ap-southeast-1", // 地区
    "systemName": "Debian13.3", // 系统
    "username": "root", // 系统用户
    "password": "XXsUhlhxAeX3@UU", // 系统用户密码
    "publicIpAddress": "13.229.xxx.xxx", // 公网ipv4地址
    "privateIpAddress": "172.26.xxx.xxx", // 内网ipv4地址
    "ipv6Addresses": "2406:da18:119f:xxx", // 公网ipv6地址
    "createTime": "2026-04-21 11:23:18", // 创建时间
    "updateTime": "2026-04-21 11:23:18", // 更新时间
    "changingIp": 0, // 是否正在更换ip 0-否 1-是
    "ipCount": 5, // 更换ip次数
    "enablePort": 1, // 端口是否已经开放全部
    "statusText": "运行中", // 运行状态文本
    "flowGb": null // 已用流量统计（双向）
  }],
  "total": 1,
}
```

3.2 详情数据

接口地址：/lb/lightsail/detail

接口参数：

```JSON
{
  "publicIpAddress": "47.128.xxx.xxx", // 公网ipv4地址
  "id": "174409154xxxx" // 实例ID
}
```

接口响应：

```JSON
{
  "status": true, // 响应状态位
  "statusCode": "200", // 响应状态码
  "message": "成功", // 具体消息
  "data": {
    "id": "174409154xxxx", // 实例ID
    "name": "42842604xxxxUR", // 实例名称
    "status": "Running", // 运行状态
    "displayName": "Singapore", // 地区名
    "regionName": "ap-southeast-1", // 地区
    "systemName": "Debian13.3", // 系统
    "username": "root", // 系统用户
    "password": "XXsUhlhxAeX3@UU", // 系统用户密码
    "publicIpAddress": "13.229.xxx.xxx", // 公网ipv4地址
    "privateIpAddress": "172.26.xxx.xxx", // 内网ipv4地址
    "ipv6Addresses": "2406:da18:119f:xxx", // 公网ipv6地址
    "createTime": "2026-04-21 11:23:18", // 创建时间
    "updateTime": "2026-04-21 11:23:18", // 更新时间
    "changingIp": 0, // 是否正在更换ip 0-否 1-是
    "ipCount": 5, // 更换ip次数
    "enablePort": 1, // 端口是否已经开放全部
    "statusText": "运行中", // 运行状态文本
    "flowGb": null // 已用流量统计（双向）
  }
}
```

3.3 更换ip

接口地址：/lb/lightsail/changeIp

接口参数：

```JSON
{
  "id": "174409154xxxx" // 实例ID
}
```

接口响应：

```JSON
{
  "status": true, // 响应状态位
  "statusCode": "200", // 响应状态码
  "message": "成功", // 具体消息
}
```

3.4 重启

接口地址：/lb/lightsail/restart

接口参数：

```JSON
{
  "id": "174409154xxxx" // 实例ID
}
```

接口响应：

```JSON
{
  "status": true, // 响应状态位
  "statusCode": "200", // 响应状态码
  "message": "成功", // 具体消息
}
```