M-3 系列装配台清洁规程

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 设备清洁规程

文件编号	STARLAN-EQ-CLN-001	版本	V1.0
发布日期	2026-03-18	文档状态	受控
适用产品/范围	M-3 / M-3 Pro	密级	内部演示（虚构）

1. 适用范围

本规程适用于 M-3、M-3 Pro 装配台及周边工装的日常清洁。清洁前必须停机、切断伺服使能并释放气源。

2. 清洁工具与材料

- 无绒布、软毛刷、吸尘器。
- 中性清洁剂（屏幕与外壳）。
- 无水乙醇（导轨与金属夹具）。
- 禁止使用 WD-40、香蕉水、丙酮和高压水枪。

3. 清洁步骤

每班结束后清理台面与夹具上的金属屑，用吸尘器清理导轨缝隙，用无绒布擦拭触摸屏。导轨清洁只能使用无水乙醇，清洁后按保养表补充润滑脂。

清洁过程中不得移动安全光栅、急停按钮和限位开关。清洁完成后执行空运行，确认无异物干涉。

4. 记录

清洁记录填入《设备日常点检表》，包含日期、班次、清洁人、异常情况和处理结果。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。