X-100 系列包装与运输规范

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 包装运输规范

文件编号	STARLAN-PKG-001	版本	V1.1
发布日期	2026-02-02	文档状态	受控
适用产品/范围	X-100 / X-100S	密级	内部演示（虚构）

1. 适用范围

本规范适用于 X-100、X-100S 便携式扭矩校验仪的包装、标识、堆码与运输。X-200 台式系统使用单独的木箱包装规范。

2. 包装材料

- 外箱：五层瓦楞纸箱，内尺寸 320 × 220 × 120 mm。
- 内衬：EVA 成型内衬，厚度不小于 20 mm。
- 防潮：每箱放置 10 g 干燥剂两包。
- 标识：防潮、向上、易碎、堆码层数标识。

3. 堆码与运输

仓库堆码不得超过 5 层，单箱毛重不超过 3.5 kg。运输过程中应避免雨淋、倒置和剧烈冲击；装卸时不得抛掷。

表 1　包装运输要求

项目	要求
堆码层数	≤ 5 层
跌落高度	1.0 m，六面各一次
振动	10–55 Hz，30 min
环境湿度	20%–80% RH
存储温度	-20 °C ~ 60 °C

4. 标识与随箱文件

外箱标签应包含产品型号、序列号、生产日期、毛重、箱号和生产批次。随箱文件包括说明书、合格证、校准证书和保修卡。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。