



Phụ Lục

Tài liệu tham chiếu nhanh cho workshop CafeKit 101



Phụ Lục A: Claude Code Primitives

Thành phần	Vai trò trong CafeKit
<code>CLAUDE.md</code>	Memory và quy tắc cấp project
Skills	Workflow tái sử dụng
Agents	Specialist context theo vai trò
Hooks	Guardrails quanh lifecycle/tool calls
Settings	Nối hooks, statusline, automation
Scripts	Kiểm tra deterministic và runtime support



Phụ Lục B: CafeKit Command Cheat Sheet

```
/hako:brainstorm <idea>  
/hako:specs <feature description>  
/hako:specs <feature-name> --validate  
/hako:develop <feature-name>  
/hako:test <feature-name>  
/hako:code-review --pending  
/hako:git
```

Dùng theo thứ tự từ spec tới evidence, rồi mới commit/push.



Phụ Lục C: Spec Readiness Checklist

- `spec.json` có `scope_lock`, `task_files`, `task_registry`
- `requirements.md` testable và trace được
- `research.md` ghi rõ quyết định và tradeoff
- `design.md` đủ để implement không đoán mò
- Mỗi task có `Context`, `Constraints`, `Steps`, `Evidence`
- Validation completed
- `ready_for_implementation = true`



Phụ Lục D: Task Evidence Checklist

Mỗi task nên trả lời được:

- Command nào chứng minh build/typecheck?
- Test nào chứng minh logic?
- UI flow nào chứng minh người dùng dùng được?
- Entrypoint runtime ở đâu?
- File đã được import/mount/invoke ở đâu?
- Negative path nào đã kiểm?
- Bằng chứng nào đủ để reviewer tin?



Phụ Lục E: Demo Backup Commands

```
cat .claude/cafekit.json  
find .claude -maxdepth 2 -type f | sort  
node .claude/scripts/validate-spec-output.js specs/<feature>  
git status --short
```

Khi demo live bị chậm, dùng các command này để chuyển sang review artifact.



Phụ Lục F: Cách Đọc Kết Quả Validate

Tín hiệu	Ý nghĩa
<code>PASS</code> từ validator	Artifact đúng shape
Red Team findings	Rủi ro về judgment/scope
<code>validation.status=completed</code>	Validate workflow đã kết thúc
<code>ready_for_implementation=true</code>	Có thể bắt đầu <code>/hapo:develop</code>

Không bắt đầu develop chỉ vì file đã được tạo.