

Key Mapping

C- Control	S- Shift	RET Return
TAB Tab	SPC Space	DEL Backspace

M- Alt | Esc (C-M-r ,等价于 ESC C-r)

C-u (#) / M-(#) KEYS 重复 # 次执行

M-x 执行命令

Important

C-g	停止当前运行/输入的命令
C-x u	撤销前一个命令
revert-buffer	撤销上次存盘后所有改动
recover-file	从自动存盘文件恢复
recover-session	恢复所有文件

Help

C-h ?	help-for-help	SPC 和 DEL 滚动, ESC 退出
C-h t	help-with-tutorial	Emacs 快速指南
C-h r	info-emacs-manual	Emacs 使用手册
C-h i	info	Emacs 说明
C-h a	apropos-command	搜索命令
C-h v	describe-variable	查看变量说明
C-h f	describe-function	查看函数说明
C-h m	describe-mode	当前 mode 的相关文档
C-h k KEYS	describe-key KEYS	查看快捷键对应的命令
C-h c KEYS	describe-key-briefly	查看键绑定说明
C-h w	where-is	查看命令对应的快捷键
C-h b	describe-bindings	当前 buffer 的所有快捷键
KEYS C-h	apropos	当前 buffer 以某捷开头的快捷键列表
C-h l		历史命令 (100 个)

File

C-x C-f	find-file	打开文件或录
C-x C-c	save-buffers-kill-emacs	保存退出
C-x C-z	iconify-or-deiconify-frame	挂起 (最小化)

C-x C-f	find-file	打开文件、目录
C-x C-r	find-file-read-only	以只读模式打开
C-x i	insert-file	在当前光标处插入文件
C-x C-v	find-alternate-file	关闭缓冲区并打开新文件
C-x C-s	save-buffer	保存
C-x C-w	write-file	另存为
C-x RET r	revert-buffer-with-coding-system	以指定编码读取文件
C-x RET f	set-buffer-file-coding-system	以指定编码保存文件
	revert-buffer	恢复到原始状态
C-x d	dired	进入目录列表模式
C-x C-d	list-directory	获取文件列表 (简洁)

Cursor

C-f / C-b		字：后/前
M-f / M-b		词：后/前
M-e/ M-a		句：后/前
C-e / C-a		行：尾/首
M-} / M-{		段：后/前
M->/M-<		文件：尾/首
C-n/C-p		行：下/上
C-v/M-v		页：下/上
M-g M-g	goto-line	跳转到某行
C-M-l	reposition-window	当前行到页面顶端/中间
C-l	recenter	

Cut/Del/Copy/Paste

C-d / DEL	[delete]	删除后/前一字符
M-d / M-DEL	[cut]	剪切后/前一单词
C-k	[cut]	剪切至行尾
C-S-DEL	[cut]	剪切整行
C-@		移动光标选择区块
C-w	[cut]	剪切
M-w		复制
C-y		粘贴 (召回, yank)
M-y		召回更早的内容

Buffer

C-x C-b	list-buffers	查看缓冲区列表
C-x b	switch-to-buffer	切换/新建缓冲区
C-x LEFT/RIGHT		轮询切换缓冲区
C-x k	kill-buffer	关闭当前缓冲区
C-x s	save-some-buffers	保存所有缓冲区

Window

C-x 2		水平分割
C-x 3		竖直分割
C-x 1	delete-other-window	只保留当前窗格
C-x 0	delete-window	关闭当前窗格
C-x o	other-window	切换窗格
C-M-v	scroll-other-window	滚动下一个窗格
ESC C-v		
C-x ^		扩大窗格
	shrink-window	缩小窗格
C-x 4 f		在其他窗格中打开文件
C-x 4 0		关闭当前缓冲区和窗格
C-x 5 2		新建窗口(frame)
C-x 5 f		在新窗口中打开文件
C-x 5 o		切换至其他窗口
C-x 5 0		关闭当前窗口

Undo/Redo

撤 销：C-/ （每 插 入 20 个 字 符 ， 视 为 一 个 undo 的 单 位 ）

重做：C-/ 后，依次输入 C-g C-/ 就可以 redo

Search/Replace

增量搜索（isearch）

C-s / C-M-s	向前增量搜索（字符串/正则）
C-r / C-M-r	向后增量搜索（字符串/正则）

一般搜索(search)

search-forward	向前
search-backward	向后
search-forward-regexp	向前（正则）
search-backward-regexp	向后（正则）

取消搜索

C-g 取消搜索，光标返回搜索前的位置

RET 结束搜索，光标停留在当前位置。

常用正则符号

^ 行首 \$ 行尾 . 单个字符

\< 单词开头 \> 单词结尾 .* 任意个字符

[] 括号中的任意一个字符(例如[a-z]表示所有的小写字母)

替换

M-%	query-replace	询问替换
C-M-%	query-replace-regexp	正则表达式询问替换
SPC/y		替换当前匹配
DEL/n		替换当前匹配
.		仅替换当前匹配并退出
,		替换并暂停(SPC/y 继续)
!		替换以下所有匹配
^		回到上一个匹配位置
RET/q		退出替换
	replace-string	直接替换
	replace-regexp	正则表达式直接替换