

설치프로그램과 플러그인(익스텐션)

VsCode (<https://code.visualstudio.com/>) 설치 후
기본 익스텐션 Live server , Color Highlight

html 파일명

한글안됨 (서버에서 문제가 됨)
띄어쓰기 안됨 (대쉬 , 언더스코어로 연결결)
영문 또는 숫자
영문 숫자의 조합
대소문자 구분 (sample Sample 은 다른 파일로인식)
확장자 .html

기본태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Document</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>
```

h1 태그 제목태그

<h1> </h1> ~ <h6></h6>

<p></p> 문단태그

문자변형 태그

<i></i>

<s></s>

<u></u>

목록을 만드는 태그

 순서없는 목록

 순서있는 목록



리스트 태그

정의가 있는 태그

<dl><dl>



정의의 타이틀과 설명

<dt><dt>

<dd><dd>

이미지 태그

앵커(링크) 태그

절대경로

서버상의 주소

상대경로 :

1. 기준 - 현재문서 기준으로
연결한 소스 , 삽입할 이미지 , 동영상
위치 설정
2. 같은위치 : 파일명.확장자
3. 상위디렉토리위치 : ../파일명.확장자
4. 하위디렉토리위치 : 폴더명/파일명.확장자

레이아웃 태그

물리적인 태그

`<div></div>`

시맨틱(Semantic) 태그

`<header> </header>`
`<footer></footer>`
`<main></main>`
`<nav></nav>`
`<section></section>`
`<article></article>`
`<aside></aside>`

CSS 선택자

아이디 #을 맨 앞에 붙여 사용하며 하나의 객체에만 적용

```
#아이디{ 속성1:속성값; 속성2:속성값; }
```

class에 .을 맨 앞에 붙여 사용하며, 여러 객체에 적용

```
.클래스명{ 속성1:속성값; 속성2:속성값 }
```

h1 {color: blue; font-size: 20px;}

선택자
Selector

속성
Property

속성값
Property Value

속성
Property

속성값
Property Value

css 기본 속성

문자

color : 색상명, hex , rgb ,rgba

font-size : px , em , rem , vw , vh

letter-spacing : px

word-spacing : px

line-height : 1 , 1.5 , 2 / px

font-style:normal / italic / bold

text-indent : px

text-align : left / center / right / justify

word-break : break-all철자별 / keep-all 단어별

text-decoration : underline / none

font-family : "서체명"

css 기본 속성

외곽선

border-style : solid / dashed / dotted / double

border-color : 색명 / hex / rgb / rgba

border-width : 1px

외곽선 축약속성

border : 1px solid #000 ;

border-top : 1px solid red;

border-bottom : 1px solid #000 ;

border-left : 1px solid #000 ;

border-right : 1px solid #000 ;